

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Факультет

Καφεδρα

Профиль подготовки: «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем»

на тему

09.06.2026
(подпись, дата)

09.06.2026
(подпись, дата)

09.06.2020
(подпись, дата)

(подпись)

15 июля 2026 № 35

2

(фамилия, инициалы)

Пенза 2026

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет
вычислительной техники

Кафедра
«Вычислительная техника»

«Утверждаю»
Заведующий кафедрой
М.А. Митрохин
«07» 04 2026 г.

**ЗАДАНИЕ
НА БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ**

1. Студент Сергунов Максим Романович гр. 22ВВП1 факультета вычислительной техники
2. Тема работы: «Многофункциональный персональный менеджер задач»

Тема утверждена приказом ПГУ № 34710 от " 07 " 04 2026 г.

3. Руководитель бакалаврской работы к. т. н., доцент кафедры ВТ Токарев А. Н.

4. Задание на работу (назначение разработки, исходные данные и т.п.)

Разработать настольное приложение для ведения и контроля задач. Функционал приложения включает в себя: создание, редактирование и удаление задач, распределение задач по проектам, установку приоритетов и сроков выполнения, работу с подзадачами и тегами, систему напоминаний, отображение задач в виде списка и Kanban-доски, а также генерацию QR-кода для задач с установленным сроком выполнения. Приложение должно иметь графический интерфейс и обеспечивать постоянное хранение данных с использованием встроенной базы данных SQLite.


5. Перечень подлежащих разработке вопросов

Требуется провести анализ предметной области: изучить существующие сервисы и приложения для управления задачами, выявить их достоинства и недостатки. Выбрать и обосновать средства разработки, подходящие для создания настольного приложения. Разработать архитектуру приложения, структуру базы данных и пользовательский интерфейс. Провести тестирование реализованного функционала и оформить пояснительную записку.


6. Календарный график выполнения работы

№ п/п	Наименование этапов работы	Объем работы	Срок выполнения	Подпись руководителя
1	Ознакомление с темой, разработка плана проведения работ	50	07.04.2026 – 12.04.2026	
2	Анализ требований	10	12.04.2026 – 13.04.2026	
3	Выбор технологий, применяемых при проектировании и разработке	50	13.04.2026 – 20.04.2026	
4	Описание алгоритмов реализации	40	20.04.2026 – 23.04.2026	
5	Разработка персонального менеджера задач	150	23.04.2026 – 08.05.2026	
6	Разработка графической части приложения	24	08.05.2026 – 21.05.2026	

Дата выдачи задания "07" апреля 2026 г.

Руководитель бакалаврской работы  (подпись, дата) Токарев А. Н.

Задание к исполнению принял студент  (подпись, дата) Сергунов М. Р.

Работу к защите допустить
Декан факультета  10.06.2026 (подпись, дата) Фионова Л.Р.

Реферат

Работа содержит 140 листов., 28 рисунков, 9 таблиц, 23 источников, и 3 приложения.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ЗАДАЧ, C++, QT, QML, SQLITE, ПРИЛОЖЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ, KANBAN-ДОСКА

Цель работы – разработать многофункциональное настольное приложение для ведения и контроля задач с локальным хранением данных.

Разработанное приложение позволяет пользователю создавать, редактировать и удалять задачи, распределять их по проектам, задавать приоритеты и сроки выполнения, работать с подзадачами и тегами, устанавливать напоминания, просматривать задачи в виде списка и Kanban-доски, а также формировать QR-код для задач с установленным сроком выполнения.

Результатом работы является приложение, обеспечивающее удобное планирование и контроль выполнения задач без необходимости регистрации, подписки и постоянного подключения к сети Интернет. Проведённое тестирование подтвердило корректность работы основных функций приложения и соответствие разработанного программного продукта поставленным требованиям.

<h3 style="margin: 0;">ПГУ1.090301.23.001 ПЗ</h3>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Сергунов М.Р.		07.06.24
Провер.		Токарев А.Н.		07.06.24
Н. Контр		Бычков А.С.		07.06.24
Утверд.		Митрохин М.А.		07.06.24

Многофункциональный персональный менеджер задач

Пояснительная записка

Лит.	Лист	Листов
	2	61

ФВТ, каф. ВТ

гр. 22ВВП1

Содержание

Перечень сокращений и обозначений	5
Введение	6
1 Многофункциональный персональный менеджер задач	7
1.1 Анализ предметной области	7
1.1.1 Описание потребности потребителя.....	8
1.2 Анализ существующих аналогов.....	9
1.2.1 Сервис “Todoist”	9
1.2.2 Сервис “Google Tasks”	11
1.2.3 Сервис “Trello”.....	12
1.3 Постановка задачи	14
1.4 Выбор инструментальных средств	17
1.4.1 Выбор языка программирования	17
1.4.2 Выбор фреймворка для разработки приложения	18
1.4.3 Выбор СУБД	19
1.4.4 Выбор среды обработки	20
1.4.5 Выбор технологии создания пользовательского интерфейса	21
1.5 Архитектура приложения.....	21
1.6 Реализация	24
1.6.1 Описание работы приложения	25
1.6.2 Структуры базы данных.....	26
1.6.3 Описание компонентов	28
1.6.4 Основные алгоритмы работы приложения	38
1.7 Тестирование	42
1.7.1 Добавление задачи.....	42
1.7.2 Изменение статуса задачи	43
1.7.3 Просмотр и выбор задачи.....	43
1.7.4 Изменение статуса приоритета задачи	44
1.7.5 Создание проекта.....	45
1.7.5 Установка дедлайна задачи.....	46
1.7.6 Установка напоминания	48
1.7.7 Работа с Kanban-доской.....	49
1.8 Руководство пользователя	50

1.8.1 Результат работы приложения	50
2 Безопасность жизнедеятельности	57
Заключение	59
Список использованных источников	60
Приложение А – UML-диаграммы.....	62
Приложение Б – Листинг программы	67
Приложение В – Презентация	135

Перечень сокращений и обозначений

В данной работе используются следующие сокращения обозначений

БД – база данных

ПК – персональный компьютер

ПО – программное обеспечение

IDE (Integrated Development Environment) – интегрированная среда разработки

UI (User Interface) – пользовательский интерфейс

UML (Unified Modeling Language) – унифицированный язык моделирования

QML (Qt Modeling Language) – декларативный язык разметки интерфейса, используемый в фреймворке Qt

SQL (Structured Query Language) – язык структурированных запросов для работы с реляционными базами данных

Qt – кроссплатформенный фреймворк для разработки приложений на языке C++

SQLite – встраиваемая реляционная система управления базами данных

QR-код (Quick Response code) – двумерный штрихкод для быстрого считывания информации

Kanban – метод визуального управления задачами с распределением по статусам выполнения

Введение

Умение организовывать собственную работу напрямую влияет на её результат. Когда задачи разбросаны по заметкам, мессенджерам и памяти, то неизбежно что-то упускается. Инструменты управления задачами решают данную проблему.

На рынке существует немало подобных решений, однако каждое из них имеет свои ограничения. Одни сервисы хорошо справляются с простыми списками, но не дают возможности структурировать работу по проектам. Другие предлагают богатый функционал, но часть возможностей доступна по подписке, а остальные полностью зависят от облака и становятся недоступны без подключения к сети.

Разработка собственного локального приложения представляет интерес – как способ получить инструмент без лишних ограничений

Объект исследования: процесс ведения и контроля задач пользователем.

Предмет исследования: настольное приложение для управления задачами с локальным хранением данных.

Цель исследования: разработка многофункционального персонального менеджера задач на основе C++ и Qt с использованием базы данных.

Задача исследования:

- анализ предметной области и существующих аналогов;
- выбор и обоснование инструментальных средств разработки;
- проектирование архитектуры приложения и структуры базы данных;
- реализация основного функционала приложения;
- тестирование разработанного приложения.

Актуальность исследования: востребованность локальных инструментов планирования, независимых от сетевого подключения и сторонних сервисов.

Практическая значимость: готовый инструмент повседневного планирования, не требующий регистрации, подписки и подключения к интернету.

1 Многофункциональный персональный менеджер задач

1.1 Анализ предметной области

Управление задачами представляет собой процесс фиксации, распределения и контроля выполнения различных действий, которые пользователь должен выполнить в определенный срок или в рамках конкретного проекта [1], [2], [3]. Такая деятельность встречается как в учебной, так и в рабочей и повседневной среде. Задачи могут отличаться по важности, срокам, объему, принадлежности к определенному проекту и текущему состоянию выполнения. Поэтому для их удобной обработки требуется не просто список записей, а система, позволяющая упорядочивать информацию и быстро получать доступ к нужным данным.

В процессе планирования пользователь обычно сталкивается с несколькими основными действиями: добавлением новой задачи, определением срока ее выполнения, установкой приоритета, отслеживанием статуса и контролем завершения. Если количество задач небольшое, эти действия можно выполнять вручную. Однако при увеличении нагрузки обычный список становится менее удобным, так как в нем сложно быстро определить, какие дела являются срочными, какие уже выполнены, а какие относятся к определенному направлению работы. Кроме того, для более точной организации могут использоваться теги, подзадачи и фильтры, позволяющие выделять нужную часть информации.

Важным элементом предметной области является контроль сроков. Многие задачи имеют конкретную дату или время выполнения, поэтому пользователь должен заранее видеть приближающиеся дедлайны. Если система не напоминает о важных сроках, то велик риск пропустить задачу, в связи с этим в приложениях для управления задачами часто используются напоминания, отображение просроченных задач.

Также при работе с задачами важно учитывать их текущее состояние. Одни задачи только запланированы, другие уже находятся в процессе выполнения, третьи завершены. Для наглядного отображения такого процесса может

					ПГУ1.090301.23.001 ПЗ	Лис
						7
Изм.	Лис	№ док.	Подпись	Лит		

использоваться канбан-подход, при котором задачи распределяются по колонкам в зависимости от статуса. Это позволяет пользователю оценивать не только отдельные записи, но и общий ход выполнения работы.

В итоге область управления задачами включает в себя хранение, структурирование, отображение и контроль выполнения пользовательских дел. Разработка приложения в данной области требует учета таких функций, как создание и редактирование задач, работа со сроками, приоритетами, проектами, тегами, подзадачами и статусами выполнения. Именно эти особенности должны быть положены в основу дальнейшей разработки программного продукта.

1.1.1 Описание потребности потребителя

В повседневной жизни человек регулярно сталкивается с необходимостью удерживать в голове множество дел одновременно: рабочие поручения, учебные задания, личные планы и текущие обязательства. При небольшом количестве задач достаточно простого списка, но, когда задач становится значительно больше, такой подход перестаёт справляться — дела теряются, сроки пропускаются, а приоритеты смешиваются.

Основными пользователями подобного приложения являются несколько категорий людей. Первая – это студенты и учащиеся, которым необходимо совмещать учёбу, личные дела и подработку. Для них важна возможность быстро зафиксировать задачу, указать срок и не забыть о ней в нужный момент. Вторая категория – специалисты, ведущие несколько направлений работы одновременно. Им требуется распределять задачи по проектам, отслеживать их статус и видеть общую картину выполнения. Третья категория – люди, которые просто хотят навести порядок в личных делах, не прибегая к сложным инструментам с избыточным функционалом.

Общей потребностью всех перечисленных пользователей является наличие простого, быстрого и надёжного инструмента, который работает локально, не требует регистрации и позволяет в любой момент просмотреть, добавить или изменить задачу. При этом приложение должно поддерживать как базовые

					ПГУ1.090301.23.001 ПЗ	Лис
						8
Изм.	Лис	№ док.	Подпись	Лит		

функции – создание и отметку выполнения, так и дополнительные возможности: разбивку на проекты, установку приоритетов, напоминания и наглядное отображение статусов.

1.2 Анализ существующих аналогов

До начала разработки приложения для управления задачами следует изучить существующие решения, которые уже применяются в данной сфере. Рассмотрение аналогов помогает понять, какие возможности являются наиболее востребованными, какие элементы интерфейса удобны для пользователя, а также какие недостатки стоит избежать при создании собственного приложения.

1.2.1 Сервис “Todoist”




Рисунок 1 – Главная страница сервиса Todoist

На рисунке 2 представлена форма добавления задачи, где видны срок выполнения, приоритет, проект или метки.




Рисунок 2 – Создание задачи в сервисе Todoist

					ПГУ1.090301.23.001 ПЗ	Лис
						9
Изм.	Лис	№ док.им.	Подпись	Лит		

На рисунке 3, показана детальное окно задачи, где можно изменять её свойства.




Рисунок 3 – Детальное окно задачи

Достоинства сервиса Todoist:

- современный и понятный пользовательский интерфейс;
- возможность распределять задачи по проектам;
- поддержка сроков выполнения, приоритетов, меток и фильтров;
- наличие синхронизации между разными устройствами;
- возможность использовать сервис как для личного, так и для рабочего планирования.

Недостатки сервиса Todoist:

- часть функций доступна только в платной версии;
- для полноценной работы требуется учетная запись;
- приложение ориентировано на облачную синхронизацию, что не всегда удобно при необходимости локального использования;
- большое количество функций может быть избыточным для пользователя, которому нужен простой настольный менеджер задач.

1.2.2 Сервис “Google Tasks”

Google Tasks представляет собой сервис для создания и ведения списков задач, входящий в экосистему Google. На рисунке 4 отображен главный экран Google Tasks.




Рисунок 4 – Главный экран сервиса Google Tasks

На рисунке 5 представлено окно подробной информации о задаче в Google Tasks.




Рисунок 5 – Подробная информация о задаче в Google Tasks

На рисунке 6, показана интеграция с Google Calendar, где можно увидеть, задачи в виде календаря




Рисунок 6 – Интеграция с Google Calendar

Достоинства сервиса Google Tasks:

- простой и понятный интерфейс;
- возможность создавать задачи и распределять их по спискам;
- поддержка сроков выполнения и подзадач;
- интеграция с сервисами Google, включая Gmail и Google Calendar;
- удобство для пользователей, которые уже используют учетную запись Google.

Недостатки сервиса Google Tasks:

- ограниченный набор функций по сравнению с более развитыми менеджерами задач;
- отсутствует полноценная канбан-доска;
- нет расширенной системы приоритетов и тегов;
- приложение больше подходит для простых списков дел, чем для работы с несколькими проектами;
- зависимость от экосистемы Google.

1.2.3 Сервис “Trello”

На рисунке 7 представлена канбан-доска в сервисе Trello.




Рисунок 7 – Канбан-доска в сервисе Trello

На рисунке 8 представлена карточка задачи в сервисе Trello.




Рисунок 8 – Карточка задачи в сервисе Trello

Достоинства сервиса Trello:

- наглядное отображение задач с помощью канбан-доски;
- удобное перемещение карточек между разными статусами;
- возможность использовать сервис для командной работы;
- поддержка описаний, меток, сроков и чек-листов внутри карточек;

Изм.	Лис	№ док.	Подпись	Лит

ПГУ1.090301.23.001 ПЗ

Лис
13

– простое визуальное представление хода выполнения проекта.

Недостатки сервиса Trello:

- при большом количестве задач доска может становиться перегруженной;
- сервис больше ориентирован на командную и проектную работу;
- для личного планирования интерфейс может быть не всегда удобен;
- некоторые расширенные возможности доступны только в платных тарифах.

1.3 Постановка задачи

Разрабатываемая программа представляет собой настольное приложение для ведения и контроля задач. Основная идея проекта заключается в создании удобного инструмента, с помощью которого пользователь сможет фиксировать свои дела, распределять их по отдельным направлениям и отслеживать выполнение в процессе работы. Приложение должно быть достаточно простым для повседневного использования, но при этом включать функции, необходимые для полноценного планирования. В ряде популярных аналогов часть полезных функций, например, расширенная работа с проектами, напоминания, дополнительные представления задач или синхронизация, может быть доступна только в платных версиях. Кроме того, некоторые сервисы зависят от постоянного подключения к интернету, требуют регистрации или могут быть недоступны в отдельных регионах. Поэтому разработка локального настольного приложения является актуальной задачей, так как позволяет создать инструмент, которым можно пользоваться без привязки к сторонним онлайн-сервисам.

Сначала в программе требуется реализовать добавление задач. Пользователь должен иметь возможность быстро создать новую запись, указав её название, а затем при необходимости дополнить её дополнительными параметрами. К таким параметрам относятся срок выполнения, уровень важности, принадлежность к определённому проекту, наличие напоминания, а также дополнительные элементы, позволяющие подробнее описать задачу. Благодаря этому задача в системе будет

					ПГУ1.090301.23.001 ПЗ	Лис
						14
Изм.	Лис	№ док-м.	Подпись	Лит		

представлять собой не просто строку в списке, а полноценный объект с набором свойств.

Отдельная часть разработки связана с отображением задач. В приложении необходимо предусмотреть несколько вариантов просмотра: обычный список и представление в виде Kanban-доски. Список удобен для быстрого просмотра всех задач и их основных параметров, а Kanban-доска позволяет видеть текущее состояние работы: какие задачи ещё не начаты, какие находятся в процессе выполнения, а какие уже завершены. Такой способ отображения делает контроль над выполнением более наглядным.

Немало важным элементом приложения является панель подробной информации о задаче. При выборе конкретной задачи пользователь должен видеть её основные свойства и иметь возможность изменить их без создания новой записи. В данной панели необходимо предусмотреть редактирование названия, проекта, приоритета и срока выполнения. Кроме того, следует добавить поддержку подзадач и тегов. Подзадачи позволяют разбить крупное дело на отдельные шаги, а теги помогают дополнительно обозначать задачи по смыслу или тематике. Пользователь также должен иметь возможность указать, когда программа должна напомнить о приближающемся сроке выполнения. Такая функция помогает не пропускать важные задачи и делает приложение более полезным при ежедневном планировании. В программе должна быть реализована такая функция, как генерация QR-кода, чтобы пользователь не был привязан к приложению и всегда мог отследить нужные ему задачи вне компьютера или ноутбука. Для создания QR-кода задача должна иметь установленный срок выполнения, так как именно он является важной частью события.

Отдельным требованием к приложению является надёжное сохранение данных между сеансами работы. Так как, пользователь может накапливать задачи постепенно – добавляя новые, редактируя существующие и распределяя их по проектам – вся эта информация не должна теряться после закрытия программы. Для этого в приложении используется встроенная реляционная база данных SQLite,

					ПГУ1.090301.23.001 ПЗ	Лис
						15
Изм.	Лис	№ док-м.	Подпись	Дат		

которая работает непосредственно в процессе самого приложения и не требует установки отдельного сервера или настройки подключения [4], [5]. Задачи, проекты, подзадачи и теги хранятся в структурированном виде по отдельным таблицам, что позволяет эффективно выполнять выборку, фильтрацию и изменение записей. При каждом запуске приложения данные автоматически загружаются из базы, а любое изменение немедленно отражается в хранилище, то есть, пользователь продолжает работу с актуальным состоянием задач вне зависимости от того, когда было закрыто приложение.

Диаграмма вариантов прецедентов представлена на рисунке 10 и в приложении А.1




Рисунок 10 – UML- диаграмма вариантов прецедентов.

1.4 Выбор инструментальных средств

В этом разделе был проведен анализ выбора программных средств, которые применяются при создании приложения. Исходя из этого, были выбраны технологии, которые обеспечивают удобство реализации как визуальной части, так и внутреннюю обработку пользовательских данных.

1.4.1 Выбор языка программирования

Для написания логики приложения можно было рассмотреть несколько языков программирования: Python, C# и C++.

Python является распространённым языком программирования, который применяется в разных областях: от небольших пользовательских программ до серверных приложений и обработки данных. Для создания графических интерфейсов на Python есть множество библиотек. Однако для приложения, где интерфейс постоянно взаимодействует с моделью данных, выполняется фильтрация, сортировка и обновление задач, Python может быть не самым удачным выбором. Кроме того, программа на Python может требовать установки дополнительных зависимостей, что не всегда удобно для конечного пользователя.

C# тоже можно рассматривать как вариант для создания настольного приложения. Этот язык часто используется при разработке программ под Windows, поскольку хорошо работает вместе с платформой .NET. Однако C# оказался менее подходящим вариантом, так как приложение планируется строить на Qt и использовать QML для интерфейса, поэтому C# не является основным и наиболее естественным выбором [6], [7], [8].

Язык C++ подходит для разработки приложений, в которых требуется стабильная работа внутренней логики и тесное взаимодействие с графическим интерфейсом. Кроме того, в C++ позволяет удобно описывать данные в виде отдельных структур и классов [9], [10]. Также немаловажным преимуществом было то, что у C++ высокая производительность при обработке данных [10].

По итогу, в качестве языка программирования, был выбран C++, потому что он позволяет построить надёжную основу приложения, где данные

обрабатываются быстро, структура проекта остаётся понятной, а функционал можно постепенно дополнять без полной переработки программ.

1.4.2 Выбор фреймворка для разработки приложения

Так как основным языком разработки является C++, то рассмотрим варианты, которые хорошо подходят для создания приложений на данном языке. Такие варианты, как Qt, wxWidgets и GTKmm.

wxWidgets является известной библиотекой для разработки графических приложений на C++ [11]. Она позволяет создавать программы для разных операционных систем и использовать стандартные элементы интерфейса, характерные для конкретной платформы [11]. Это делает внешний вид приложения привычным для пользователя. Однако wxWidgets больше подходит для классических интерфейсов с обычными окнами, кнопками, списками и таблицами. Если потребуется более гибкая визуальная настройка, современное оформление и удобная работа с нестандартными элементами интерфейса, разработчику может понадобиться больше ручной доработки.

GTKmm – это инструмент, который позволяет разрабатывать графические приложения на C++ с использованием возможностей GTK [12]. Этот инструмент также позволяет создавать настольные приложения с графическим интерфейсом и использовать готовые элементы управления [12]. GTKmm может быть удобен для программ, ориентированных на Linux-среду, так как GTK широко применяется именно в этой экосистеме. При разработке под Windows использование GTKmm может оказаться менее удобным, поскольку потребуется уделять больше внимания настройке окружения, сборке и внешнему виду приложения.

Qt является одним из наиболее распространённых фреймворков для разработки приложений на C++ [6], [13]. Он предоставляет средства для создания графического интерфейса, обработки событий, работы с файлами, моделями данных и другими частями программы. Кроме того, Qt поддерживает создание интерфейса с помощью QML, что позволяет сделать внешний вид приложения более современным и гибким [7], [8].

В итоге, проведенных вышеперечисленных вариантов был выбран Qt. Он лучше подходит для разрабатываемого приложения, так как позволяет объединить логику на C++ с современным интерфейсом.

1.4.3 Выбор СУБД

Для постоянного хранения данных приложения необходимо выбрать подходящую систему управления базами данных. Были рассмотрены три варианта: MySQL, PostgreSQL и SQLite.

PostgreSQL – объектно-реляционная СУБД, отличающаяся широкой поддержкой стандартов SQL и расширенными возможностями работы с данными [14]. Она поддерживает сложные типы данных, хранимые процедуры, полнотекстовый поиск и гибкую систему расширений [14]. PostgreSQL также работает по клиент-серверной модели и рассчитана на нагруженные системы, где требуются сложные запросы и высокая точность при работе с данными.

MySQL – одна из наиболее широко применяемых реляционных СУБД с клиент-серверной архитектурой [15]. Она поддерживает работу с большим объёмом данных, обеспечивает одновременный доступ множества пользователей и предоставляет развитые средства управления правами и соединениями [15]. MySQL устанавливается как отдельный серверный процесс, к которому приложение подключается через сетевой интерфейс, что делает её распространённым выбором для веб-приложений и многопользовательских систем [15].

SQLite представляет собой встраиваемую реляционную базу данных, которая не использует отдельный серверный процесс [5]. Вся база данных хранится в одном файле на диске, а взаимодействие с ней происходит через библиотеку, подключаемую непосредственно к приложению [5]. SQLite поддерживает стандартный синтаксис SQL, включая создание таблиц, выборку, изменение и удаление записей, а также внешние ключи для связи между таблицами. В составе Qt имеется готовый драйвер QSQLITE, входящий в модуль QtSql, что позволяет работать с такой базой данных без подключения сторонних библиотек [4].

По итогам рассмотрения для хранения данных была выбрана SQLite. Поскольку разрабатываемое приложение является однопользовательским и работает локально на компьютере пользователя, необходимости в серверной СУБД нет. MySQL и PostgreSQL потребовали бы установки и настройки отдельного серверного процесса, что создало бы дополнительные зависимости при развёртывании программы [15], [14]. SQLite лишена этого ограничения: она встраивается непосредственно в приложение, не требует никакой предварительной настройки со стороны пользователя и при этом предоставляет полноценный реляционный инструментарий, достаточный для хранения задач, проектов, подзадач и тегов.

1.4.4 Выбор среды обработки

Для разработки приложения можно использовать Qt Creator, CLion или Visual Studio.

Visual Studio представляет собой полноценную среду разработки. Она содержит встроенные инструменты для написания, проверки и отладки кода, поддерживает работу с C++ и другими языками программирования [16]. Однако при работе с Qt и QML часть возможностей может потребовать дополнительной настройки, поэтому такая среда больше подходит для общей C++-разработки, чем для проекта, полностью ориентированного на Qt [6], [7].

CLion – это среда разработки от JetBrains, предназначенная для C и C++ [17]. Она поддерживает современные инструменты разработки, работу с CMake, отладку и анализ кода [17]. CLion также может использоваться для Qt-проектов: в документации JetBrains отдельно описана работа с Qt, включая создание CMake-based Qt project [17].

Qt Creator предназначен для создания приложений с использованием технологий Qt [18]. В нём предусмотрены инструменты для работы с C++, QML, сборкой, запуском и отладкой проекта [18]. Также среда позволяет удобно работать как с программной логикой, так и с файлами интерфейса, что важно при создании приложения с разделением визуальной и внутренней части [18]. Разработчику не

нужно вручную настраивать, так как большое количество инструментов, так как основные возможности уже предусмотрены.

После рассмотренных перечисленных вариантов, была выбрана среда разработки Qt Creator, потому что он не требует сложной предварительной настройки и позволяет выполнять основные этапы разработки в одном рабочем пространстве.

1.4.5 Выбор технологии создания пользовательского интерфейса

В Qt можно использовать разные подходы к созданию интерфейса. Наиболее подходящими вариантами являются Qt Widgets и Qt Quick.

Qt Widgets – это классический способ разработки интерфейсов в Qt. Он хорошо подходит для традиционных программ, где используются стандартные окна, кнопки, таблицы, списки и формы [6], [13]. Такой вариант хорошо подходит для привычных оконных программ, но при разработке интерфейса с большим количеством визуальных состояний, анимаций и нестандартных элементов его использование может усложнить работу.

Qt Quick ориентирован на создание более гибких и визуально настраиваемых интерфейсов [7]. В QML удобно описывать элементы через их свойства, состояния и связи между компонентами [7]. Такой вариант подходит, для программ, где требуется более свободная настройка расположения, внешнего вида и поведения элементов интерфейса.

Для проекта был выбран Qt Quick. Он позволяет быстрее создавать визуальные компоненты и проще менять оформление приложения. При этом логика задач остаётся на C++, а QML отвечает за отображение данных и обработку действий пользователя [8].

1.5 Архитектура приложения

Архитектура приложения построена на разделении внутренней логики и пользовательского интерфейса. Такой подход позволяет не смешивать обработку данных с визуальным отображением, за счёт чего проект становится более

понятным, удобным для изменения и дальнейшего расширения. В Qt подобное разделение хорошо соответствует подходу Model/View, при котором данные находятся в модели, а представление получает их через определённый интерфейс и отображает пользователю [6], [19], [13].

В основе приложения находится класс TaskModel, реализованный на C++. Он отвечает за хранение и обработку задач, а также предоставляет интерфейсу доступ к необходимым данным. В модели описываются основные свойства задачи: название, статус выполнения, проект. Также в данной части программы выполняются основные операции: добавление задачи, удаление, изменение названия, установка дедлайна, изменение приоритета, переключение статуса выполнения и работа с проектами. В заголовочном файле модели перечислены роли задачи, включая TitleRole, DoneRole, StatusRole, PriorityRole, DeadlineRole, ProjectRole, SubTasksTextRole и TagsRole, что показывает, какие данные передаются в интерфейс [19]. Связь между C++-логикой и QML-интерфейсом выполняется при запуске приложения. В главном файле создаётся объект TaskModel, после чего он передаётся в QML как контекстное свойство taskModel. Благодаря этому интерфейс может обращаться к функциям модели и получать из неё актуальные данные [8], [19]. Такой способ позволяет оставить основную обработку данных на стороне C++, а в QML вынести отображение и обработку действий пользователя [7], [8].

Пользовательский интерфейс приложения реализован на QML и состоит из нескольких самостоятельных визуальных компонентов. Главное окно приложения задаёт общие размеры, цветовую схему, выбранный раздел, выбранную задачу и режим отображения. В нём подключаются основные части интерфейса: боковая панель, список задач, панель подробной информации и Kanban-доска. Такой подход позволяет разделить интерфейс на отдельные блоки, каждый из которых отвечает за свою область экрана и выполняет конкретную функцию.

Боковая панель используется для навигации по приложению. В ней отображаются основные разделы, такие как входящие задачи, задачи на сегодня,

					ПГУ1.090301.23.001 ПЗ	Лис
						22
Изм.	Лис	№ док.	Подпись	Лит		

предстоящие задачи, проекты и другие элементы. Через эту панель пользователь выбирает, какие задачи должны отображаться в центральной части окна. При выборе раздела интерфейс вызывает соответствующие методы модели, которые изменяют текущий фильтр. Таким образом, боковая панель не хранит задачи самостоятельно, а только управляет тем, какие данные необходимо показать[7], [19].

Центральная область приложения отвечает за отображение задач. В обычном режиме задачи выводятся в виде списка карточек. Каждая карточка показывает основные сведения: название, проект, срок выполнения, приоритет, статус и теги. При нажатии на карточку выбранная задача передаётся в главное окно, после чего её данные отображаются в правой панели. Такой принцип делает работу с задачами более удобной: пользователь видит общий список, а подробности открываются отдельно. [8], [19]

Правая панель предназначена для просмотра и редактирования выбранной задачи. В ней можно изменить все основные функции. При изменении данных панель не редактирует их напрямую внутри интерфейса, а вызывает методы модели. После этого модель обновляет задачу и сохраняет изменения. Такой вариант помогает избежать дублирования данных в разных частях программы [19],[20].

Отдельным режимом отображения является Kanban-доска. В этом режиме задачи распределяются по колонкам в зависимости от их статуса: к выполнению, в процессе и выполнено. Kanban-доска получает данные из той же модели, что и обычный список, но отображает их в другом виде. Это является важным преимуществом выбранной архитектуры: одни и те же данные могут быть представлены пользователю по-разному без создания отдельного хранилища для каждого режима.

Сохранение данных относится к внутренней логике приложения. При каждом изменении задачи модель незамедлительно фиксирует актуальное состояние в базе данных SQLite, а при запуске программы выполняет загрузку всех ранее

сохранённых записей [4], [5]. Задачи, проекты, подзадачи и теги хранятся в отдельных таблицах, связанных между собой через идентификаторы, что позволяет точно изменять конкретные записи, не затрагивая остальные данные. Такой механизм делает приложение независимым от внешних сервисов и позволяет пользователю продолжить работу после закрытия программы без потери каких-либо данных [5].

Система напоминаний реализуется на стороне модели. При запуске приложения создаётся таймер, который проверяет наступление времени напоминаний. Если для задачи установлен срок выполнения и выбран момент уведомления, программа может показать системное сообщение пользователю [21].

Дополнительной частью архитектуры является генерация QR-кода. Пользователь выбирает задачу, после чего интерфейс обращается к модели для создания изображения QR-кода. Если задача не выбрана или у неё отсутствует срок выполнения, программа выводит сообщение об ошибке. Данная функция также встроена в общую структуру приложения: интерфейс отвечает за действие пользователя и отображение результата, а формирование данных выполняется во внутренней логике [7], [8].

Описанная структура приложения даёт возможность развивать отдельные его части независимо друг от друга: новый раздел интерфейса не затрагивает логику обработки задач, а доработка модели данных не требует переработки визуальных компонентов.

1.6 Реализация

В этом разделе рассматривается процесс реализации настольного приложения для управления задачами [6], [7]. Описывается общая логика работы программы, структура программных модулей, организация хранения данных, а также взаимодействие пользовательского интерфейса с внутренней моделью приложения [22].

1.6.1 Описание работы приложения

Расположение основных компонентов системы и их связь с физическими узлами показаны на рисунке 11 и в приложении А.2.




Рисунок 11 – UML-диаграмма развертывания системы

После запуска приложения пользователь взаимодействует с графическим интерфейсом, через который выполняет основные действия с задачами [6], [7]. При создании, изменении или удалении задачи данные передаются во внутреннюю модель приложения, где выполняется их обработка. Внутренняя модель выполняет необходимые операции с задачами: добавление, редактирование, удаление, фильтрацию и получение данных [19]. После успешного выполнения операции изменения сохраняются в локальном файле, а интерфейс приложения обновляется и отображает актуальное состояние задач.

Если действие не может быть выполнено, например, из-за отсутствия выбранной задачи или некорректных данных, состояние приложения не изменяется. Последовательность выполняемых действий при работе с задачей представлена на рисунке 12 и в приложении А.3.




Рисунок 12 – UML-диаграмма последовательности функционирования приложения

1.6.2 Структуры базы данных

В разработанном приложении данные хранятся в реляционной базе данных SQLite [23], [4]. Поскольку структура базы данных определяет эффективность хранения и обработки информации, в данном разделе рассматриваются основные таблицы, их атрибуты и связи между ними.

Проведя анализ предметной области, было решено использовать следующие таблицы:

Таблица tasks. В данной таблице хранится основная информация о задачах.

Таблица 1 – tasks

Поле	Тип данных	Описание	Ключ
id	INTEGER	Идентификатор задачи	РК
title	TEXT	Название задачи	
done	INTEGER	Признак выполнения	
status	TEXT	Статус задачи	
priority	INTEGER	Приоритет задачи	

Поле	Тип данных	Описание	Ключ
project	TEXT	Название проекта	
has_deadline	INTEGER	Наличие срока выполнения	
deadline	TEXT	Срок выполнения	
has_reminder	INTEGER	Наличие напоминания	
reminder_minutes	INTEGER	Время напоминания (в минутах)	
reminder_shown	INTEGER	Признак показа напоминания	

Таблица subtasks. В данной таблице хранится информация о подзадачах, привязанных к конкретной задаче.

Таблица 2 – subtasks

Поле	Тип данных	Описание	Ключ
id	INTEGER	Идентификатор подзадачи	PK
task_id	INTEGER	Идентификатор задачи	FK
title	TEXT	Название подзадачи	
done	INTEGER	Признак выполнения	
pos	INTEGER	Порядковый номер	

Таблица tags. В данной таблице хранятся теги, привязанные к задачам.

Таблица 3 – tags

Поле	Тип данных	Описание	Ключ
task_id	INTEGER	Индетификатор задачи	PK, FK
tag	TEXT	Значение тега	PK

Таблица projects. В данной таблице хранится информация о проектах.

Таблица 4 – projects

Поле	Тип данных	Описание	Ключ
name	TEXT	Название проекта	PK

1.6.3 Описание компонентов

В основе приложения используется разделение на две основные части: внутреннюю логику и визуальное представление. Внутренняя часть реализована на C++, а пользовательский интерфейс разработан с использованием QML [7], [8]. Такой подход позволяет отделить обработку данных от отображения информации на экране. В результате изменения во внешнем виде приложения не требуют полной переработки логики, а доработка функций работы с задачами не затрагивает большую часть интерфейсных компонентов [8].

Пользовательский интерфейс приложения реализован с использованием QML-компонентов [7]. QML применяется для описания визуальных элементов приложения и их поведения, а основная логика обработки данных вынесена в C++-класс TaskModel. Такой подход соответствует рекомендуемой схеме интеграции Qt Quick и C++, при которой интерфейс реализуется на QML, а логика и модель данных – на C++ [8].

Модель данных отвечает за хранение задач в оперативной памяти, обработку действий пользователя и передачу данных в интерфейс. В приложении модель представлена классом TaskModel, который наследуется от QAbstractListModel [19]. При наследовании от QAbstractListModel необходимо реализовать методы rowCount() и data(), а для использования дополнительных ролей в QML – переопределить roleName().

UML-диаграмма компонентов приложения представлена на рисунке 13 и в приложении А.4.

ViewModel:

Модель представления является связующим уровнем между внутренней логикой и визуальной частью приложения. В данном проекте она не выделена в отдельный файл, как это часто бывает в веб-приложениях, а реализуется через методы и свойства TaskModel, доступные из QML.

- передача taskModel из C++ в QML через контекст приложения;
- роли модели, через которые интерфейс получает свойства задач;
- методы изменения задачи, вызываемые из QML;
- сигналы обновления данных после изменений;
- функции фильтрации и получения задач для разных режимов отображения.

View:

- main.qml – главное окно приложения, объединяющее визуальные компоненты и связывающее их с моделью;
- Sidebar.qml – боковая панель навигации;
- TaskList.qml – список задач;
- TaskCard.qml – карточка отдельной задачи;
- DetailsPanel.qml – панель подробной информации;
- AddTaskBar.qml – элемент быстрого добавления задачи;
- KanbanBoard.qml – общий компонент Kanban-доски;
- KanbanColumn.qml – колонка Kanban-доски;
- KanbanCard.qml – карточка задачи внутри Kanban-доски.

Components:

- Sidebar.qml – навигация по разделам и проектам;
- TaskList.qml – вывод задач списком;
- TaskCard.qml – отображение отдельной задачи в списке;
- DetailsPanel.qml – просмотр и редактирование выбранной задачи;
- AddTaskBar.qml – быстрое добавление новой задачи;
- KanbanBoard.qml – отображение задач в формате Kanban;
- KanbanColumn.qml – колонка Kanban-доски;

– KanbanCard.qml – карточка задачи в Kanban-доске.

Рассмотрим подробнее реализацию основных алгоритмов приложения.

Точкой входа в программу является файл main.cpp, представлена на листинге

1. В нём создаётся объект приложения, запускается QML-движок, создаётся экземпляр модели задач и передаётся в QML под именем taskModel [8]. После этого загружается основной файл интерфейса main.qml.

Листинг 1 – Подключение модели задач к QML

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    QQuickStyle::setStyle("Basic");

    QApplication app(argc, argv);

    QQmlApplicationEngine engine;

    TaskModel taskModel;
    engine.rootContext()->setContextProperty("taskModel",
&taskModel);

    engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));

    if (engine.rootObjects().isEmpty())
        return -1;

    return app.exec();
}
```

В данном фрагменте ключевым является вызов setContextProperty. Он делает объект taskModel доступным в QML-файлах. После этого интерфейс может вызывать методы добавления задач, редактирования, фильтрации, сортировки, работы с проектами, подзадачами и другими функциями.

Основная структура данных описана в файле taskmodel.h, представлена на листинге 2. В проекте задача представлена структурой Task, которая содержит идентификатор, название, признак выполнения, статус, приоритет, проект, список тегов, дедлайн, параметры напоминания и список подзадач. Также отдельно описаны структуры Project и SubTask.

Листинг 2 – Структуры данных задачи, проекта и подзадачи

```
struct SubTask{
    QString title;
    bool done;
};
struct Project{
    QString name;
};
struct Task{
    int id;
    QString title;
    bool done;
    QString status = "todo";
    int priority;
    QString project;
    QStringList tags;

    QDateTime deadline;
    bool hasDeadline;
    bool hasReminder = false;
    int reminderMinutesBefore = 0;
    bool reminderShown = false;

    QVector<SubTask> subTasks;
};
```

Такая структура позволяет хранить не только название задачи, но и дополнительные параметры, которые нужны для полноценной работы приложения. Например, поле `status` используется для Kanban-доски, `priority` – для сортировки по важности, `deadline` – для сроков выполнения, а `subTasks` и `tags` – для более подробного описания задачи.

Для того чтобы QML мог получать отдельные свойства задачи, в модели используются роли, представлен на листинг 3. Каждая роль соответствует определённому полю задачи: названию, статусу, приоритету, сроку выполнения, проекту, тегам и другим данным. В файле `taskmodel.cpp` метод `roleNames()` задаёт имена ролей, которые затем используются в QML-компонентах.

Листинг 3 – Роли модели задач

```
QHash<int, QByteArray> TaskModel::roleNames() const{
    QHash<int, QByteArray> roles;
    roles[IdRole] = "taskId";
    roles[TitleRole] = "title";
```

```

    roles[DoneRole] = "done";
    roles[StatusRole] = "status";
    roles[PriorityRole] = "priority";
    roles[DeadlineRole] = "deadlineText";
    roles[HasDeadlineRole] = "hasDeadline";
    roles[HasReminderRole] = "hasReminder";
    roles[ReminderMinutesBeforeRole] = "reminderMinutesBefore";
    roles[ReminderShownRole] = "reminderShown";
    roles[OverdueRole] = "isOverdue";
    roles[ProjectRole] = "project";
    roles[SubTasksTextRole] = "subTasksText";
    roles[TagsRole] = "tagsText";
    return roles;
}

```

Благодаря этому QML-компоненты могут обращаться к данным задачи через понятные имена, например title, project, priority, deadlineText или tagsText. Это упрощает отображение задач в списке, карточках и Kanban-доске.

Создание новой задачи выполняется методом addTask, представлена на листинг 4. Перед добавлением проверяется, чтобы название задачи не было пустым. Затем создаётся объект Task, ему присваивается уникальный идентификатор, название, приоритет, проект и стандартный статус todo. Если пользователь указал дедлайн, строка с датой преобразуется в QDateTime. После добавления задача сохраняется в общий список, выполняется сортировка, обновляются счётчики боковой панели и данные записываются в файл.

Листинг 4 – Метод добавления задачи

```

void TaskModel::addTask(const QString &title,
                        int priority,
                        const QString &project,
                        const QString &deadlineText,
                        bool hasDeadline)
{
    if (title.trimmed().isEmpty())
        return;

    beginResetModel();

    Task task;
    task.id = m_nextId++;
    task.title = title;
    task.done = false;
    task.status = "todo";
}

```

```

        task.priority = priority;
        task.project = project;

        QDateTime parsedDeadline =
            QDateTime::fromString(deadlineText, "yyyy-MM-dd
HH:mm");

        if (hasDeadline && parsedDeadline.isValid()) {
            task.deadline = parsedDeadline;
            task.hasDeadline = true;
        } else {
            task.deadline = QDateTime();
            task.hasDeadline = false;
        }

        m_tasks.append(task);
        sortTask();
        endResetModel();

        notifySidebarCountsChanged();
        saveTaskToDb(task);
    }

```

Данный метод показывает общий принцип работы модели: сначала изменяются данные, затем обновляется представление модели, после чего новое состояние сохраняется. Такой подход используется и в других действиях, например при удалении задачи, изменении приоритета или дедлайна.

Для изменения выполнения задачи используется метод `toggleDoneById`, рассмотрена на листинг 5. Он находит задачу по идентификатору и переключает её состояние. Если задача отмечена выполненной, ей присваивается статус `done`, иначе статус возвращается к `todo`. После этого список задач пересортировывается и сохраняется.

Листинг 5 – Переключение состояния выполнения задачи

```

void TaskModel::toggleDoneById(int taskId) {
    int sourceRow = findTaskIndexById(taskId);
    if (sourceRow == -1)
        return;

    beginResetModel();

    m_tasks[sourceRow].done = !m_tasks[sourceRow].done;

    if (m_tasks[sourceRow].done) {

```

```

        m_tasks[sourceRow].status = "done";
    } else {
        m_tasks[sourceRow].status = "todo";
    }

    sortTask();
    endResetModel();

    notifySidebarCountsChanged();
    saveTaskToDb(m_tasks[sourceRow]);
}

```

Такой алгоритм нужен для синхронизации обычного списка задач и Kanban-доски. Если пользователь отмечает задачу выполненной, она должна измениться не только визуально, но и перейти в соответствующий статус.

Для отображения задач в виде Kanban-доски используется статус задачи, показана на листинге 6. Метод `setTaskStatusById` изменяет статус конкретной задачи. В программе предусмотрены три состояния: `todo`, `progress` и `done`. Если передан другой статус, метод не выполняет изменение.

Листинг 6 – Изменение статуса задачи для Kanban-доски

```

void TaskModel::setTaskStatusById(int taskId, const QString
&status){
    if (status != "todo" && status != "progress" && status !=
"done")
        return;

    int sourceRow = findTaskIndexById(taskId);
    if(sourceRow == -1)
        return;

    beginResetModel();

    m_tasks[sourceRow].status = status;
    m_tasks[sourceRow].done = (status == "done");

    sortTask();
    endResetModel();

    saveTaskToDb(m_tasks[sourceRow]);
}

```

Для получения задач конкретной колонки используется метод `getKanbanTasks`, представлена на листинг 7. Он проходит по отсортированному

списку задач, проверяет их статус и дополнительно учитывает текущие фильтры. В результате в QML передаётся список задач, который уже можно отобразить в нужной колонке Kanban-доски.

Листинг 7 – Получение задач для колонки Kanban

```
QVariantList TaskModel::getKanbanTasks(const QString &status)
const{
    QVariantList result;

    if(status != "todo" && status != "progress" && status !=
"done")
        return result;

    for(int sortedIndex : m_sortedIndexes){
        if(sortedIndex < 0 || sortedIndex >= m_tasks.size())
            continue;
        const Task &task = m_tasks[sortedIndex];
        if(task.status != status)
            continue;

        if (!taskMatchesCurrentFilters(task))
            continue;
        QMap taskMap;
        taskMap["taskId"] = task.id;
        taskMap["title"] = task.title;
        taskMap["done"] = task.done;
        taskMap["status"] = task.status;
        taskMap["priority"] = task.priority;
        taskMap["project"] = task.project;
        taskMap["hasDeadline"] = task.hasDeadline;
        taskMap["deadlineText"] =
            task.hasDeadline ? task.deadline.toString("yyyy-MM-
dd HH:mm") : "";

        result.append(taskMap);
    }

    return result;
}
```

Проекты используются для группировки задач. Метод addProject проверяет введённое название: оно не должно быть пустым и не должно повторять уже существующий проект. После добавления проекта обновляются данные боковой панели и выполняется сохранение.

Листинг 8 – Добавление проекта

```
void TaskModel::addProject(const QString &name) {
    QString trimmedName = name.trimmed();
    if (trimmedName.isEmpty())
        return;

    for (const Project &project : m_projects) {
        if (project.name == trimmedName)
            return;
    }

    Project project;
    project.name = trimmedName;
    m_projects.append(project);

    notifySidebarCountsChanged();
    saveProjectToDb(project);
}
```

В интерфейсе предусмотрены два режима отображения задач: обычный список и Kanban-доска, представлен на листинге 9. В main.qml для этого используется StackLayout, который показывает нужный компонент в зависимости от значения centerViewMode. В обычном режиме отображается TaskList, а в режиме Kanban – KanbanBoard.

Листинг 9 – Переключение режимов отображения

```
StackLayout {
    id: centerStack

    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true

    currentIndex: mainWindow.centerViewMode

    TaskList {
        id: taskList
        modelSource: taskModel
        selectedTaskId: mainWindow.selectedTaskId
    }

    KanbanBoard {
        id: kanbanBoard
        taskModelRef: taskModel
        selectedTaskId: mainWindow.selectedTaskId
    }
}
```

1.6.4 Основные алгоритмы работы приложения

В данном разделе были рассмотрены алгоритмы работы приложения. Для каждого из них построена UML-диаграмма деятельности, отражающая порядок выполняемых шагов и возможные ответвления в зависимости от условий.

Первым алгоритмом рассмотрим создание новой задачи. Когда пользователь вводит название и подтверждает добавление, программа убеждается, что поле не осталось пустым, если название указано, формируется объект задачи с уникальным идентификатором. Потом обрабатывается дата дедлайна: если она указана и корректна, то она привязывается к задаче, иначе поле остаётся незаполненным. После этого задача попадает в общий список, далее список пересортировывается, боковая панель обновляет свои счетчики, а запись уходит в базу данных.

Последовательность описанных действий представлена на рисунке 14.




Рисунок 14 – UML-диаграмма деятельности последовательности добавления задачи

Диаграмма деятельности фильтрации задач по разделам представлена на рисунке 15.




Рисунок 15 – UML-диаграмма деятельности фильтрации задач

Диаграмма деятельности изменения статуса задачи представлена на рисунке 16.




Рисунок 16 – UML-диаграмма деятельности изменения статуса задачи

Второй рассмотренный алгоритм – генерация QR-кода. Здесь логика строится на двух последовательных проверках, прежде чем дойти до генерации. Сначала приложение смотрит, выбрал-ли пользователь какую-либо задачу, если нет, то на экране появится подсказка выбрать задачу. Если задача выбрана, проверяется наличие дедлайна, поскольку именно он формирует содержимое QR-кода. Если дедлайн отсутствует, то пользователь получает сообщение, что нужно добавить дедлайн к задаче. Когда обе проверки пройдены, генерируется изображение QR-кода, которое сохраняется и открывается в отдельном окне

Последовательность описанных действий представлена на рисунке 17.




Рисунок 17 – UML-диаграмма деятельности генерации QR-кода.

Третий алгоритм – работа напоминаний. С момента запуска приложения в фоне работает таймер, который периодически обходит список задач. Для каждой задачи он проверяет 3 вещи: есть-ли дедлайн, включено-ли напоминание и не показывалось ли оно уже. Если в условия сходятся и текущее время достигло расчетного момента напоминая, то в системном трее появляется уведомление с названием задачи. После этого задача помечается как уведомленная, чтобы одно и то же напоминание не всплывало повторно.

Последовательность описанных действий представлена на рисунке 18.




Рисунок 18 – UML-диаграмма деятельности системы напоминаний.

1.7 Тестирование

Для проверки работоспособности клиентского приложения «Task Manager» необходимо провести его тестирование. Для тестирования были составлены тест-кейсы.

Тест-кейсы составлены для следующих действий:

- добавление задачи;
- удаление задачи;
- изменение статуса выполнения задачи;
- изменение приоритета задачи;
- создание проекта;
- фильтрация задач по разделам;
- работа с Kanban-доской;
- установка дедлайна;
- установка напоминания.

1.7.1 Добавление задачи

В таблице 2 представлен тест-кейс добавления задачи

Таблица 2 – Тест-кейс добавление задачи

Шаги	Данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
Нажать на кнопку «Новая задача» в боковой панели		Открывается поле ввода названия задачи	Совпадает с ожидаемым результатом
Ввести название задачи и нажать кнопку «Добавить»	Название: «Подготовить отчёт»	В списке задач появляется новая задача с указанным названием	Совпадает с ожидаемым результатом
Попытаться добавить задачу с пустым названием		Задача не создаётся, кнопка добавления недоступна или действие не выполняется	Совпадает с ожидаемым результатом

Данный тест-кейс представлен для проверки функции добавления новой задачи в приложении. Пользователь должен иметь возможность создать задачу

					ПГУ1.090301.23.001 ПЗ	Лис
						42
Изм.	Лис	№ докум.	Подпись	Дат		

только в том случае, если поле названия заполнено. Если поле пустое, приложение не должно добавлять задачу в список, так как задача без названия не несёт полезной информации для пользователя.

1.7.2 Изменение статуса задачи

В таблице 3 представлен тест-кейс изменения статуса задачи

Таблица 3 – Тест-кейс изменения статуса задачи

Шаги	Данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
Выбрать задачу из списка	Задача: «Подготовить отчёт»	Открывается карточка задачи	Совпадает с ожидаемым результатом
Нажать на чекбокс выполнения	Статус: не выполнена	Задача помечается как выполненная	Совпадает с ожидаемым результатом
Повторно нажать на чекбокс	Статус: выполнена	Задача снова становится активной	Совпадает с ожидаемым результатом
Проверить отображение задачи в Kanban-доске	Статус: выполнена	Задача переносится в колонку «Готово»	Совпадает с ожидаемым результатом

В приложении пользователь может отмечать задачи как выполненные и при необходимости возвращать их обратно в активное состояние. Это важная функция для планировщика задач, так как она позволяет отслеживать прогресс выполнения работы.

1.7.3 Просмотр и выбор задачи

В таблице 4 представлен тест-кейс просмотра и выбора задач.

Таблица 4 – Тест-кейс просмотра и выбора задач.

Шаги	Данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
Запустить приложение		Открывается главное окно приложения со списком задач и боковой панелью	Совпадает с ожидаемым результатом
Нажать на задачу в списке	Задача: «Подготовить отчёт»	В правой части окна открылась панель с подробной информацией о выбранной задаче	Совпадает с ожидаемым результатом
Проверить отображение названия выбранной задачи	Название: «Подготовить отчёт»	В панели свойств отображается название выбранной задачи	Совпадает с ожидаемым результатом
Заккрыть панель выбранной задачи	Нажать кнопку закрытия	Выбранная задача сбрасывается, панель возвращается в исходное состояние	Совпадает с ожидаемым результатом

Этот тест-кейс проверяет работу механизма выбора задачи. После нажатия на задачу пользователь должен увидеть подробную информацию о ней в правой панели. Это позволяет просматривать и изменять параметры задачи: название, проект, дедлайн, приоритет, напоминание, подзадачи и теги.

1.7.4 Изменение статуса приоритета задачи

В таблице 5 представлен тест-кейс изменение статуса приоритета задачи.

Таблица 5 – Тест-кейс изменение статуса приоритета задачи.

Шаги	Данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
Выбрать задачу из списка	Задача: «Подготовить отчёт»	Открылась панель с информацией о выбранной задаче	Совпадает с ожидаемым результатом
Нажать на чекбокс выполнения задачи	Статус: не выполнена	Задача отмечена как выполненная, появился значок выполнения	Совпадает с ожидаемым результатом
Повторно нажать на чекбокс выполнения задачи	Статус: выполнена	Задача снова стала невыполненной	Совпадает с ожидаемым результатом
Проверить задачу в Kanban-доске	Статус: выполнена	Задача отображается в колонке завершённых задач	Совпадает с ожидаемым результатом

Тест-кейс предназначен для проверки изменения состояния задачи. Пользователь должен иметь возможность отметить задачу как выполненную, когда работа по ней завершена. После этого задача должна визуально измениться: появляется отметка выполнения, а сама задача считается завершённой.

1.7.5 Создание проекта

В таблице 6 представлен тест-кейс изменение статуса приоритета задачи.

Таблица 6 – Тест-кейс создания проекта.

Шаги	Данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
Нажать кнопку добавления проекта в боковой панели		На экране появилось поле для ввода названия проекта	Совпадает с ожидаемым результатом
Ввести название проекта и подтвердить создание	Название проекта: «Учёба»	Новый проект появился в списке проектов	Совпадает с ожидаемым результатом
Выбрать созданный проект	Проект: «Учёба»	В центральной части окна отображаются задачи выбранного проекта	Совпадает с ожидаемым результатом
Попытаться создать проект с пустым названием	Название проекта: пустое поле	Проект не создаётся	Совпадает с ожидаемым результатом

Этот тест-кейс предназначен для проверки создания проектов. Проекты позволяют пользователю группировать задачи по определённым направлениям, например, «Учёба», «Работа» или «Личное». После создания новый проект должен появиться в боковой панели приложения.

1.7.5 Установка дедлайна задачи

В таблице 7 представлен тест-кейс изменение статуса приоритета задачи.

Таблица 7 – Тест-кейс установки дедлайна задачи.

Шаги	Данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
Выбрать задачу из списка		Открылась панель свойств задачи	Совпадает с ожидаемым результатом
Нажать на поле «Дедлайн»	Название проекта: «Учёба»	Открылась панель свойств задачи	Совпадает с ожидаемым результатом
Выбрать дату и время дедлайна	Проект: «Учёба»	У задачи установлен выбранный дедлайн	Совпадает с ожидаемым результатом
Проверить отображение дедлайна в карточке задачи	Название проекта: пустое поле	В карточке задачи отображается выбранная дата и время	Совпадает с ожидаемым результатом
Очистить дедлайн	Нажать кнопку очистки	Дедлайн удалён, отображается значение «Не установлен»	Совпадает с ожидаемым результатом

Тест-кейс проверяет функцию установки дедлайна. Дедлайн позволяет пользователю указать дату и время, к которым задача должна быть выполнена. После установки дедлайна эта информация должна отображаться в свойствах задачи и в её карточке.

1.7.6 Установка напоминания

В таблице 8 представлен тест-кейс изменение статуса приоритета задачи.

Таблица 8 – Тест-кейс установки напоминания

Шаги	Данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
Выбрать задачу с установленным дедлайном	Задача: «Подготовить отчёт»	Открылась панель свойств задачи	Совпадает с ожидаемым результатом
Нажать на поле «Напоминание»		Открылся список вариантов напоминания	Совпадает с ожидаемым результатом
Выбрать вариант «В момент»	Напоминание: в момент дедлайна	У задачи установлено напоминание в момент дедлайна	Совпадает с ожидаемым результатом
Выбрать вариант «За 10 минут»	Напоминание: за 10 минут	У задачи установлено напоминание за 10 минут до дедлайна	Совпадает с ожидаемым результатом
Выбрать вариант «За 1 час»	Напоминание: за 1 час	У задачи установлено напоминание за 1 час до дедлайна	Совпадает с ожидаемым результатом
Отключить напоминание	Значение: «Нет»	Напоминание удалено	Совпадает с ожидаемым результатом

Этот тест-кейс проверяет работу напоминаний. Напоминание помогает пользователю не забыть о задаче и заранее получить уведомление перед наступлением дедлайна. Для корректной работы напоминания у задачи должен быть установлен срок выполнения.

1.7.7 Работа с Kanban-доской

В таблице 9 представлен тест-кейс работы Kanban-доски

Таблица 9 – Тест-кейс работы с Kanban-доской

Шаги	Данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
Переключиться в режим Kanban-доски		На экране отображаются колонки Kanban-доски	Совпадает с ожидаемым результатом
Проверить наличие колонки «К выполнению»		Отображается колонка «К выполнению»	Совпадает с ожидаемым результатом
Проверить наличие колонки «В процессе»		Отображается колонка «В процессе»	Совпадает с ожидаемым результатом
Проверить наличие колонки завершённых задач		Отображается колонка для выполненных задач	Совпадает с ожидаемым результатом
Изменить статус задачи на «В процессе»	Задача: «Подготовить отчёт»	Отображается колонка для выполненных задач	Совпадает с ожидаемым результатом
Изменить статус задачи на «Готово»	Задача: «Подготовить отчёт»	Напоминание удалено	Совпадает с ожидаемым результатом

Данный тест-кейс проверяет работу Kanban-доски. Kanban-доска нужна для визуального разделения задач по стадиям выполнения. Пользователь может видеть, какие задачи ещё нужно выполнить, какие находятся в процессе, а какие уже завершены.

1.8 Руководство пользователя

1.8.1 Результат работы приложения

Разработанное приложение «Task Manager» представляет собой настольную систему управления задачами. Приложение позволяет пользователю создавать задачи, распределять их по проектам, назначать сроки выполнения, устанавливать приоритеты, добавлять подзадачи и теги, а также контролировать выполнение задач с помощью списка и Kanban-доски.

Главное окно приложения состоит из нескольких логических областей. В левой части расположена боковая панель навигации, в центральной части отображается список задач или Kanban-доска, а в правой части находится панель подробной информации о выбранной задаче. В качестве основного окна используется QML-элемент `ApplicationWindow`, который может применяться как корневой элемент приложения и позволяет управлять внешним видом и компоновкой окна из QML-кода. Главное меню изображен на рисунке 19.




Рисунок 19 – Главная меню

В боковой панели располагаются основные разделы приложения. Пользователь может перейти к входящим задачам, задачам на сегодня, предстоящим задачам, тегам, корзине, а также выбрать один из созданных

проектов. Кроме того, через боковую панель можно создать новую задачу или добавить новый проект. Боковая панель изображена на рисунке 20.




Рисунок 20 – Боковая панель

Боковая панель позволяет фильтровать задачи по разделам. При выборе раздела «Сегодня» в центральной области отображаются только те задачи, срок выполнения которых приходится на текущий день. Раздел «Предстоящие» показывает задачи с дедлайном в ближайшие дни. При выборе раздела «Просроченные» отображаются задачи, срок которых уже истёк. Фильтрация по разделам изображена на рисунке 21.




Рисунок 21 – Фильтрация задач по разделам

Для добавления новой задачи пользователь вводит название задачи в поле добавления и нажимает кнопку «Добавить» или клавишу Enter. После этого задача появляется в общем списке и становится доступной для дальнейшего редактирования. Добавление задач изображено на картинке 22.




Рисунок 22 – Добавление новой задачи

Задачи в основном режиме отображаются в виде списка карточек. В карточке отображаются название задачи, проект, срок выполнения, приоритет, состояние выполнения и теги. Пользователь может выбрать задачу для просмотра подробной информации, отметить её как выполненную или изменить её параметры. Список задач изображен на рисунке 23.




Рисунок 23 – Список задач

При выборе задачи в правой части окна открывается панель подробной информации. В ней пользователь может изменить название задачи, выбрать проект, установить срок выполнения, задать приоритет, включить напоминание, добавить подзадачи и теги. Правая панель изображена на рисунке 24.




Рисунок 24 – Панель подробной информации о задаче

В приложении также реализована работа с подзадачами и тегами. Подзадачи позволяют разбить задачу на несколько небольших действий, а теги помогают дополнительно группировать задачи по смыслу. Подзадачи и теги изображены на рисунке 25.




Рисунок 25 – Подзадачи и теги выбранной задачи

Для задач, у которых установлен срок выполнения, реализована функция создания QR-кода. Перед генерацией приложение проверяет, выбрана ли задача и задан ли для неё дедлайн. Если задача не выбрана, пользователю выводится сообщение «Сначала выберите задачу». Если дедлайн отсутствует, приложение сообщает о необходимости сначала установить срок выполнения. После успешной проверки вызывается функция генерации QR-кода, результат сохраняется в виде изображения и отображается пользователю в отдельном окне. QR-код может использоваться для быстрого добавления задачи в календарь или передачи информации о ней на другое устройство. На рисунке 26 показан QR-код задачи.




Рисунок 26 – QR-код задачи

При попытке сгенерировать QR-код без выбранной задачи приложение выводит сообщение «Сначала выберите задачу». Если задача выбрана, но дедлайн не установлен, отображается сообщение о необходимости сначала указать срок выполнения. Сообщения об ошибках изображены на рисунке 27.




Рисунок 27 – Сообщение об ошибке при генерации QR-кода

В приложении, также реализован альтернативный режим отображения задач – Канбан-доска. Для переключения между режимами используется кнопка в верхней части центральной области окна. В режиме Kanban задачи распределяются по трём колонкам в зависимости от текущего статуса: «К выполнению», «В процессе» и «Готово». Пользователь может изменить статус задачи прямо из карточки на доске, после чего она автоматически перемещается в соответствующую колонку. Канбан-доска изображена на рисунке 28.




Рисунок 28 – Канбан-доска

2 Безопасность жизнедеятельности

Разработка настольного приложения предполагает длительную работу за персональным компьютером, поэтому соблюдение требований безопасности труда является неотъемлемой частью организации рабочего процесса. Несоблюдение этих требований может привести к ухудшению зрения, нарушению осанки, повышенной утомляемости и другим проблемам со здоровьем.

Освещённость рабочего места должна находиться в диапазоне 300–500 лк. Недостаточное освещение вынуждает глаза работать в напряженном режиме, а избыточное создает блики на экране. Естественный свет должен падать преимущественно слева от рабочего стола. Источники света не должны располагаться непосредственно перед монитором или за спиной пользователя. Яркость бликов на экране не должна превышать 40 кд/м², яркость потолка – 200 кд/м². В качестве искусственного освещения предпочтительно использовать люминесцентные лампы с рассеивателями, обеспечивающие равномерное распределение света без прямого отражения на экране.

Монитор следует располагать на расстоянии 600–700 мм от глаз пользователя, но не ближе 500 мм. Верхний край экрана должен находиться на уровне глаз или чуть ниже – это снижает нагрузку на шейный отдел позвоночника. Расстояние между боковыми поверхностями соседних мониторов должно быть не менее 1,2 м, а между рабочими столами – не менее 2 м.

Рабочее кресло должно быть регулируемым по высоте и углу наклона спинки. Правильная посадка предполагает, что бёдра расположены параллельно полу, а стопы опираются на него полностью. Сиденье и спинка стула должны быть покрыты не электризующимися материалами.

Температура воздуха в рабочем помещении должна поддерживаться в диапазоне 19–23°C, относительная влажность – около 55%. Помещение необходимо регулярно проветривать. Непрерывная работа за компьютером не должна превышать одного часа, после чего рекомендуется делать перерыв

продолжительностью 1 –15 минут. При работе в ночное время продолжительность увеличивается на 30 %.

Все используемые устройства должны быть надлежащим образом подключены и заземлены. Правильное заземление исключает риск поражения электрическим током при касании корпуса оборудования. Не допускается использование поврежденных кабелей и розеток, а также размещение жидкостей вблизи работающей техники.

Сидячий образ работы является одним из факторов, способствующий развитию заболеваний позвоночника и суставов. При длительном нахождении в одной позе мышцы спины и шеи испытывают статическое напряжение, что со временем может привести к болевым ощущениям и нарушению осанки. Для снижения этого воздействия рекомендуется каждые 45–60 минут вставать с рабочего места и выполнять несложные упражнения: повороты и наклоны головы, круговые движения плечами и потягивания. Кроме того, важно следить за положением запястий при работе с клавиатурой и мышью, они не должны находится в согнутом или приподнятом положении в течение длительного времени, так как это создаёт нагрузку на сухожилия и может привести к туннельному синдрому.

Соблюдение перечисленных требований существенно снизит негативное воздействие длительной работы за компьютером на здоровье. Грамотная организация рабочего места, правильный режим труда и отдыха, контроль освещённости и микроклимата в совокупности формируют условия, при которых продуктивная работа не наносит вреда здоровью пользователя. Эти меры особенно актуальны при разработке программного обеспечения, поскольку такая деятельность предполагает непрерывную работу за компьютером на протяжении нескольких часов подряд.

Заключение

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы было разработано проведено исследование предметной области управления задачами, в результате которого были проанализированы существующие решения, выявлены их достоинства и ограничения, а также определены требования к разрабатываемому приложению.

На основании проведённого анализа было разработано локальное приложение для ведения и контроля задач. В качестве языка программирования выбран C++, в качестве фреймворка Qt с использованием технологии QML для построения интерфейса. Для хранения данных применена встроенная реляционная база данных SQLite, что обеспечило надёжное сохранение информации между сеансами работы без зависимости от внешних сервисов.

Разработанное приложение реализует полный цикл работы с задачами от создания и редактирования до контроля выполнения через Kanban-доску и систему напоминаний. Дополнительно реализована функция генерации QR-кода, позволяющая отслеживать задачи вне рабочего места.

В ходе тестирования подтверждено соответствие приложения требованиям, сформулированным в постановке задачи.

Задание на дипломное проектирование выполнено в полном объёме.

В дальнейшем приложение может быть доработано путём добавления экспорта задач в сторонние форматы, интеграции с календарными сервисами, а также реализация многопользовательского режима для совместного введения проектов.

Список использованных источников

1. Сервис управления задачами Todoist [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://todoist.com>, свободный. (Дата обращения 09.04.2026).
2. Сервис управления задачами Google Tasks [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://tasks.google.com>, свободный. (Дата обращения 09.04.2026).
3. Сервис управления задачами Trello [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://trello.com>, свободный. (Дата обращения 09.04.2026).
4. Документация QSql и QSQLITE [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://doc.qt.io/qt-6/qtsql-index.html>, свободный. (Дата обращения 30.03.2026).
5. Документация SQLite [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://www.sqlite.org/docs.html>, свободный. (Дата обращения 01.04.2026).
6. Попов Е. Руководство по Qt и C++ [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://metanit.com/cpp/qt>, свободный. (Дата обращения 25.03.2026).
7. Попов Е. Введение в QML и Qt Quick [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://metanit.com/cpp/qt/4.1.php>, свободный. (Дата обращения 26.03.2026).
8. Попов Е. Интеграция QML с C++ [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://metanit.com/cpp/qt/6.1.php>, свободный. (Дата обращения 27.03.2026).
9. Попов Е. Руководство языку C++ [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://metanit.com/cpp/tutorial/>, свободный. (Дата обращения 25.03.2026).
10. Страустрап Б. Язык программирования C++. Специальное издание / Перевод С. Анисимов – Москва.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 1136 с.
11. Шлее М. Qt 5.10. Профессиональное программирование на C++. – СПб.: «БХВ-Петербург», 2018. – 1072 с.
12. Документация wxWidgets [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://docs.wxwidgets.org/stable/>, свободный. (Дата обращения 14.04.2026).
13. Документация GTKmm [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://gtkmm.gnome.org/ru/documentation.html>, свободный. (Дата обращения 14.04.2026).

14. Документация PostgreSQL [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://www.postgresql.org/docs/>, свободный. (Дата обращения 16.04.2026).

15. Документация MySQL [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://dev.mysql.com/doc/>, свободный. (Дата обращения 16.04.2026).

16. Документация Visual Studio [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/cpp/build/vscpp-step-0-installation>, свободный. (Дата обращения 15.04.2026).

17. Документация CLion [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://www.jetbrains.com/help/clion/qt-tutorial.html>, свободный. (Дата обращения 15.04.2026).

18. Документация Qt Creator [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://metanit.com/cpp/qt/1.2.php>, свободный. (Дата обращения 02.04.2026).

19. Документация QAbstractListModel [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://doc.qt.io/qt-6/qabstractlistmodel.html>, свободный. (Дата обращения 28.03.2026).

20. Метод Kanban: принципы и применение [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://kanbanize.com/ru/kanban-resources/getting-started/what-is-kanban>, свободный. (Дата обращения 20.03.2026).

21. Документация QSystemTrayIcon [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://doc.qt.io/qt-6/qsystemtrayicon.html>, свободный. (Дата обращения 29.03.2026).

22. Фаулер М. UML. Основы. Краткое руководство по стандартному языку объектного моделирования / Перевод А. Панин – СПб.: «Символ-Плюс», 2011. – 192 с.


23. Попов Е. Руководство по SQLite [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://metanit.com/sql/sqlite/>, свободный. (Дата обращения 28.03.2026).

Приложение А
(обязательное)


Приложение для ведения и контроля задач
UML-диаграммы

					ПГУ1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						62
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Лист		

Приложение А.1 – Диаграмма прецедентов



Приложение А.2 – Диаграмма развертывания




Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Лист


ПГУ1.090301.23.001 ПЗ

Ans.

Приложение А.3 – Диаграмма последовательности



Приложение А.4 – Диаграмма классов



Приложение Б
(обязательное)

Приложение для ведения и контроля задач
Листинг программы

					ПГУ1.090301.23.001 ПЗ	Лис
						67
Изм.	Лис	№ доким.	Подпись	Лат		

Файл main.cpp

```
#include <QApplication>
#include <QQmlApplicationEngine>
#include <QQmlContext>
#include <QQuickStyle>
#include "taskmodel.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
    QQuickStyle::setStyle("Basic");

    QApplication app(argc, argv);

    QQmlApplicationEngine engine;

    TaskModel taskModel;
    engine.rootContext() -> setContextProperty("taskModel",
&taskModel);
    engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));

    if (engine.rootObjects().isEmpty())
        return -1;

    return app.exec();
}
```

Файл taskmodel.cpp

```
TaskModel::TaskModel(QObject *parent)
    : QAbstractListModel(parent)
{
    initDatabase();
    loadFromDatabase();

    if (m_projects.isEmpty()){
        addDefaultProjects();
    }

    m_trayIcon = new QSystemTrayIcon(this);
    m_trayIcon->setIcon(QApplication::style()-
>standardIcon(QStyle::SP_ComputerIcon));
    m_trayIcon -> show();

    connect(m_trayIcon, &QSystemTrayIcon::messageClicked, this,
&TaskModel::notificationClicked);

    m_reminderTimer = new QTimer(this);
    m_reminderTimer->setTimerType(Qt::PreciseTimer);
    m_reminderTimer->setSingleShot(true);
```

```

        connect(m_reminderTimer, &QTimer::timeout, this, [this]() {
            checkReminders();
            scheduleNextReminderCheck();
        });

        checkReminders();

        scheduleNextReminderCheck();
    }
    void TaskModel::initDatabase() {
        m_db = QSqlDatabase::addDatabase("SQLITE");
        m_db.setDatabaseName("task.db");

        if(!m_db.open()){
            qWarning() << "Не удалось открыть базу данных:" <<
m_db.lastError().text();
            return;
        }

        QSqlQuery q(m_db);

        q.exec("PRAGMA foreign_keys = ON");
        q.exec(R"(CREATE TABLE IF NOT EXISTS projects ( name TEXT
PRIMARY KEY) )");

        q.exec(R"(
            CREATE TABLE IF NOT EXISTS tasks (
                id INTEGER PRIMARY KEY,
                title TEXT NOT NULL,
                done INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
                status TEXT NOT NULL DEFAULT 'todo',
                priority INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
                project TEXT NOT NULL DEFAULT 'Без проекта',
                has_deadline INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
                deadline TEXT NOT NULL DEFAULT '',
                has_reminder INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
                reminder_minutes INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
                reminder_shown INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
            )
        )");

        q.exec(R"(
            CREATE TABLE IF NOT EXISTS subtasks (
                id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
                task_id INTEGER NOT NULL,
                title TEXT NOT NULL,
                done INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
                pos INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
            )
        )");

        q.exec(R"(

```

```

        CREATE TABLE IF NOT EXISTS tags(
            task_id INTEGER NOT NULL,
            tag TEXT NOT NULL,
            PRIMARY KEY (task_id, tag)
        )
    )");
}

void TaskModel::loadFromDatabase(){
    beginResetModel();

    m_projects.clear();
    m_tasks.clear();

    QSqlQuery q(m_db);

    q.exec("SELECT name FROM projects ORDER BY rowid");
    while (q.next()) {
        Project p;
        p.name = q.value(0).toString();
        m_projects.append(p);
    }

    q.exec("SELECT id, title, done, status, priority, project, "
        "has_deadline,          deadline,          has_reminder,
reminder_minutes, reminder_shown "
        "FROM tasks ORDER BY id");

    while(q.next()){
        Task task;
        task.id = q.value(0).toInt();
        task.title = q.value(1).toString();
        task.done = q.value(2).toBool();
        task.status = q.value(3).toString();
        task.priority = q.value(4).toInt();
        task.project = q.value(5).toString();
        task.hasDeadline = q.value(6).toBool();
        task.deadline =
QDateTime::fromString(q.value(7).toString(), "yyyy-MM-dd HH:mm");
        task.hasReminder = q.value(8).toBool();
        task.reminderMinutesBefore = q.value(9).toInt();
        task.reminderShown = q.value(10).toBool();

        m_tasks.append(task);
    }

    q.exec("SELECT task_id, title, done FROM subtasks ORDER BY
task_id, pos, id");
    while(q.next()){
        int taskId = q.value(0).toInt();
        SubTask st;
        st.title = q.value(1).toString();

```

```

        st.done = q.value(2).toBool();

        for(Task &task : m_tasks){
            if (task.id == taskId){
                task.subTasks.append(st);
                break;
            }
        }
    }

    q.exec("SELECT task_id, tag FROM tags ORDER BY task_id");
    while(q.next()){
        int taskId = q.value(0).toInt();
        QString tag = q.value(1).toString();

        for(Task &task : m_tasks){
            if(task.id == taskId){
                task.tags.append(tag);
                break;
            }
        }
    }

    m_nextId = 1;
    for(const Task &task : m_tasks){
        if(task.id >= m_nextId)
            m_nextId = task.id + 1;
    }

    sortTask();
    endResetModel();
}

void TaskModel::saveTaskToDb(const Task &task){
    QSqlQuery q(m_db);

    q.prepare(R"(
        INSERT OR REPLACE INTO tasks
            (id, title, done, status, priority, project,
             has_deadline,          deadline,          has_reminder,
reminder_minutes, reminder_shown)
        VALUES
            (:id, :title, :done, :status, :priority, :project,
             :has_deadline,          :deadline,          :has_reminder,
:reminder_minutes, :reminder_shown)
    )");

    q.bindValue(":id", task.id);
    q.bindValue(":title", task.title);
    q.bindValue(":done", task.done ? 1 : 0);
    q.bindValue(":status", task.status);

```

```

        q.bindValue(":priority", task.priority);
        q.bindValue(":project", task.project);
        q.bindValue(":has_deadline", task.hasDeadline);
        q.bindValue(":deadline", task.hasDeadline
                                ? task.deadline.toString("yyyy-
MM-dd HH:mm")
                                : "");
        q.bindValue(":has_reminder", task.hasReminder ? 1 : 0);
        q.bindValue(":reminder_minutes",
task.reminderMinutesBefore);
        q.bindValue(":reminder_shown", task.reminderShown ? 1 : 0);

        if (!q.exec())
            qWarning() << "SaveTaskToDb" error:" <<
q.lastError().text();

        q.prepare("DELETE FROM subtasks WHERE task_id = :id");
        q.bindValue(":id", task.id);
        q.exec();

        for(int i = 0; i < task.subTasks.size(); ++i){
            q.prepare("INSERT INTO subtasks (task_id, title, done,
pos) "
                    "VALUES (:task_id, :title, :done, :pos)");
            q.bindValue(":task_id", task.id);
            q.bindValue(":title", task.subTasks[i].title);
            q.bindValue(":done", task.subTasks[i].done ? 1 : 0);
            q.bindValue(":pos", i);
            q.exec();
        }

        q.prepare("DELETE FROM tags WHERE task_id = :id");
        q.bindValue(":id", task.id);
        q.exec();

        for(const QString &tag : task.tags){
            q.prepare("INSERT INTO tags (task_id, tag) VALUES
(:task_id, :tag)");
            q.bindValue(":task_id", task.id);
            q.bindValue(":tag", tag);
            q.exec();
        }
    }

void TaskModel::deleteTaskFromDb(int taskId){
    QSqlQuery q(m_db);

    q.prepare("DELETE FROM tasks WHERE id = :id");
    q.bindValue(":id", taskId);
    q.exec();

    q.prepare("DELETE FROM subtasks WHERE task_id = :id");

```

```

        q.bindValue(":id", taskId);
        q.exec();

        q.prepare("DELETE FROM tags WHERE task_id = :id");
        q.bindValue(":id", taskId);
        q.exec();
    }

    void TaskModel::saveProjectToDb(const Project &project){
        QSqlQuery q(m_db);

        q.prepare("INSERT OR IGNORE INTO projects (name) VALUES
(:name)");
        q.bindValue(":name", project.name);

        if(!q.exec())
            qWarning() << "saveProjectToDb          error:" <<
q.lastError().text();
    }

    void TaskModel::deleteProjectFromDb(const QString &name){
        QSqlQuery q(m_db);

        q.prepare("DELETE FROM projects WHERE name = :name");
        q.bindValue(":name", name);
        q.exec();
    }

    void TaskModel::addTask(const QString &title,
                           int priority,
                           const QString &project,
                           const QString &deadlineText,    bool
hasDeadline){
        if (title.trimmed().isEmpty())
            return;
        beginResetModel();
        //          beginInsertRows(QModelIndex(),    m_tasks.size(),
m_tasks.size());
        Task task;
        task.id = m_nextId++;
        task.title = title;
        task.done = false;
        task.status = "todo";
        task.priority = priority;
        task.project = project;

        QDateTime                                parsedDeadline          =
QDateTime::fromString(deadlineText, "yyyy-MM-dd HH:mm");

        if (hasDeadline && parsedDeadline.isValid()){
            task.deadline = parsedDeadline;
            task.hasDeadline = true;
        } else{

```

```

        task.deadline = QDateTime();
        task.hasDeadline = false;
    }
    m_tasks.append(task);
    sortTask();
    //      endInsertRows();
    endResetModel();
    notifySidebarCountsChanged();
    saveTaskToDb(task);
}

void TaskModel::removeTask(int row){
    int sourceRow = mapToSource(row);
    if (sourceRow == -1)
        return;
    int taskId = m_tasks[sourceRow].id;
    beginResetModel();
    //      beginRemoveRows(QModelIndex(), row, row);
    m_tasks.removeAt(sourceRow);
    sortTask();
    endResetModel();
    notifySidebarCountsChanged();

    deleteTaskFromDb(taskId);
}

void TaskModel::toggleDoneById(int taskId){
    int sourceRow = findTaskIndexById(taskId);
    if (sourceRow == -1)
        return;

    beginResetModel();
    m_tasks[sourceRow].done = !m_tasks[sourceRow].done;
    if (m_tasks[sourceRow].done){
        m_tasks[sourceRow].status = "done";
    } else{
        m_tasks[sourceRow].status = "todo";
    }

    sortTask();
    endResetModel();

    notifySidebarCountsChanged();
    saveTaskToDb(m_tasks[sourceRow]);
}

void TaskModel::setTaskStatusById(int taskId, const QString
&status){
    if (status!= "todo" && status != "progress" && status !=
"done")
        return;

    int sourceRow = findTaskIndexById(taskId);

```

```

        if (sourceRow == -1)
            return;

        beginResetModel();

        m_tasks[sourceRow].status = status;
        m_tasks[sourceRow].done = (status == "done");

        sortTask();
        endResetModel();
        saveTaskToDb(m_tasks[sourceRow]);
    }

    QVariantList TaskModel::getKanbanTasks(const QString &status)
const{
    QVariantList result;

    if(status != "todo" && status != "progress" && status !=
"done")
        return result;

    for(int sortedIndex : m_sortedIndexes){
        if(sortedIndex < 0 || sortedIndex >= m_tasks.size())
            continue;

        const Task &task = m_tasks[sortedIndex];

        if(task.status != status)
            continue;

        if (!taskMatchesCurrentFilters(task))
            continue;

        QVariantMap taskMap;

        taskMap["taskId"] = task.id;
        taskMap["title"] = task.title;
        taskMap["done"] = task.done;
        taskMap["status"] = task.status;
        taskMap["priority"] = task.priority;
        taskMap["project"] = task.project;
        taskMap["hasDeadline"] = task.hasDeadline;
        taskMap["deadlineText"] = task.hasDeadline ?
task.deadline.toString("yyyy-MM-dd HH:mm") : "";
        taskMap["hasReminder"] = task.hasReminder;
        taskMap["reminderMinutesBefore"] = task.reminderMinutesBefore;
        taskMap["tagsText"] = task.tags.isEmpty() ? "" : "#" +
task.tags.join(" #");

        result.append(taskMap);
    }
}

```

```

        return result;
    }

    void TaskModel::setFilter(int mode){
        m_filterMode = mode;
        beginResetModel();
        endResetModel();
    }

    void TaskModel::sortTask()
    {
        m_sortedIndexes.clear();

        for (int i = 0; i < m_tasks.size(); ++i) {
            m_sortedIndexes.append(i);
        }

        std::sort(m_sortedIndexes.begin(), m_sortedIndexes.end(),
[this](int a, int b) {
            const Task &t1 = m_tasks[a];
            const Task &t2 = m_tasks[b];

            // Выполненные задачи вниз
            if (t1.done != t2.done)
                return !t1.done && t2.done;

            switch (m_sortMode) {
            case SortByPriority:
                if (t1.priority != t2.priority)
                    return t1.priority > t2.priority;

                if (t1.hasDeadline != t2.hasDeadline)
                    return t1.hasDeadline;

                if (t1.hasDeadline && t2.hasDeadline && t1.deadline
!= t2.deadline)
                    return t1.deadline < t2.deadline;

                return t1.id > t2.id;

            case SortByTitle: {
                int cmp =
QString::localeAwareCompare(t1.title.toLower(), t2.title.toLower());

                if (cmp != 0)
                    return cmp < 0;

                return t1.id > t2.id;
            }

            case SortByCreated:
                return t1.id > t2.id;
            }
        });
    }

```

```

        case SortByDate:
        default:
            if (t1.hasDeadline != t2.hasDeadline)
                return t1.hasDeadline;

            if (t1.hasDeadline && t2.hasDeadline && t1.deadline
!= t2.deadline)
                return t1.deadline < t2.deadline;

            if (t1.priority != t2.priority)
                return t1.priority > t2.priority;

            return t1.id > t2.id;
        }
    });
}

void TaskModel::checkReminders() {
    QDateTime realNow = QDateTime::currentDateTime();
    QDateTime now(realNow.date(),
                  QTime(realNow.time().hour(),
                        realNow.time().minute(),
                        0));

    bool changed = false;

    for (Task &task : m_tasks){
        if (!task.hasDeadline)
            continue;

        if (!task.hasReminder)
            continue;

        if (task.done)
            continue;

        if (task.reminderShown)
            continue;

        QDateTime reminderTime = task.deadline.addSecs(-
task.reminderMinutesBefore *60);

        if (now >= reminderTime){
            if (m_trayIcon){
                m_trayIcon -> showMessage("Напоминание",
task.title, QSystemTrayIcon::Information, 10000);
            }

            task.reminderShown = true;
            changed = true;
            saveTaskToDb(task);
        }
    }
}

```

```

    }

    if (changed){
        if (rowCount() > 0){
            emit dataChanged(index(0,0), index(rowCount() -1,
0));
        }
    }
}

void TaskModel::addProject(const QString &name){
    QString trimmedName = name.trimmed();
    if (trimmedName.isEmpty())
        return;

    for (const Project &project : m_projects){
        if (project.name == trimmedName)
            return;
    }

    Project project;
    project.name = trimmedName;
    m_projects.append(project);
    notifySidebarCountsChanged();

    saveProjectToDb(project);
}

void TaskModel::removeProject(const QString &name){
    if (name == "Без проекта")
        return;

    for (Task &task : m_tasks){
        if (task.project == name){
            task.project = "Без проекта";
            saveTaskToDb(task);
        }
    }

    for (int i = 0; i < m_projects.size(); ++i){
        if (m_projects[i].name == name){
            m_projects.removeAt(i);
            break;
        }
    }

    emit dataChanged(index(0, 0), index(rowCount() - 1,0));
    notifySidebarCountsChanged();
    deleteProjectFromDb(name);
}

QString TaskModel::generateTaskQrPngById(int taskId){
    QString payload = getTaskCalendarPayloadById(taskId);

```

```

        if (payload.isEmpty())
            return "";

        QByteArray payloadUtf8 = payload.toUtf8();

        qrcodegen::QrCode qr = qrcodegen::QrCode::encodeText(
            payloadUtf8.constData(),
            qrcodegen::QrCode::Ecc::MEDIUM);

        int qrSize = qr.getSize();
        int scale = 8;
        int border = 4;
        int imageSize = (qrSize + border * 2) * scale;

        QImage image(imageSize, imageSize, QImage::Format_RGB32);
        image.fill(Qt::white);

        QPainter painter(&image);
        painter.setPen(Qt::NoPen);
        painter.setBrush(Qt::black);

        for (int y = 0; y < qrSize; ++y){
            for (int x = 0; x < qrSize; ++x){
                if (qr.getModule(x,y)){
                    painter.drawRect((x + border) * scale,
                                     (y + border) * scale,
                                     scale,
                                     scale);
                }
            }
        }

        painter.end();

        QString fileName = QDir::tempPath()
            + "/task_qr_"
            + QString::number(taskId)
            + "_"
            + QString::number(QDateTime::currentMSecsSinceEpoch())
            + ".png";

        if (!image.save(fileName, "PNG"))
            return "";

        return QUrl::fromLocalFile(fileName).toString();
    }
    QString TaskModel::getTaskCalendarPayloadById(int taskId) const
    {
        int sourceRow = findTaskIndexById(taskId);

        if (sourceRow == -1)
            return "";
    }

```

```

const Task &task = m_tasks[sourceRow];

if(!task.hasDeadline)
    return "";

QDateTime startDateTime = task.deadline;
QDateTime endDateTime = task.deadline.addSecs(30*60);

QString payload;

payload += "BEGIN:VCALENDAR\r\n";
payload += "VERSION:2.0\r\n";
payload += "PRODID:-//TaskManager//Task QR//RU\r\n";
payload += "BEGIN:VEVENT\r\n";
payload += "UID:task-" + QString::number(task.id) +
"@taskmanager.local\r\n";
payload += "DTSTAMP:" +
QDateTime::currentDateTimeUtc().toString("yyyyMMdd'T'HHmmSS'Z'") +
"\r\n";
payload += "SUMMARY:" + escapeIcsText(task.title) + "\r\n";
payload += "DTSTART:" + formatIcsDateTime(startDateTime) +
"\r\n";
payload += "DTEND:" + formatIcsDateTime(endDateTime) +
"\r\n";

if(task.hasReminder){
    payload += "BEGIN:VALARM\r\n";
    payload += "ACTION:DISPLAY\r\n";
    payload += "TRIGGER:" +
reminderToIcsTrigger(task.reminderMinutesBefore) + "\r\n";
    payload += "DESCRIPTION:" + escapeIcsText(task.title) +
"\r\n";
    payload += "END:VALARM\r\n";
}

payload += "END:VEVENT\r\n";
payload += "END:VCALENDAR\r\n";

return payload;
}

```

Файл Sidebar.qml

```

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15

Rectangle {
    id: root

    property var projectsModel: []

```

```

property string selectedItem: "Входящие"

property color panelBg: "#10141D"
property color cardBg: "#151922"
property color cardHover: "#1D2433"
property color textMain: "#F9FAFB"
property color textMuted: "#A2AABD"
property color accent: "#8B5CF6"
property color accentSoft: "#332453"
property color borderColor: "#2A3140"
property color danger: "#EF4444"

property int inboxCount: 0
property int todayCount: 0
property int upcomingCount: 0
property int tagsCount: 0
property int trashCount: 0

property bool addingProject: false
property bool addingTask: false

signal selectGeneral(string name)
signal selectProject(string name)
signal addProject(string name)
signal addTask(string title)
signal removeProject(string name)
signal selectTags()
signal selectTrash()

Layout.preferredWidth: 264
Layout.fillHeight: true

color: panelBg
border.color: borderColor

ColumnLayout {
    anchors.fill: parent
    spacing: 0

    Flickable {
        Layout.fillWidth: true
        Layout.fillHeight: true
        clip: true
        boundsBehavior: Flickable.StopAtBounds
        contentHeight: contentColumn.implicitHeight + 24

        Column {
            id: contentColumn
            width: parent.width - 20
            x: 10
            y: 18
            spacing: 12

```

```

// Кнопка / поле создания новой задачи
Rectangle {
    width: parent.width
    height: root.addingTask ? 132 : 72
    radius: 14
    color: root.addingTask ? root.cardBg :
newTaskHover.hovered ? "#171D29" : "transparent"
    border.color: root.addingTask ? root.accent
: "transparent"
    border.width: root.addingTask ? 1 : 0
    clip: true

    Behavior on height { NumberAnimation {
duration: 160; easing.type: Easing.OutCubic } }
    Behavior on color { ColorAnimation {
duration: 130 } }
    Behavior on border.color { ColorAnimation {
duration: 130 } }

    HoverHandler { id: newTaskHover }

    Item {
        anchors.fill: parent
        visible: !root.addingTask

        RowLayout {
            anchors.fill: parent
            anchors.leftMargin: 10
            anchors.rightMargin: 10
            spacing: 14

            Rectangle {
                Layout.preferredWidth: 42
                Layout.preferredHeight: 42
                radius: 12
                gradient: Gradient {
                    GradientStop { position: 0;
color: "#A855F7" }
                    GradientStop { position: 1;
color: root.accent }
                }
                Text {
                    anchors.centerIn: parent

                    text: "+"
                    color: "#080B12"
                    font.pixelSize: 28
                    font.bold: true
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        Text {
            text: "Новая задача"
            color: root.textMain
            font.pixelSize: 17
            font.weight: Font.Medium
            Layout.fillWidth: true
            elide: Text.ElideRight
        }
    }

    MouseArea {
        anchors.fill: parent
        cursorShape: Qt.PointingHandCursor
        onClicked: {
            root.addingTask = true
            Qt.callLater(function() {
                taskInput.forceActiveFocus()
            })
        }
    }

    ColumnLayout {
        anchors.fill: parent
        anchors.margins: 12
        spacing: 10
        visible: root.addingTask

        TextField {
            id: taskInput
            Layout.fillWidth: true
            Layout.preferredHeight: 46
            placeholderText: "Название задачи"
            placeholderTextColor: root.textMuted
            color: root.textMain
            font.pixelSize: 14
            verticalAlignment:

            TextInput.AlignVCenter

            selectionColor: root.accent
            background: Rectangle {
                radius: 10
                color: "#0F1420"
                border.color:
                    taskInput.activeFocus ? root.accent : root.borderColor
                border.width: 1
            }
            leftPadding: 14
            rightPadding: 14
            onAccepted: addTaskNow()
        }

        RowLayout {

```

Изм.	Лис	№ докум.	Подпись	Лит

```

        Layout.fillWidth: true
        spacing: 8

        ButtonLike {
            Layout.fillWidth: true
            text: "Добавить"
            enabledState:

taskInput.text.trim() != ""

            onClicked: addTaskNow()
        }

        ButtonLike {
            Layout.preferredWidth: 74
            text: "Отмена"
            enabledState: true
            muted: true
            onClicked: {
                taskInput.text = ""
                root.addingTask = false
            }
        }
    }
}

Column {
    width: parent.width
    spacing: 6

    NavItem {
        width: parent.width
        title: "Входящие"
        iconName: "inbox"
        count: root.inboxCount
        selected:      root.selectedItem      ===
"Входящие"
        onClicked:
root.selectGeneral("Входящие")
    }

    NavItem {
        width: parent.width
        title: "Сегодня"
        iconName: "sun"
        count: root.todayCount
        selected:      root.selectedItem      ===
"Сегодня"
        onClicked: root.selectGeneral("Сегодня")
    }

    NavItem {
        width: parent.width

```

```

        title: "Предстоящие"
        iconName: "calendar"
        count: root.upcomingCount
        selected:      root.selectedItem      ===
"Предстоящие"
        onClicked:
root.selectGeneral("Предстоящие")
    }
}

Text {
    width: parent.width
    leftPadding: 14
    topPadding: 12
    bottomPadding: 2
    text: "Проекты"
    color: root.textMuted
    font.pixelSize: 15
    font.weight: Font.Normal
}

Column {
    width: parent.width
    spacing: 6

    Repeater {
        model: root.projectsModel
        delegate: ProjectItem {
            width: parent.width
            title: modelData
            selected:      root.selectedItem      ===
modelData
            count:      (taskModel.sidebarRevision,
taskModel.projectCount(modelData))
            dotColor:      projectColor(index,
modelData)
            canDelete:      modelData      !==      "Без
проекта"
            onClicked:
root.selectProject(modelData)
            onDeleteClicked:
root.removeProject(modelData)
        }
    }

    Rectangle {
        width: parent.width
        height: 42
        radius: 10
        color:      addProjectHover.hovered      ?
root.cardHover : "transparent"
        visible: !root.addingProject

```

```

HoverHandler { id: addProjectHover }

RowLayout {
    anchors.fill: parent
    anchors.leftMargin: 16
    anchors.rightMargin: 14
    spacing: 14

    Text {
        text: "+"
        color: root.accent
        font.pixelSize: 20
        font.bold: true
        Layout.preferredWidth: 18
        horizontalAlignment:
Text.AlignHCenter

    }

    Text {
        text: "Добавить проект"
        color: root.accent
        font.pixelSize: 14
        font.weight: Font.DemiBold
        Layout.fillWidth: true
    }
}

MouseArea {
    anchors.fill: parent
    cursorShape: Qt.PointingHandCursor
    onClicked: {
        root.addingProject = true
        projectInput.forceActiveFocus()
    }
}

Rectangle {
    width: parent.width
    height: 88
    radius: 14
    color: root.cardBg
    border.color: root.accent
    visible: root.addingProject

    ColumnLayout {
        anchors.fill: parent
        anchors.margins: 10
        spacing: 8

        TextField {

```

```

        id: projectInput
        Layout.fillWidth: true
        Layout.preferredHeight: 32
        placeholderText: "Название
проекта"
        placeholderTextColor:
        color: root.textMain
        font.pixelSize: 13
        selectionColor: root.accent
        background: Rectangle { color:
"transparent" }

        onAccepted: addProjectNow()
    }

    RowLayout {
        Layout.fillWidth: true
        spacing: 8

        ButtonLike {
            Layout.fillWidth: true
            text: "Добавить"
            enabledState:

            onClicked: addProjectNow()
        }

        ButtonLike {
            Layout.preferredWidth: 70
            text: "Отмена"
            enabledState: true
            muted: true
            onClicked: {
                projectInput.text = ""
                root.addingProject =
false
            }
        }
    }
}

Rectangle {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.preferredHeight: 72
    color: "#0E131C"
    border.color: root.borderColor

```

```

        Row {
            anchors.left: parent.left
            anchors.leftMargin: 26
            anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
            spacing: 28

            SmallIconButton { iconName: "gear" }
            SmallIconButton { iconName: "moon" }
        }
    }

    function addTaskNow() {
        var title = taskInput.text.trim()
        if (title === "") return
        root.addTask(title)
        taskInput.text = ""
        root.addingTask = false
    }

    function addProjectNow() {
        var name = projectInput.text.trim()
        if (name === "") return
        root.addProject(name)
        projectInput.text = ""
        root.addingProject = false
    }

    function projectColor(index, name) {
        if (name === "Без проекта") return root.accent
        var colors = ["#4ADE80", "#3B82F6", "#8B5CF6", "#F97316",
"#EC4899", "#22D3EE"]
        return colors[(index - 1 + colors.length) %
colors.length]
    }

    component NavItem: Rectangle {
        id: item
        property string title: ""
        property string iconName: "inbox"
        property int count: 0
        property bool selected: false
        property bool hovered: false
        signal clicked()

        height: 54
        radius: 10
        color: selected ? root.accentSoft : hovered ?
root.cardHover : "transparent"

        RowLayout {

```

```

anchors.fill: parent
anchors.leftMargin: 16
anchors.rightMargin: 14
spacing: 14

LineIcon {
    iconName: item.iconName
    color: item.selected ? root.textMain :
root.textMuted

    Layout.preferredWidth: 20
    Layout.preferredHeight: 20
    Layout.alignment: Qt.AlignVCenter
}

Text {
    text: item.title
    color: item.selected ? root.textMain :
root.textMain

    font.pixelSize: 16
    font.weight: Font.Normal
    Layout.fillWidth: true
    elide: Text.ElideRight
}

Text {
    text: item.count > 0 ? String(item.count) : ""
    color: item.selected ? root.accent :
root.textMuted

    font.pixelSize: 16
    font.weight: Font.Normal
    horizontalAlignment: Text.AlignRight
    Layout.preferredWidth: 26
}

}

HoverHandler { onHoveredChanged: item.hovered = hovered
}

MouseArea { anchors.fill: parent; cursorShape:
Qt.PointingHandCursor; onClicked: item.clicked() }

}

component ProjectItem: Rectangle {
    id: item
    property string title: ""
    property color dotColor: root.accent
    property int count: 0
    property bool selected: false
    property bool canDelete: true
    property bool hovered: false
    signal clicked()
    signal deleteClicked()

```

```

        height: 52
        radius: 10
        color: selected ? root.accentSoft : hovered ?
root.cardHover : "transparent"

    HoverHandler {
        id: projectHover
        onHoveredChanged: item.hovered = hovered
    }

    // Основная кликабельная зона проекта. Справа оставляем
место под крестик,
    // чтобы MouseArea проекта не перекрывала кнопку
удаления.

    MouseArea {
        anchors.left: parent.left
        anchors.top: parent.top
        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.right: parent.right

        // справа всегда оставляем место под кнопку удаления,
        // а не только при hover
        anchors.rightMargin: item.canDelete ? 44 : 0

        cursorShape: Qt.PointingHandCursor
        onClicked: item.clicked()
    }

    RowLayout {
        anchors.fill: parent
        anchors.leftMargin: 16
        anchors.rightMargin: 12
        spacing: 14

        Rectangle {
            Layout.preferredWidth: 12
            Layout.preferredHeight: 12
            radius: 6
            color: item.dotColor
            Layout.alignment: Qt.AlignVCenter
        }

        Text {
            text: item.title
            color: root.textMain
            font.pixelSize: 16
            font.weight: Font.Normal
            Layout.fillWidth: true
            elide: Text.ElideRight
        }

        Text {

```

```

        visible: !item.hovered || !item.canDelete
        text: item.count > 0 ? String(item.count) : ""
        color: item.selected ? root.accent :
root.textMuted
        font.pixelSize: 16
        Layout.preferredWidth: 28
        horizontalAlignment: Text.AlignRight
    }

    Rectangle {
        id: deleteButton
        visible: item.hovered && item.canDelete
        Layout.preferredWidth: 30
        Layout.preferredHeight: 30
        radius: 8
        color: deleteHover.hovered ? "#3A1620" :
"#1D2433"
        z: 10

        Text {
            anchors.centerIn: parent
            text: "x"
            color: deleteHover.hovered ? "#FCA5A5" :
root.textMuted
            font.pixelSize: 20
            font.bold: true
        }

        HoverHandler { id: deleteHover }

        MouseArea {
            anchors.fill: parent
            z: 11
            cursorShape: Qt.PointingHandCursor
            onClicked: function(mouse) {
                mouse.accepted = true
                item.deleteClicked()
            }
        }
    }
}

component ButtonLike: Rectangle {
    property string text: ""
    property bool enabledState: true
    property bool muted: false
    signal clicked()
    Layout.preferredHeight: 34
    radius: 10
    color: muted ? "transparent" : enabledState ? root.accent
: root.borderColor

```

```

        Text { anchors.centerIn: parent; text: parent.text;
color: muted ? root.textMuted : "white"; font.pixelSize: 12;
font.bold: !muted }

        MouseArea { anchors.fill: parent; enabled:
parent.enabledState; cursorShape: Qt.PointingHandCursor; onClicked:
parent.clicked() }
    }

    component SmallIconButton: Rectangle {
        property string iconName: "gear"
        width: 28
        height: 28
        radius: 8
        color: iconHover.hovered ? root.cardHover : "transparent"
        LineIcon { anchors.centerIn: parent; width: 22; height:
22; iconName: parent.iconName; color: root.textMuted }
        HoverHandler { id: iconHover }
    }

    component LineIcon: Canvas {
        id: canvas
        property string iconName: "inbox"
        property color color: root.textMuted
        onPaint: {
            var ctx = getContext("2d")
            ctx.reset()
            ctx.strokeStyle = color
            ctx.fillStyle = color
            ctx.lineWidth = 1.7
            ctx.lineCap = "round"
            ctx.lineJoin = "round"
            var w = width, h = height

            function line(x1,y1,x2,y2){ ctx.beginPath();
ctx.moveTo(x1*w,y1*h); ctx.lineTo(x2*w,y2*h); ctx.stroke() }
            function rect(x,y,rw,rh,r){ ctx.beginPath();
ctx.roundedRect(x*w,y*h,rw*w,rh*h,r*w,r*h); ctx.stroke() }
            function circle(x,y,r){ ctx.beginPath();
ctx.arc(x*w,y*h,r*w,0,Math.PI*2); ctx.stroke() }

            if (iconName === "inbox") {
                ctx.beginPath();
                ctx.moveTo(.18*w,.38*h);
                ctx.lineTo(.3*w,.2*h);
                ctx.lineTo(.82*w,.38*h);
                ctx.lineTo(.18*w,.78*h); ctx.closePath(); ctx.stroke()
                line(.18,.46,.38,.46); line(.38,.46,.44,.58);
                line(.44,.58,.56,.58); line(.56,.58,.62,.46); line(.62,.46,.82,.46)
            } else if (iconName === "sun") {
                circle(.5,.5,.23); for (var i=0;i<8;i++){ var
a=i*Math.PI/4;
                line(.5+Math.cos(a)*.34,.5+Math.sin(a)*.34,.5+Math.cos(a)*.45,.5+Mat
h.sin(a)*.45) }
            }
        }
    }

```

```

        } else if (iconName === "calendar") {
            rect(.18,.22,.64,.62,.06);
line(.18,.38,.82,.38); line(.34,.14,.34,.28); line(.66,.14,.66,.28)
        } else if (iconName === "tag") {
            ctx.beginPath();
            ctx.moveTo(.22*w,.46*h);
ctx.lineTo(.46*w,.22*h);
            ctx.lineTo(.78*w,.22*h);
ctx.lineTo(.78*w,.54*h);
            ctx.lineTo(.54*w,.78*h);
            ctx.closePath();
ctx.stroke(); circle(.62,.38,.035)
        } else if (iconName === "trash") {
            line(.26,.3,.74,.3);
            line(.42,.18,.58,.18);
line(.36,.18,.64,.18);
            rect(.32,.3,.36,.52,.04);
line(.42,.42,.42,.72); line(.58,.42,.58,.72)
        } else if (iconName === "gear") {
            circle(.5,.5,.18);
            circle(.5,.5,.06);
            for (var
j=0;j<8;j++){
                var
                b=j*Math.PI/4;
line(.5+Math.cos(b)*.28,.5+Math.sin(b)*.28,.5+Math.cos(b)*.39,.5+Mat
h.sin(b)*.39) }
        } else if (iconName === "moon") {
            ctx.beginPath();
ctx.arc(.56*w,.48*h,.32*w,Math.PI*.55,Math.PI*1.55,true);
ctx.arc(.43*w,.42*h,.28*w,Math.PI*1.55,Math.PI*.55,false);
ctx.stroke()
        }
    }
    onColorChanged: requestPaint()
    onIconNameChanged: requestPaint()
}
}

```

Файл DetailsPanel.qml

```

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15

Rectangle {
    id: root

    property int selectedTaskId: -1
    property int selectedTaskRow: -1
    focus: true

    onSelectedTaskIdChanged: {
        console.log("DETAILS PANEL ID:", selectedTaskId)
    }

    property string selectedTaskTitle: ""
    property string selectedTaskProject: ""
    property string selectedTaskDeadline: ""
    property int selectedTaskPriority: 0
    property bool selectedTaskHasReminder: false
    property int selectedTaskReminderMinutesBefore: 0

```

```

property bool selectedTaskDone: false
signal doneToggled(bool doneValue)
signal closeRequested()
signal qrRequested()

property var projectsModel: []

property color appBg: "#080B12"
property color panelBg: "#10141D"
property color cardBg: "#151922"
property color cardHover: "#1D2433"
property color textMain: "#F9FAFB"
property color textMuted: "#9CA3AF"
property color accent: "#8B5CF6"
property color accentSoft: "#2D2147"
property color borderColor: "#2A3140"
property color danger: "#EF4444"
property color success: "#10B981"

property bool titleEditing: false

property date deadlineDraftDate: new Date()
property int deadlineDraftHour: 18
property int deadlineDraftMinute: 0
property date calendarMonth: new Date()

property var subTasksModel: []
property string newSubTaskText: ""
property var tagsModel: []
property string newTagText: ""
property bool addingTag: false

signal titleSaved(string titleText)
signal projectSaved(string projectName)
signal deadlineSaved(string deadlineText)
signal reminderSaved(bool hasReminder, int minutesBefore)
signal prioritySaved(int priorityValue)

signal addSubTaskRequested(string title)
signal toggleSubTaskRequested(int subIndex)
signal removeSubTaskRequested(int subIndex)
signal editSubTaskRequested(int subIndex, string title)
signal reloadSubTasksRequested()
signal addTagRequested(string tagName)
signal removeTagRequested(string tagName)

Layout.preferredWidth: 420
Layout.minimumWidth: 360
Layout.maximumWidth: 520
Layout.fillHeight: true

```

```

color: panelBg
border.color: borderColor

function pad2(value) {
    return value < 10 ? "0" + value : "" + value
}

function deadlineDraftTimeText() {
    return      pad2(deadlineDraftHour)      +      ":"      +
pad2(deadlineDraftMinute)
}

function exitTextEditing() {
    root.forceActiveFocus()
}

function formatDeadlineForModel(date) {
    return date.getFullYear() + "-"
           + pad2(date.getMonth() + 1) + "-"
           + pad2(date.getDate()) + " "
           + pad2(deadlineDraftHour) + ":"
           + pad2(deadlineDraftMinute)
}

function formatDeadlineForUi(deadlineText) {
    if (deadlineText === "")
        return "Нет"

    var parts = deadlineText.split(" ")
    var dateParts = parts[0].split("-")

    return dateParts[2] + "." +
           dateParts[1] + "." +
           dateParts[0] + " " +
           parts[1]
}

function reminderLabel() {
    if (!selectedTaskHasReminder)
        return "Нет"

    if (selectedTaskReminderMinutesBefore === 0)
        return "В момент"

    if (selectedTaskReminderMinutesBefore === 10)
        return "За 10 минут"

    if (selectedTaskReminderMinutesBefore === 60)
        return "За 1 час"

    if (selectedTaskReminderMinutesBefore === 1440)

```

```

        return "За 1 день"

        return "За " + selectedTaskReminderMinutesBefore + " мин"
    }

    function monthName(month) {
        var names = ["Январь", "Февраль", "Март", "Апрель",
                    "Май", "Июнь", "Июль", "Август",
"Сентябрь",
                    "Октябрь", "Ноябрь", "Декабрь"]

        return names[month]
    }

    function daysInMonth(dateValue) {
        return new Date(dateValue.getFullYear(),
dateValue.getMonth() + 1, 0).getDate()
    }

    function firstDayOfMonth(dateValue) {
        var day = new Date(dateValue.getFullYear(),
dateValue.getMonth(), 1).getDay()
        return day === 0 ? 6 : day - 1
    }

    function completedSubTasksCount() {
        var count = 0

        for (var i = 0; i < subTasksModel.length; i++) {
            if (subTasksModel[i].done)
                count++
        }

        return count
    }

    function subTasksProgress() {
        if (!subTasksModel || subTasksModel.length === 0)
            return 0

        return completedSubTasksCount() / subTasksModel.length
    }

    function cleanTagText(value) {
        var clean = value.trim()

        if (clean.indexOf("#") === 0)
            clean = clean.substring(1).trim()

        return clean
    }
}

```

```

function submitTag() {
    var clean = cleanTagText(root.newTagText)

    if (clean === "")
        return

    root.addTagRequested(clean)
    root.newTagText = ""
    root.addingTag = false
    root.exitTextEditing()
}

function cancelTagInput() {
    root.newTagText = ""
    root.addingTag = false
    root.exitTextEditing()
}

Item {
    id: emptyState
    visible: root.selectedTaskId < 0
    anchors.fill: parent

    Column {
        anchors.centerIn: parent
        width: parent.width - 40
        spacing: 8

        Text {
            width: parent.width
            text: "Выберите задачу"
            color: textMain
            font.pixelSize: 22
            font.bold: true
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        }

        Text {
            width: parent.width
            text: "Нажмите на задачу в списке, чтобы открыть
её параметры."
            color: textMuted
            font.pixelSize: 14
            wrapMode: Text.Wrap
            horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
        }
    }
}

Flickable {
    visible: root.selectedTaskId >= 0
    anchors.fill: parent

```

```

contentHeight: contentColumn.implicitHeight + 40
clip: true

TapHandler {
    acceptedButtons: Qt.LeftButton

    onTapped: {
        root.exitTextEditing()
    }
}

ColumnLayout {
    id: contentColumn

    width: parent.width - 40
    x: 20
    y: 20
    spacing: 16

    RowLayout {
        Layout.fillWidth: true
        Layout.preferredHeight: 44
        spacing: 14

        Rectangle {
            id: detailCheckBox

            Layout.preferredWidth: 32
            Layout.preferredHeight: 32
            radius: 9

            color: root.selectedTaskDone ? accent :
"transparent"

            border.width: 2
            border.color: root.selectedTaskDone ? accent
: accent

            Text {
                anchors.centerIn: parent
                visible: root.selectedTaskDone
                text: "✓"
                color: "white"
                font.pixelSize: 17
                font.bold: true
            }

            MouseArea {
                anchors.fill: parent
                cursorShape: Qt.PointingHandCursor

                onClicked: {

```

```

root.doneToggled(!root.selectedTaskDone)
    }
    }
    }

Icon {
    iconName: "flag"
    iconColor: root.selectedTaskPriority === 2 ?
danger
        : root.selectedTaskPriority === 1 ?
"#F59E0B"
        : "#737C8C"
    Layout.preferredWidth: 22
    Layout.preferredHeight: 22
}

TextField {
    id: headerTitleInput

    Layout.fillWidth: true
    text: root.selectedTaskTitle

    background: null
    color: root.selectedTaskDone ? textMuted :
textMain
    font.pixelSize: 22
    font.bold: true
    selectByMouse: true
    selectionColor: accent
    selectedTextColor: "white"

    opacity: root.selectedTaskDone ? 0.65 : 1

    onAccepted: {
        if (text.trim() !== "") {
            root.titleSaved(text.trim())
            focus = false
        }
    }

    onEditingFinished: {
        if (text.trim() !== "" && text.trim() !==
root.selectedTaskTitle) {
            root.titleSaved(text.trim())
        }
    }
}

Rectangle {
    Layout.preferredWidth: 34
    Layout.preferredHeight: 30

```

```

radius: 10
color: qrMouse.containsMouse ? "#242B38" :
"transparent"

Text {
    anchors.centerIn: parent
    text: "QR"
    color: textMuted
    font.pixelSize: 12
    font.bold: true
}

MouseArea {
    id: qrMouse
    anchors.fill: parent
    hoverEnabled: true
    cursorShape: Qt.PointingHandCursor

    onClicked: {
        root.qrRequested()
    }
}

Rectangle {
    Layout.preferredWidth: 30
    Layout.preferredHeight: 30
    radius: 10
    color: closeMouse.containsMouse ? "#242B38"
: "transparent"

    Icon {
        anchors.centerIn: parent
        width: 20
        height: 20
        iconName: "x"
        iconColor: textMuted
    }

    MouseArea {
        id: closeMouse
        anchors.fill: parent
        hoverEnabled: true
        cursorShape: Qt.PointingHandCursor

        onClicked: root.closeRequested()
    }
}

Text {
    text: "Свойства"

```

```

        color: textMuted
        font.pixelSize: 13
        font.bold: true
    }

    PropertyRow {
        iconName: "project"
        title: "Проект"
        value: root.selectedTaskProject === "" ? "Без
проекта" : root.selectedTaskProject
        accentValue: root.selectedTaskProject !== ""
        showChevron: true

        onClicked: projectPopup.open()

        Popup {
            id: projectPopup

            y: parent.height + 6
            width: parent.width
            height:
Math.min(projectColumn.implicitHeight + 16, 260)
            padding: 8

            background: Rectangle {
                radius: 16
                color: cardBg
                border.color: borderColor
            }

            Column {
                id: projectColumn
                width: parent.width
                spacing: 6

                Repeater {
                    model: {
                        var list = root.projectsModel ?
root.projectsModel.slice() : []

                        if (list.indexOf("Без проекта")
=== -1)
                            list.unshift("Без проекта")

                        return list
                    }

                    delegate: Rectangle {
                        property bool hovered: false

                        width: parent.width
                        height: 34

```

```

radius: 10

color:  root.selectedTaskProject
    ? accentSoft
    : "transparent"

Text {
    anchors.centerIn: parent
    text: modelData
    color:
root.selectedTaskProject === modelData ? accent : textMain
    font.pixelSize: 13
    font.bold:
root.selectedTaskProject === modelData
}

HoverHandler {
    onHoveredChanged:

parent.hovered = hovered
}

MouseArea {
    anchors.fill: parent
    cursorShape:

onClicked: {

root.projectSaved(modelData === "Без проекта" ? "" : modelData)
    projectPopup.close()
}
}
}
}
}
}
}
}

PropertyRow {
    iconName: "flag"
    title: "Приоритет"
    value:  root.selectedTaskPriority    ===    2    ?
"Высокий"
        :  root.selectedTaskPriority    ===    1    ?
"Средний"
        : "Низкий"
    accentValue: false
    showChevron: true

onClicked: priorityPopup.open()

```

```

        Popup {
            id: priorityPopup

            y: parent.height + 6
            width: parent.width
            height: 124
            padding: 8

            background: Rectangle {
                radius: 16
                color: cardBg
                border.color: borderColor
            }

            Column {
                anchors.fill: parent
                spacing: 6

                PriorityItem {
                    title: "■ Низкий"
                    selected: root.selectedTaskPriority

                    colorValue: "#9CA3AF"

                    onClicked: {
                        root.prioritySaved(0)
                        priorityPopup.close()
                    }
                }

                PriorityItem {
                    title: "■ Средний"
                    selected: root.selectedTaskPriority

                    colorValue: "#F59E0B"

                    onClicked: {
                        root.prioritySaved(1)
                        priorityPopup.close()
                    }
                }

                PriorityItem {
                    title: "■ Высокий"
                    selected: root.selectedTaskPriority

                    colorValue: danger

                    onClicked: {
                        root.prioritySaved(2)
                        priorityPopup.close()
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

=== 0

=== 1

=== 2

```

    }
    }
    }
    }
    }

PropertyRow {
    iconName: "calendar"
    title: "Дедлайн"
    value: root.selectedTaskDeadline === "" ? "Не
установлен" : root.formatDeadlineForUi(root.selectedTaskDeadline)
    mutedValue: root.selectedTaskDeadline === ""
    showChevron: root.selectedTaskDeadline === ""
    showClear: root.selectedTaskDeadline != ""

    onClicked: {
        root.deadlineDraftDate = new Date()
        root.calendarMonth = new Date()
        root.deadlineDraftHour = 12
        root.deadlineDraftMinute = 0
        deadlinePopup.open()
    }
    onClearClicked: {
        root.deadlineSaved("")
    }

    Popup {
        id: deadlinePopup

        y: parent.height + 8
        width: Math.max(parent.width, 390)
        height: 460
        padding: 14
        modal: false
        focus: true
        closePolicy: Popup.CloseOnEscape |
        Popup.CloseOnPressOutside

        background: Rectangle {
            radius: 18
            color: cardBg
            border.color: borderColor
        }

        ColumnLayout {
            anchors.fill: parent
            spacing: 10

            RowLayout {
                Layout.fillWidth: true
                Layout.preferredHeight: 32

```

```

Text {
    Layout.fillWidth: true
    text:
root.monthName(root.calendarMonth.getMonth()) + " " +
root.calendarMonth.getFullYear()
    color: textMain
    font.pixelSize: 15
    font.bold: true
}

SmallButton {
    textValue: "<"
    onClicked: {
        root.calendarMonth = new
Date(root.calendarMonth.getFullYear(),
root.calendarMonth.getMonth() - 1,
1)
    }
}

SmallButton {
    textValue: ">"
    onClicked: {
        root.calendarMonth = new
Date(root.calendarMonth.getFullYear(),
root.calendarMonth.getMonth() + 1,
1)
    }
}

GridLayout {
    Layout.fillWidth: true
    columns: 7
    rowSpacing: 4
    columnSpacing: 4

    Repeater {
        model: ["Пн", "Вт", "Ср", "Чт",
"Пт", "Сб", "Вс"]

        Text {
            Layout.preferredWidth: 40
            Layout.preferredHeight: 22
            text: modelData
            color: textMuted
            font.pixelSize: 11
        }
    }
}

```

```

Text.AlignHCenter
Text.AlignVCenter

horizontalAlignment:
verticalAlignment:
}
}

Repeater {
    model: 42

    Rectangle {
        property int dayNumber:
index - root.firstDayOfMonth(root.calendarMonth) + 1
        property bool validDay:
dayNumber >= 1 && dayNumber <= root.daysInMonth(root.calendarMonth)
        property date thisDate: new
Date(root.calendarMonth.getFullYear(),
root.calendarMonth.getMonth(),
Math.max(1, dayNumber))
        property bool selectedDay:
validDay &&
root.deadlineDraftDate.getFullYear() === thisDate.getFullYear() &&
root.deadlineDraftDate.getMonth() === thisDate.getMonth() &&
root.deadlineDraftDate.getDate() === thisDate.getDate()
        property bool hovered: false

        Layout.preferredWidth: 40
        Layout.preferredHeight: 32
        radius: 10

        color: selectedDay ? accent
            : hovered && validDay ?
accentSoft
            : "transparent"

        Text {
            anchors.centerIn: parent
            text: parent.validDay ?
parent.dayNumber : ""
            color:
parent.selectedDay ? "white"
                : parent.validDay ?
textMain
                : "transparent"
            font.pixelSize: 13
            font.bold:
parent.selectedDay

```

```

    }

    HoverHandler {
        enabled: parent.validDay
        onHoveredChanged:

    }

    MouseArea {
        anchors.fill: parent
        enabled: parent.validDay
        cursorShape:

        onClicked: {

root.deadlineDraftDate = parent.thisDate

        }
    }
}

Rectangle {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.preferredHeight: 74
    radius: 12
    color: "#111722"
    border.color: borderColor

    RowLayout {
        anchors.fill: parent
        anchors.leftMargin: 12
        anchors.rightMargin: 12
        spacing: 10

        Text {
            text: "Время"
            color: textMuted
            font.pixelSize: 13
            Layout.preferredWidth: 54
        }

        Item {
            Layout.fillWidth: true
        }

        ColumnLayout {
            spacing: 4

            Text {
                text: "Часы"

```

```

        color: textMuted
        font.pixelSize: 11
        Layout.alignment:
Qt.AlignHCenter
    }

    RowLayout {
        spacing: 6

        SmallButton {
            textValue: "-"
            onClicked:
root.deadlineDraftHour = Math.max(0, root.deadlineDraftHour - 1)
        }

        Text {
            text:

root.pad2(root.deadlineDraftHour)

            color: textMain
            font.pixelSize: 16
            font.bold: true

Layout.preferredWidth: 28

horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    }

    SmallButton {
        textValue: "+"
        onClicked:
root.deadlineDraftHour = Math.min(23, root.deadlineDraftHour + 1)
    }
}

Text {
    text: ":"
    color: textMain
    font.pixelSize: 18
    font.bold: true
    Layout.topMargin: 14
}

ColumnLayout {
    spacing: 4

    Text {
        text: "Мин"
        color: textMuted
        font.pixelSize: 11
        Layout.alignment:
Qt.AlignHCenter

```



```

radius: 12
color: "#111722"
border.color: borderColor

Text {
    anchors.centerIn: parent
    text: "Очистить"
    color: textMuted
    font.pixelSize: 13
    font.bold: true
}

MouseArea {
    anchors.fill: parent
    cursorShape:

        onClicked: {
            root.deadlineSaved("")
            deadlinePopup.close()
        }
}

Rectangle {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    radius: 12
    color: accent
    border.color: accent

    Text {
        anchors.centerIn: parent
        text: "Сохранить"
        color: "white"
        font.pixelSize: 13
        font.bold: true
    }

    MouseArea {
        anchors.fill: parent
        cursorShape:

            onClicked: {

root.deadlineSaved(root.formatDeadlineForModel(root.deadlineDraftDate))

                deadlinePopup.close()
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    }
}

PropertyRow {
    iconName: "bell"
    title: "Напоминание"
    value: root.reminderLabel() === "Нет" ? "Не
установлено" : root.reminderLabel()
    mutedValue: !root.selectedTaskHasReminder
    showChevron: true

    onClicked: reminderPopup.open()

    Popup {
        id: reminderPopup

        y: parent.height + 6
        width: parent.width
        height: 188
        padding: 8

        background: Rectangle {
            radius: 16
            color: cardBg
            border.color: borderColor
        }

        Column {
            anchors.fill: parent
            spacing: 6

            ReminderItem {
                title: "Нет"
                selected:
!root.selectedTaskHasReminder

                onClicked: {
                    root.reminderSaved(false, 0)
                    reminderPopup.close()
                }
            }

            ReminderItem {
                title: "В момент"
                selected:
root.selectedTaskHasReminder
root.selectedTaskReminderMinutesBefore === 0

                onClicked: {
                    root.reminderSaved(true, 0)

```

Изм.	Лис	№ докум.	Подпись	Лит

ПГУ1.090301.23.001 ПЗ

Лис

111

```

        reminderPopup.close()
    }
}

ReminderItem {
    title: "За 10 минут"
    selected:

root.selectedTaskHasReminder                                &&
root.selectedTaskReminderMinutesBefore === 10

    onClicked: {
        root.reminderSaved(true, 10)
        reminderPopup.close()
    }
}

ReminderItem {
    title: "За 1 час"
    selected:

root.selectedTaskHasReminder                                &&
root.selectedTaskReminderMinutesBefore === 60

    onClicked: {
        root.reminderSaved(true, 60)
        reminderPopup.close()
    }
}

ReminderItem {
    title: "За 1 день"
    selected:

root.selectedTaskHasReminder                                &&
root.selectedTaskReminderMinutesBefore === 1440

    onClicked: {
        root.reminderSaved(true, 1440)
        reminderPopup.close()
    }
}
}
}

ColumnLayout {
    Layout.fillWidth: true
    spacing: 10

    RowLayout {
        Layout.fillWidth: true
        Layout.preferredHeight: 22

        Text {

```

```

        text: "Подзадачи"
        color: textMain
        font.pixelSize: 15
        font.bold: true
        Layout.fillWidth: true
    }

    Text {
        text: completedSubTasksCount() + " / " +
subTasksModel.length

        color: textMain
        font.pixelSize: 14
        font.bold: true
    }
}

Rectangle {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.preferredHeight: 4
    radius: 2
    color: "#202632"

    Rectangle {
        width: parent.width *
root.subTasksProgress()

        height: parent.height
        radius: parent.radius
        color: accent

        Behavior on width {
            NumberAnimation {
                duration: 180
                easing.type: Easing.OutCubic
            }
        }
    }
}

Rectangle {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.preferredHeight: 188
    radius: 14
    color: "#151A23"
    border.width: 1
    border.color: borderColor
    clip: true

    ColumnLayout {
        anchors.fill: parent
        spacing: 0

        ListView {

```

```

id: subtaskListView

Layout.fillWidth: true
Layout.preferredHeight: 138

clip: true
boundsBehavior:

interactive:

model: root.subTasksModel

ScrollBar.vertical: ScrollBar {
    width: 5
    policy: subtaskListView.count >
3
        ? ScrollBar.AsNeeded
        : ScrollBar.AlwaysOff
}

delegate: Rectangle {
    id: subtaskRow

    property bool editCommitted:
false

    property bool hovered: false
    property string subTitle: {
        if (typeof modelData ===
"undefined" || modelData === null)
            return ""

        if (typeof modelData["title"] !== "undefined")
            return
modelData["title"]

        if (typeof modelData.title
!== "undefined")
            return modelData.title

        return ""
    }

    property bool subDone: {
        if (typeof modelData ===
"undefined" || modelData === null)
            return false

        if (typeof modelData["done"]
!== "undefined")
            return modelData["done"]

```

```

        if (typeof modelData.done
!= "undefined")
            return modelData.done
        return false
    }

    width: subtaskListView.width
    height: 46
    color: hovered ? "#1B222E" :
"transparent"

    RowLayout {
        anchors.fill: parent
        anchors.leftMargin: 14
        anchors.rightMargin: 12
        spacing: 12

        Rectangle {
            Layout.preferredWidth:
20
            Layout.preferredHeight:
20
            radius: 5
            color:
subtaskRow.subDone ? accent : "transparent"
            border.width: 1.6
            border.color:
subtaskRow.subDone ? accent : "#6B7280"

            Text {
                anchors.centerIn:
parent
                visible:
subtaskRow.subDone

                text: "√"
                color: "white"
                font.pixelSize: 13
                font.bold: true
            }

            MouseArea {
                anchors.fill: parent
                cursorShape:
Qt.PointingHandCursor

                onClicked: {
                    root.toggleSubTaskRequested(index)
                }
            }
        }
    }

```

					ПГУ1.090301.23.001 ПЗ	Лис
						115
Изм.	Лис	№ докум.	Подпись	Лист		

```

    }
}

TextField {
    id: subtaskTitleField

    Layout.fillWidth: true
    text:

subtaskRow.subTitle

    color:

subtaskRow.subDone ? textMuted : textMain

    font.pixelSize: 14
    font.strikeout:

subtaskRow.subDone

    opacity:

subtaskRow.subDone ? 0.72 : 1

    selectByMouse: true
    background: null
    padding: 0
    leftPadding: 0
    rightPadding: 0

    verticalAlignment:

TextInput.AlignVCenter

    onAccepted: {
        editCommitted = true

        if (text.trim() !==

"" && text.trim() !== subtaskRow.subTitle)

root.editSubTaskRequested(index, text.trim())

root.exitTextEditing()

    }

    onEditingFinished: {
        if (editCommitted) {
            editCommitted =

false

            return

        }

        if (text.trim() !==

"" && text.trim() !== subtaskRow.subTitle)

root.editSubTaskRequested(index, text.trim())

    }
}

```

```

subtaskRow.subTitle
root.exitTextEditing()

Keys.onEscapePressed: {
    editCommitted = true
    text =

}

Text {
    text: "... "
    color: textMuted
    font.pixelSize: 18
    font.bold: true
    horizontalAlignment:

    Layout.preferredWidth:

}

Rectangle {
    visible:

    Layout.preferredWidth:

    Layout.preferredHeight:

    radius: 8
    color:

removeMouse.containsMouse ? "#2A3140" : "transparent"

Text {
    anchors.centerIn:

    text: "x"
    color: danger
    font.pixelSize: 18
}

MouseArea {
    id: removeMouse
    anchors.fill: parent
    hoverEnabled: true
    cursorShape:

    onClicked: {

}

}

Qt.PointingHandCursor

root.removeSubTaskRequested(index)

```

					ПГУ1.090301.23.001 ПЗ	Лис
						117
Изм.	Лис	№ докум.	Подпись	Лист		

```

    }

    Rectangle {
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        anchors.bottom:

parent.bottom

        height: 1
        color: borderColor
        opacity:          index          ===

root.subTasksModel.length - 1 ? 0 : 1
    }

    HoverHandler {
        onHoveredChanged:

subtaskRow.hovered = hovered
    }
}

Rectangle {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.preferredHeight: 50
    color: "#121722"

    Rectangle {
        anchors.left: parent.left
        anchors.right: parent.right
        anchors.top: parent.top
        height: 1
        color: borderColor
    }

    RowLayout {
        anchors.fill: parent
        anchors.leftMargin: 14
        anchors.rightMargin: 10
        spacing: 10

        TextField {
            id: newSubtaskInput

            Layout.fillWidth: true
            text: root.newSubTaskText
            placeholderText:          "Новая

подзадача..."

            placeholderTextColor:

textMuted

            color: textMain
            font.pixelSize: 14
            selectByMouse: true
            background: null

```

```

Keys.onEscapePressed: {
    text = ""
    root.newSubTaskText = ""
    root.exitTextEditing()
}

onTextChanged: {
    root.newSubTaskText =
text

}

onAccepted: {
    if (text.trim() != "")
        root.newSubTaskText
        text = ""
    }
    root.exitTextEditing()
}

}

Rectangle {
    visible:
newSubtaskInput.activeFocus || newSubtaskInput.text.length > 0
    Layout.preferredWidth: 32
    Layout.preferredHeight: 32
    radius: 10
    color:
cancelSubtaskMouse.containsMouse ? "#242B38" : "transparent"

    Text {
        anchors.centerIn: parent
        text: "x"
        color: textMuted
        font.pixelSize: 20
    }

    MouseArea {
        id: cancelSubtaskMouse
        anchors.fill: parent
        hoverEnabled: true
        cursorShape:
Qt.PointingHandCursor

        onClicked: {

newSubtaskInput.text = ""

```

```

= ""
root.newSubTaskText

newSubtaskInput.focus = false

root.forceActiveFocus()

    }
    }
}

Rectangle {
    Layout.preferredWidth: 38
    Layout.preferredHeight: 32
    radius: 10

    color:
addSubtaskMouse.containsMouse ? "#9B6DFF" : accent
    opacity:
newSubtaskInput.text.trim() === "" ? 0.55 : 1

    Text {
        anchors.centerIn: parent
        text: "+"
        color: "white"
        font.pixelSize: 24
        font.bold: true
    }

    MouseArea {
        id: addSubtaskMouse

        anchors.fill: parent
        hoverEnabled: true
        enabled:

newSubtaskInput.text.trim() !== ""

        cursorShape:

        onClicked: {
            if

(newSubtaskInput.text.trim() !== "") {
root.addSubTaskRequested(newSubtaskInput.text.trim())

root.newSubTaskText = ""

newSubtaskInput.text = ""

}

newSubtaskInput.focus = false

```

					ПГУ1.090301.23.001 ПЗ	Лис
						120
Изм.	Лис	№ докум.	Подпись	Дат		

					ПГУ1.090301.23.001 ПЗ	Лис
						121
Изм.	Лис	№ док-м.	Подпись	Дат		

```

modelData
    property string tagText:

    width: tagLabel.implicitWidth +
    (hovered ? 34 : 20)
    height: 28
    radius: 9

    color: hovered ? "#33234F" :
    accentSoft
    border.width: 1
    border.color: hovered ? accent :
    "#4C2D83"

    Behavior on width {
        NumberAnimation {
            duration: 120
            easing.type:
    Easing.OutCubic
        }
    }

    RowLayout {
        anchors.fill: parent
        anchors.leftMargin: 10
        anchors.rightMargin: 8
        spacing: 6

        Text {
            id: tagLabel

            text:          "#"          +
            tagChip.tagText

            color: accent
            font.pixelSize: 13
            font.bold: true
        }

        Text {
            visible: tagChip.hovered
            text: "x"
            color: textMuted
            font.pixelSize: 15
            font.bold: true

            MouseArea {
                anchors.fill: parent
                cursorShape:
                Qt.PointingHandCursor

                onClicked: {

```

```

root.removeTagRequested(tagChip.tagText)
    }
    }
    }
    HoverHandler {
        onHoveredChanged:
tagChip.hovered = hovered
    }
}

Rectangle {
    id: addTagChip

    width: root.addingTag ? 190 : 38
    height: 30
    radius: 10

    color: root.addingTag
        ? "#111722"
        : addTagMouse.containsMouse
        ? "#202738"
        : "#171C24"

    border.width: 1
    border.color: root.addingTag
        ? accent
        :
addTagMouse.containsMouse
        ? "#3A4254"
        : borderColor

    Behavior on width {
        NumberAnimation {
            duration: 160
            easing.type: Easing.OutCubic
        }
    }

    Text {
        visible: !root.addingTag
        anchors.centerIn: parent
        text: "+"
        color: addTagMouse.containsMouse
? accent : textMuted

        font.pixelSize: 22
        font.bold: true
    }
}

```

```

RowLayout {
    visible: root.addingTag
    anchors.fill: parent
    anchors.leftMargin: 10
    anchors.rightMargin: 6
    spacing: 6

    Text {
        text: "#"
        color: accent
        font.pixelSize: 13
        font.bold: true
    }

    TextField {
        id: tagInput

        Layout.fillWidth: true
        text: root.newTagText
        placeholderText: "метка"
        placeholderTextColor:

        color: textMain
        font.pixelSize: 13
        selectByMouse: true
        background: null
        verticalAlignment:

        onTextChanged: {
            root.newTagText = text
        }

        onAccepted: {
            root.submitTag()
        }

        Keys.onEscapePressed: {
            root.cancelTagInput()
        }

        onEditingFinished: {
            if (root.addingTag &&
                text.trim() != "")
                root.submitTag()
        }
    }

    Rectangle {
        Layout.preferredWidth: 24
        Layout.preferredHeight: 24
        radius: 8
    }
}

```

textMuted

TextInput.AlignVCenter

text.trim() != "")

```

color:
saveTagMouse.containsMouse ? accentSoft : "transparent"

Text {
    anchors.centerIn: parent
    text: "✓"
    color: accent
    font.pixelSize: 14
    font.bold: true
}

MouseArea {
    id: saveTagMouse
    anchors.fill: parent
    hoverEnabled: true
    cursorShape:

    Qt.PointingHandCursor

    onClicked:
root.submitTag()
}

Rectangle {
    Layout.preferredWidth: 24
    Layout.preferredHeight: 24
    radius: 8
    color:
cancelTagMouse.containsMouse ? "#242B38" : "transparent"

Text {
    anchors.centerIn: parent
    text: "x"
    color: textMuted
    font.pixelSize: 16
    font.bold: true
}

MouseArea {
    id: cancelTagMouse
    anchors.fill: parent
    hoverEnabled: true
    cursorShape:

    Qt.PointingHandCursor

    onClicked:
root.cancelTagInput()
}

}

MouseArea {

```



```

anchors.rightMargin: 12
spacing: 12

Icon {
    iconName: rowRoot.iconName
    iconColor: textMuted
    Layout.preferredWidth: 22
    Layout.preferredHeight: 22
}

Text {
    text: rowRoot.title
    color: textMain
    font.pixelSize: 15
    Layout.preferredWidth: 116
}

Text {
    Layout.fillWidth: true
    text: rowRoot.value
    color: rowRoot.mutedValue ? textMuted
        : rowRoot.accentValue ? accent
        : textMain
    font.pixelSize: 15
    font.bold: !rowRoot.mutedValue
    elide: Text.ElideRight
    horizontalAlignment: Text.AlignRight
}

Rectangle {
    visible: rowRoot.showClear
    Layout.preferredWidth: 24
    Layout.preferredHeight: 24
    radius: 8
    color: clearMouse.containsMouse ? "#242B38" :
"transparent"

    Icon {
        anchors.centerIn: parent
        width: 18
        height: 18
        iconName: "x"
        iconColor: textMuted
    }

    MouseArea {
        id: clearMouse
        anchors.fill: parent
        hoverEnabled: true
        cursorShape: Qt.PointingHandCursor

        onClicked: function(mouse) {

```

```

        mouse.accepted = true
        rowRoot.clearClicked()
    }
}

Icon {
    visible: rowRoot.showChevron
!rowRoot.showClear
    iconName: "chevronDown"
    iconColor: textMuted
    Layout.preferredWidth: 20
    Layout.preferredHeight: 20
}

HoverHandler {
    onHoveredChanged: rowRoot.hovered = hovered
}

MouseArea {
    anchors.fill: parent
    z: -1
    cursorShape: Qt.PointingHandCursor
    onClicked: rowRoot.clicked()
}

component Icon: Canvas {
    id: iconRoot

    property string iconName: ""
    property color iconColor: textMuted

    implicitWidth: 22
    implicitHeight: 22

    onIconNameChanged: requestPaint()
    onIconColorChanged: requestPaint()
    onPaint: {
        var ctx = getContext("2d")
        ctx.reset()
        ctx.clearRect(0, 0, width, height)

        ctx.strokeStyle = iconColor
        ctx.fillStyle = iconColor
        ctx.lineWidth = 1.8
        ctx.lineCap = "round"
        ctx.lineJoin = "round"

        var s = Math.min(width, height)
        var x = width / 2

```

```

var y = height / 2

if (iconName === "project") {
    ctx.beginPath()
    ctx.rect(4, 7, 14, 10)
    ctx.moveTo(4, 9)
    ctx.lineTo(8, 9)
    ctx.lineTo(10, 6)
    ctx.lineTo(14, 6)
    ctx.lineTo(16, 9)
    ctx.stroke()
} else if (iconName === "flag") {
    ctx.beginPath()
    ctx.moveTo(6, 18)
    ctx.lineTo(6, 5)
    ctx.moveTo(7, 5)
    ctx.bezierCurveTo(10, 3, 13, 7, 17, 5)
    ctx.lineTo(17, 13)
    ctx.bezierCurveTo(13, 15, 10, 11, 7, 13)
    ctx.stroke()
} else if (iconName === "calendar") {
    ctx.beginPath()
    ctx.rect(4, 5, 14, 14)
    ctx.moveTo(4, 9)
    ctx.lineTo(18, 9)
    ctx.moveTo(8, 3.5)
    ctx.lineTo(8, 6.5)
    ctx.moveTo(14, 3.5)
    ctx.lineTo(14, 6.5)
    ctx.stroke()
} else if (iconName === "bell") {
    ctx.beginPath()
    ctx.moveTo(6, 15)
    ctx.quadraticCurveTo(8, 13, 8, 9)
    ctx.bezierCurveTo(8, 5, 14, 5, 14, 9)
    ctx.quadraticCurveTo(14, 13, 16, 15)
    ctx.lineTo(6, 15)
    ctx.stroke()

    ctx.beginPath()
    ctx.moveTo(10, 18)
    ctx.quadraticCurveTo(11, 19, 12, 18)
    ctx.stroke()
} else if (iconName === "chevronDown") {
    ctx.beginPath()
    ctx.moveTo(6, 8)
    ctx.lineTo(11, 13)
    ctx.lineTo(16, 8)
    ctx.stroke()
} else if (iconName === "x") {
    ctx.beginPath()
    ctx.moveTo(7, 7)

```

```

        ctx.lineTo(15, 15)
        ctx.moveTo(15, 7)
        ctx.lineTo(7, 15)
        ctx.stroke()
    } else if (iconName === "more") {
        ctx.beginPath()
        ctx.arc(11, 5.5, 1.3, 0, Math.PI * 2)
        ctx.arc(11, 11, 1.3, 0, Math.PI * 2)
        ctx.arc(11, 16.5, 1.3, 0, Math.PI * 2)
        ctx.fill()
    }
}

component SmallButton: Rectangle {
    id: buttonRoot

    property string textValue: ""
    property bool hovered: false

    signal clicked()

    Layout.preferredWidth: 28
    Layout.preferredHeight: 28
    radius: 8
    color: hovered ? accentSoft : "transparent"

    Text {
        anchors.centerIn: parent
        text: buttonRoot.textValue
        color: textMain
        font.pixelSize: 16
        font.bold: true
    }

    HoverHandler {
        onHoveredChanged: buttonRoot.hovered = hovered
    }

    MouseArea {
        anchors.fill: parent
        cursorShape: Qt.PointingHandCursor
        onClicked: buttonRoot.clicked()
    }
}

component ReminderItem: Rectangle {
    id: reminderItem

    property string title: ""
    property bool selected: false
    property bool hovered: false

```

```

        signal clicked()

        width: parent.width
        height: 30
        radius: 8
        color: selected || hovered ? accentSoft : "transparent"

        Text {
            anchors.centerIn: parent
            text: reminderItem.title
            color: textMain
            font.pixelSize: 13
            font.bold: reminderItem.selected
        }

        HoverHandler {
            onHoveredChanged: reminderItem.hovered = hovered
        }

        MouseArea {
            anchors.fill: parent
            cursorShape: Qt.PointingHandCursor
            onClicked: reminderItem.clicked()
        }
    }

    component PriorityItem: Rectangle {
        id: priorityItem

        property string title: ""
        property bool selected: false
        property bool hovered: false
        property color colorValue: textMain

        signal clicked()

        width: parent.width
        height: 30
        radius: 8
        color: selected || hovered ? accentSoft : "transparent"

        Text {
            anchors.centerIn: parent
            text: priorityItem.title
            color: priorityItem.colorValue
            font.pixelSize: 13
            font.bold: priorityItem.selected
        }

        HoverHandler {
            onHoveredChanged: priorityItem.hovered = hovered

```

```

    }

    MouseArea {
        anchors.fill: parent
        cursorShape: Qt.PointingHandCursor
        onClicked: priorityItem.clicked()
    }
}

```

Файл TaskList.qml

```

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15

Rectangle {
    id: root

    property var modelSource
    property int selectedTaskId: -1
    property alias visibleCount: listView.count

    property color appBg: "#080B12"
    property color cardBg: "#161B26"
    property color cardHover: "#1D2433"
    property color textMain: "#F9FAFB"
    property color textMuted: "#9CA3AF"
    property color accent: "#8B5CF6"
    property color accentSoft: "#2D2147"
    property color borderColor: "#2A3140"
    property color danger: "#EF4444"
    property color success: "#10B981"

    signal taskSelected(int rowIndex,
                        int taskIdValue,
                        string titleValue,
                        string projectValue,
                        string deadlineValue,
                        int priorityValue,
                        bool hasReminderValue,
                        int reminderMinutesBeforeValue,
                        bool doneValue)

    signal taskDoneToggled(int rowIndex, int taskIdValue)
    signal taskPriorityChanged(int rowIndex, int taskIdValue, int
priorityValue)
    signal taskRemoved(int rowIndex)

    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    color: "transparent"

```

```

function formatDeadlineForUi(deadlineText) {
    if (deadlineText === "") return "Нет"
    var parts = deadlineText.split(" ")
    var dateParts = parts[0].split("-")
    return dateParts[2] + "." + dateParts[1] + "." +
dateParts[0] + " " + parts[1]
}

ListView {
    id: listView
    anchors.fill: parent
    spacing: 12
    clip: true
    model: root.modelSource

    delegate: TaskCard {
        width: listView.width

        property int modelTaskId: taskId
        property string modelTitle: title
        property string modelProject: project
        property string modelDeadlineText: deadlineText
        property bool modelHasDeadline: hasDeadline
        property bool modelDone: done
        property bool modelIsOverdue: isOverdue
        property int modelPriority: priority
        property bool modelHasReminder: hasReminder
        property int modelReminderMinutesBefore:
reminderMinutesBefore
        property string modelTagsText: typeof tagsText ===
"undefined" ? "" : tagsText

        rowIndex: index
        taskIdValue: modelTaskId
        selected: root.selectedTaskId === modelTaskId

        titleText: modelTitle
        projectText: modelProject
        deadlineTextValue:
root.formatDeadlineForUi(modelDeadlineText)
        hasDeadlineValue: modelHasDeadline
        overdue: modelIsOverdue
        doneValue: modelDone
        priorityValue: modelPriority
        tagsTextValue: modelTagsText

        appBg: root.appBg
        cardBg: root.cardBg
        cardHover: root.cardHover
        textMain: root.textMain
        textMuted: root.textMuted
    }
}

```

```

        accent: root.accent
        accentSoft: root.accentSoft
        borderColor: root.borderColor
        danger: root.danger
        success: root.success

        onSelectTask: function (cardRowIndex,
cardTaskIdValue) {
            console.log("SELECTED TASK:", cardRowIndex,
cardTaskIdValue, modelTitle)

            root.taskSelected(
                cardRowIndex,
                cardTaskIdValue,
                modelTitle,
                modelProject,
                modelDeadlineText,
                modelPriority,
                modelHasReminder,
                modelReminderMinutesBefore,
                modelDone
            )
        }

        onToggleDone: function (cardRowIndex,
cardTaskIdValue) {
            root.taskDoneToggled(cardRowIndex,
cardTaskIdValue)
        }

        onChangePriority: function (cardRowIndex,
cardTaskIdValue, newPriorityValue) {
            root.taskPriorityChanged(cardRowIndex,
cardTaskIdValue, newPriorityValue)
        }

        onRemoveTask: function (cardRowIndex) {
            root.taskRemoved(cardRowIndex)
        }
    }
}

```

Приложение В

(обязательное)

Приложение для ведения и контроля задач

Презентация

					ПГУ1.090301.23.001 ПЗ	Лис
						135
Изм.	Лис	№ доким.	Подпись	Лат		

Многофункциональный персональный менеджер задач

Выполнил студент группы 22ВВП1
Сергунов Максим Романович
Научный руководитель
к.т.н. доцент кафедры ВТ Токарев А.Н.

Пенза 2026

Цель работы

Разработать локальное приложение для удобного ведения и контроля задач.

- создание настольного приложения для ведения и контроля задач;
- локальное хранение данных без необходимости постоянного подключения к сети;
- работа с проектами, приоритетами, дедлайнами, тегами и подзадачами;
- наглядное отображение задач в виде списка и Kanban-доски.

2

Актуальность

Тема актуальна, потому что пользователю нужен простой инструмент планирования, который работает локально и не перегружен лишними ограничениями.



Проблема

- задачи часто хранятся в заметках, мессенджерах и памяти;
- из-за этого теряются сроки, приоритеты и общий контроль.



Недостатки аналогов

- многие решения зависят от облака и интернета;
- часть полезных функций доступна только после регистрации или подписки.



Почему это важно?

- нужен простой локальный инструмент для ежедневного планирования;
- приложение должно быть доступным, наглядным и удобным в использовании.

Изм.	Лис	№ доким.	Подпись	Лит

ПГУ1.090301.23.001 ПЗ

Лис


136

Аналоги


Trello



Google Tasks




Todoist




3


Стек технологий




C++




Qt



QML



SQLite



Qt Creator

4

Диаграмма прецедентов




5

Изм.	Лис.	№ докум.	Подпись	Лат.

ПГУ1.090301.23.001 ПЗ


Лис.
137

Архитектура приложения




6

Структура и модель данных



7

Главный экран приложения



8


Изм.	Лис	№ док.	Подпись	Лит

ПГУ1.090301.23.001 ПЗ

Лис



138

Создание и редактирование задачи



9

Дедлайн, напоминание и QR-код



Результат сканирования
QR-кода

10


Изм.	Лис	№ доким.	Подпись	Лит

ПГУ1.090301.23.001 ПЗ

Лис

139

Kanban-доска



11

Спасибо за внимание!

13

Изм.	Лис	№ док.им.	Подпись	Лат

ПГУ1.090301.23.001 ПЗ

Лис

140