

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет

Кафедра

вычислительной техники

«Вычислительная техника»

Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль подготовки: «Программное обеспечение средств вычислительной
техники и автоматизированных систем»

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему

СИСТЕМА УЧЁТА ПОКАЗАНИЙ
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЧАТ-БОТА

Студент

Сафронов 30.05.24
(подпись, дата)

Сафронов Денис Витальевич
(ФИО полностью)

Руководитель

Токарев 30.05.24
(подпись, дата)

Токарев А.Н.
(фамилия, инициалы)

Нормоконтролёр

Бычков 30.05.24
(подпись, дата)

Бычков А.С.
(фамилия, инициалы)

Работа допущена к защите (протокол зас. кафедры от 27.05.24 г. № 11)

Заведующий кафедрой

Митрохин
(подпись)

М.А. Митрохин
(фамилия, инициалы)

Работа защищена с отметкой отлично (протокол заседания ГЭК от

04.06.2024 № 7)

Секретарь ГЭК

Гурина
(подпись)

Е.И. Гурина

(фамилия, инициалы)

Пенза 2024

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет
вычислительной техники

Кафедра
«Вычислительная техника»

«Утверждаю»
Заведующий кафедрой
М.А. Митрохин
«19» 04 2024 г.




**ЗАДАНИЕ
НА БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ**

1. Студент Сафронов Денис Витальевич гр. 20ВВП1 факультета вычислительной техники.
2. Тема работы «Система учёта показаний счётчиков воды с использованием чат-бота»
Тема утверждена приказом ПГУ № 405/о от "19" апреля 2024г.
3. Руководитель бакалаврской работы к.т.н., доцент Токарев Андрей Николаевич
4. Задание на работу (назначение разработки, исходные данные и т.п.)
Назначение разработки: система учёта показаний счётчиков воды с использованием чат-бота.
Разработать систему для сбора и обработки данных показаний счётчиков использующую телеграм в качестве клиента, spring Framework на стороне сервера и базу данных postgresql.
Язык программирования Java, postgresql, среда разработки intelliJ IDEA, pgadmin4.


5. Перечень подлежащих разработке вопросов


1. Анализ предметной области автоматизированного учёта показаний счётчиков.
2. Разработка системы учёта показаний счётчиков на основании проделанного анализа.
3. Анализ системы учёта показаний счётчиков.


6. Календарный график выполнения работы

№ п/п	Наименование этапов работы	Объем работы	Срок выполнения	Подпись руководителя
1	Анализ предметной области автоматизированного учёта показаний счётчиков.	15%	19.04.2024-30.04.2024	
2	Выбор среды разработки и фреймворков	15%	1.05.2024-6.05.2024	
3	Разработка системы учёта показаний счётчиков воды на основании проведённого анализа	38%	7.05.2024-15.05.2024	
4	Анализ системы учёта счётчиков воды с использованием чат-бота	20%	16.05.2024-27.05.2024	
5	Оформление выпускной квалификационной работы	12%	28.05.2024-31.05.2024	

Дата выдачи задания "19" апреля 2024г.

Руководитель бакалаврской работы  19.04.24
(подпись, дата)

Задание к исполнению принял студент  19.04.24.
(подпись, дата)

Работу к защите допустить
Декан факультета  А.Р. Гусов 23.06.2024
(подпись, дата)

Реферат

Бакалаврская работа содержит 116 листов, 70 рисунков, 2 таблицы, 7 источников, 3 приложения

ЧАТ-БОТЫ, СИТЕМА УЧЁТА, БАЗА ДАННЫХ, JAVA, TELEGRAM, POSTRESQL, INTELLIJ IDEA

Цель работы – изучение систем учёта показаний счётчиков и разработка программной системы для сбора и обработки показаний с использованием популярной социальной сети – телеграм.

Объектом разработки является автоматизированная система учёта, выполняющую запись, обработку и получение показаний, оповещение пользователя о имеющихся задолженностях и времени внесения своевременных показаний и платежей.

В результате проведённой работы разработана система, полностью соответствующая поставленной цели данной выпускной квалификационной работы. В ходе достижения результата были использованы следующие технологии: java, spring framework, telegram API, postgresql.

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ		
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.		Сафронов Д.В.		30.05.24	Лит.	Лист	Листов
Провер.		Токарев А.Н.		30.05.24		2	116
Н. Контр		Бычков А.С.		30.05.24	ФВТ, каф ВТ гр. 20ВВП1		
Утверд.		Митрохин М.А.		30.05.24			

Содержание

Перечень сокращений и обозначений.....	4
Введение.....	5
1 Анализ предметной области.....	6
1.1 Описание предметной области	6
1.2 Анализ аналогов	7
1.2.1 Сервис «Квартплата онлайн».....	7
1.2.2 Портал «mos.ru»	12
1.2.3 Сервис «ГИС ЖКХ»	15
1.2.4 Вывод	18
1.3 Постановка задачи	20
1.4 Выбор технологий и средств разработки приложения	21
1.4.1 Архитектура приложения.....	21
1.4.2 Выбор среды разработки.....	26
1.4.3 Выбор базы данных	27
2 Реализация приложения.....	29
2.1 Настройка среды разработки	29
2.2 Разработка БД.....	32
2.3 Реализация телеграм бота	36
2.4 Тестирование и отладка.....	45
3 Руководство пользователя.....	55
4 Безопасность жизнедеятельности.....	59
Заключение	61
Список использованных источников	62
Приложение А – UML-диаграммы	63
Приложение Б – Листинг программы	68
Приложение В – Презентация.....	111

Перечень сокращений и обозначений

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения

БД – база данных

БЖД – безопасность жизнедеятельности

ПО – программное обеспечение

ЯП – языки программирования

API (Application Programming Interface) – описание способов взаимодействия одной компьютерной программы с другими

IDE (Integrated development environment) – среда разработки

UML (Unified Modeling Language) – унифицированный язык моделирования

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Введение

В связи с крупномасштабным увлечением производства во многих сферах возникают проблемы учёта расхода ресурсов. Существующие системы учёта часто сталкиваются с проблемами устаревания или недоступности ПО. Вместе с тем растёт потребность в расширении функционала существующих систем.

Положительные стороны заключается в том, что телеграмм бот предоставляет простой и понятный интерфейс, что упрощает его использование. Доступность данного продукта. Мессенджер телеграмм имеет версии под все платформы, соответственно для его использование не требуется дополнительная установка клиента. Следовательно, можно выделить следующие преимущества данного продукта:

- простотой и удобством использования;
- наличием широкого спектра возможностей, что делает их универсальным инструментом для пользователей с разными интересами и потребностями;
- доступностью API и инструментов для создания и настройки ботов.

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время учёт расхода ресурсов важен во многих сферах жизни, и многие компании и организации часто заинтересованы в наличии актуального современного ПО, выполняющее этот функционал. Система учёта показаний счётчиков позволит быстро получать актуальную информацию по расходам за разный период времени. Кроме того, получить данные не только по расходам ресурсов, но и по расходам средств и на основании этих показаний в кратчайшие сроки разработать стратегию по уменьшению этих расходов.

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1 Анализ предметной области

1.1 Описание предметной области

Потребность в системе учёта расхода водяных счётчиков возникает у жильцов квартир и работников предприятий. Учёт расхода воды позволяет контролировать и переопределять расходы средств и ресурсов. Позволяет получить детальный отчёт расхода ресурсов и на их основании проработать дальнейшие стратегии их использования.

Для отправки показаний счётчиков за текущий месяц требуется указать в квитанции текущие показания. Информация о расходах за предшествующие месяцы, находится на бумажных носителях(квитанциях). Таким образом учёт и хранение данных о расходе становится трудозатратным и долгим процессом. Следовательно, использование приложения имеет такие преимущества как:

- удобство использования: Учёт расходов в приложении позволяет быстро отправить и получить данные в любой момент времени с помощью своего смартфона;
- оптимизация расходов: Благодаря возможности отслеживать свой расход воды в реальном времени, пользователи могут выявлять излишние затраты и принимать меры по их сокращению, что способствует экономии средств и ресурсов;
- персонализация: Использование приложения позволяет получать уведомления об появлении новых задолженностей;
- детальный анализ: Приложение позволяет получить расход воды за определённый период времени.

В целом, учёт расходов воды позволяет сэкономить на затраченных средствах, сократить использование ресурсов воды.

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1.2 Анализ аналогов

Перед началом создания собственного проекта, было принято решение изучить аналогичные приложения и сайты, чтобы посмотреть, как с данной задачей справились другие разработчики. Таким образом были выделены слабые и сильные стороны существующих приложений и сайтов для того, чтобы улучшить будущий продукт.

В качестве аналогов будущего проекта были выбраны сайты «mos.ru» и «квартплата онлайн» [1], «ГИС ЖКХ» [2].

1.2.1 Сервис «Квартплата онлайн»

Для того, чтобы начать пользоваться сервисом нужно войти в личный кабинет (рисунок 1).




Рисунок 1 – Стартовое окно сервиса

Выбрать кнопку «Добавить помещение» в личном кабинете (рисунок 2).




Рисунок 2 – Окно личного кабинета сервиса

Для добавления помещения нужно указать ИНН организации, номер лицевого счёта и подтверждающий номер договора (рисунки 3-5).

Рисунок 3 – Окно ввода ИНН

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ

Лист

8

Рисунок 4 – Окно ввода номера договора

Рисунок 5 – Окно ввода подтверждающего кода

После того, как мы указали все данные договора наше помещение будет отображаться в личном кабинете пользователя (рисунок 6).




Рисунок 6 – Личный кабинет после добавление помещения

Для того, чтобы просмотреть информацию о добавленном помещении нужно кликнуть по нашему помещению (рисунок 7).




Рисунок 7 – Окно с информацией о помещении

Для того чтобы узнать показания счётчиков нужно нажать на вкладку «счётчики» (рисунок 8).




Рисунок 8 – Вкладка счётчики

Если нажать на кнопку «история» можно узнать историю показаний за каждый месяц (рисунок 9).




Рисунок 9 – Окно ежемесячных показаний счётчика

Для того чтобы узнать историю начислений/оплат нужно зайти во вкладку «начисления» (рисунок 10).

Период начисления	Начальный остаток	Начислено за месяц	Пени	Поступило	
Апрель 2021	-3 411,84	0.00	0.00	3 415,84	Оплатить
Март 2021	-3 498,36	3 415,84	0.00	3 502,36	Оплатить Квитанция
Февраль 2021	-3 750,89	3 498,36	0.00	3 750,89	Оплатить Квитанция
Январь 2021	0	3 765,9	0.00	15,01	Оплатить Квитанция
Декабрь 2020	-4 625,91	3 413,41	0.00	8 039,32	Оплатить Квитанция
Ноябрь 2020	-2 025,11	2 600,8	0.00	0.00	Оплатить Квитанция
Октябрь 2020	-1 919,12	2 025,11	0.00	1 919,12	Оплатить Квитанция
Сентябрь 2020	-2 271,18	1 921,12	0.00	2 273,18	Оплатить Квитанция

Рисунок 10 – Окно с ежемесячными начислениями

1.2.2 Портал «mos.ru»

Для работы с учётом расходов воды в портале mos.ru требуется авторизоваться (рисунок 11).




Рисунок 11 – Окно авторизации на mos.ru

В личном кабинете выбираем вкладку «квартиры» и нажимаем на кнопку «Добавить квартиру» (рисунок 12).




Рисунок 12 – Окно "квартиры"

Далее заполняем название квартиры, адрес, код плательщика и номер лицевого счёта (рисунки 13-14).




Рисунок 13 – Окно заполнения данных квартиры




Рисунок 14 – Окно заполнения данных плательщика

Для того чтобы проверить задолженность или отправить показания за текущий месяц нужно перейти во вкладку «учёт воды» (рисунок 15).




Рисунок 15 – Вкладка "главное"

В открывшемся окне мы можем отправить показания счётчиков горячей и холодной воды, а в нижней части просмотреть статистику потребления воды за прошлые месяцы (рисунок 16).




Рисунок 16 – Окно "счётчики воды"

1.2.3 Сервис «ГИС ЖКХ»

Для использования сервиса «ГИС ЖКХ» нужно на странице «объекты управления» заполнить поля «вид прибора» в разделе «общие сведения» (рисунок 17) и все поля в разделе «местоположения» (рисунок 18).

Рисунок 17 – Вкладка "объекты управления" раздел «общие сведения»

Информация

Организация, разместившая информацию

Место установки прибора учета

Выберите одно или несколько значений

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Субъект РФ: Мордовия Республика

Район: Выберите район

Город: г. Ковылино

Населенный пункт: Выберите населенный пункт

Элемент планировочной структуры: Выберите элемент планировочной структуры

Улица: Выберите улицу

Номер здания: Выберите номер здания

Номер помещения: Выберите номер помещения

Номер комнаты: Выберите номер комнаты

☐ Отобразить сведения по аннулированным объектам жилищного фонда

☐ Отобразить сведения по снятым объектам жилищного фонда

☐ Отобразить только приборы учета, для которых указано более одного объекта жилищного фонда

Свернуть поиск

Очистить Найти

Групповые операции Выгрузить Загрузить Добавить

Результаты поиска

Прибор учета	Вид прибора учета	Статус исправности	Адрес дома/помещения/комнаты	Статус внесения показаний/объемов потребленных ресурсов за текущий месяц	Дата и время события по часовому поясу	Организация, разместившая информацию
--------------	-------------------	--------------------	------------------------------	--	--	--------------------------------------

Рисунок 18 – Вкладка "объекты управления" раздел "Местоположение"

Далее нужно нажать по кнопке «найти» и в результатах поиска появятся все найденные приборы учёта (рисунок 19). Для внесения показания выбираем прибор и нажимаем «внести показания».

Населенный пункт: Выберите населенный пункт

Номер помещения: Выберите номер помещения

Номер комнаты: Выберите номер комнаты

☐ Отобразить сведения по аннулированным объектам жилищного фонда

☐ Отобразить сведения по снятым объектам жилищного фонда

☐ Отобразить только приборы учета, для которых указано более одного объекта жилищного фонда

Свернуть поиск

Очистить Найти

Групповые операции Выгрузить Загрузить Добавить

Результаты поиска

Прибор учета	Вид прибора учета	Статус исправности	Адрес дома/помещения/комнаты	Статус внесения показаний/объемов потребленных ресурсов за текущий месяц	Дата и время события по часовому поясу	Организация, разместившая информацию
XB 07549015	Коллективный (общедомовый)	Исправен	г. Ковылино, ул. Пушкина, д. 10	Не внесены	29.12.2020 14:38 (UTC+3)	Пучкова Анна Александровна
ЭпЗ 0612101289	Коллективный	Исправен	г. Ковылино, ул. Пушкина, д. 10	Не внесены	31.08.2021 06:01 (UTC+3)	Юртайкин Евгений Анатольевич

Рисунок 19 – Результаты поиска приборов

После выбора появится окно для внесения показаний (рисунок 20).

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ

Лист

16

Период: Сентябрь 2021

Адрес дома: 431350, Респ Мордовия, г. Коммунар, д. 10

Для следующих приборов учета наступила дата обязательной поверки, ввести показания по данным приборам учета с датой снятия показаний позже даты плановой поверки невозможно. «№07» (Холодная вода). Дата плановой поверки: 31.12.2020»

Номер прибора учета	Коммунальный ресурс	Текущее показание	Дата снятия
001-289	Электрическая энергия	24495 кВт·ч	
075-5	Холодная вода	38754 м³	

Отправить Сохранить

Прибор учета	Статус	Дата и время события по часовому поясу Системы	Организация, разместившая информацию
ХВ.075	Исправен	29.12.2020 14:36 (UTC+3)	Пучковская Аппаратура
Эл.01-289	Исправен	31.08.2021 06:01 (UTC+3)	Юр. Ан.

Минцифры России АО "Почта России" Минстрой России

Рисунок 20 – Окно внесения показаний

Для того чтобы посмотреть показания за прошлые месяцы нужно выбрать историю показаний (рисунок 21).

Населенный пункт: Выберите населенный пункт

Номер помещения: Выберите номер помещения

Номер комнаты: Выберите номер комнаты

☐ Отобразить сведения по аннулированным объектам жилищного фонда

☐ Отобразить сведения по снятым объектам жилищного фонда

☐ Отобразить только приборы учета, для которых указано более одного объекта жилищного фонда

Очистить Найти

Групповые операции Выгрузить Загрузить Добавить

Результаты поиска

Прибор учета	Вид прибора учета	Статус исправности	Адрес дома/помещения/комнаты	Статус внесения показаний/объемов потребления ресурсов за текущий месяц	Дата и время события по часовому поясу Системы	Организация, разместившая информацию
ХВ.075	Коллективный (общедомовой)	Исправен	431350, Респ Мордовия, г. Коммунар, д. 10	Не внесены	29.12.2020 14:36 (UTC+3)	Пучковская Аппаратура
Эл.01-289	Коллективный (общедомовой)	Исправен	431350, Респ Мордовия, г. Коммунар, д. 10	Не внесены	01.09.2021 22:02 (UTC+3)	Юр. Ан.

Просмотреть Изменить Внести показание История показаний

Рисунок 21 – История показаний

Откроется окно, где будет указано количество израсходованных ресурсов, дата размещения и снятия (рисунок 22)

История внесения показаний и объемов потребленных ресурсов прибора учета

Вид прибора учета: Коллективный (общедомовой)
 Номер прибора учета: 0612
 Номер прибора учета в ГИС ЖКХ: 1СР
 Адрес дома: 431
 Коммунальный ресурс: Электрическая энергия

Для просмотра показаний, переданных более 12 месяцев назад, нажмите на кнопку «Выгрузить»

Выгрузить

Тип	Дата снятия ▲	Дата размещения в ГИС ЖКХ	Значение показания, единица измерения прибора учета	Кем внесено
	25.08.2021 Период, за который передана информация: Август 2021	31.08.2021	24496 кВтч	ТСЖ Юрта
	25.07.2021 Период, за который передана информация: Июль 2021	01.09.2021	24327 кВтч	ТСЖ Юрта
	30.11.2020 Период, за который передана информация: Ноябрь 2020	29.12.2020	22595 кВтч	ТСЖ Пучко
	25.09.2020 Период, за который передана информация: Август 2020	28.09.2020	22128 кВтч	ТСЖ Тарас

Даты указаны по часовому поясу UTC+3



Рисунок 22 – История внесения показаний

1.2.4 Вывод

Результаты анализа существующих аналогов можно представить в таблице 1, показывающие минусы и плюсы рассматриваемых приложений и онлайн-сервисов.

Таблица 1 – Достоинства и недостатки аналогов

Функционал	mos.ru	квартплата онлайн	ГИС ЖКХ
Авторизация	+	+	-
Возможность просмотра показаний за прошедшие месяцы	+	+	+
Возможность просмотра суммы оплаты за прошедшие месяцы	+	+	-
Возможность указать расход за текущий месяц в любой месяц	-	-	-
Доступ для всех жителей РФ	-	+	+

На основании проведённого анализа было принято решение сделать систему учёта показаний счётчиков с помощью телеграм-бота. Данная система позволит проводить учёт с любого устройства в любое время.

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1.3 Постановка задачи

Необходимо разработать телегам-бота, который будет вносить изменения показаний счётчиков и затраченных средств в базу данных и возвращать эти данные по запросу пользователя.

В данной программе будет реализована авторизация по номеру договора для получения данных определённого клиента.

Используя данное приложение, пользователь(кандидат) сможет:

- авторизоваться;
- отправлять показания за текущий месяц;
- просматривать показания за прошедшие месяцы;
- просматривать сумму затраченных средств за прошедшие месяцы.

Все эти возможности отражены на UML-диаграмме вариантов использования (рисунок 23).



Рисунок 23 – Диаграмма вариантов использования

В ходе постановки задачи были оставлены следующие технические требования.

Для использования системы и её корректной работы указываются следующие требования:

- наличие на устройстве доступа к интернету (мобильных данных или Wi-Fi);

– наличие телеграм мессенджера на устройстве (мобильного приложения, ПК версии или браузерной).

Технические требования для ПК:

- процессор с тактовой частотой 800 MHz или более мощный;
- оперативная память 2ГБ или больше;
- свободное место на жёстком диске от 170 Мб;
- архитектура с разрядностью 32 бит или 64 бит (x86 или x64);
- операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Технические требования для мобильных устройств:

- операционная система: iOS(12.0) или Android (4.1 и выше);
- оперативная память: 2 ГБ;
- свободное место от 170 Мб.

1.4 Выбор технологий и средств разработки приложения

1.4.1 Архитектура приложения

Выбор архитектуры приложения важен при создании программного продукта, поскольку правильно созданная архитектура позволяет вносить изменения с минимальными затратами ресурсов.

При выборе архитектуры приложения было принято решение использовать клиент-серверную архитектуру. Для реализации серверной части было принято решение разработать backend-систему бота, отвечающая за обработку полученных сообщений от клиента и взаимодействием с базой данных. Обмен сообщений между серверной и клиентской частью будет осуществляться с помощью TelegramBotApi [3]. На сервер Телеграмма периодически будут поступать http-запросы на проверку обновления чата. В случае изменеиния чата в нашу backend-систему будут приходить http-ответы. Разработанная архитектура будущего приложения представлена на рисунке 24.

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						21
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		




Рисунок 24 – Архитектура программы

Telegram – приложение, используемое в качестве клиента. Отображает полученные данные и отправляет запросы на их получение.

Water_metering – серверная часть приложения, обрабатывающее запросы от клиента.

Initializer – компонент серверной части, выполняющий регистрацию бота в телеграме.

TelegramBot – компонент серверной части, содержащий основную бизнес-логику приложения: обращение в БД, сортировку и фильтрацию данных.

База данных postgresql – база данных, в которой хранятся данные показаний счётчиков, номера договоров, логины и пароли пользователей. Диаграмма сущностей представлена на рисунке 25 .




Рисунок 25 – Диаграмма сущностей

Таблица пользователя представляет сущность в которой будут храниться поля с информацией о показателях за текущий месяц, а также данные для авторизации:

- идентификатор пользователя id. Присваивается автоматически;
- id_readings. Содержит внешний ключ на id показания в таблице показаний. Присваивается автоматически;
- counter. Поле, содержащее данные показания за текущий месяц. Задаётся пользователем;
- payment. Поле, содержащее оплаченную сумму за текущий месяц, Задаётся пользователем;
- paymentDate. Поле, содержащее дату платежа за текущий месяц. Получается автоматически;
- arrears. Поле, содержащее наличие задолженности. Проверяется системой и в случае отсутствия показаний на расчётный день система высчитывает штрафную сумму и заполняет данное поле;
- ContractNumber. Поле, содержащее номер договора, по которому предоставляются услуги. Заполняется пользователем;
- login. Поле содержащее логин пользователя. Поле заполняется при регистрации пользователем и отправляется серверу для проверки авторизации;
- password. Поле содержащее пароль пользователя. Поле заполняется при регистрации пользователем и отправляется серверу для проверки авторизации.

Таблица показаний хранит в себе показания счётчиков за прошедшие месяцы:

- counterId. Поле, содержащее уникальный идентификатор показания. Заполняется автоматически;
- monthlyCounter. Поле, содержащее идентификатор пользователя. Задаётся автоматически;
- amountPaid. Поле, содержащее оплаченную сумму за месяц. Получается в первый день месяца из таблицы пользователя;

– paymentDate. Поле, содержащее дату платежа. Получается в первый день месяца из таблицы пользователя;

– delay. Поле, содержащее сумму начисленных пен за не уплату за определённый месяц. Заполняется системой в случае неуплаты или несвоевременной уплаты предоставляемых услуг.

Система проверяет, если месяц показания за текущий месяц меньше текущего, то система получает данные из таблицы пользователя и добавляет новую запись в таблицу показаний.

Система учёта счётчиков предоставляет несколько действий для пользователя: Регистрация, внесение показаний, получение показаний за предыдущие месяцы. Для начала работы с ботом требуется регистрация. Для этого требуется отправить команду /registration. После этого вводим логин, номер договора и пароль. Если номера договора или логина в БД нет, то система сообщает нам об успешной регистрации. После этого можно выполнить авторизацию и пользоваться ботом. Для авторизации нужно отправить боту команду /authorize и ввести логин и пароль. Если система нашла эти данные в БД, то для нас будут доступны команды /getcounter, /getcounters, /setcounter.

/getcounter – команда для получения текущий показаний. Предоставляет данные полей counters, payment и paymentDate из таблицы пользователя.

/getcounters – команда для получения текущий показаний. Предоставляет данные полей monthlyCounter, amountPaid и paymentDate из таблицы показаний.

/setcounter – устанавливает значения в поле counters таблицы пользователя.

Последовательность обмена сообщений представлена на рисунке 26.




Рисунок 26 – Диаграмма последовательности для зарегистрированного пользователя.

1.4.2 Выбор среды разработки

На данный момент существует множество сред разработки для backend-приложений, но наиболее популярными является INTELLIJ IDEA.

IntelliJ idea – интегрированная среда разработки программного обеспечения для многих языков программирования, в частности одного из самых популярных языков Java. Среди возможностей можно выделить то, что среда совместима со многими популярными свободными инструментами разработки, такими как CVS, Subversion, Apache Ant, Maven и JUnit. Также Позволяет использовать систему контроля версий Git. Позволяет настроить нужное окружение. Для запуска тестов в IDE, достаточно докачать специальный плагин Java Devkit. Возможность кастомизировать рабочую панель. Из недостатков можно выделить тяжеловесность этой IDE. Для выполнения даже небольших правок могут потребоваться значительные ресурсы, поэтому если нужно выполнить какую-то простую и быструю задачу, удобнее использовать более легкий редактор.

Одним из самых популярных фреймворков на данный момент является Spring boot. Spring – набор взаимосвязанных мини-фреймворков, созданных для работы над разными частями приложения. Фреймворк предоставляет огромный набор инструментов и библиотек, которые упрощают и ускоряют процесс разработки, позволяя сосредоточиться на бизнес-логике приложения.

Для автоматизации сборки приложения используется maven. Maven — это инструмент для автоматической сборки проектов на Java и других языках программирования. Он помогает разработчикам правильно подключить библиотеки и фреймворки, управлять их версиями, выстроить структуру проекта и составить к нему документацию.

1.4.3 Выбор базы данных

Для хранения данных требуется выбрать БД, которая будет соответствовать всем требованиям системы. Для сравнения были выбраны наиболее используемые БД- это SQL, PostgreSQL, и MySQL.

Одним из основных различий между PostgreSQL и MySQL является поддержка стандарта SQL. PostgreSQL более строго следует стандартам SQL, что делает его более мощным и гибким для сложных запросов и операций с данными. MySQL более прост в использовании и может использоваться для небольших проектов. Помимо стандартов SQL, PostgreSQL и MySQL также имеют различные функции и возможности. Выделим основные достоинства и недостатки.

SQL Server.

Достоинства:

- интеграция с экосистемой Microsoft;
- широкий функционал;
- поддержка и обновления.

Недостатки:

- высокая стоимость;
- зависимость от ОС. Система работает только с Windows.

PostgreSQL.

Достоинства:

- открытый код;
- полная совместимость с ANSI SQL;
- гибкость и расширяемость.

Недостатки:

- менее обширная поддержка и документация по сравнению с коммерческими БД;
- низкая производительность по сравнению с коммерческими БД.

MySQL.

Достоинства:

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						27
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- простота использования;
- высокая производительность;
- широкое сообщество и документация.

Недостатки:

- ограниченные функциональные возможности;
- ограниченные ресурсы для масштабирования.

Поскольку для приложения требуется недорогое, гибкое и расширяемое обеспечение было принято решение использовать PostgreSQL, которая отвечает всем требованиям.

Основные возможности PostgreSQL:


- гибкий доступ к базам данных, их организация и хранение;
- управление записями в базах данных: создание, редактирование и удаление, обновление версий и так далее;
- просмотр нужной информации из базы по запросу;
- отправка транзакций, последовательных запросов, собранных в подобие скрипта;
- настройка и контроль доступа к той или иной информации, группировка пользователей по уровню прав;
- контроль версий и организация одновременного доступа к базе из разных источников;
- защита информации от возможных утечек и потерь;
- контроль состояния базы в целом.

2 Реализация приложения

2.1 Настройка среды разработки

Для создания нового проекта в IntelliJ IDEA необходимо выполнить следующие действия:

- на стартовом окне IntelliJ IDEA выбрать "New Project" (Новый проект) из меню (рисунок 27);
- выбрать тип проекта: в открывшемся окне выбрать "Maven" [4], указать название проекта, расположение и указать версию JDK и нажать «Create» (Рисунок 28).



Изображение 27 – Стартовое окно IntelliJ IDEA




Рисунок 28 – Параметры нового проекта

В левом окне среды разработки, находится дерево файлов проекта, где находятся все основные папки и файлы проекта (рисунок 29).

В дереве файлов проекта заключены следующие модули:

- в папке `com.example.metringsystem` расположены основные классы, содержащие логику приложения;
- в папке `resources` расположены файлы настроек проекта, содержащие параметры подключения БД;
- в папке `test` находятся файлы для проведения тестирования проекта;
- файл `pom.xml` хранящийся в корне проекта содержит информацию о проекте и различных деталях конфигурации, которые используются Maven для создания проекта.




Рисунок 29 – Дерево файлов проекта

Окно среды разработки содержит следующие компоненты (рисунок 30):

- в верхней части меню навигации и настройки среды разработки;
- слева менеджер ресурсов, структуры и дерева проекта;
- в нижней части располагаются окна панель логов компиляции;
- справа окна настройки maven и БД;
- в центре основное рабочее пространства проекта.




Рисунок 30 – Рабочее окно среды разработки

Таким образом, IntelliJ IDEA обеспечивает удобное и эффективное разработку программного обеспечения благодаря своим продвинутым инструментам, интуитивно понятному интерфейсу и широким возможностям настройки проектов

2.2 Разработка БД

Для удобства работы с базой данных будет использоваться приложение с графической оболочкой pgadmin4.

pgAdmin 4 – многофункциональное приложение, предназначенное для управления и разработки базы данных PostgreSQL. С помощью него нами будет управляться БД, выполняться запросы и проводится проверка данных при тестировке. Также приложение имеет ряд возможностей для взаимодействия с базами данных PostgreSQL.

Для создания БД открываем приложение pgadmin4 и подключаемся к серверу (рисунок 31).

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		32




Рисунок 31 – Подключение к серверу

Вводим пароль и создаём базу данных на сервере (рисунок 32).





Рисунок 32 – Создание базы данных

Вводим параметры базы (Название, имя владельца) и нажимаем «save» (рисунок 33).

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		33



Изображение 33 – настройка бд

После этого созданная нами БД появится в структуре БД слева (рисунок 34).




Рисунок 34 – Структура базы данных

В соответствии с диаграммой сущности (рисунки 3 – 5) требуется создать 2 таблицы: users и counters.

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		34




Рисунок 35 – Диаграмма сущностей

Для создания требуемых таблиц используем следующие команды.

Для создания таблицы users.

```

create table users
(
    id bigserial primary key,
    arrears double precision,
    chat_id bigint constraint uk_nr2rmfhq6wfp39vcduy7iketb
unique,
    contract_number bigint,
    login varchar(255) constraint
uk_ow0gan20590jrb00upg3va2fn unique,
    password varchar(255)
);
  
```

Для создания таблицы counters.

```

create table counters
(
    id bigserial
primary key,
    month_counter integer,
    paid double precision,
    payment_amount double precision,
    payment_date date,
    payment_delay double precision,
    user_id bigint
);
  
```

В результате готовая БД имеет следующую структуру (рисунок 36):




Рисунок 36 – Структура готовой базы данных

2.3 Реализация телеграм бота

Для получения команд от пользователя через телеграм-приложение в логике используются телеграмный API telegramBotsApi [5]. API предоставляет библиотека методов для работы в телеграм ботом – telegrambots. Для работы с библиотекой telegrambots подключаем зависимость telegrambots (рисунок 37).

```
<!-- TelegramBots API dependency -->
<dependency>
  <groupId>org.telegram</groupId>
  <artifactId>telegrambots</artifactId>
  <version>5.6.0</version>
</dependency>
```

Рисунок 37 – Подключение зависимости telegrambots

После подключения зависимости [6] создали класс TelegramBot для получения сообщений из telegram. Класс [7] наследует методы TelegramLongPollingBot. В нём содержатся методы для получения токена и имени бота, получения команды для требуемого события, а также методы для получения сообщений пользователя через telegram API.

Метод onUpdateReceived принимает объект update, в котором находятся такие параметры как: идентификатор чата, имя пользователя, сообщение пользователя. В данном методе приложение принимает команды пользователя в конструкции switch case и в каждом кейсе вызывает требуемый метод.

Для регистрации используется команда registration, в кейсе вызывается метод registrationInit, который создаёт в БД новую запись о созданном пользователе:

```
case "/registration":

registrationAction.registrationInit(update.getMessage());

break;
```

registrationInit инициализирует процесс регистрации, создаёт объект UserDTO и выводит информацию о регистрации:

```
public void registrationInit(Message msg){

UserDTO                                newUser                                =
cacheMapRegistration.computeIfAbsent(msg.getChatId(),      u->      new
UserDTO());

displayRegister(msg, newUser);

}
```

displayRegister – выводит информацию о регистрации пользователю и проверяет получение данных от пользователя.

```
private void displayRegister(Message msg, UserDTO user) {
    StringBuffer sb = buildRegistrationInfo(user);
    // check if a user is fully filled
    boolean complete = (
        Strings.isEmpty(user.getLogin()) &&
        Strings.isEmpty(user.getPassword()) &&
        user.getContractNumber() > 0
    );

    InlineKeyboardMarkup                                markup                                =
registrationButtonMarkup(complete);

    sendTextWithMarkup(msg.getChatId(),                                sb.toString(),
markup);
```

```
}
```

В классе BaseAction находятся методы для основных действий: отправка сообщений, редактирование сообщений, удаляет сообщение из чата.

Метод sendOnlyTextToUser проверяет, зарегистрирован ли пользователь и если зарегистрирован, то присылает сообщение с результатом действия.

```
public boolean sendOnlyTextToUser(Long userId, String text) {
    if(userId == null)
        return false;

    SendMessage s = new SendMessage();
    s.setChatId(userId.toString());
    s.disableWebPagePreview();
    s.setParseMode("Markdown");
    s.setText(text);

    try {
        getBot().execute(s);
        System.out.println(userId+": " +text);
        return true;
    } catch (TelegramApiException e) {
        e.printStackTrace();
    }

    return false;
}
```

Метод sendTextWithMarkup используется для выбора сортировки показаний на текущие и все прошлые. Метод выводит сообщение с клавиатурой, где пользователь может выбрать дальнейшие действие.

```
public void sendTextWithMarkup(Long chatId, String text,
    InlineKeyboardMarkup replyMarkup) {

    SendMessage s = new SendMessage();

    s.setChatId(chatId.toString());

    s.enableMarkdown(true);
```

```

s.setText(text);

s.setReplyMarkup(replyMarkup);

try {

    getBot().execute(s);

    System.out.println(chatId+": " +text);

} catch (TelegramApiException tae) {

    tae.printStackTrace();

}

}

```

Метод `sendEditTextWithMarkup` используется для редактирования сообщения, содержащее данные регистрации. При успешном заполнении логина или пароля метод вызывается и изменяет статус заполнения данных (отмечает заполненное поле галочкой).

```

public void sendEditTextWithMarkup(Long chatId, String text,
Integer messageId, InlineKeyboardMarkup replyMarkup) {

    EditMessageText em = new EditMessageText();

    em.setChatId(chatId.toString());

    em.enableMarkdown(true);

    em.setMessageId(messageId);

    em.setText(text);

    em.setReplyMarkup(replyMarkup);

    try {

        getBot().execute(em);

    } catch (TelegramApiException tae) {

        tae.printStackTrace();

    }

}

```

}

Для упрощения работы с командами используется класс `ActionCommand`. Он используется для парсинга и управления командами. Данный класс позволяет извлекать и проверять части команды. Метод `commandRaw` принимает строку. Метод `Parse` разбивает строку на части, геттеры и сеттеры предоставляют доступ к данным частям команды.

```
public class ActionCommand {

    private String commandRaw;
    private String command;
    private String action;
    private String params;
    private String replyTo;

    public ActionCommand(String commandRaw) {
        this.commandRaw = commandRaw;
    }

    public ActionCommand parse(){

        if(StringUtils.hasText(this.commandRaw)){
            String[] parts = this.commandRaw.split("-");

            if(parts.length > 0){
                this.command = parts[0];

                if(parts.length > 1){
                    this.action = parts[1];
                }

                if(parts.length > 2){
                    this.params = parts[2];
                }

                if(parts.length > 3){
                    this.replyTo = parts[3];
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        }
    }

    return this;
}

public String getCommand() {
    return command;
}

public boolean isCommand(String cmd) {
    return (command != null && command.equals(cmd));
}

public String getAction() {
    return action;
}

public boolean isAction(String act) {
    return (action != null && action.equals(act));
}

public String getParams() {
    return params;
}

public String getReplyTo() {
    return replyTo;
}

public Integer getReplyToInt() {
    return (replyTo != null)? Integer.valueOf(replyTo):
null;
}

public boolean isCommandAndAction(String cmd, String act)
{
    return isCommand(cmd) && isAction(act);
}

public boolean isReplyTo() {

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						41
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        return StringUtils.hasText(replyTo);
    }
}

```

Метод `startCommandReceived` предназначен для вывода начального сообщения с информацией о возможных командах бота. Он отправляет в чат команды и активирует клавиатуру для пользователя.

```

private void startCommandReceived(long chatId, String name) {

    String answer = "Это бот Система учёта счётчиков, вот
    список команд, которые я могу предложить:" +

        "\n /authorize - авторизация"+

        "\n /getresult - получение результата"+

        "\n /registration - регистрация"+

        "\n /invoice - выставить счет пользователю";

    //log.info("Replied to user " + name);

    System.out.println("Replied to user " + name);

    //sendMessage(chatId, answer);

    sendKeyboardReply(chatId, answer);

}

```

Метод `sendMessage` вызывается для отправки сообщения в чат пользователя.

```

private void sendMessage(long chatId, String textToSend) {
    SendMessage message = new SendMessage();
    message.enableMarkdown(true);
    message.setChatId(String.valueOf(chatId));
    //log.info("message: " + textToSend);
    System.out.println("message: " + textToSend);
    message.setText(textToSend);
}

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						42
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        try{
            execute(message);
        }
        catch (TelegramApiException e){
            //log.error(e.getMessage());
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}

```

Функция `sendKeyboardReply` вызывается для предоставления пользователю клавиатуры и взаимодействия с ней. `keyboardRow` содержит информацию о клавишах и содержанием действия.

```

public void sendKeyboardReply(Long chatId, String text){

    SendMessage s = new SendMessage();
    s.setChatId(chatId.toString());
    s.enableMarkdown(true);
    s.setText(text);

    ReplyKeyboardMarkup replyKeyboardMarkup = new
ReplyKeyboardMarkup();
    s.setReplyMarkup(replyKeyboardMarkup);
    replyKeyboardMarkup.setSelective(true);
    replyKeyboardMarkup.setResizeKeyboard(true);
    replyKeyboardMarkup.setOneTimeKeyboard(false);

    List<KeyboardRow> keyboard = new
ArrayList<KeyboardRow>();

    KeyboardRow keyboardRow = new KeyboardRow();
    keyboardRow.add(new KeyboardButton("Сумма к оплате"));
    keyboardRow.add(new KeyboardButton("Задолженность"));
    keyboardRow.add(new KeyboardButton("Показания"));

    keyboard.add(keyboardRow);

    keyboardRow = new KeyboardRow();
    keyboardRow.add(new KeyboardButton("Добавить текущий
платеж"));

    keyboard.add(keyboardRow);
}

```

```

        replyKeyboardMarkup.setKeyboard(keyboard);

        try{
            execute(s);
        }
        catch (TelegramApiException e){}
    }

```

Для добавления платежа обрабатывается команда /invoice. Если messageText содержит данный текст, то условием проверяется сообщение от пользователя заданным форматом дд.мм.гггг сумма платежа. Далее в блоке программы обрабатывается несколько случаев: не верная дата заполнения, не найден пользователь, и успешное выполнение операции.

```

        if(messageText.startsWith("/invoice")){
            String[] parts = messageText.split(" ");

            if(parts.length>2){
                LocalDate date =
DateUtil.parseDate(parts[1]);

                Double paymentAmount = null;
                try{
                    paymentAmount =
Double.valueOf(parts[2]);
                } catch (NumberFormatException nfe){
                    sendMessage(chatId,
                        "Не коректный формат
команды\n\n"+
                        "**формат*: /invoice
{payment date: dd.mm.yyyy} {payment amount: number} {user id:
number (опционально)}\n"+
                        "**пример*: /invoice
01.05.2024 1200.30 1"
                    );
                    return;
                }

                Long userId = null;
                try{

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						44
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        userId = (parts.length>3)?
Long.valueOf(parts[3]): null;
        } catch (NumberFormatException nfe){
/*Nothing to do*/}

        if(userId == null){
            Optional<UserDTO> user =
botRep.getUserByChatId(chatId);

            if(!user.isPresent()){
                sendMessage(chatId, "Пользователь
не зарегистрирован! Пройти регистрацию /registration");
                return;
            }
            userId = user.get().getId();
        }

        if(botRep.addInvoice(date, paymentAmount,
userId)){
            sendMessage(chatId, "Счет выставлен
для пользователя: " + userId+ " на сумму " + paymentAmount + " на
дату "+date.toString());
        }
        } else {
            sendMessage(chatId,
                "**формат*: /invoice {payment date:
dd.mm.yyyy} {payment amount: number} {user id: number
(опционально)}\n"+
                "**пример*: /invoice
01.05.2024 1200.30 1"
            );
        }

        return;
    }

```

2.4 Тестирование и отладка

Для проверки работоспособности программы было проведено тестирование программы. Был составлен и выполнен сценарий тестирования программы (таблица 1) на наличие ошибок работы приложения:

Результаты проверок функционала бота представлен на рисунках 38 – 58.

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		45

Таблица 1 – Сценарий тестирования бота

Действие	Ожидаемый результат	Фактический результат
1. Отправка команды /start	Бот пришлёт сообщение со списком команд	Совпадает с ожидаемым результатом
2. Нажатие на клавиши клавиатуры «сумма к оплате», «Задолженность», «показания», «Добавить текущий платёж»	Бот пришлёт сообщение с требованием о регистрации	Совпадает с ожидаемым результатом
3. Отправить команду /registration	Бот пришлёт сообщение с текстом «Регистрация нового ользователя» , а также текст: Login: no login Password: no password Contract Number: no contract number	Совпадает с ожидаемым результатом
4. Отправить команду /registration	Бот пришлёт сообщение с текстом «Регистрация нового ользователя» , а также текст: Login: no login Password: no password Contract Number: no contract number	Совпадает с ожидаемым результатом
4.1 Кликнуть по клавише Login в тексте «Регистрация пользователя» и ввести логин user Предыдущий шаг №4	Бот пришлёт сообщение с текстом Введите @логин, после ввода логина изменит статус логина в сообщении «Регистрация нового пользователя»	Совпадает с ожидаемым результатом
4.2 Кликнуть по клавише Login в тексте «Регистрация пользователя» и ввести логин user2	Бот пришлёт сообщение с текстом Введите @логин, после ввода логина изменит статус логина в сообщении	Совпадает с ожидаемым результатом

Предыдущий шаг №4.1	«Регистрация нового пользователя»	
4.3 Кликнуть по клавише password в тексте «Регистрация пользователя» и ввести пароль user2 Предыдущий шаг №4	Бот пришлёт сообщение с текстом Введите @пароль, после ввода пароля изменит статус пароля в сообщении «Регистрация нового пользователя»	Совпадает с ожидаемым результат
4.4 Кликнуть по клавише password в тексте «Регистрация пользователя» и ввести пароль user2 Предыдущий шаг №4.3	Бот пришлёт сообщение с текстом Введите @пароль, после ввода пароля изменит статус пароля в сообщении «Регистрация нового пользователя»	Совпадает с ожидаемым результат
4.5 Кликнуть по клавише contract number в тексте «Регистрация пользователя» и ввести номер контракта user2 Предыдущий шаг №4	Бот пришлёт сообщение с текстом Введите @номер контракта, после ввода номер контракта изменит статус пароля в сообщении «Регистрация нового пользователя»	Совпадает с ожидаемым результат
4.6 Кликнуть по клавише contract number в тексте «Регистрация пользователя» и ввести номер контракта user2 Предыдущий шаг №4.5	Бот пришлёт сообщение с текстом Введите @номер контракта, после ввода номер контракта изменит статус пароля в сообщении «Регистрация нового пользователя»	Совпадает с ожидаемым результат
5. После шага №4.5 или 4.6 нажать на клавишу register	Бот пришлёт сообщение с текстом «Пользователь успешно создан»	Совпадает с ожидаемым результат
6. После шага №5 выполнить повторную регистрацию пользователя	Бот пришлёт сообщение с текстом «Пользователь успешно создан»	Совпадает с ожидаемым результат
7. После шага №5 выполнить повторную	Бот проигнорирует сообщение	Совпадает с ожидаемым результат

ввод данных пользователя		
8. После шага №4.5 или 4.6 нажать на клавишу register	Бот пришлёт сообщение с текстом «Пользователь успешно создан»	Совпадает с ожидаемым результат
9. После шага №5 выполнить повторную регистрацию пользователя	Бот пришлёт сообщение с текстом «Пользователь успешно создан»	Совпадает с ожидаемым результат
10. После шага №5 выполнить повторную ввод данных пользователя	Бот проигнорирует сообщение	Совпадает с ожидаемым результат
11. Нажать на клавишу «Сумма к оплате», с предварительно нулевым значением в БД.	Бот выдаст сообщение: «Записи показания за текущий месяц не найдено»	Совпадает с ожидаемым результат
12. Нажать на клавишу «Сумма к оплате», с предварительно заполненным значением поля показания в БД.	Бот выдаст сообщение: «Сумма к оплате» с указанной суммой, которую требуется оплатить	Совпадает с ожидаемым результат
13. Нажать на клавишу «Добавить текущий платёж», с предварительно заполненным значением поля показания в БД.	Бот выдаст сообщение: с предложением ввести сумму за текущий месяц	Совпадает с ожидаемым результат
14. Ввести значение	Бот пришлёт сообщение о том, что платёж добавлен	Совпадает с ожидаемым результат
15. Нажать на клавишу «Показания», с предварительно заполненным значением поля показания в БД. И выбрать Текущее, а затем предыдущее значение из бд.	Бот выдаст сообщение: с имеющимися показаниями	Совпадает с ожидаемым результат
16. Нажать на клавишу «Задолженность», с	Бот выдаст сообщение: с имеющейся	Совпадает с ожидаемым

предварительно заполненным значением поля показания в БД.	задолженностью	результат
17. Нажать на клавишу «Сумма к оплате», с предварительно заполненным значением поля показания в БД.	Бот выдаст сообщение: «Сумма к оплате» с указанной суммой, которую требуется оплатить	Совпадает с ожидаемым результат
18. Нажать на клавишу «Показания», с предварительно заполненным значением поля показания в БД. И выбрать Текущее, а затем предыдущее значение из бд.	Бот выдаст сообщение: с имеющимися показаниями	Совпадает с ожидаемым результат





Рисунок 38 – Тестирование команды /start



Изображение 39 – Результат работы с ботом незарегистрированного пользователя




Рисунок 40 – Результат работы с ботом незарегистрированного пользователя




Рисунок 41 – Результат работы с ботом незарегистрированного пользователя




Рисунок 42 – Результат работы с ботом незарегистрированного пользователя




Рисунок 43 –Тестирование команды /registration




Рисунок 44 – Тестирование команды /registration




Рисунок 45 – Ввод логина пользователем




Рисунок 46 – Ввод логина пользователем




Рисунок 47 – Ввод пароля пользователем




Рисунок 48 – Ввод пароля пользователем




Рисунок 49 – Ввод контракта пользователем




Рисунок 50 – Ввод контракта пользователем




Рисунок 51 – Тестирование кнопки регистрации



Рисунок 52 – Тестирование кнопки регистрации

Результат тестирования представлен на рисунке 53:




Рисунок 53 – Проверка клика кнопок сообщения после регистрации




Рисунок 54 – Проверка клика кнопок клавиатуре телеграма




Рисунок 55 – Проверка клика кнопок клавиатуре телеграма




Рисунок 56 – Проверка клика кнопок клавиатуре телеграма




Рисунок 57 – Результат получения показаний



Рисунок 58 – Результат получения суммы платежа

В результате проведения тестирования ошибок выявлено не было. Программа успешно выполняет свой функционал в соответствии с поставленной задачей.

3 Руководство пользователя

Бот предназначен для учёта показаний счётчиков. Его основные команды:

- регистрация;
- внесение показаний;
- получение показаний;
- внести сумму платежа;
- проверка суммы долга;

Для получения доступа к клавиатуре нужно ввести команду «/start». После этого пользователю станет доступна клавиатура (рисунок 59).




Рисунок 59 – Тестирование запуска бота

После этого бот готов к работе: В рабочей области находится экран для обмена сообщениями и клавиатура для взаимодействия с ботом. Рабочая область представлена на рисунке 60.



Рисунок 60 - Рабочее окно приложения

Для того, чтобы пользователю стали доступны команды из клавиатуры нужно зарегистрироваться: для этого вводим или кликаем на команду /registration (Рисунок 61).



Рисунок 61 – Вызов команды регистрации

Для регистрации пользователя нужно кликнуть на клавишу логин, пароль или номер контракта и после этого ввести нужные данные(Рисунок 62).




Рисунок 62 – Окно регистрации пользователя

После ввода данных в клавиатуре сообщения появится клавиша «Register»(Рисунок 63).




Рисунок 63 – Сообщение регистрации с клавишей «Register»

Чтобы зарегистрироваться нужно нажать на эту клавишу и появится окно об успешной регистрации(Рисунок 64).




Рисунок 64 – Сообщение об успешной регистрации

Теперь пользователю доступна клавиатура для работы с ботом. Для того чтобы начать работу с показаниями нужно нажать на клавишу «Показания» и

бот выведет сообщение, в котором можно выбрать получить текущие показания счётчиков(показания за текущий месяц), прошлые показания или внести показания за текущий месяц (Рисунок 65).




Рисунок 65 – Сообщение с выбором работы с показаниями

Для получения показаний нужно кликнуть на клавишу с требуемыми показаниями и бот пришлёт сообщение с ними(Рисунок 66).




Рисунок 66 – Вывод сообщений с показаниями за текущий/предыдущие месяцы

Для того, чтобы внести значения за текущий месяц, нужно нажать клавишу «Внести значения» и ввести значение за текущий месяц (рисунок 67).




Рисунок 67 – Ввод значений за текущий месяц

Для получения суммы, которую нужно внести в текущем месяце пользователю нужно нажать на клавишу «Сумма к оплате». Бот отправит сообщение с суммой, которую нужно оплатить (рисунок 68).




Рисунок 68 – Вывод суммы, требуемой к оплате

Для получения суммы задолженности требуется нажать на клавишу «Задолженность». Бот пришлёт сообщение с суммой задолженности (рисунок 69).




Рисунок 69 – Получения сообщения с суммой задолженности

Клавиша «Добавить текущий платёж» служит для внесения суммы, оплаченной в текущем месяце. Для внесения суммы нужно нажать клавишу и ввести сумму. После этого бот пришлёт сообщение об успешном добавлении платежа (рисунок 70).




Рисунок 70 – Добавление текущего платежа

4 **Безопасность жизнедеятельности**

Безопасность жизнедеятельности представляет собой совокупность действий, которые направлены на обеспечение безопасности человека в окружающей среде, сохранение его здоровья, разработку способов и средств защиты, которые уменьшают воздействие вредных факторов на здоровье человека, а также на разработку мер по снижению ущерба и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Для того, чтобы уменьшить пагубное воздействия на здоровье человека при использовании компьютера следует правильно организовать рабочее место. Рабочий стол и стул должны быть регулируемы по высоте, чтобы обеспечить правильное положение тела. Спинка стула должна поддерживать естественный изгиб позвоночника. Стул должен иметь подлокотники для поддержки рук. Верхний край экрана монитора должен находиться на уровне глаз или немного ниже. Расстояние от глаз до экрана должно быть 50-70 см. Монитор должен быть наклонен под углом 10-20 градусов для предотвращения бликов. Рабочее место должно быть равномерно освещено, предпочтительно с использованием естественного света. Искусственное освещение должно быть расположено таким образом, чтобы не создавать бликов на экране монитора. Регулярные перерывы должны составлять каждые 20-30 минут для отдыха глаз. Использование фильтров синего света на экране или специальных очков для работы за компьютером.

Важным фактором является положение человека во время работы. Сидеть нужно прямо, ноги должны полностью стоять на полу или на подставке. Угол между бедрами и туловищем должен быть примерно 90-100 градусов. Руки должны быть согнуты в локтях под углом около 90 градусов, запястья должны находиться в нейтральном положении. Рекомендуется выполнять регулярные перерывы и упражнения: Делать короткие перерывы каждые 30-60 минут для разминки и растяжки. Выполнять простые упражнения для шеи, плеч, рук и спины.

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						59
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Немаловажным фактором является психологический комфорт и организация рабочего процесса. Организация рабочего пространства, минимизирующая отвлекающие факторы. Использование методов тайм-менеджмента для эффективного распределения задач и времени. Организация рабочего процесса: Четкое планирование рабочего времени с учетом перерывов. Использование удобного и функционального программного обеспечения для минимизации нагрузки и оптимизации рабочего процесса.

Для соблюдения безопасных условий эксплуатации ВМ предъявляются следующие требования к помещениям, в которых они используются:

- температура в помещении ниже 30 градусов Цельсия;
- отсутствие токопроводящей пыли;
- влажность не более 60 процентов;
- хорошая вентиляция;
- полы из непроводящего материала;
- заполнение площади помещения металлическими предметами менее 20 процентов.

Система электробезопасности включает защиту от прямого и косвенного прикосновения к токоведущим и токопроводящим частям оборудования, применение защитного заземления, использование автоматического отключения питания. Работники проходят обучение безопасным методам и приемам работы с токопроводящим оборудованием и проверку знаний требований к организации и выполнению работ.

Заключение

В ходе выполнения данной работы был проведен анализ современных систем учёта показаний счётчиков, выявлены их особенности и основные характеристики, удовлетворяющие потребности в планировании и организации работы предприятия. Получены навыки проектирования телеграм-ботов.

Были изучены архитектуры приложений, их типовые примеры и используемые инструменты. Получены навыки разработки клиент-серверной архитектуры.

Приобретены знания по созданию архитектуры хранения данных. Созданы основные UML-диаграммы: диаграммы классов, диаграммы деятельности, диаграмма развертывания и диаграмма вариантов использования.

В результате работы была спроектирована, разработана и отлажена система учёта показаний счётчиков на базе телеграм-бота. Приложение создано в INTELEJ IDEA на языке программирования java с использованием фреймворка spring boot.

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						61
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Список использованных источников

1 Сервис жилищно-коммунальных услуг «Квартплата онлайн» [электронный ресурс]. – URL: <https://dom.gosuslugi.ru/#!/main> (Дата последнего обращения 29.04.2024).

2 Сервис жилищно-коммунальных услуг «ГИС ЖКХ» [электронный ресурс]. – URL: <https://xn--80aaaf3bi1ahsd.xn--80asehdb/> (Дата последнего обращения 29.04.2024).

3 Статья «Подробная инструкция телеграм бота на java» [электронный ресурс]. – URL: <https://rukovodstvorus.ru/podrobnaya-instrukciya-telegram-bot-na-java/> (Дата последнего обращения 2.05.2024).

4 Статья «Настройка Spring Boot для телеграм-бота» [электронный ресурс]. – URL: <https://javarush.com/groups/posts/2966-sozdaem-telegram-bota-s-ispoljzovaniem-spring-boot-pt2-quiz-bot> (Дата последнего обращения 5.05.2024).

5 Документация по Telegram Bot API [электронный ресурс]. – URL: <https://core.telegram.org/bots/api> (Дата последнего обращения 12.05.2024).

6 Spring Framework Documentation [электронный ресурс]. – URL: <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/index.html> (Дата последнего обращения 12.05.2024).

7 Руководство по языку программирования java [Электронный ресурс]. – URL: <https://metanit.com/java/tutorial/> (Дата последнего обращения 10.05.2024).


Приложение А

(Обязательное)


Система учёта показаний счётчиков воды с использованием чат-бота
UML-диаграммы

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						63
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Приложение А.1 – диаграмма классов

[illegible]


Приложение А.2 – Диаграмма прецедентов




ПГУ 1.090301.23.004 Д5									
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя	Фамилия
Степанов	Александр	Степанов	Александр	Степанов	Александр	Степанов	Александр	Степанов	Александр
Использование	Использование	Использование	Использование	Использование	Использование	Использование	Использование	Использование	Использование
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
ИМ: диаграмма прецедентов									
Гр. 2065871									

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Приложение А.3 – Диаграмма последовательности

[illegible]

Приложение А.4 – Диаграмма сущностей

[illegible]

Приложение Б

(Обязательное)

Система учёта показаний счётчиков воды с использованием чат-бота

Листинг программы

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						68
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

package com.example.metringsystem;

import com.example.metringsystem.system.actions.CommonAction;
import
com.example.metringsystem.system.actions.RegistrationAction;
import
com.example.metringsystem.system.actions.reply.ReplyFlow;
import com.example.metringsystem.system.dao.domain.UserDTO;
import com.example.metringsystem.system.dao.utils.DateUtil;
//import lombok.Getter;
//import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.telegram.telegrambots.bots.TelegramLongPollingBot;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.methods.send.SendMessage;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.methods.updates.GetUpdates;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.CallbackQuery;
import org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.Update;
import org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.User;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.inlinequery.InlineQuery
;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.replykeyboard.ReplyKeyb
oardMarkup;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.replykeyboard.buttons.K
eyboardButton;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.replykeyboard.buttons.K
eyboardRow;
import
org.telegram.telegrambots.meta.exceptions.TelegramApiException;

import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Optional;

@Slf4j
@Getter
@Component
public class TelegramBot extends TelegramLongPollingBot {

    private BotRep botRep;

    public void setBotRep(BotRep botRep) {
        this.botRep = botRep;
    }
}

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						69
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        private RegistrationAction registrationAction;

        public void setRegistrationAction(RegistrationAction
registrationAction) {
            this.registrationAction = registrationAction;
        }

        private CommonAction commonAction;

        public void setCommonAction(CommonAction commonAction) {
            this.commonAction = commonAction;
        }

        @Override
        public String getBotUsername() {
            return "water_metering_system_bot";
        }

        @Override
        public String getBotToken() {
            return "6849774414:AAGbpSHMjqmihiQoqVzC-
yagUupGysX5o2A";
        }

        boolean authorization_password;
        boolean authorization_login;
        long id;
        String login_name;

        @Override
        public void onUpdateReceived(Update update) {
            //////////////////////////////////////

            //String Password;

            if (update.hasMessage() &&
update.getMessage().hasText()) {
                String messageText =
update.getMessage().getText();
                long chatId = update.getMessage().getChatId();
                User u = update.getMessage().getFrom();
                String text;

                // keyboard reply handler

                if (commonAction.keyboardReplyNames.contains(messageText)) {

                    commonAction.handleKeyboardReply(update.getMessage(),
messageText);

                    return;
                }
            }

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						70
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

// handle of waiting reply

if(registrationAction.getRws().hasReply(u.getId(),
registrationAction.getPrefix())) {

    ReplyFlow rf =
registrationAction.getRws().consumeReplyWait(u.getId());

    if(rf != null) {

registrationAction.handleReplyMessage(update.getMessage(), rf);
    }
    return;
} else
if(commonAction.getRws().hasReply(u.getId(),
commonAction.getPrefix())) {

    ReplyFlow rf =
commonAction.getRws().consumeReplyWait(u.getId());

    if(rf != null) {

commonAction.handleReplyMessage(update.getMessage(), rf);
    }
    return;
}

if(messageText.startsWith("/invoice")){
    String[] parts = messageText.split(" ");

    if(parts.length>2){
        LocalDate date =
DateUtil.parseDate(parts[1]);

        Double paymentAmount = null;
        try{
            paymentAmount =
Double.valueOf(parts[2]);
        } catch (NumberFormatException nfe){
            sendMessage(chatId,
                "Не корректный формат
комманды\n\n"+
                "**формат*: /invoice
{payment date: dd.mm.yyyy} {payment amount: number} {user id:
number (опционально)}\n"+
                "**пример*: /invoice
01.05.2024 1200.30 1"
            );
            return;
        }
    }
}

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						71
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        Long userId = null;
        try{
            userId = (parts.length>3)?
Long.valueOf(parts[3]): null;
        } catch (NumberFormatException nfe){
/*Nothing to do*/}

        if(userId == null){
            Optional<UserDTO> user =
botRep.getUserByChatId(chatId);

            if(!user.isPresent()){
                sendMessage(chatId, "Пользователь
не зарегистрирован! Пройти регистрацию /registration");
                return;
            }
            userId = user.get().getId();
        }

        if(botRep.addInvoice(date, paymentAmount,
userId)){
            sendMessage(chatId, "Счет выставлен
для пользователя: " + userId+ " на сумму " + paymentAmount + " на
дату "+date.toString());
        }
    } else {
        sendMessage(chatId,
            "**формат*: /invoice {payment
date: dd.mm.yyyy} {payment amount: number} {user id: number }\n"+
            "**пример*: /invoice
01.05.2024 1200.30 1"
        );
    }

    return;
}

switch (messageText) {
    case "/start":

        startCommandReceived(chatId,
update.getMessage().getChat().getFirstName());
        break;

    case "/registration":

        registrationAction.registrationInit(update.getMessage());
        //botRep.createUser("Testuser",
        "Password");

        break;

    /*case "/authorize":

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						72
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        authorization(chatId);

        break;
    case "/getresult":

        String                paymentList                =
botRep.getPayment(update.getMessage().getChat().getFirstName());
        sendMessage(chatId,
paymentList.toString());
        //getResult(chatId);

        break;*/

    default:
        /*if (authorization_login == true)
        {

            boolean                login                =
botRep.getLogin(messageText);
            //sendMessage(chatId, password);
            if(login == true)
            {
                sendMessage(chatId, "успешно");
                login_name = messageText;
                sendMessage(chatId, "Введите
пароль");

                authorization_login = false;
                authorization_password = true;
                break;

            }
            else {
                sendMessage(chatId, "Логин
неверный");
                sendMessage(chatId, "Введите
Логин");
                authorization_login = true;
            }
        }

        if (authorization_password == true)
        {

            boolean                password                =
botRep.getPasswordByLogin(login_name, messageText);
            //sendMessage(chatId, password);
            if(password == true)
            {
                sendMessage(chatId,
"успешно");
                id                =
botRep.getId(login_name);

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ

Лист

73

```

        authorization_password =
false;
        //      sendMessage(chatId,
String.valueOf(id));
        break;
    }
    else {
        sendMessage(chatId,      "не
верно");
        sendMessage(chatId,      "Введите
пароль");
        authorization_password = true;
    }
}*/
//sendMessage(chatId,      "command      was
not recognized");
    }

    } else if(update.hasCallbackQuery()) {
        CallbackQuery      cb      =
update.getCallbackQuery();

if(cb.getData().startsWith(RegistrationAction.prefix)){
registrationAction.handleCallbackQuery(cb);
    }      else
if(cb.getData().startsWith(CommonAction.prefix)){
commonAction.handleCallbackQuery(cb);
    }

    //actionController.handleCallbackQuery(cb);
} else if(update.hasInlineQuery()){
    InlineQuery iq = update.getInlineQuery();

    //actionController.handleInlineQuery(iq);
}

}

private void getResult(long chatId, String name) {
    String paymentList = botRep.getPayment(name);
    sendMessage(chatId, paymentList.toString());
}

private void authorization(long chatId) {

    authorization_login = true;
    sendMessage(chatId, "Введите логин");
}

```

```

        private List<Update> executeApiMethod(GetUpdates method)
throws TelegramApiException {
            return execute(method);
        }

        private void startCommandReceived(long chatId, String
name) {

            String answer = "Это бот Система учёта счётчиков, вот
список команд, которые я могу предложить:" +
                /* "\n /authorize - авторизация" +*/
                /* "\n /getresult - получение результата" +*/
                "\n /registration - регистрация" +
                "\n /invoice - выставить счет пользователю";

            //log.info("Replied to user " + name);
            System.out.println("Replied to user " + name);

            //sendMessage(chatId, answer);
            sendKeyboardReply(chatId, answer);
        }

        private void sendMessage(long chatId, String textToSend)
{
            SendMessage message = new SendMessage();
            message.enableMarkdown(true);
            message.setChatId(String.valueOf(chatId));
            //log.info("message: " + textToSend);
            System.out.println("message: " + textToSend);
            message.setText(textToSend);

            try{
                execute(message);
            }
            catch (TelegramApiException e){
                //log.error(e.getMessage());
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
        //////////////////////////////////////

        public void sendKeyboardReply(Long chatId, String text){

            SendMessage s = new SendMessage();
            s.setChatId(chatId.toString());
            s.enableMarkdown(true);
            s.setText(text);
        }

```

```

        ReplyKeyboardMarkup replyKeyboardMarkup = new
ReplyKeyboardMarkup();
        s.setReplyMarkup(replyKeyboardMarkup);
        replyKeyboardMarkup.setSelective(true);
        replyKeyboardMarkup.setResizeKeyboard(true);
        replyKeyboardMarkup.setOneTimeKeyboard(false);

        List<KeyboardRow> keyboard = new
ArrayList<KeyboardRow>();

        KeyboardRow keyboardRow = new KeyboardRow();
        keyboardRow.add(new KeyboardButton("Сумма к
оплате"));
        keyboardRow.add(new KeyboardButton("Задолженность");
        keyboardRow.add(new KeyboardButton("Показания"));

        keyboard.add(keyboardRow);

        keyboardRow = new KeyboardRow();
        keyboardRow.add(new KeyboardButton("Добавить текущий
платеж"));

        keyboard.add(keyboardRow);

        replyKeyboardMarkup.setKeyboard(keyboard);

        try{
            execute(s);
        }
        catch (TelegramApiException e){}
    }

}

package com.example.metringsystem;

//import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import
org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.stereotype.Component;

@Slf4j
@Component
@SpringBootApplication
public class MetringsystemApplication {
    public static void main(String[] args){
        SpringApplication.run(MetringsystemApplication.class, args);}

    /*@Autowired
    TelegramBot bot;

```

```

        @EventListener({ContextRefreshedEvent.class})
        public void init() throws TelegramApiException {
            TelegramBotsApi telegramBotsApi = new
TelegramBotsApi(DefaultBotSession.class);
            try {
                telegramBotsApi.registerBot(bot);
            }
            catch (TelegramApiException e) {
                log.error("Error occurred: " + e.getMessage());
            }
        }
    }
}

```

```

package com.example.metringsystem;

import com.example.metringsystem.system.actions.CommonAction;
import
com.example.metringsystem.system.actions.RegistrationAction;
import
org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import
org.springframework.context.event.ContextRefreshedEvent;
import org.springframework.context.event.EventListener;
import
org.springframework.scheduling.annotation.EnableScheduling;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.telegram.telegrambots.meta.TelegramBotsApi;
import
org.telegram.telegrambots.meta.exceptions.TelegramApiException;
import
org.telegram.telegrambots.updatesreceivers.DefaultBotSession;
//import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import com.example.metringsystem.TelegramBot;

@Slf4j
@Component
public class Initializer {

    private BotRep botRep;

    @Autowired
    public void setBotRep(BotRep botRep) {
        this.botRep = botRep;
    }

    private RegistrationAction registrationAction;

    @Autowired
    public void setRegistrationAction(RegistrationAction
registrationAction) {
        this.registrationAction = registrationAction;
    }
}

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						77
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

    }

    private CommonAction commonAction;

    @Autowired
    public void setCommonAction(CommonAction commonAction) {
        this.commonAction = commonAction;
    }

    @EventListener({ContextRefreshedEvent.class})
    public void init() throws TelegramApiException {
        TelegramBotsApi telegramBotsApi = new
TelegramBotsApi(DefaultBotSession.class);
        try {

            TelegramBot bot = new TelegramBot();
            bot.setBotRep(botRep);
            bot.setRegistrationAction(registrationAction);
            bot.setCommonAction(commonAction);

            telegramBotsApi.registerBot(bot);
        }
        catch (TelegramApiException e) {
            //log.error("Error occurred: " + e.getMessage());
            System.out.println("Error      occurred:      "      +
e.getMessage());
        }
    }

    package com.example.metringsystem;
    import
com.example.metringsystem.system.dao.domain.CounterDTO;
    import com.example.metringsystem.system.dao.domain.UserDTO;
    import
com.example.metringsystem.system.dao.rowMapers.CounterRowMapper;
    import
com.example.metringsystem.system.dao.rowMapers.UserRowMapper;
    import com.example.metringsystem.system.dao.utils.DateUtil;
    import
com.example.metringsystem.system.dao.utils.ParamsBuilder;
    import
org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
    import
org.springframework.dao.EmptyResultDataAccessException;
    import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
    import org.springframework.stereotype.Repository;
    import
org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

    import java.sql.Date;
    import java.time.LocalDate;
    import java.time.ZoneId;

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						78
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.Optional;

@Repository
public class BotRep {

    private final JdbcTemplate jdbcTemplate;

    private final ParamsBuilder paramsBuilder = new
ParamsBuilder<Object>();
    private final CounterRowMapper counterRowMapper = new
CounterRowMapper();
    private final UserRowMapper userRowMapper = new
UserRowMapper();

    @Autowired
    public BotRep(JdbcTemplate jdbcTemplate) {
        this.jdbcTemplate = jdbcTemplate;
    }

    @Transactional
    public void createUser(UserDTO user) {
        List<Object> parameters = paramsBuilder.newMap()
            .add(user.getChatId())
            .add(user.getArrears())
            .add(user.getContractNumber())
            .add(user.getLogin())
            .add(user.getPassword())
            .build();

        String sql = "INSERT INTO users (chat_id, arrears,
contract_number, login, password) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";
        jdbcTemplate.update(sql, parameters.toArray());
    }

    @Deprecated
    public void createUser(String login, String password) {
        String sql = "INSERT INTO users (login, password)
VALUES (?, ?)";
        jdbcTemplate.update(sql, login, password);
    }

    /*public boolean getPassword(String password) {
        String sql = "SELECT user_id FROM users WHERE login =
?";
        return jdbcTemplate.queryForObject(sql, String.class,
password);
    }*/

    public boolean getLogin(String login) {

```

```

        String sql = "SELECT COUNT(*) FROM users WHERE login
= ?";
        int count = jdbcTemplate.queryForObject(sql,
Integer.class, login);
        return count > 0;
    }

    @Transactional
    public boolean deleteUserByLogin(String login) {
        String sql = "DELETE FROM users WHERE login = ?";
        return jdbcTemplate.update(sql, login) > 0;
    }

    public long getId(String login) {
        String sql = "SELECT id FROM users WHERE login = ?";
        return jdbcTemplate.queryForObject(sql, long.class,
login);
    }

    public boolean getPasswordByLogin(String login, String
password) {
        String sql = "SELECT COUNT(*) FROM users WHERE login
= ? AND password = ?";
        int count = jdbcTemplate.queryForObject(sql,
Integer.class, login, password);
        return count > 0;
    }

    /*public List<String> getAllLogins() {
        String sql = "SELECT login FROM users";
        return jdbcTemplate.queryForList(sql, String.class);
    }

    public double getPaymentByCounterId(long counterId) {
        String sql = "SELECT payment FROM users WHERE
counter_id = ?";
        return jdbcTemplate.queryForObject(sql, Double.class,
counterId);
    }

    public List<Double> getAllPayment() {
        String sql = "SELECT payment FROM users";
        return jdbcTemplate.queryForList(sql, Double.class);
    }

    public void updateCounters(long counterId, int
newCounters) {
        String sql = "UPDATE users SET counters = ? WHERE
counter_id = ?";
        jdbcTemplate.update(sql, newCounters, counterId);
    }*/

```

```

        public String getPayment(String login) {
            String sql = "SELECT payment FROM users WHERE login =
?";
            return jdbcTemplate.queryForObject(sql, String.class,
login);
        }

        public Optional<UserDTO> getUserById(long userId){
            String sql = "SELECT * FROM users c WHERE id = ?";

            try {
                return
Optional.of(jdbcTemplate.queryForObject(sql,                userRowMapper,
userId));
            } catch (EmptyResultDataAccessException erdae){
                return Optional.empty();
            }
        }

        public Optional<UserDTO> getUserByChatId(long chatId){
            String sql = "SELECT * FROM users c WHERE chat_id =
?";

            try {
                return
Optional.of(jdbcTemplate.queryForObject(sql,                userRowMapper,
chatId));
            } catch (EmptyResultDataAccessException erdae){
                return Optional.empty();
            }
        }

        @Transactional
        public boolean createCounters(CounterDTO counter){

            List<Object> parameters = paramsBuilder.newMap()
                .add(counter.getUserId())
                .add(counter.getMonthCounter())
                .add(counter.getPaymentAmount())
                .add(counter.getPaid())
                .add(counter.getPaymentDate())
                .add(counter.getPaymentDelay())
                .build();

            String sql = "INSERT INTO counters(user_id,
month_counter, payment_amount, paid, payment_date, payment_delay)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";

            return jdbcTemplate.update(sql,
parameters.toArray())>0;
        }

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						81
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

@Transactional
public boolean updateCounters(CounterDTO counter){

    List<Object> parameters = paramsBuilder.newMap()
        .add(counter.getMonthCounter())
        .add(counter.getPaymentAmount())
        .add(counter.getPaid())
        .add(counter.getPaymentDate())
        .add(counter.getPaymentDelay())
        .add(counter.getId())
        .build();

    String sql = "UPDATE counters SET month_counter=?,
payment_amount=?, paid=?, payment_date=?, payment_delay=? WHERE
id = ?";

    return jdbcTemplate.update(sql,
parameters.toArray())>0;
}

// получения ежемесячных показаний с датой платежа и
оплаченной суммой
public List<CounterDTO> getCountersByUserId(long userId){
    String sql = "SELECT * FROM counters c WHERE user_id
= ? order by payment_date desc ";

    return jdbcTemplate.query(sql, counterRowMapper,
userId);
}

// получения показаний текущий месяц
public Optional<CounterDTO>
getCountersCurrentByUserId(long userId){
    String sql = "SELECT * FROM counters where user_id =
? and date_trunc('month', payment_date) = date_trunc('month',
CURRENT_DATE)";

    try {
        return
Optional.of(jdbcTemplate.queryForObject(sql, counterRowMapper,
userId));
    } catch (EmptyResultDataAccessException erdae){
        return Optional.empty();
    }
}

// получения показаний за предыдущий месяц
public Optional<CounterDTO>
getCountersPrevMonthByUserId(long userId){

```

```

        String sql = "SELECT * FROM counters where user_id =
? and date_trunc('month', payment_date) = date_trunc('month',
CURRENT_DATE - interval '1 month')";

        try {
            return
Optional.of(jdbcTemplate.queryForObject(sql,          counterRowMapper,
userId));
        } catch (EmptyResultDataAccessException erdae){
            return Optional.empty();
        }
    }

    public boolean addInvoice(LocalDate date, double
paymentAmount, Long userId) {
        CounterDTO counter = new CounterDTO();
        counter.setUserId(userId);
        counter.setPaymentAmount(paymentAmount);

        counter.setPaymentDate(DateUtil.localDateToDate(date));
        return createCounters(counter);
    }

    // получения списка показаний где платеж не был
    // осуществлен
    public List<CounterDTO>
getCountersWithEmptyOrLowPayment(){
        String sql = "SELECT * FROM counters c WHERE paid = 0
or paid < payment_amount order by payment_date desc ";

        return jdbcTemplate.query(sql, counterRowMapper);
    }

    // получения списка показаний за текущий месяц
    public List<CounterDTO> getAllCountersThisMonth(){
        String sql = "SELECT * FROM counters c WHERE
date_trunc('month', payment_date) = date_trunc('month',
CURRENT_DATE)";
        return jdbcTemplate.query(sql, counterRowMapper);
    }
}

package com.example.metringsystem.system.tasks;

import com.example.metringsystem.BotRep;
import com.example.metringsystem.system.actions.BaseAction;
import
com.example.metringsystem.system.dao.domain.CounterDTO;
import com.example.metringsystem.system.dao.domain.UserDTO;
import
org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

```

```

import org.springframework.scheduling.annotation.Scheduled;
import org.springframework.stereotype.Component;

import java.time.LocalDate;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import java.util.Optional;
import java.util.Random;

@Component
public class ScheduledTasks {

    private BotRep botRep;

    @Autowired
    public void setBotRep(BotRep botRep) {
        this.botRep = botRep;
    }

    private BaseAction baseAction;

    @Autowired
    public void setBaseAction(BaseAction baseAction) {
        this.baseAction = baseAction;
    }

    //@Schduled(cron = "00 10 28 * *")
    @Scheduled(fixedDelay = 120000)
    public void computeDebt(){

        if(LocalDate.now().getDayOfMonth() != 28)
            return;

        List<CounterDTO> listEmptyPaidCounters =
botRep.getAllCountersThisMonth();

        listEmptyPaidCounters.stream().forEach(c->{

            //Если За текущий месяц сумма платежа не указана
на 28 число, то добавить в задолжность среднюю сумму
            if(c.getPaid() == 0d){
                c.setPaymentDelay(300);

                botRep.updateCounters(c);
            } else

            //если показания за текущий месяц указаны, но
оплаченная сумма не соответствует показаниям на 28 число(из расчёта
куб воды = 30.руб) установить соответств. Сумму в задолжность и
оповестить пользователя.
            if(c.getPaid() >0 && (c.getPaid() <
c.getMonthCounter() * 30)){

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						84
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        c.setPaymentDelay((c.getMonthCounter() * 30 -
c.getPaid())));

        Optional<UserDTO> user =
botRep.getUserById(c.getUserId());

        user.ifPresent(u->{

baseAction.sendOnlyTextToUser(u.getChatId(), "Сумма задолженности
в этом месяце: *" + c.getPaymentDelay() + "*");
        });

        botRep.updateCounters(c);
    }

    });
}

package com.example.metringsystem.system.dao.utils;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class ParamsBuilder<E> {

    public ParamsBuilder() {
    }

    protected List<E> newContainer() {
        return new ArrayList<>();
    }

    public final ParamsBuilder.Builder newMap() {
        ParamsBuilder.Builder builder = new
ParamsBuilder.Builder();
        this.preInit(builder);
        return builder;
    }

    protected void preInit(ParamsBuilder.Builder builder) {
    }

    public final class Builder {
        private final List<E> list;

        private Builder() {
            this.list = ParamsBuilder.this.newContainer();
        }

        public final ParamsBuilder.Builder add(E value) {

```

```

        this.list.add(value);
        return this;
    }

    public final List<E> build() {
        return this.list;
    }
}

package com.example.metringsystem.system.dao.utils;

import java.time.LocalDate;
import java.time.ZoneId;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.util.Date;

public class DateUtil {

    public static LocalDate parseDate(String date){
        DateTimeFormatter formatter =
        DateTimeFormatter.ofPattern("dd.MM.yyyy");
        LocalDate dateTime = LocalDate.parse(date,
        formatter);

        return dateTime;
    }

    public static Date localDateToDate(LocalDate date){
        return Date.from(
date.atStartOfDay(ZoneId.systemDefault()).toInstant()
        );
    }
}

package com.example.metringsystem.system.dao.rowMapers;

import
com.example.metringsystem.system.dao.domain.CounterDTO;
import com.example.metringsystem.system.dao.domain.UserDTO;
import org.springframework.jdbc.core.RowMapper;

import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

public class UserRowMapper implements RowMapper<UserDTO> {
    @Override
    public UserDTO mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws
SQLException {
        UserDTO userDTO = new UserDTO();
        userDTO.setId(rs.getLong("id"));
    }
}

```

```

        userDTO.setArrears(rs.getDouble("arrears"));

userDTO.setContractNumber(rs.getLong("contract_number"));
        userDTO.setLogin(rs.getString("login"));
        userDTO.setPassword(rs.getString("password"));
        userDTO.setChatId(rs.getLong("chat_id"));

        return userDTO;
    }
}

package com.example.metringsystem.system.dao.rowMapers;

import
com.example.metringsystem.system.dao.domain.CounterDTO;
import org.springframework.jdbc.core.RowMapper;

import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

public class CounterRowMapper implements
RowMapper<CounterDTO> {

    @Override
    public CounterDTO mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws
SQLException {

        CounterDTO counterDTO = new CounterDTO();
        counterDTO.setId(rs.getLong("id"));

counterDTO.setMonthCounter(rs.getInt("month_counter"));

counterDTO.setPaymentAmount(rs.getDouble("payment_amount"));
        counterDTO.setPaid(rs.getDouble("paid"));

counterDTO.setPaymentDate(rs.getDate("payment_date"));

counterDTO.setPaymentDelay(rs.getDouble("payment_delay"));
        counterDTO.setUserId(rs.getLong("user_id"));

        return counterDTO;
    }
}

package com.example.metringsystem.system.dao.domain;

//import lombok.Data;

import javax.persistence.*;
import java.util.ArrayList;

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						87
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

import java.util.Date;
import java.util.List;

@Entity
@Table(name = "users")
//@Data
public class UserDTO {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "id")
    private long id;

    //задолженность
    @Column(name = "arrears")
    private double arrears;

    //Номер договора
    @Column(name = "contract_number")
    private long contractNumber;

    @Column(name = "login", unique = true)
    private String login;

    @Column(name = "password")
    private String password;

    @Column(name="chat_id", unique = true)
    private long chatId;

    public long getId() {
        return id;
    }

    public void setId(long id) {
        this.id = id;
    }

    public double getArrears() {
        return arrears;
    }

    public void setArrears(double arrears) {
        this.arrears = arrears;
    }

    public long getContractNumber() {
        return contractNumber;
    }

    public void setContractNumber(long contractNumber) {
        this.contractNumber = contractNumber;
    }
}

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						88
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

    public String getLogin() {
        return login;
    }

    public void setLogin(String login) {
        this.login = login;
    }

    public String getPassword() {
        return password;
    }

    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    }

    public long getChatId() {
        return chatId;
    }

    public void setChatId(long chatId) {
        this.chatId = chatId;
    }
}

package com.example.metringsystem.system.dao.domain;

//import lombok.Data;

import javax.persistence.*;
import java.util.Date;

@Entity
@Table(name="counters")
//@Data
public class CounterDTO {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private long id;

    // Ежемесячные показания
    @Column(name="month_counter")
    private int monthCounter;

    //Сумма к оплате за месяц
    @Column(name="payment_amount")
    private double paymentAmount;

    //Оплаченная сумма за месяц
    @Column(name="paid")

```

```

private double paid;

//Дата платежа
@Column(name="payment_date", columnDefinition = "DATE")
private Date paymentDate;

// Просрочка платежа
@Column(name="payment_delay")
private double paymentDelay;

@Column(name="user_id")
private long userId;

public long getId() {
    return id;
}

public void setId(long id) {
    this.id = id;
}

public int getMonthCounter() {
    return monthCounter;
}

public void setMonthCounter(int monthCounter) {
    this.monthCounter = monthCounter;
}

public double getPaymentAmount() {
    return paymentAmount;
}

public void setPaymentAmount(double paymentAmount) {
    this.paymentAmount = paymentAmount;
}

public double getPaid() {
    return paid;
}

public void setPaid(double paid) {
    this.paid = paid;
}

public Date getPaymentDate() {
    return paymentDate;
}

public void setPaymentDate(Date paymentDate) {
    this.paymentDate = paymentDate;
}

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						90
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        public double getPaymentDelay() {
            return paymentDelay;
        }

        public void setPaymentDelay(double paymentDelay) {
            this.paymentDelay = paymentDelay;
        }

        public long getUserId() {
            return userId;
        }

        public void setUserId(long userId) {
            this.userId = userId;
        }
    }

    package com.example.metringsystem.system.actions;

    import
com.example.metringsystem.system.actions.reply.ReplyFlow;
    import com.example.metringsystem.system.dao.domain.UserDTO;
    import org.apache.logging.log4j.util.Strings;
    import org.springframework.dao.DuplicateKeyException;
    import org.springframework.stereotype.Component;
    import
org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.CallbackQuery;
    import org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.Message;
    import
org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.inlinequery.InlineQuery
;
    import
org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.replykeyboard.InlineKey
boardMarkup;
    import
org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.replykeyboard.buttons.I
nlineKeyboardButton;

    import java.util.*;
    import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;

    @Component
    public class RegistrationAction extends BaseAction implements
IActions {

        //map to store registration for new users
        private Map<Long, UserDTO> cacheMapRegistration = new
ConcurrentHashMap<>();
        private Map<Long, Integer> cacheMapRegistrationMessage =
new ConcurrentHashMap<>();

        private Map<String, String> registerPairBind = null;
        public static final String prefix = "regUser";

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						91
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

@Override
public String getName() {
    return "registration";
}

@Override
public String getPrefix() {
    return prefix;
}

public void registrationInit(Message msg){
    UserDTO newUser =
cacheMapRegistration.computeIfAbsent(msg.getChatId(), u-> new
UserDTO());
    displayRegister(msg, newUser);
}

private void doRegisterUser(Long id) {
    cacheMapRegistration.computeIfPresent(id, (charId,
userDTO)->{
        userDTO.setChatId(charId);
        getBotRep().createUser(userDTO);
        cacheMapRegistration.computeIfPresent(charId, (k,
v) -> { cacheMapRegistration.remove(k); return v; });

cacheMapRegistrationMessage.computeIfPresent(charId, (k, v) -> {
cacheMapRegistrationMessage.remove(k); return v; });
        return userDTO;
    });
}

public StringBuffer buildRegistrationInfo(UserDTO user){
    StringBuffer sb = new StringBuffer(0);
    sb.append("Регистрация нового
пользователя.").append(newLine).append(newLine);

    sb

.append((Strings.isEmpty(user.getLogin()))?checked:" ")
.append(" *Login*: ")

.append((Strings.isEmpty(user.getLogin()))?noData+" no
login":user.getLogin())
.append(newLine);

    sb

.append((Strings.isEmpty(user.getPassword()))?checked:" ")
.append(" *Password*: ")

.append((Strings.isEmpty(user.getPassword()))?noData+" no
password":user.getPassword())
.append(newLine);

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						92
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        sb

.append((user.getContractNumber()>0)?checked:" ")
        .append(" *Contract Number*: ")
        .append((user.getContractNumber() ==
0)?noData+" no contract number":user.getContractNumber())
        .append(newLine)
        .append(newLine);
    return sb;
}

private void displayRegister(Message msg, UserDTO user) {
    StringBuffer sb = buildRegistrationInfo(user);

    // check if a user is fully filled
    boolean complete = (
        Strings.isEmpty(user.getLogin()) &&
        Strings.isEmpty(user.getPassword()) &&
        user.getContractNumber() > 0
    );

    InlineKeyboardMarkup markup =
registrationButtonMarkup(complete);

    sendTextWithMarkup(msg.getChatId(), sb.toString(),
markup);
}

private void displayRegisterEdit(Message msg, UserDTO
user, Integer messageId) {

    StringBuffer sb = buildRegistrationInfo(user);

    // check if a user is fully filled
    boolean complete = (
        Strings.isEmpty(user.getLogin()) &&
        Strings.isEmpty(user.getPassword()) &&
        user.getContractNumber() > 0
    );

    InlineKeyboardMarkup markup =
registrationButtonMarkup(complete);

    sendEditTextWithMarkup(msg.getChatId(),
sb.toString(), messageId, markup);
}

private InlineKeyboardMarkup
registrationButtonMarkup(boolean complete) {

    String prefix = getPrefix();

```

```

        List<List<InlineKeyboardButton>> buttons = new
ArrayList<>();

        List<InlineKeyboardButton> buttonsLine1 = new
ArrayList<>();

buttonsLine1.add(InlineKeyboardButton.builder().text("Login").call
backData(prefix+"-login").build());

buttonsLine1.add(InlineKeyboardButton.builder().text("Password").c
allbackData(prefix+"-password").build());

buttonsLine1.add(InlineKeyboardButton.builder().text("Contract
Number").callbackData(prefix+"-contractNumber").build());
        buttons.add(buttonsLine1);

        if(complete) {
            List<InlineKeyboardButton> buttonsLine2 = new
ArrayList<>();

buttonsLine2.add(InlineKeyboardButton.builder().text("\uD83D\uDCBE
Register").callbackData(prefix + "-doregister").build());
            buttons.add(buttonsLine2);
        }

        InlineKeyboardMarkup markupKeyboard = new
InlineKeyboardMarkup();

        markupKeyboard.setKeyboard(buttons);

        return markupKeyboard;
    }

    public void handleInlineQuery(InlineQuery iq){

    }

    public void handleCallbackQuery(CallbackQuery cb) {
        ActionCommand ac = new
ActionCommand(cb.getData()).parse();

        cacheMapRegistrationMessage.putIfAbsent(cb.getMessage().getChatId(
), cb.getMessage().getMessageId());

        if (ac.isAction("login") || ac.isAction("password")
|| ac.isAction("contractNumber")) {
            sendOnlyTextToUser(cb.getMessage().getChatId(),
getRegisterPairBind().get(ac.getAction()));

getRws().registerReplyWait(cb.getMessage().getChatId(), prefix,
prefix+"-"+ac.getAction(), cb.getMessage().getMessageId());

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						94
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        } else if (ac.isAction("doregister")) {
            try {
                doRegisterUser(cb.getMessage().getChatId());
            } catch (DuplicateKeyException dke) {
                sendOnlyTextToUser(
                    cb.getMessage().getChatId(),
                    "Пользователь с таким логином или с
таким Chat ID существует: "+
parseErrorMessage(dke.getMessage()));
                return;
            } catch (Exception pe) {
                sendOnlyTextToUser(cb.getMessage().getChatId(), "Ошибка! Что-то
пошло не так: "+ pe.getMessage());
                return;
            }
            sendOnlyTextToUser(cb.getMessage().getChatId(),
"Пользователь успешно создан!");
        }
    }

    public Map<String, String> getRegisterPairBind() {
        if(registerPairBind == null){
            registerPairBind = new HashMap<>();

            registerPairBind.put("login", "Введите @логин");
            registerPairBind.put("password", "Введите
@пароль");
            registerPairBind.put("contractNumber", "Введите
@номер контракта");
        }

        return registerPairBind;
    }

    public void handleReplyMessage(Message msg, ReplyFlow rf)
    {
        ActionCommand ac = new
        ActionCommand(rf.getCommandId()).parse();

        if(!(ac.isAction("login") || ac.isAction("password")
|| ac.isAction("contractNumber"))){
            return;
        }

        UserDTO userDTO =
        cacheMapRegistration.get(msg.getChatId());

        if(ac.isAction("login")){
            userDTO.setLogin(msg.getText());
        } else if(ac.isAction("password")){
            userDTO.setPassword(msg.getText());
        }
    }

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						95
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        } else if (ac.isAction("contractNumber")) {
            try {

userDTO.setContractNumber(Integer.valueOf(msg.getText()));
                } catch (NumberFormatException nfe) {

sendOnlyTextToUser(msg.getChatId(), "Некоректный формат, Contract
Number должен быть числом");
                }
            }

            getRws().consumeReplyWait(msg.getChatId());
            //deleteLastMessage(msg.getChatId().toString(),
rf.getUpdMessageId()+1);
            //deleteLastMessage(msg.getChatId().toString(),
rf.getUpdMessageId()+2);
            Integer editMessageId =
cacheMapRegistrationMessage.get(msg.getChatId());

            if (editMessageId != null)
                displayRegisterEdit(msg, userDTO, editMessageId);
        }

private String parseErrorMessage(String message) {
    if (Strings.isEmpty(message)) {
        String[] lines = message.split("\n");

        return Arrays.stream(lines).filter(l-
>l.startsWith("Detail:")).findFirst().orElse("");
    } else {
        return message;
    }
}

package com.example.metringsystem.system.actions;

public interface IActions {

    public final String newLine = "\n";
    public final String tabLine = "\t";
    public final String noData = "\uD83D\uDEAB";
    public final String checked = "\u2714";

    String getName();
    String getPrefix();
}

package com.example.metringsystem.system.actions;

```

```

import
com.example.metringsystem.system.actions.reply.ReplyFlow;
import
com.example.metringsystem.system.dao.domain.CounterDTO;
import com.example.metringsystem.system.dao.domain.UserDTO;
import org.apache.logging.log4j.util.Strings;
import org.springframework.stereotype.Component;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.methods.send.SendMessage;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.CallbackQuery;
import org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.Message;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.replykeyboard.InlineKey
boardMarkup;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.replykeyboard.buttons.I
nlineKeyboardButton;
import
org.telegram.telegrambots.meta.exceptions.TelegramApiException;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Optional;

@Component
public class CommonAction extends BaseAction implements
IActions{

    public static final String prefix = "comact";

    public final List<String> keyboardReplyNames =
List.of("Сумма к оплате", "Задолженность", "Показания", "Добавить
текущий платеж");

    @Override
    public String getName() {
        return "common";
    }

    @Override
    public String getPrefix() {
        return prefix;
    }

    public void handleKeyboardReply(Message msg, String
replayName) {
        if (Strings.isEmpty(replayName))
            return;

        Optional<UserDTO> user =
getBotRep().getUserByChatId(msg.getChatId());

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						97
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        if(!user.isPresent()){
            sendOnlyTextToUser(msg.getChatId(), "Пользователь
не зарегистрирован! Пройти регистрацию /registration");
            return;
        }

        Long chatId = msg.getChatId();

        if(replayName.equals("Сумма к оплате")){
            user.ifPresent(u->{
                Optional<CounterDTO> counter =
getBotRep().getCountersCurrentByUserId(u.getId());

                counter.ifPresentOrElse((c)->{

                    StringBuffer sb = new StringBuffer();
                    sb
                        .append("Сумма к оплате за
текущий месяц: *")
                        .append(c.getPaymentAmount())
                        .append("*");

                    sendOnlyTextToUser(chatId,
sb.toString());

                }, ()->{
                    sendOnlyTextToUser(chatId, "Записи
показания за текущий месяц не найдено");
                });
            });

        } else if(replayName.equals("Задолженность")){

            user.ifPresent(u->{
                Optional<CounterDTO> counter =
getBotRep().getCountersCurrentByUserId(u.getId());

                counter.ifPresentOrElse((c)->{

                    StringBuffer sb = new StringBuffer();
                    sb
                        .append("Задолженность за текущий
месяц: *")
                        .append(c.getPaymentDelay())
                        .append("*");

                    sendOnlyTextToUser(chatId,
sb.toString());

                }, ()->{
                    sendOnlyTextToUser(chatId, "Записи
показания за текущий месяц не найдено");
                });
            });
        }
    }

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						98
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        } else if(replayName.equals("Показания")){
            inlineMeterKeyboard(msg);
        } else if(replayName.equals("Добавить текущий
платеж")){
            sendOnlyTextToUser(chatId, "Введите сумму платежа
за текущий месяц:");
            getRws().registerReplyWait(chatId, prefix,
prefix+"-currentpayment", msg.getMessageId());
        }

    }

    public void inlineMeterKeyboard(Message msg){
        SendMessage s = new SendMessage();
        s.setChatId(msg.getChatId().toString()); // Боту
может писать не один человек, и поэтому чтобы отправить сообщение,
грубо говоря нужно узнать куда его отправлять
        s.enableMarkdown(true);

        StringBuffer sb = new StringBuffer();
        sb
            .append("Показания счетчиков:");
        s.setText(sb.toString());

        List<List<InlineKeyboardButton>> buttons = new
ArrayList<>();

        List<InlineKeyboardButton> buttonRow = new
ArrayList<>();

        buttonRow.add(InlineKeyboardButton.builder().text("Текущий").callb
ackData(getPrefix()+"-metercur").build());

        buttonRow.add(InlineKeyboardButton.builder().text("Предыдущий").ca
llbackData(getPrefix()+"-meterprew").build());

        //buttonRow.add(InlineKeyboardButton.builder().text("Все").callbac
kData(getPrefix()+"-meterall").build());
        buttons.add(buttonRow);

        buttonRow = new ArrayList<>();

        buttonRow.add(InlineKeyboardButton.builder().text("Внести
значения").callbackData(getPrefix()+"-meterenter").build());
        buttons.add(buttonRow);

        InlineKeyboardMarkup markupKeyboard = new
InlineKeyboardMarkup();

        markupKeyboard.setKeyboard(buttons);
        s.setReplyMarkup(markupKeyboard);
    }

```

```

        try {
            getBot().execute(s);
        } catch (TelegramApiException tae) {
            tae.printStackTrace();
        }
    }

    public void handleCallbackQuery(CallbackQuery cb) {

        if (cb.getData().startsWith(getPrefix())) {

            ActionCommand ac = new
            ActionCommand(cb.getData()).parse();
            Optional<UserDTO> user =
            getBotRep().getUserByChatId(cb.getFrom().getId());

            Long chatId = cb.getMessage().getChatId();
            if (ac.isAction("metercur")) {
                user.ifPresent(u->{
                    Optional<CounterDTO> counter =
                    getBotRep().getCountersCurrentByUserId(u.getId());

                    counter.ifPresentOrElse((c)->{

                        StringBuffer sb = new StringBuffer();
                        sb
                            .append("Показания на текущий
месяц: *")
                            .append(c.getMonthCounter())
                            .append("*");

                        sendOnlyTextToUser(chatId,
sb.toString());
                    }, ()->{
                        sendOnlyTextToUser(chatId, "Записи
показания за текущий месяц не найдено");
                    });
                });
            } else if (ac.isAction("meterprev")) {
                user.ifPresent(u->{
                    Optional<CounterDTO> counter =
                    getBotRep().getCountersPrevMonthByUserId(u.getId());

                    counter.ifPresentOrElse((c)->{

                        StringBuffer sb = new StringBuffer();
                        sb
                            .append("Показания за
предыдущий месяц: *")
                            .append(c.getMonthCounter())
                            .append("*");

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						100
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        sendOnlyTextToUser(chatId,
sb.toString());
    }, ()->{
        sendOnlyTextToUser(chatId, "Записи
показания за предыдущий месяц не найдено");
    });
    } else if (ac.isAction("meterenter")) {
//action.sendMessageToAllUser(cb.getMessage(), "delete");
        sendOnlyTextToUser(chatId, "Введите показания
за текущий месяц:");
        getRws().registerReplyWait(chatId, prefix,
prefix+"-"+ac.getAction(), cb.getMessage().getMessageId());
    }
}

public void handleReplyMessage(Message msg, ReplyFlow rf)
{
    ActionCommand ac = new
ActionCommand(rf.getCommandId()).parse();

    if(! (ac.isAction("meterenter") ||
ac.isAction("currentpayment"))){
        return;
    }

    Long chatId = msg.getChatId();
    Optional<UserDTO> user =
getBotRep().getUserByChatId(chatId);

    if(ac.isAction("meterenter")){
        try {
            Integer meter =
Integer.valueOf(msg.getText());

            user.ifPresent(u->{
                Optional<CounterDTO> counter =
getBotRep().getCountersCurrentByUserId(u.getId());

                counter.ifPresentOrElse((c)->{

                    c.setMonthCounter(meter);

                    getBotRep().updateCounters(c);

                    StringBuffer sb = new StringBuffer();
                    sb
.append("Показания на текущий
месяц добавлены");

```

```

                                sendOnlyTextToUser(chatId,
sb.toString());

getRws().consumeReplyWait(msg.getChatId());
                                }, ()->{
                                    sendOnlyTextToUser(chatId, "Записи
показания за текущий месяц не найдено");
                                });
        });

        } catch (NumberFormatException nfe){

sendOnlyTextToUser(msg.getChatId(), "Некорректный формат, Показания
должен быть числом");
        }
        } else if(ac.isAction("currentpayment")){
            try {
                Double paidSumm =
Double.valueOf(msg.getText());

                user.ifPresent(u->{
                    Optional<CounterDTO> counter =
getBotRep().getCountersCurrentByUserId(u.getId());

                    counter.ifPresentOrElse((c)->{

                        c.setPaid(paidSumm);

                        getBotRep().updateCounters(c);

                        StringBuffer sb = new StringBuffer();
                        sb.append("Платеж за текущий месяц
добален");

                                sendOnlyTextToUser(chatId,
sb.toString());

getRws().consumeReplyWait(msg.getChatId());
                                }, ()->{
                                    sendOnlyTextToUser(chatId, "Записи
показания за текущий месяц не найдено");
                                });
                            });

                        } catch (NumberFormatException nfe){

sendOnlyTextToUser(msg.getChatId(), "Некорректный формат, Сумма
платежа должен быть числом");
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

package com.example.metringsystem.system.actions;

import com.example.metringsystem.BotRep;
import com.example.metringsystem.TelegramBot;
import
com.example.metringsystem.system.actions.reply.ReplyWaitService;
//import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import
org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Component;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.methods.send.SendMessage;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.methods.updatingmessages.Delete
Message;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.methods.updatingmessages.EditMe
ssageText;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.replykeyboard.InlineKey
boardMarkup;
import
org.telegram.telegrambots.meta.exceptions.TelegramApiException;

@Slf4j
@Component
public class BaseAction {
    private TelegramBot bot;

    @Autowired
    public void setBot(TelegramBot bot) {
        this.bot = bot;
    }

    public TelegramBot getBot() {
        return bot;
    }

    private BotRep botRep;

    @Autowired
    public void setBotRep(BotRep botRep) {
        this.botRep = botRep;
    }

    public BotRep getBotRep() {
        return botRep;
    }

    private ReplyWaitService rws;

```

```

public ReplyWaitService getRws() {
    return rws;
}

@Autowired
public void setRws(ReplyWaitService rws) {
    this.rws = rws;
}

public boolean sendOnlyTextToUser(Long userId, String
text) {
    if(userId == null)
        return false;

    SendMessage s = new SendMessage();
    s.setChatId(userId.toString());
    s.disableWebPagePreview();
    s.setParseMode("Markdown");
    s.setText(text);

    try {
        getBot().execute(s);
        //log.info(userId+": " +text);
        System.out.println(userId+": " +text);
        return true;
    } catch (TelegramApiException e) {
        e.printStackTrace();
    }

    return false;
}

public void sendTextWithMarkup(Long chatId, String text,
InlineKeyboardMarkup replyMarkup) {

    SendMessage s = new SendMessage();
    s.setChatId(chatId.toString());
    s.enableMarkdown(true);

    s.setText(text);
    s.setReplyMarkup(replyMarkup);

    try {
        getBot().execute(s);
        //log.info(chatId+": " +text);
        System.out.println(chatId+": " +text);
    } catch (TelegramApiException tae) {
        tae.printStackTrace();
    }
}

public void sendEditTextWithMarkup(Long chatId, String
text, Integer messageId, InlineKeyboardMarkup replyMarkup) {

```

```

        EditMessageText em = new EditMessageText();

        em.setChatId(chatId.toString());
        em.enableMarkdown(true);
        em.setMessageId(messageId);

        em.setText(text);
        em.setReplyMarkup(replyMarkup);

        try {
            getBot().execute(em);
        } catch (TelegramApiException tae) {
            tae.printStackTrace();
        }
    }

    public synchronized void deleteLastMessage(String chatId,
Integer messageId){
        DeleteMessage dm = new DeleteMessage(chatId,
messageId);
        try {
            getBot().execute(dm);
        } catch (TelegramApiException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

package com.example.metringsystem.system.actions;

import com.example.metringsystem.BotRep;
import com.example.metringsystem.TelegramBot;
import
com.example.metringsystem.system.actions.reply.ReplyWaitService;
//import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import
org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Component;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.methods.send.SendMessage;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.methods.updatingmessages.Delete
Message;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.methods.updatingmessages.EditMe
ssageText;
import
org.telegram.telegrambots.meta.api.objects.replykeyboard.InlineKey
boardMarkup;
import
org.telegram.telegrambots.meta.exceptions.TelegramApiException;

```

```

//@Slf4j
@Component
public class BaseAction {
    private TelegramBot bot;

    @Autowired
    public void setBot(TelegramBot bot) {
        this.bot = bot;
    }

    public TelegramBot getBot() {
        return bot;
    }

    private BotRep botRep;

    @Autowired
    public void setBotRep(BotRep botRep) {
        this.botRep = botRep;
    }

    public BotRep getBotRep() {
        return botRep;
    }

    private ReplyWaitService rws;

    public ReplyWaitService getRws() {
        return rws;
    }

    @Autowired
    public void setRws(ReplyWaitService rws) {
        this.rws = rws;
    }

    public boolean sendOnlyTextToUser(Long userId, String
text) {
        if(userId == null)
            return false;

        SendMessage s = new SendMessage();
        s.setChatId(userId.toString());
        s.disableWebPagePreview();
        s.setParseMode("Markdown");
        s.setText(text);

        try {
            getBot().execute(s);
            //log.info(userId+": " +text);
            System.out.println(userId+": " +text);

```

```

        return true;
    } catch (TelegramApiException e) {
        e.printStackTrace();
    }

    return false;
}

    public void sendTextWithMarkup(Long chatId, String text,
    InlineKeyboardMarkup replyMarkup) {

        SendMessage s = new SendMessage();
        s.setChatId(chatId.toString());
        s.enableMarkdown(true);

        s.setText(text);
        s.setReplyMarkup(replyMarkup);

        try {
            getBot().execute(s);
            //log.info(chatId+": " +text);
            System.out.println(chatId+": " +text);
        } catch (TelegramApiException tae) {
            tae.printStackTrace();
        }
    }

    public void sendEditTextWithMarkup(Long chatId, String
    text, Integer messageId, InlineKeyboardMarkup replyMarkup) {

        EditMessageText em = new EditMessageText();

        em.setChatId(chatId.toString());
        em.enableMarkdown(true);
        em.setMessageId(messageId);

        em.setText(text);
        em.setReplyMarkup(replyMarkup);

        try {
            getBot().execute(em);
        } catch (TelegramApiException tae) {
            tae.printStackTrace();
        }
    }

    public synchronized void deleteLastMessage(String chatId,
    Integer messageId){
        DeleteMessage dm = new DeleteMessage(chatId,
    messageId);

        try {
            getBot().execute(dm);
        } catch (TelegramApiException e) {

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						107
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        e.printStackTrace();
    }
}

package com.example.metringsystem.system.actions.reply;

import org.springframework.stereotype.Service;
import
org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

@Service
@Transactional
public class ReplyWaitServiceImpl implements ReplyWaitService
{
    private final Map<Long, ReplyFlow> replyWaitCache = new
HashMap<>();

    @Override
    public Map<Long, ReplyFlow> getReplyWaitCache() {
        return replyWaitCache;
    }

    @Override
    public boolean hasReply(Long userId, String command) {

        ReplyFlow rf = replyWaitCache.get(userId);

        return rf != null && (command != null &&
command.equals(rf.getCommand()));
    }

    @Override
    public void registerReplyWait(Long userId, String
command, String commandId, Integer updMessageId) {
        replyWaitCache.put(userId, new ReplyFlow(command,
commandId, updMessageId));
    }

    @Override
    public void registerReplyWait(Long userId, String
command, String commandId) {
        replyWaitCache.put(userId, new ReplyFlow(command,
commandId, null));
    }

    @Override
    public ReplyFlow consumeReplyWait(Long userId) {

```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						108
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        ReplyFlow rf = replyWaitCache.get(userId);

        if(rf != null){
            replyWaitCache.remove(userId);
        }

        return rf;
    }

}

package com.example.metringsystem.system.actions.reply;

import java.util.Map;

public interface ReplyWaitService {

    Map<Long, ReplyFlow> getReplyWaitCache();

    boolean hasReply(Long userId, String commandId);

    void registerReplyWait(Long userId, String command,
String commandId, Integer updMessageId);

    void registerReplyWait(Long userId, String command,
String commandId);

    ReplyFlow consumeReplyWait(Long userId);
}

package com.example.metringsystem.system.actions.reply;

public class ReplyFlow {

    private String command;
    private String commandId;
    private Integer updMessageId;

    public ReplyFlow(String command, String commandId,
Integer updMessageId) {
        this.command = command;
        this.commandId = commandId;
        this.updMessageId = updMessageId;
    }

    public String getCommand() {
        return command;
    }

    public String getCommandId() {
        return commandId;
    }
}

```

```
public Integer getUpdMessageId() {  
    return updMessageId;  
}  
}
```

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						110
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Приложение В

(Обязательное)

Система учёта показаний счётчиков воды с использованием чат-бота

Презентация

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						111
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Система учёта показаний счётчиков воды с использованием чат-бота

Автор работы:

студент 4 курса гр.20ВВП1 Сафронов Денис

Научный руководитель:

к.т.н., доцент Токарев Андрей Николаевич

Актуальность проекта

- Доступ к базе показаний со своего смартфона
- Учёт расхода ресурсов и средств
- Своевременное оповещение об оплате или внесении показаний

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						112
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		


Цель работы:

Изучение систем учёта показаний счётчиков и разработка системы для сбора и обработки показаний с использованием популярной социальной сети - телеграм


Анализ аналогов

Функционал	<u>mos.ru</u>	квартплата онлайн	<u>ГИС ЖКХ</u>
Авторизация	+	+	-
Возможность просмотра показаний за прошедшие месяцы	+	+	+
Возможность просмотра суммы оплаты за прошедшие месяцы	+	+	-
Возможность указать расход за текущий месяц в любой месяц	-	-	-
Доступ для всех жителей РФ	-	+	+



Выбор технологий





UML диаграммы:



Запуск бота и регистрация:



Проверка основных функций бота:



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ

Лист

115

Заключение:

В ходе выполнения данной работы был проведен анализ современных систем учёта показаний счётчиков, выявлены их особенности и основные характеристики, удовлетворяющие потребности в планировании и организации работы предприятия. Получены навыки проектирования телеграм-ботов.

В результате работы была спроектирована, разработана и отлажена система учёта показаний счётчиков на базе телеграм-бота.

					ПГУ 1.090301.23.001 ПЗ	Лист
						116
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		