

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет
вычислительной техники

Кафедра
«Вычислительная техника»

Направление подготовки: 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»

Магистерская программа: «Прикладной искусственный интеллект»

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

на тему

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ
БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
НЕЙРОСЕТЕВЫХ СИСТЕМАХ**

Студент 22ВВИм2

 24.06.2024
(подпись, дата)

Судаков М.Н.

(фамилия, инициалы)

Руководитель д.т.н, проф.

 24.06.2024
(подпись, дата)

Бождай А.С.


(фамилия, инициалы)

Нормоконтролёр к.т.н, доцент

 24.06.2024
(подпись, дата)


Бычков А.С.

(фамилия, инициалы)

Рецензент 

(должность, место работы)


(подпись, дата)

 А.С.
(фамилия, инициалы)


Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от 24.05.24 № 11)

Заведующий кафедрой д.т.н, проф.


(подпись, дата)

Митрохин М.А.

(фамилия, инициалы)

Работа защищена с отметкой  (протокол заседания ГЭК от 25.06.24 № 45)

Секретарь ГЭК к.т.н, доцент


(подпись, дата)

Гурин Е.И.

(фамилия, инициалы)

Пенза, 2024

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет


вычислительной техники

Кафедра

«Вычислительная техника»

«Утверждаю»

Заведующий кафедрой

 М.А.Митрохин
(подпись, инициалы, фамилия)
«В» 09 2022г.

ЗАДАНИЕ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ

1. Студент Судаков Михаил Николаевич гр. 22ВВИм2
факультета вычислительной техники

2. Тема работы Исследование вопросов безопасности в интеллектуальных
нейросетевых системах

Тема утверждена приказом ПГУ № 765/о от «13» сентября 2022г.

3. Руководитель работы д.т.н, проф. Бождай А.С.

4. Задание на работу (назначение разработки, исходные данные и т.п.)

1. Исследовать методы глубокого обучения для распознавания дорожных знаков.

2. Проанализировать уязвимости нейронных сетей.

3. Исследовать и реализовать методы защиты нейронных сетей от атак.

4. Разработать программную систему, выполняющую функции обработки
и определения изображения, используя библиотеки PyTorch и TensorFlow.

5. Перечень подлежащих разработке вопросов



1. Обзор и анализ современных подходов к распознаванию дорожных знаков с
использованием нейронных сетей.

2. Исследование и классификация видов атак на нейронные сети.

3. Внедрение и обоснование методов защиты нейронных сетей.

4. Реализация и оценка эффективности предложенных методов защиты.

6. Календарный график выполнения работы

Наименование этапов работы	Объем работы	Срок выполнения	Подпись руководителя
1. Анализ ТЗ и предметной области.	10%	13.09.2022	
2. Обзор и исследование методов атак.	15%	11.11.2022	
3. Исследование методов защиты и их реализация.	15%	07.02.2023	
4. Разработка ПО.	25%	10.10.2023	
5. Тестирование ПО.	25%	24.03.2024	
6. Оформление пояснительной записки.	10%	31.05.2024	
7. Нормоконтроль.	-	04.06.2024	

Дата выдачи задания « 13 » сентября 2022 г.

Руководитель магистерской работы _____

(подпись, инициалы, фамилия)


А.С.Бождай

Задание к исполнению принял студент _____


(подпись, инициалы, фамилия)


М.Н.Судаков

Работу к защите допустить

Декан факультета _____

(подпись, инициалы, фамилия)


Л.Р.Фионова

РЕФЕРАТ

Магистерская работа содержит 78 листов, 41 рисунок, 30 источников
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, АТАКИ НА НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, ЗАЩИТА ОТ
АТАК, ДЕТЕКЦИЯ АТАК, УСТОЙЧИВОСТЬ МОДЕЛИЯ

Основной целью работы является повышение устойчивости нейронных сетей к различным видам атак и разработка методов защиты для обеспечения надежности моделей.

Объектом исследования в магистерской диссертации выступают нейронные сети и методы защиты от атак.

Предметом исследования являются различные виды атак на нейронные сети и методы их предотвращения, а также повышение устойчивости моделей.

В рамках данной работы проведен обзор существующих методов защиты нейронных сетей, а также разработаны и протестированы новые методы для повышения устойчивости моделей к атакам.

В результате магистерской работы были применены методы генерации атак и оценки их воздействия на модели нейронных сетей. Проведена сравнительная оценка различных методов защиты, выделены их преимущества и недостатки. Продемонстрирована эффективность предложенных методов защиты на примере распознавания дорожных знаков.

Результаты исследования могут быть применены в областях, требующих высокой надежности и безопасности нейронных сетей, таких как автономное вождение, системы безопасности и другие приложения, где важна защита от атак и устойчивость моделей.

					ПГУ 1.090401.45.001 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.		Суданов М.И.		24.08.24	Исследование вопросов безопасности в интеллектуальных нейросетевых системах	Лит.	Лист	Листов
Провер.		Бондарь А.С.		24.08.24			2	78
Н. Контр		Бондарь А.С.		24.08.24		ФВТ, каф. ВТ		
Утверд.		Мигрохин		24.08.24		гр. 22ВВИм2		

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 Анализ предметной области	7
1.1 Обзор нейронных сетей и глубокого обучения	7
1.2 Применение нейронных сетей для распознавания дорожных знаков ..	12
1.3 Проблемы безопасности и уязвимости нейронных сетей.....	15
2 Виды атак и методы защиты	17
2.1 Виды нейросетевых атак и методы защиты от нейросетевых атак	17
2.2 Обзор инструментов для создания и для противодействия атакам	23
2.3 Варианты атак на нейросетевые системы для распознавания дорожных знаков (СРДЗ) и методы защиты СРДЗ	28
3 Разработка нейросетевой модели и описание данных для ее обучения	35
3.1 Описание датасета GTSRB	35
3.2 Предобработка данных	35
3.3 Выбор архитектуры нейронной сети	39
3.4 Процесс обучения модели	40
3.5 Оценка качества модели	41
4 Методы нейросетевых атак и выбор методов защиты	43
4.1 Выбор атакующих методов	43
4.2 Реализация атак	43
4.3 Оценка влияния атак на модель	45
4.4 Выбор методов защиты	45
4.5 Реализация методов защиты	47
4.6 Оценка эффективности методов защиты	49

5	Улучшение модели с помощью предсказания атак	50
5.1	Алгоритмический анализ изображений	50
5.2	Глубинный анализ изображений с использованием нейронной сети ...	53
6	Практическая реализация и тестирование системы	56
6.1	Интеграция модели в ПО	56
6.2	Тестирование системы на реальных данных	57
6.3	Оценка производительности и надежности	58
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	59
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	61
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Листинг программы	63
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б Презентация	69

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия нейронные сети и методы глубокого обучения стали одним из ключевых инструментов в области искусственного интеллекта и машинного обучения [1-3]. Они находят широкое применение в различных сферах, таких как обработка изображений, распознавание речи, анализ текстов, медицинская диагностика, автономное вождение и многие другие [4-6]. Одной из важных задач, решаемых с помощью нейронных сетей, является распознавание дорожных знаков [7, 8], что имеет непосредственное применение в системах помощи водителю и автономных транспортных средствах.

Однако, несмотря на значительные успехи в развитии нейронных сетей, остаются нерешенные вопросы, связанные с их безопасностью и устойчивостью к различным видам атак. Вредоносные вмешательства в исходные данные, такие как атаки с использованием состязательных примеров, могут привести к значительным ошибкам в распознавании и классификации изображений [9, 10], что особенно критично в системах, связанных с безопасностью, таких как автономное вождение.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки надежных и безопасных систем распознавания дорожных знаков, способных противостоять различным видам атак. Это позволит повысить общую безопасность дорожного движения и снизить риск аварийных ситуаций, вызванных некорректным распознаванием дорожных знаков.

Целью данной магистерской работы является повышение эффективности распознавания нейросетевых атак при обработке дорожных знаков за счет программной реализации видов атак, методов защиты и тестирования в рамках единой системы.

В ходе исследования были решены следующие задачи:

- изучение существующих методов распознавания дорожных знаков и выбор наиболее подходящей архитектуры нейронной сети,
- подбор и предобработка датасета для обучения и тестирования модели,
- обучение нейросетевой модели и оценка её точности на тестовых данных,
- изучение и реализация различных видов атак на модель, включая метод быстрого градиента (FGSM), базовый итеративный метод (BIM) и одно-пиксельные атаки,
- разработка и применение методов защиты модели от атак, таких как состязательная тренировка и градиентное маскирование,
- повышение надежности нейросетевой модели за счет добавления возможности определять атаки на этапе входа изображения,
- оценка эффективности предложенных методов защиты и сравнение точности модели до и после их применения.

Научная новизна работы заключается в комплексном подходе к разработке нейросетевой модели для распознавания дорожных знаков, включающем анализ её уязвимостей и разработку методов защиты от атак. Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанных методов в реальных системах автономного вождения и помощи водителю, что способствует повышению безопасности дорожного движения.

Таким образом, данное исследование представляет собой важный шаг в направлении создания надежных и безопасных нейросетевых систем, способных эффективно распознавать дорожные знаки и противостоять различным видам атак.

1 Анализ предметной области

1.1 Обзор нейронных сетей и глубокого обучения

Нейронные сети и глубокое обучение являются основой современных методов машинного обучения [8]. Они применяются в различных областях, таких как обработка изображений, распознавание речи, анализ текстов и многие другие. В этом разделе мы рассмотрим историю развития нейронных сетей, основные архитектуры и их применение.

Идея создания искусственных нейронных сетей возникла в середине XX века [29]. Первые работы в этой области были вдохновлены биологическими исследованиями нервной системы. В 1943 году Уоррен Маккаллоу и Уолтер Питтс предложили математическую модель нейрона, которая стала основой для развития теории нейронных сетей. В 1958 году Фрэнк Розенблатт разработал перцептрон, первую модель нейронной сети, способной к обучению.

В 1980-х годах был сделан значительный прорыв благодаря разработке алгоритма обратного распространения ошибки (backpropagation), который позволил эффективно обучать многослойные нейронные сети. Алгоритм backpropagation, разработанный Дэвидом Румельхартом, Джеффри Хинтоном и Рональдом Уиллямсом в 1986 году, стал важной вехой в истории нейронных сетей. Он позволил многослойным сетям обучаться на данных, корректируя ошибки через обратное распространение градиентов по сети.

В 1990-х годах началось активное развитие рекуррентных нейронных сетей (RNN), особенно их разновидности – долговременной кратковременной памяти (LSTM), предложенной Шехубером Хохрейтером и Юргеном Шмидхубером в 1997 году. LSTM смогли решить проблему исчезающих и взрывающихся градиентов, что сделало их эффективными для задач, связанных с последовательными данными, таких как распознавание речи и машинный перевод.

Рассмотрим основные нейросети и определения. Перцептрон – это простейшая модель нейронной сети, состоящая из одного слоя нейронов (рисунок 1). Каждый нейрон выполняет линейное преобразование входных данных, за

которым следует нелинейная функция активации. Перцептрон может решать задачи линейной классификации.




Рисунок 1 – Перцептрон

Перцептрон сыграл важную роль в развитии нейронных сетей, так как продемонстрировал возможность обучения модели на основе данных. Этот подход стал основой для последующих исследований и разработок в области нейронных сетей.

Многослойный перцептрон (MLP) – это нейронная сеть, состоящая из нескольких слоев нейронов (рисунок 2). Каждый слой преобразует выходы предыдущего слоя, что позволяет модели обучаться более сложным зависимостям. MLP используется для решения задач регрессии и классификации.




Рисунок 2 – Многослойный перцептрон

MLP широко применяются в задачах, где данные имеют табличную структуру, таких как предсказание цен, диагностика заболеваний и анализ финансовых данных. Тем не менее, для обработки изображений и других сложных данных требуется более специализированные архитектуры, такие как сверточные нейронные сети.

Сверточные нейронные сети (CNN) – это специализированные архитектуры для обработки изображений (рисунок 3). Они используют сверточные слои, которые применяют фильтры (ядра) к входным изображениям, выделяя локальные признаки. Основные компоненты CNN включают сверточные слои, слои подвыборки (пулинга) и полностью соединенные слои. CNN широко используются в задачах классификации изображений, детектирования объектов и сегментации.




Рисунок 3 – Сверточная нейросеть

Рекуррентные нейронные сети (RNN) – это архитектуры, разработанные для обработки последовательных данных (рисунок 4). Они имеют внутренние состояния, которые позволяют учитывать предыдущие элементы последовательности. Однако RNN страдают от проблемы исчезающих градиентов, что затрудняет обучение долгосрочным зависимостям. Для решения этой проблемы были предложены LSTM и GRU, которые используют механизмы управления состояниями.




Рисунок 4 – Рекуррентные нейросети

Долговременная кратковременная память (LSTM) и Gated Recurrent Unit (GRU) – это разновидности RNN, разработанные для эффективного обучения долгосрочным зависимостям. LSTM и GRU используют специальные механиз-

мы (ячейки памяти и гейты) для контроля потока информации и предотвращения проблемы исчезающих градиентов.

Глубокие нейронные сети (DNN) – это нейронные сети с большим числом слоев. Они способны обучаться сложным нелинейным зависимостям и широко применяются в различных областях, включая компьютерное зрение, обработку естественного языка и игры.

Нейронные сети применяются в различных сферах жизни, ниже представлены некоторые примеры:

- обработка изображений,
- распознавание речи,
- обработка текстов,
- автономное вождение,
- медицинская диагностика.

Сверточные нейронные сети (CNN) являются основным инструментом для задач обработки изображений. Они используются для классификации изображений, детектирования объектов, сегментации и других задач. Примеры успешного применения CNN включают системы распознавания лиц, автономное вождение и медицинскую диагностику.

Рекуррентные нейронные сети (RNN) и их разновидности (LSTM и GRU) широко используются для задач распознавания речи. Эти модели способны учитывать контекст и последовательность слов, что позволяет им эффективно распознавать и интерпретировать речь. Современные системы, такие как Google Assistant и Amazon Alexa, используют RNN для распознавания команд и диалогов.

Нейронные сети также применяются для обработки естественного языка (NLP). Модели, такие как трансформеры (например, BERT и GPT), показали высокую эффективность в задачах машинного перевода, суммаризации текстов, вопросно-ответных системах и других. Трансформеры используют механизмы внимания, что позволяет моделям учитывать важные части текста и

улучшать качество обработки.

Нейронные сети играют ключевую роль в разработке систем автономного вождения. Они используются для распознавания дорожных знаков, детектирования пешеходов, транспортных средств и других объектов на дороге. Системы автономного вождения, такие как Tesla Autopilot и Waymo, используют сложные архитектуры нейронных сетей для принятия решений в реальном времени.

Нейронные сети находят применение в медицинской диагностике, где они используются для анализа медицинских изображений (рентгеновские снимки, МРТ, КТ) и диагностики заболеваний. Модели глубокого обучения помогают врачам выявлять патологии на ранних стадиях и повышать точность диагностики.

Таким образом, нейронные сети и глубокое обучение являются мощными инструментами для решения широкого спектра задач. В следующем разделе будет рассмотрено применение нейронных сетей для распознавания дорожных знаков, что является основной темой данной магистерской работы.

1.2 Применение нейронных сетей для распознавания дорожных знаков

Предметной областью магистерской работы стала проблема системы распознаванию дорожных знаков. Нейронные сети, и в частности глубокое обучение, стали основным инструментом в области распознавания дорожных знаков. Это связано с их способностью эффективно обрабатывать визуальные данные и извлекать из них значимые признаки. В этом разделе мы рассмотрим ключевые аспекты применения нейронных сетей для распознавания дорожных знаков, включая основные подходы, популярные архитектуры и примеры использования.

Распознавание дорожных знаков с помощью нейронных сетей обычно включает следующие этапы:

- сбор и предобработка данных,
- обучение модели,

- тестирование и оценка,
- применение и интеграция.

Дорожные знаки могут быть разных типов, форм, цветов и размеров, что требует сбора большого и разнообразного датасета. Предобработка включает изменение размера изображений, нормализацию пиксельных значений и аугментацию данных (например, повороты, сдвиги, изменения яркости) для улучшения обобщающей способности модели.

Модель нейронной сети обучается на размеченных данных, где каждому изображению дорожного знака соответствует определенный класс. Обучение включает настройку параметров модели для минимизации функции потерь.

После обучения модель тестируется на отдельном наборе данных для оценки её точности и способности обобщать на новые данные. Метрики оценки включают точность (accuracy), полноту (recall), точность (precision) и F-меру.

Обученная модель интегрируется в систему, которая может использоваться в реальном времени для распознавания дорожных знаков на видео или изображениях.

Для распознавания дорожных знаков используются различные архитектуры нейронных сетей, среди которых наиболее популярными являются сверточные нейронные сети (Convolutional Neural Networks, CNN).

CNN являются стандартом в задачах компьютерного зрения благодаря своей способности эффективно извлекать и распознавать сложные пространственные паттерны в изображениях. Основные компоненты CNN включают:

- сверточные слои. Эти слои применяют фильтры (ядра) к входным изображениям, выделяя локальные признаки,
- слои активации (ReLU). Нелинейные функции активации, которые добавляют нелинейность в модель и позволяют ей обучаться сложным паттернам,
- слои подвыборки (MaxPooling). Эти слои уменьшают пространственное разрешение карт признаков, снижая вычислительную сложность и предотвращая переобучение,

- полносвязные слои. Эти слои объединяют извлеченные признаки и выполняют классификацию,

- выходной слой. Полносвязный слой с функцией активации Softmax, который предсказывает вероятности принадлежности изображения к каждому из классов.

Применение нейронных сетей для распознавания дорожных знаков имеет широкое распространение в современных системах помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) и автономных транспортных средствах. Ниже приведены примеры успешного применения:

- системы помощи водителю (ADAS),
- автономные транспортные средства,
- исследовательские проекты.

Системы ADAS используют нейронные сети для распознавания дорожных знаков в реальном времени, что помогает водителю ориентироваться на дороге, соблюдать ограничения скорости и принимать правильные решения. Примеры таких систем включают Tesla Autopilot, который использует сложные архитектуры нейронных сетей для распознавания дорожных знаков и других объектов на дороге.

Автономные автомобили полагаются на нейронные сети для анализа окружающей среды, распознавания дорожных знаков и других участников дорожного движения. Например, Waymo (дочерняя компания Alphabet) использует нейронные сети для обеспечения безопасного движения автономных автомобилей в различных дорожных условиях.

Исследовательские группы по всему миру разрабатывают и тестируют новые архитектуры нейронных сетей для улучшения точности и эффективности распознавания дорожных знаков. Примеры таких исследований включают использование сверточных нейронных сетей для распознавания редких и сложных дорожных знаков, а также разработку методов повышения устойчивости моделей к различным атакам.

Использование нейронных сетей для распознавания дорожных знаков является важной областью применения глубокого обучения, которая помогает повысить безопасность и эффективность дорожного движения. С развитием архитектуры нейронных сетей и методов обработки данных, системы распознавания дорожных знаков становятся всё более точными и надежными, открывая новые возможности для внедрения автономных транспортных средств и совершенствования систем помощи водителю.

1.3 Проблемы безопасности и уязвимости нейронных сетей

Нейронные сети, несмотря на их огромный потенциал и широкое применение, подвержены различным видам атак и уязвимостей. Безопасность нейронных сетей стала одной из важнейших областей исследования в последние годы, особенно с учетом их использования в критически важных приложениях, таких как автономное вождение, медицинская диагностика и системы безопасности. Рассмотрим основные проблемы безопасности и уязвимости нейронных сетей. Основные проблемы безопасности:

- состязательные примеры (Adversarial Examples),
- отравление данных (Data Poisoning),
- модельные утечки (Model Inversion Attacks).

Состязательные примеры – это небольшие, специально разработанные изменения во входных данных, которые могут привести к значительным ошибкам в классификации нейронной сети. Даже минимальные изменения, незаметные для человеческого глаза, могут полностью изменить результат распознавания. Это ставит под угрозу надежность нейронных сетей в реальных приложениях.

Отравление данных происходит, когда злоумышленники вводят вредоносные данные в тренировочный набор, что приводит к созданию модели с преднамеренно сниженной точностью. Такие атаки могут сделать модель уязвимой к дальнейшим атакам или снижать ее эффективность в реальных условиях.

Атаки на основе модельных утечек позволяют злоумышленникам восстановить входные данные или получить доступ к конфиденциальной информации, используемой для обучения модели. Утечки данных могут нарушить конфиденциальность и безопасность пользователей, что особенно критично в медицинских и финансовых приложениях.

Таким образом, безопасность нейронных сетей представляет собой сложную задачу, требующую внимания к различным аспектам их уязвимостей и разработке надежных методов защиты. В следующем разделе мы рассмотрим различные типы атак и методы защиты, которые могут помочь повысить безопасность нейросетевых систем.

2 Виды атак и методы защиты

2.1 Виды нейросетевых атак и методы защиты от нейросетевых атак

Нейросетевые системы, используемые в различных приложениях, таких как автономное вождение, медицинская диагностика и системы безопасности, подвержены ряду уязвимостей. В этом разделе мы рассмотрим типы атак на нейросети и методы защиты, которые могут помочь в противодействии этим угрозам.

В зависимости от доступности информации, необходимой для проведения атаки, алгоритмы генерации делятся на атаки по методу белого и черного ящика. Для проведения с использованием метода белого ящика алгоритму требуется детальная информация об атакуемой нейронной сети, включая ее архитектуру и веса фильтров, полученные в результате обучения. В некоторых случаях необходимы также данные о процедуре тренировки. Для генерации атакующих изображений требуются изображения, принадлежащие к предметной области натренированной сети, например некоторые изображения из обучающей и (или) тестовой выборки.

Если у вас нет исходного набора данных нет, его можно заменить любыми изображениями соответствующей предметной области. Для атаки по методу черного ящика алгоритму требуется нейронная сеть, но уже исключительно как некоторая функция, принимающая на вход изображение и выдающая на выходе вероятности принадлежности его соответствующим классам. Следовательно, в данном случае достаточно иметь только доступ к входным изображениям и вероятностям предсказания на выходе.

По виду ожидаемой ошибки распознавания алгоритмы генерации атак делятся на направленные и ненаправленные. В случае направленных атак атакующие изображения генерируются таким образом, чтобы нейросетевой классификатор ошибочно относил их к некоторому заранее заданному классу, отличному от правильного. В случае ненаправленных атак важно лишь то, чтобы класси-

фикатор просто ошибся и отнес изображение к любому из рассматриваемых классов, кроме правильного. Следует отметить, что большинство алгоритмов генерации атакующих изображений имеют версии для атак обоих указанных видов.

Несмотря на то что существует достаточно много базовых алгоритмов и эвристик, основные этапы генерации атакующих изображений являются общими и включают три шага (рисунок 5):

- 1) получение изображения из предметной области атакуемой нейронной сети,
- 2) генерирование вредоносного возмущения пикселей исходного изображения,
- 3) сложение сгенерированного возмущения со значениями пикселей исходного изображения. Полученный результат и будет являться атакующим изображением.




Рисунок 5 – Общая схема работы алгоритмов генерации атакующих изображений

Пусть x и x^* - исходное изображение и его атакующая версия, а Δ – вредоносное возмущение. Тогда общая схема атаки выглядит следующим образом:

$$x^* = x + \Delta.$$

Теперь рассмотрим виды нейросетевых атак:

- метод быстрого градиента,
- базовый итеративный метод,
- однопиксельные атаки,

– атаки в физическом мире.

Метод быстрого градиента является одним из первых методов генерации атакующих изображений. Генерация направленного на класс t атакующего изображения зависит от параметра $\alpha > 0$ и определяется следующим образом:

$$x^* = x + \alpha \cdot \text{sign}(\nabla y_t(x)).$$

Генерация ненаправленного состязательного примера зависит от исходного класса изображения m и определяется как:

$$x^* = x - \alpha \cdot \text{sign}(\nabla y_m(x)).$$

Интуитивно понятен смысл последних двух формул: в случае направленной атаки, двигаясь по знаку градиента, можно ожидать увеличения значения функции $y_t(x)$, т.е. вероятности целевого класса; в случае ненаправленной атаки, двигаясь против знака градиента, можно ожидать уменьшения значения функции $y_m(x)$, т.е. вероятности исходного класса. Как показала практика, однократное применение описанного выше возмущения не дает хороших результатов. При малых атаках редко бывают успешными, при больших – атакующие изображения значительно отличаются от исходных. Поэтому появилась идея использования итеративных методов.

Базовый итеративный метод является усовершенствованной версией метода быстрого градиента посредством добавления механизма итеративности и прямого ограничения применяемого возмущения. В этом случае вместо однократного вычисления возмущения δ производится последовательность вычисления возмущений δ при контролируемой величине возмущения. Генерация направленного на класс t атакующего изображения в базовом итеративном методе зависит от параметров $\alpha > 0$, $n \in \mathbb{N}$ и ϵ определяется следующим образом:

$$x_{k+1} = \text{clip}_{x,\epsilon}(x_k + \alpha \cdot \text{sign}(\nabla y_t(x_k))).$$

Генерация ненаправленного состязательного примера итеративного метода зависит от исходного класса m и определяется как

$$x_{k+1} = \text{clip}_{x,\epsilon}(x_k - \alpha \cdot \text{sign}(\nabla y_m(x_k))).$$

Суть однопиксельной атаки состоит в том, что не требуется изменять все изображение, вместо этого достаточно изменить небольшую часть, чтобы получившаяся картинка была ошибочно отнесена к другому классу (рисунок 6).




Рисунок 6 – Результат однопиксельной атаки

Для заданных входных данных x вероятность принадлежности x к классу t равна $f_x()$. Задача описывается уравнением

$$\text{maximize}_{e(x)^*} f_{adv}(x + e(x)),$$

где adv - оптимизируемый вредоносный класс, $e(x)$ - вредоносные данные, которые добавляются ко входным данным. Однако в данном случае у $e()$ есть ограничение:

$$\|e(x)\|_0 \leq d.$$

Эта формула означает, что количество элементов в векторе должно быть меньше настраиваемого параметра L . $\|_0$ означает нулевую форму – количество ненулевых элементов в векторе. Максимальное значение элементов, генерируемых $e()$, ограничено, как и в предыдущей работе.

Обмануть нейросеть можно и в физическом мире. Например, люди используют специальный макияж, который нарушает симметрию лица и влияет на определение опорных точек. Таким образом, можно обмануть систему распознавания лиц (рисунок 7).



Рисунок 7 – Примеры камуфляжного грима, который помогает защититься от системы распознавания лиц

В противовес представленным видам атак существуют методы защиты нейросетевых систем:

- состязательная тренировка,
- градиентное маскирование,
- обнаружение (Detection) и входная модификация (Input modification),
- дополнительный класс.

Состязательной тренировкой называется ситуация, когда во время обучения модель переобучается с примерами, включенными в тренировочный датасет, но помеченными правильными метками. Это учит модель игнорировать шум и учиться только на «надежных» функциях. Это защищает модель только от тех атак, которые использовались для создания примеров, включенных в обучающую выборку.

Градиентное маскирование не работает в качестве защиты, но обеспечивает шумоподавление. Модификация входных данных происходит, когда они перед передачей в модель очищаются, чтобы избавиться от постороннего шума, например, как это происходит с применением автокодеров, уменьшения глубины цвета, сглаживания, GAN-преобразования, JPEG-сжатия и прочих преобразований.


Когда входные данные после очистки сравниваются с исходными — если результаты слишком отличаются, то высока вероятность изменения входного датасета, т.е. возможность атаки. Существует ряд способов защиты от обнаружения, которые проверяют необработанную статистику, вычисленную в различных точках процесса ввода, например, на самом входе, при сверточной фильтрации и т.д. Важно, что методы модификации и обнаружения можно применить к уже обученной модели.

Ситуация, в которой классификаторы обучаются определенному распределению данных в рамках определенных пределов, воздерживаясь от идентификации неизвестных классов, называется добавлением дополнительного класса.

С каждым днем системы искусственного интеллекта разного масштаба все больше проникают в нашу повседневную жизнь. В то же время это означает, что все больше методов атак на эти системы будет изобретено. Какой бы совершенной ни была нейросеть — на нее всегда найдется свой обидчик. Таким образом, противостояние между «атакой» и «защитой» будет вестись постоянно.

2.2 Обзор инструментов для создания атак и для противодействия атакам

В данном разделе исследования мы проведем подробный обзор различных инструментов, библиотек и программных средств, которые используются для создания атак на интеллектуальные нейросетевые системы (рисунок 8). Эти инструменты предоставляют исследователям и злоумышленникам возможности анализировать модели и алгоритмы, находить уязвимости и разрабатывать атаки.



Framework	Commit	Branches	Contributors	Watch	Stars	Forks
TensorFlow	63208	35	2151	8588	132856	76839
PyTorch	20051	1665	1137	1310	30965	7583
Keras	5143	6	802	2062	43582	16576
XGBoost	3857	6	371	977	16979	6915
Darknet	436	3	4	827	14419	8683

Рисунок 8 – Статистика по фреймворкам с официальных аккаунтов на GitHub

Рассмотрим самые популярные фреймворки:

- TensorFlow,
- PyTorch,
- Keras.

TensorFlow один из самых популярных и мощных фреймворков машинного обучения, который предоставляет широкий набор инструментов для создания и тренировки нейросетевых моделей. TensorFlow также имеет расширения и модули, специализированные для создания атак на модели машинного обучения. Как и большинство фреймворков глубокого обучения, TensorFlow имеет API на Python поверх механизма C и C ++, что ускоряет его работу. TensorFlow имеет гибкую экосистему инструментов, библиотек и ресурсов сообщества. Это позволяет исследователям использовать самые современные МО-технологии, а разработчикам – создавать и развёртывать приложения на базе машинного обучения. Платформа предоставляет интуитивно понятные высо-

коуровневые API-интерфейсы, например Keras, с быстрым выполнением, что обеспечивает немедленную итерацию модели и простую отладку. За счёт мультиплатформенности решение позволяет обучать и разворачивать модели в облаке и локально, независимо от используемого пользователем языка. Стоит отметить, что фреймворк постоянно развивается за счёт открытого исходного кода и огромного сообщества энтузиастов. Также за счёт его популярности есть множество уже решённых задач, что существенно упрощает жизнь новоиспечённым разработчикам. Однако фреймворк не лишён недостатков. Компания Google известна своей любовью к созданию собственных стандартов, что коснулось и фреймворка. Например, если во время работы с TensorFlow в коде вылетает ошибка, то фреймворк не покажет пользователю конкретную строку, спровоцировавшую её.

Плюсы TensorFlow:

- отличный фреймворк для создания нейронных сетей, которые будут работать в продакшене,
- берет на себя оптимизацию ресурсов для вычислений,
- огромное комьюнити,
- за счет популярности выше вероятность, что проблему, подобную вашей, уже решили.

Минусы TensorFlow:

- сложен в использовании и освоении,
- необходимо постоянно контролировать используемую видеопамять,
- плохая документация.

PyTorch – среда машинного обучения на языке Python с открытым исходным кодом, обеспечивающая тензорные вычисления с GPU-ускорением. Она была разработана компанией Facebook и представлена в октябре 2016 года, а открыта для сторонних разработчиков — в январе 2017 года. Фреймворк подходит для быстрого прототипирования в исследованиях, а также для любителей и небольших проектов. Фреймворк предлагает динамические графы вычисле-

ний, которые позволяют обрабатывать ввод и вывод переменной длины, что полезно, например, при работе с рекуррентными нейронными сетями. Если коротко, то за счёт этого инженеры и исследователи могут менять поведение сети «налету». За счёт глубокой интеграции фреймворка с кодом C++ разработчики могут программировать на C и C++ с помощью API-расширения на основе FFI для Python.

Плюсы PyTorch:

- имеет множество модульных элементов, которые легко комбинировать,
- легко писать собственные типы слоев и работать на GPU,
- имеет широкий выбор предварительно обученных моделей.

Минусы PyTorch:

- вам придется самостоятельно писать тренировочный код,
- плохая документация.

Keras – открытая среда глубокого обучения, написанная на Python. Она была разработана инженером из Google Франсуа Шолле и представлена в марте 2015 года. Фреймворк нацелен на оперативную работу с нейросетями и является компактным, модульным и расширяемым. Подходит для небольших проектов, так как создать что-то масштабное на нём сложно и он явно будет проигрывать в производительности нейросетей тому же TensorFlow. Фреймворк содержит многочисленные реализации широко применяемых строительных блоков нейронных сетей, таких как слои, целевые и передаточные функции, оптимизаторы, а также множество инструментов для упрощения работы с изображениями и текстом.

Плюсы Keras:

- удобен в использовании,
- легок в освоении,
- хорошая документация,
- встроен в TensorFlow.

Минусы Keras:

- не подходит для больших проектов.

Далее мы проведем подробный обзор различных инструментов, библиотек и программных средств, которые используются для противодействия атакам на интеллектуальные нейросетевые системы. Эти инструменты предоставляют методы и средства защиты моделей машинного обучения от различных видов атак:

- Adversarial Robustness Toolbox (ART),
- CleverHans,
- DeepFool.

В апреле 2018 года IBM выпустила, как утверждает компания, первый на рынке инструментарий для защиты систем искусственного интеллекта (ИИ) от атак при помощи состязательного обучения. Продукт получил название Adversarial Robustness Toolbox. Инструмент предназначен для создания новых практических методов защиты и внедрения их в коммерческие ИИ-системы. Исследователи могут использовать его для тестирования новых технологий безопасности в соответствии с современными требованиями. В библиотеке содержатся самые современные алгоритмы для создания состязательных примеров, а также методов борьбы нейросетей с ними. Состязательное обучение предполагает обучение двух противоборствующих нейронных сетей. Одна сеть, например, генерирует видео, а другая ищет различия между реальным и сгенерированным видео. Со временем генератор учится обманывать распознавателя и создавать видеоролики, напоминающие, например, сцены с пляжей, на вокзалах, больницах и полях для гольфа.

CleverHans – это библиотека, разработанная с целью исследования и противодействия атакам на модели машинного обучения. Она предоставляет различные методы и алгоритмы для создания атак и разработки методов защиты от атак. CleverHans предоставляет широкий набор инструментов для создания различных видов атак на модели машинного обучения. Эти инструменты вклю-

чают в себя методы, такие как Fast Gradient Sign Method (FGSM), Basic Iterative Method (BIM), Momentum Iterative Method (MIM), Projected Gradient Descent (PGD) и другие. Например, с помощью CleverHans можно легко сгенерировать атаку FGSM на модель (рисунок 9). FGSM основан на использовании градиента функции потерь модели для создания вредоносных примеров.

```
import tensorflow as tf
from cleverhans.attacks import FastGradientMethod

# Создание модели TensorFlow
model = ...

# Создание атаки FGSM
attack = FastGradientMethod(model)

# Генерация вредоносных примеров
x_adv = attack.generate(x, **kwargs)
```

Рисунок 9 – Пример использования FGSM с помощью CleverHans

CleverHans также предоставляет методы и алгоритмы для разработки методов защиты от атак на модели машинного обучения. Одним из таких методов является Adversarial Training, который заключается в обучении модели на специально сгенерированных вредоносных примерах вместе с обычными данными (рисунок 10). Такая тренировка позволяет модели стать более устойчивой к атакам.

```
import tensorflow as tf
from cleverhans.attacks import FastGradientMethod
from cleverhans.utils import AccuracyReport
from cleverhans.train import adversarial_training

# Создание модели TensorFlow
model = ...

# Создание атаки FGSM
attack = FastGradientMethod(model)

# Применение adversarial training
adversarial_training(model, x_train, y_train, attack)

# Оценка точности модели
report = AccuracyReport()
acc = model_eval(sess, x, y, model, x_test, y_test, report=report)
```

Рисунок 10 – Пример использования Adversarial Training с помощью CleverHans

DeerFool - это алгоритм атаки на модели машинного обучения, и его основная цель заключается в обнаружении уязвимостей и оценке степени устойчивости моделей к внешним воздействиям. В связи с этим, DeerFool сам по себе не предоставляет специфических методов защиты от атак. Однако существуют некоторые подходы и методы, которые можно использовать для защиты моделей от атак, включая атаку DeerFool. Вот несколько таких методов:

- обнаружение атак,
- регуляризация,
- аугментация данных.

Один из подходов для обнаружения атак заключается в построении модели, которая может обнаруживать аномалии в данных. Атаки DeerFool могут быть обнаружены, если они вызывают значительные изменения входных данных, которые выходят за пределы нормального распределения. Такие модели могут использовать методы, такие как статистический анализ или машинное обучение для обнаружения подозрительных изменений.

Добавление $L1$ или $L2$ регуляризации в функцию потерь модели может способствовать более устойчивому поведению модели и уменьшить влияние малых изменений входных данных, которые характерны для атак DeerFool. Регуляризация может ограничить величину изменений, которые допускаются входными данными, и тем самым повысить устойчивость модели.

Добавление вредоносных примеров в обучающий набор называется аугментацией данных: иногда можно включить вредоносные примеры, созданные с использованием атак DeerFool, в обучающий набор данных. Это позволяет модели обучаться на таких вредоносных примерах и становиться более устойчивой к атакам. Однако этот подход требует осторожного подхода, так как включение вредоносных примеров может также внести шум или искажения в модель.

2.3 Варианты атак на нейросетевые системы для распознавания дорожных знаков (СРДЗ) и методы защиты СРДЗ

В 2013 году было установлено, что нейронные сети уязвимы к так называемым состязательным атакам (англ. adversarial attacks). В статье сотрудника компании Google – Кристиана Жегеди, с соавторами было показано, что, несмотря на высокую точность распознавания изображений, сверточные нейронные сети могут дать неправильные предсказания для изображений, содержащих некоторые почти незаметные возмущения, причём с большой уверенностью. Одно и то же возмущённое изображение может «обмануть» несколько классификаторов с разными процедурами обучения и гиперпараметрами, что доказывает неслучайность неверного предсказания. Виды атак на системы распознавания дорожных знаков:

- атаки White Box и Black Box,
- Targeted и Untargeted Attacks,
- различия атак по типам данных.

White Box соответствуют случаю, когда злоумышленник имеет полное представление о модели машинного обучения, включая ее архитектуру и параметры. В отличие от этого, атаки Black Box, когда злоумышленник имеет ограниченные знания о модели машинного обучения или не имеет их вовсе, и для создания примеров противника ему приходится полагаться на метод проб и ошибок. Атаки Black Box наиболее приближены к реальности, а White Box чаще связаны с исследованиями в области Adversarial attacks.

Targeted атаки направлены на достижение определенного результата, например, неправильную классификацию изображения как определенного класса. В отличие от них, Untargeted атаки направлены на то, чтобы просто заставить модель выдать неверный результат, без указания желаемого результата.

Adversarial attacks могут происходить на различные типы данных, включая изображения, текст, аудио и другие. Например, модели классификации изображений могут быть атакованы с помощью adversarial примеров, которые ви-

зуально похожи на исходное изображение, но были незначительно изменены, чтобы привести к неверной классификации.

Таким образом, состязательные атаки являются своего рода «оптически-ми иллюзиями» для распознающих изображения нейросетей. Искусственная нейросеть даже может с высокой уверенностью классифицировать изображение как пешехода или автомобиль, хотя изображение выглядит как случайный шум или набор абстрактных узоров. Однако оптические иллюзии в человеческом понимании нейросети не могут ни распознавать, ни генерировать, что в очередной раз подтверждает, что человеческое и машинное зрение основаны на разных принципах.

Возмущённое изображение или другой возмущённый пример можно построить, решив задачу оптимизации. Допустим, есть некоторое изображение, которое каким-либо образом распознаётся классификатором. Это изображение является элементом некоторого математического пространства. Для построения возмущённого примера в этом пространстве нужно найти другое изображение, которое распознаётся классификатором иначе, но лежит в этом пространстве максимально близко к исходному изображению. Найденное возмущённое изображение называется состязательным примером (англ. *adversarial example*). Такая задача оптимизации может быть решена разными способами, что приводит к множеству способов генерации возмущённых примеров, каждый из которых имеет свои особенности. К примеру, они могут быть мгновенными или итеративными, универсальными или специфическими.

К состязательным атакам уязвимы не только сверточные нейронные сети, но и другие архитектуры. Например, рекуррентные нейронные сети (RNN). Также атакам подвержена сегментация и обучение с подкреплением.

Системы компьютерного зрения, установленные на беспилотных автомобилях и летающих дронах, основаны на сверточных нейронных сетях (CNN). Опыт исследований в области состязательных атак вызывает беспокойство по поводу потенциальной угрозы безопасности при умышленной состязательной

атаке на системы компьютерного зрения беспилотных летательных аппаратов и автомобилей. Необходимо проверить устойчивость этих систем к состязательным примерам.

В одном из экспериментов были протестированы системы компьютерного зрения, установленные на автомобиле Tesla Model S 75. В этом автомобиле нейросети, распознающие изображения, используются для управления стеклоочистителями и для распознавания дорожной разметки. Для обеих систем были сгенерированы состязательные примеры. Архитектуры нейросетей были неизвестны, поэтому были применены атаки чёрного ящика. Для обмана детекторов дождя с помощью метода роя частиц был сгенерирован незаметный для человеческого глаза шум, который при наложении на фотографию интерьера заставил автомобиль включить стеклоочистители. Кроме того, была организована атака, при которой заметный глазу сгенерированный шум выводился на экран телевизора, поставленного перед камерой автомобиля. Детектор дождя среагировал на этот шум и включил стеклоочистители.

Также была организована атака на систему распознавания дорожной разметки. Линия разметки перестала детектироваться, когда на неё нанесли набор белых наклеек. Такая ситуация не является критичной для безопасности дорожного движения, потому что человек легко заметит такую атаку. Однако, детектор начал распознавать несуществующие линии разметки после помещения на асфальт трёх небольших белых наклеек, которые, скорее всего, не вызвали бы тревоги у человека за рулём. Это привело к смене автомобилем полосы движения. Таким образом, эксперимент выявил уязвимости в нейросетевых моделях автомобиля.

Это показывает, что системы компьютерного зрения, устанавливаемые на беспилотных автомобилях, крайне уязвимы к состязательным атакам. Нарушение корректной работы этих систем может приводить к опасным ситуациям на дороге, поэтому важно справляться с опасностью состязательных атак.

На основе теории многоагентных систем представляется возможным со-

здание многоагентной транспортной системы. Целью её построения является переход к беспилотному и безостановочному дорожному движению. Составляющими частями многоагентной транспортной системы должны стать разнообразные интеллектуальные агенты, главными из которых будут беспилотные автомобили. Согласно принятой классификации, выделяют следующие виды интеллектуальных агентов по возрастанию сложности:

- простые рефлексные агенты,
- основанные на модели рефлексные агенты,
- основанные на цели агенты,
- основанные на полезности агенты,
- самообучающиеся агенты.

В многоагентную транспортную систему могут входить все виды агентов, от простых рефлексных до самообучающихся, но беспилотные автомобили должны быть как минимум основанными на цели агентами. Простейшими рефлексными агентами могут быть, например, активные технические средства организации дорожного движения – «умное» периферийное оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением. Если же в составе всего множества агентов рассматривать центральную управляющую систему, призванную оптимизировать дорожное движение и добиваться его безостановочности, то такой агент должен быть самообучающимся.

Беспилотные автомобили в многоагентной транспортной системе реализуют взаимодействие между собой и любым другим объектом (другими автомобилями, дорожной инфраструктурой, пешеходами и пассажирами и т. д.) посредством технологий беспроводной связи. Такое взаимодействие называется V2X-взаимодействием.

Выделяются следующие типы V2X-взаимодействия:

- V2C- и C2V-взаимодействие — двухсторонний обмен информацией между автомобилем и центральной системой управления,
- V2I- и I2V-взаимодействие — двухсторонний обмен информацией меж-

ду автомобилем и придорожной инфраструктурой, прежде всего с техническими средствами организации дорожного движения,

–V2V-взаимодействие — двухсторонний обмен информацией между несколькими автомобилями,

–P2V-взаимодействие — получение автомобилем информации от пешеходов и пассажиров.

Между участниками дорожного движения могут быть и иные пары взаимодействий (например, I2C — между инфраструктурой и центральной системой). Фактически, должна быть построена матрица агентов, по которой должны быть рассмотрены все направления взаимодействия и их влияние на организацию дорожного движения.

Если, например, движущемуся беспилотному автомобилю грозит столкновение с другим автомобилем или объектом инфраструктуры, то он может быть предупреждён об этом по каналам связи V2X-взаимодействий. Все приведённые типы взаимодействий в многоагентной транспортной системе призваны обеспечивать безопасность и безостановочность дорожного движения.

Взаимодействие между элементами многоагентной транспортной системы может решить проблему потенциально опасных состязательных атак на любые нейросетевые модели, участвующие в управлении беспилотным автомобилем. Если одно из транспортных средств ошибается, то его ошибки могут быть исправлены за счёт взаимодействия с другими участниками движения, например, с другими беспилотными автомобилями или людьми (V2V- и P2V-взаимодействие соответственно). Искусственная интеллектуальная система автомобиля, принимая решение о движении при распознавании дорожного знака, должна знать, какие решения приняли другие автомобили-агенты в этой же ситуации. В отдельных случаях дорожный знак может сам «сообщить» автомобилю о своём значении (I2V-взаимодействие). В случае наличия в интеллектуальной транспортной системе центра управления возможно C2V-взаимодействие. В результате такого взаимодействия автомобиль будет руководствоваться не

только своими системами машинного зрения, но и получать от центра актуальную карту местности. Разумеется, реализация всех видов взаимодействий с должной скоростью потребует новых технологий радиосвязи — например, 5G.

Другие методы защиты [15, 30]:

- Adversarial Training. Это метод, который включает в себя генерацию adversarial примеров и включение их в процесс обучения, чтобы сделать модель более устойчивой к атакам противника. Это помогает повысить точность модели и снизить ее уязвимость к adversarial attacks,

- дизайн обучения модели. Встраивания таких техник как DropOut (метод регуляризации нейронной сети для предотвращения переобучения) позволяет сделать модели более устойчивыми к атакам, а также аугментации входных данных.

Изучение и понимание различных видов атак на нейросети, а также разработка эффективных методов защиты, являются важными аспектами для обеспечения безопасности и надежности нейросетевых систем. Применение современных защитных механизмов помогает значительно снизить риск уязвимостей и повысить доверие к нейросетевым технологиям в критически важных приложениях.

3 Разработка нейросетевой модели и описание данных для ее обучения

3.1 Описание датасета GTSRB

Будем использовать в качестве набора данных German Traffic Sign Recognition Benchmark (GTSRB) — это популярный датасет, предназначенный для задач распознавания дорожных знаков. Он был разработан и представлен в рамках соревнований на Международной конференции по нейронным сетям в 2011 году (International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN). GTSRB стал одним из стандартных наборов данных для тестирования и оценки различных алгоритмов и моделей машинного обучения в области компьютерного зрения.

Датасет GTSRB включает в себя более 50,000 изображений дорожных знаков, разделенных на 43 различных класса. Каждый класс представляет определенный тип дорожного знака, например, знаки ограничения скорости, предупреждающие знаки, запрещающие знаки и другие. Особенности датасета GTSRB:

- общее количество изображений: более 50,000,
- количество классов: 43,
- размер изображений: варьируется (на этапе предобработки обычно приводится к единому размеру, например, 32x32 или 64x64 пикселя),
- файл изображения: содержит само изображение дорожного знака,
- метка класса: указывает на тип дорожного знака,
- координаты ограничивающей рамки (bounding box): определяют область изображения, содержащую дорожный знак,
- идентификатор дорожного знака: уникальный идентификатор для каждого знака.

3.2 Предобработка данных

Предобработка данных является важным этапом в работе с любым набором данных, включая GTSRB. Она помогает подготовить данные к обучению модели, улучшить качество и эффективность обучения, а также повысить обобщающую способность модели. В этом разделе мы рассмотрим основные шаги

предобработки данных для датасета GTSRB:

- импорт библиотек,
- определение функции для загрузки изображений и меток из папки с CSV-файлом,
- определение функции для нормализации изображений,
- указание пути к папке с данными и CSV-файлам,
- загрузка тренировочных и тестовых данных,
- проверка загруженных данных,
- предобработка данных,
- разделение данных на тренировочную и валидационную выборки,
- аугментация данных,
- пример использования генератора данных.

Импортируем необходимые библиотеки, функции которых нам понадобятся для работы (рисунок 11).

```
import numpy as np
import cv2
import os
import tensorflow as tf
from sklearn.model_selection import train_test_split
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
import pandas as pd
```

Рисунок 11 – Импорт необходимых библиотек

Создадим функцию для загрузки изображений и меток (рисунок 12).

```
def load_images_from_folder_with_labels(folder, csv_file, img_size=(32, 32)):
    data = pd.read_csv(csv_file)
    images = []
    labels = []
    for index, row in data.iterrows():
        img_path = os.path.join(folder, row['Path']) # Используем 'Path' вместо 'Filename'
        try:
            image = cv2.imread(img_path)
            if image is not None:
                image = cv2.resize(image, img_size)
                images.append(image)
                labels.append(row['ClassId']) # Используем 'ClassId' вместо 'ClassId'
        except Exception as e:
            print(f"Не удалось загрузить изображение: {img_path}, ошибка: {e}")
    return np.array(images), np.array(labels)
```

Рисунок 12 – Функция для загрузки изображений

Приведем изображения к единому виду (рисунок 13).

```
def normalize_images(images):  
    return images / 255.0
```

Рисунок 13 – Функция для нормализации

Пропишем пути к папкам и файлам с метками изображений (рисунок 14).

```
# Укажите путь к папке GTSRB на рабочем столе  
data_dir = './GTSRB'  
  
# Пути к CSV файлам  
train_csv = os.path.join(data_dir, 'Train.csv')  
test_csv = os.path.join(data_dir, 'Test.csv')
```

Рисунок 14 – Пути к папкам с данными

Используем функцию для загрузки данных (рисунок 15).

```
# Загрузка тренировочных данных  
train_images, train_labels = load_images_from_folder_with_labels(  
    data_dir, train_csv)  
  
# Загрузка тестовых данных  
test_images, test_labels = load_images_from_folder_with_labels(  
    data_dir, test_csv)
```

Рисунок 15 – Использование функции для загрузки данных

Проверим и выведем данные с метками (рисунок 16).

```
# Проверка загруженных данных  
print(f"Тренировочные данные: {train_images.shape}, метки: {train_labels.shape}")  
print(f"Тестовые данные: {test_images.shape}, метки: {test_labels.shape}")  
  
# Если тестовые данные пустые, выходим с ошибкой  
if test_images.size == 0:  
    raise ValueError("Тестовые данные пустые. Проверьте путь к папке 'Test' и наличие изображений.")
```

Рисунок 16 – Проверка загруженных данных

Используем функцию для нормализации данных (рисунок 17).

```
# Предобработка данных
train_images = normalize_images(train_images)
test_images = normalize_images(test_images)
```

Рисунок 17 – Функция для нормализации данных

Создадим тренировочную и валидационную выборки (рисунок 18).

```
# Разделение данных на тренировочную и валидационную выборки
train_images, val_images, train_labels, val_labels = train_test_split(
    train_images, train_labels, test_size=0.2, random_state=42
)
```

Рисунок 18 Создание двух выборок

Пропишем параметры для функции генератора (рисунок 19).

```
# Аугментация данных
datagen = ImageDataGenerator(
    rotation_range=10,
    width_shift_range=0.1,
    height_shift_range=0.1,
    shear_range=0.1,
    zoom_range=0.1,
    horizontal_flip=False,
    fill_mode='nearest'
)

datagen.fit(train_images)
```

Рисунок 19 – Аугментация данных

Сгенерируем дополнительные данные (рисунок 20).

```
# Пример использования генератора данных
train_generator = datagen.flow(train_images, train_labels, batch_size=32)
val_generator = datagen.flow(val_images, val_labels, batch_size=32)
test_generator = datagen.flow(test_images, test_labels, batch_size=32)
```

Рисунок 20 – Генерация дополнительных данных

На этом процесс предобработки данных завершен. Перейдем к выбору архитектуры нашей нейронной сети.

3.3 Выбор архитектуры нейронной сети

Для задачи распознавания дорожных знаков мы будем использовать сверточную нейронную сеть (CNN). Архитектура сети включает следующие слои:

- входной слой: принимает изображения размером 32x32 пикселя,
- сверточные слои: несколько сверточных слоев для извлечения признаков,
- слой активации (ReLU): нелинейная активация для добавления нелинейности модели,
- слой подвыборки (MaxPooling): уменьшение размерности признаков для снижения вычислительной сложности,
- полносвязные слои: один или несколько полносвязных слоев для окончательной классификации,
- выходной слой: полносвязный слой с функцией активации Softmax для предсказания вероятностей классов.

Код модели CNN представлен на рисунке 21.

```
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense, Dropout

# Создание модели
model = Sequential()

# Входной слой и первый сверточный слой
model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(32, 32, 3)))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))

# Второй сверточный слой
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))

# Третий сверточный слой
model.add(Conv2D(128, (3, 3), activation='relu'))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))

# Полносвязные слои
model.add(Flatten())
model.add(Dense(512, activation='relu'))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(256, activation='relu'))

# Выходной слой
model.add(Dense(43, activation='softmax'))

# Компиляция модели
model.compile(loss='sparse_categorical_crossentropy',
              optimizer='adam',
              metrics=['accuracy'])

model.summary()
```

Рисунок 21 – Модель CNN

Далее нам необходимо обучить модель распознавать изображения.

3.4 Процесс обучения модели

Теперь запустим процесс обучения модели с использованием подготовленных данных и модели, созданной выше (рисунки 22, 23). В результате проанализируем полученную точность.

```
# Обучение модели
history = model.fit(train_generator,
                    epochs=20,
                    validation_data=val_generator)

# Оценка модели на тестовых данных
test_loss, test_accuracy = model.evaluate(test_generator)
print(f"Тестовая точность: {test_accuracy}")
```

✓ 9m 22.3s

Рисунок 22 – Обучение модели

```
Epoch 1/20
4/981 — 22s 23ms/step - accuracy: 0.0273 - loss: 3.7724
c:\Users\1\anaconda3\lib\site-packages\keras\src\trainers\data_adapters\py_dataset_adapter.py:121: UserWarning: Your `PyDatasetAdapter` class does not implement the `get_data_adapter_class` method. This will lead to a warning being raised every time you call `model.fit` or `model.evaluate`.
self.warn_if_super_not_called()
981/981 — 31s 29ms/step - accuracy: 0.2442 - loss: 2.6630 - val_accuracy: 0.7585 - val_loss: 0.7546
Epoch 2/20
981/981 — 28s 28ms/step - accuracy: 0.7869 - loss: 0.6368 - val_accuracy: 0.9132 - val_loss: 0.2712
Epoch 3/20
981/981 — 27s 28ms/step - accuracy: 0.9052 - loss: 0.2929 - val_accuracy: 0.9569 - val_loss: 0.1426
Epoch 4/20
981/981 — 27s 27ms/step - accuracy: 0.9396 - loss: 0.1809 - val_accuracy: 0.9582 - val_loss: 0.1342
Epoch 5/20
981/981 — 27s 27ms/step - accuracy: 0.9565 - loss: 0.1378 - val_accuracy: 0.9651 - val_loss: 0.1101
Epoch 6/20
981/981 — 28s 29ms/step - accuracy: 0.9622 - loss: 0.1232 - val_accuracy: 0.9647 - val_loss: 0.1097
Epoch 7/20
981/981 — 27s 28ms/step - accuracy: 0.9662 - loss: 0.1107 - val_accuracy: 0.9844 - val_loss: 0.0539
Epoch 8/20
981/981 — 28s 28ms/step - accuracy: 0.9706 - loss: 0.0927 - val_accuracy: 0.9777 - val_loss: 0.0764
Epoch 9/20
981/981 — 28s 28ms/step - accuracy: 0.9749 - loss: 0.0857 - val_accuracy: 0.9784 - val_loss: 0.0717
Epoch 10/20
981/981 — 28s 28ms/step - accuracy: 0.9796 - loss: 0.0663 - val_accuracy: 0.9819 - val_loss: 0.0652
Epoch 11/20
981/981 — 27s 27ms/step - accuracy: 0.9741 - loss: 0.0815 - val_accuracy: 0.9806 - val_loss: 0.0653
Epoch 12/20
981/981 — 27s 28ms/step - accuracy: 0.9791 - loss: 0.0641 - val_accuracy: 0.9853 - val_loss: 0.0499
Epoch 13/20
981/981 — 27s 28ms/step - accuracy: 0.9798 - loss: 0.0695 - val_accuracy: 0.9870 - val_loss: 0.0456
...
Epoch 20/20
981/981 — 29s 29ms/step - accuracy: 0.9841 - loss: 0.0571 - val_accuracy: 0.9922 - val_loss: 0.0275
395/395 — 8s 21ms/step - accuracy: 0.9536 - loss: 0.2356
Тестовая точность: 0.9536025524139404
```

Рисунок 23 – Точность модели

Точность модели на тестовых данных составила 0.9536, что является хорошим результатом предсказания.

3.5 Оценка качества модели

Оценка качества модели включает анализ метрик точности, функции потерь и визуализацию обучения (рисунки 24, 25).

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Визуализация точности
plt.plot(history.history['accuracy'], label='Точность на обучении')
plt.plot(history.history['val_accuracy'], label='Точность на валидации')
plt.xlabel('Эпоха')
plt.ylabel('Точность')
plt.legend()
plt.show()

# Визуализация функции потерь
plt.plot(history.history['loss'], label='Потери на обучении')
plt.plot(history.history['val_loss'], label='Потери на валидации')
plt.xlabel('Эпоха')
plt.ylabel('Потери')
plt.legend()
plt.show()
```

Рисунок 24 – Построение графиков




Рисунок 25 – Графики потерь и точности

На графиках мы можем видеть, что точность с каждой эпохой возрастает, а потери убывают. Это означает, что мы хорошо обучили модель и вероятность ее ошибки стремится к минимуму.

4 Методы нейросетевых атак и выбор методов защиты

4.1 Выбор атакующих методов

Для анализа уязвимостей нейросетевой модели распознавания дорожных знаков будут применены следующие виды атак:

- метод быстрого градиента (Fast Gradient Sign Method, FGSM),
- базовый итеративный метод (Basic Iterative Method, BIM).

FGSM является одной из наиболее простых и широко используемых атак [12]. Она использует градиенты функции потерь модели для создания небольших, но направленных изменений в изображении, которые могут ввести модель в заблуждение. Атака основана на вычислении градиента функции потерь по входным данным и добавлении знака этого градиента к оригинальному изображению, умноженного на небольшой коэффициент ϵ . Формула FGSM:

$$x^* = x + \epsilon \cdot \text{sign}(\nabla_x J(\theta, x, y)),$$

BIM является расширением FGSM [13], где небольшие изменения вносятся итеративно, что делает атаку более мощной. На каждом шаге вычисляется градиент и вносится небольшое изменение, результат ограничивается в пределах допустимых значений пикселей. Формула BIM:

$$x_{t+1}^* = \text{clip}(x_t^* + \alpha \cdot \text{sign}(\nabla_x J(\theta, x_t^*, y)), x - \epsilon, x + \epsilon).$$

Попробуем применить данные атаки к нашей модели.

4.2 Реализация атак

Для реализации атак будут использованы библиотеки глубокого обучения, такие как TensorFlow и PyTorch. Примеры реализации атак (рисунки 26-29):

```

import tensorflow as tf

# Функция для вычисления градиентов
def compute_gradients(model, images, labels):
    images = tf.convert_to_tensor(images) # Преобразование numpy массива в тензор
    labels = tf.convert_to_tensor(labels) # Преобразование numpy массива в тензор
    with tf.GradientTape() as tape:
        tape.watch(images)
        predictions = model(images)
        loss = tf.keras.losses.sparse_categorical_crossentropy(labels, predictions)
    gradients = tape.gradient(loss, images)
    return gradients

# Функция для FGSM атаки
def fgsm_attack(image, epsilon, gradient):
    perturbation = epsilon * tf.sign(gradient)
    perturbed_image = image + perturbation
    return tf.clip_by_value(perturbed_image, 0, 1)

# Применение FGSM атаки на тестовые данные
def apply_fgsm_attack(model, images, labels, epsilon):
    gradients = compute_gradients(model, images, labels)
    adv_images = fgsm_attack(images, epsilon, gradients)
    return adv_images

# Пример использования FGSM атаки
epsilon = 0.1 # Параметр эpsilon
adv_test_images = apply_fgsm_attack(model, test_images, test_labels, epsilon)

# Оценка модели на атакованных данных
adv_test_loss, adv_test_accuracy = model.evaluate(adv_test_images, test_labels)
print(f'Тестовая точность после FGSM атаки: {adv_test_accuracy}')

```

✓ 14.0s

Рисунок 26 – Пример FGSM в TensorFlow

```

395/395 ————— 2s 4ms/step - accuracy: 0.2208 - loss: 12.3844
Тестовая точность после FGSM атаки: 0.2207442671060562

```

Рисунок 27 – Точность после FGSM атаки

```
def bim_attack(model, images, labels, epsilon, alpha, num_iterations):
    adv_images = images
    for i in range(num_iterations):
        gradients = compute_gradients(model, adv_images, labels)
        adv_images = adv_images + alpha * tf.sign(gradients)
        perturbation = tf.clip_by_value(adv_images - images, -epsilon, epsilon)
        adv_images = tf.clip_by_value(images + perturbation, 0, 1)
    return adv_images

# Пример использования BIM атаки
epsilon = 0.1 # Параметр эpsilon
alpha = 0.01 # Шаг итерации
num_iterations = 10 # Количество итераций

adv_test_images_bim = bim_attack(model, test_images, test_labels, epsilon, alpha, num_iterations)

# Оценка модели на атакованных данных (BIM атака)
adv_test_loss_bim, adv_test_accuracy_bim = model.evaluate(adv_test_images_bim, test_labels)
print(f'Тестовая точность после BIM атаки: {adv_test_accuracy_bim}')
```

Рисунок 28 – Пример BIM атаки

```
395/395 ————— 2s 4ms/step - accuracy: 0.1025 - loss: 73.1460
Тестовая точность после BIM атаки: 0.10427553206682205
```

Рисунок 29 – Точность после BIM атаки

Проанализируем, насколько наша модель пострадала от атак.

4.3 Оценка влияния атак на модель

Как видно из результатов, после применения FGSM атаки точность модели значительно упала с 95.36% до 22.07%. Это подтверждает, что даже простые атаки могут существенно снизить точность модели и привести к ошибкам в классификации.

После применения BIM атаки точность модели снизилась до 10.42%. Это демонстрирует, что BIM атака является еще более эффективной по сравнению с FGSM, так как она позволяет добиться большего снижения точности модели.

4.4 Выбор методов защиты

Для повышения устойчивости нейросетевой модели к атакам будут использованы следующие методы защиты:

- состязательная тренировка (Adversarial Training),
- градиентное маскирование (Gradient Masking).

Состязательная тренировка является одним из наиболее эффективных методов защиты нейросетевых моделей от атак [15, 16]. Она заключается в том, что модель обучается на данных, включающих как оригинальные, так и атакованные примеры. Это позволяет модели ”научиться” правильно классифицировать искаженные изображения, что делает её более устойчивой к атакам. На каждом этапе обучения к оригинальным изображениям добавляются атакованные примеры, созданные с использованием методов FGSM или BIM. Модель обучается на смешанном наборе данных, что позволяет ей распознавать и корректно классифицировать искаженные изображения. Для каждого оригинального изображения x и его метки y , создается атакованный пример x_{adv} с использованием выбранного метода атаки (например, FGSM):

$$x_{adv} = x + \epsilon \cdot \text{sign}(\nabla_x J(\theta, x, y)),$$

где ϵ – это параметр, определяющий величину возмущения, J – функция потерь модели, а θ – параметры модели.

Градиентное маскирование направлено на то, чтобы сделать градиенты модели менее информативными для атакующего. Это затрудняет создание эффективных атакующих примеров, поскольку атакующий не может получить точные градиенты для своих возмущений [17, 18]. Применение нелинейных функций активации, таких как LeakyReLU, для усложнения градиентов. Включение слоев Dropout для случайного исключения нейронов во время обучения, что затрудняет вычисление точных градиентов. Формула:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{если } x \geq 0 \\ \alpha x & \text{если } x < 0 \end{cases},$$

где α – это небольшой положительный коэффициент (например, 0.1), который добавляет нелинейность и усложняет вычисление градиентов.

4.5 Реализация методов защиты

Для реализации защиты будет использована библиотека глубокого обучения TensorFlow. Примеры реализации защиты (рисунки 30-33):

```
import numpy as np
import tensorflow as tf

def adversarial_training_step(model, images, labels, epsilon):
    images = tf.convert_to_tensor(images) # Преобразование numpy массива в тензор
    labels = tf.convert_to_tensor(labels) # Преобразование numpy массива в тензор

    with tf.GradientTape() as tape:
        tape.watch(images)
        predictions = model(images)
        loss = tf.keras.losses.sparse_categorical_crossentropy(labels, predictions)

    gradients = tape.gradient(loss, images)
    perturbations = epsilon * tf.sign(gradients)
    adv_images = images + perturbations
    adv_images = tf.clip_by_value(adv_images, 0, 1)

    combined_images = tf.concat([images, adv_images], axis=0)
    combined_labels = tf.concat([labels, labels], axis=0)

    return combined_images, combined_labels

# Пример использования
epsilon = 0.1
combined_images, combined_labels = adversarial_training_step(model, train_images, train_labels, epsilon)
model.fit(combined_images, combined_labels, epochs=10, batch_size=32)

# Оценка модели на тестовых данных после состязательной тренировки
test_loss, test_accuracy = model.evaluate(test_generator)
print(f'Тестовая точность после состязательной тренировки: {test_accuracy}')
```

Рисунок 30 – Пример Aversarial Training в TensorFlow

```
Epoch 1/10
1961/1961 ----- 20s 10ms/step - accuracy: 0.7426 - loss: 0.9774
Epoch 2/10
1961/1961 ----- 18s 9ms/step - accuracy: 0.8595 - loss: 0.4785
Epoch 3/10
1961/1961 ----- 18s 9ms/step - accuracy: 0.8910 - loss: 0.3598
Epoch 4/10
1961/1961 ----- 17s 8ms/step - accuracy: 0.9118 - loss: 0.2923
Epoch 5/10
1961/1961 ----- 16s 8ms/step - accuracy: 0.9279 - loss: 0.2410
Epoch 6/10
1961/1961 ----- 16s 8ms/step - accuracy: 0.9407 - loss: 0.1984
Epoch 7/10
1961/1961 ----- 17s 8ms/step - accuracy: 0.9440 - loss: 0.1850
Epoch 8/10
1961/1961 ----- 17s 9ms/step - accuracy: 0.9496 - loss: 0.1646
Epoch 9/10
1961/1961 ----- 18s 9ms/step - accuracy: 0.9554 - loss: 0.1476
Epoch 10/10
1961/1961 ----- 17s 9ms/step - accuracy: 0.9589 - loss: 0.1375
395/395 ----- 9s 21ms/step - accuracy: 0.8598 - loss: 0.6659
Тестовая точность после состязательной тренировки: 0.8619952201843262
```

Рисунок 31 – Точность после Aversarial Training

```

import numpy as np
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense, Dropout, Lambda

# Функция для градиентного маскирования
def gradient_masking_activation(x, alpha=0.1):
    return tf.where(x >= 0, x, alpha * x)

# Пример использования градиентного маскирования в модели
model = Sequential()

# Входной слой и первый сверточный слой
model.add(Conv2D(32, (3, 3), input_shape=(32, 32, 3)))
model.add(Lambda(gradient_masking_activation))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))

# Второй сверточный слой
model.add(Conv2D(64, (3, 3)))
model.add(Lambda(gradient_masking_activation))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))

# Третий сверточный слой
model.add(Conv2D(128, (3, 3)))
model.add(Lambda(gradient_masking_activation))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))

# Полносвязные слои
model.add(Flatten())
model.add(Dense(512))
model.add(Lambda(gradient_masking_activation))
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Dense(256))
model.add(Lambda(gradient_masking_activation))

# Выходной слой
model.add(Dense(43, activation='softmax'))

# Компиляция модели
model.compile(loss='sparse_categorical_crossentropy',
              optimizer='adam',
              metrics=['accuracy'])

model.summary()

# Обучение модели
history = model.fit(train_generator,
                    epochs=20,
                    validation_data=val_generator)

# Оценка модели на тестовых данных
test_loss, test_accuracy = model.evaluate(test_generator)
print(f"Тестовая точность после градиентного маскирования: {test_accuracy}")

```

✓ 9m 29.9s

Рисунок 32 – Пример Gradient Masking

```

Epoch 1/20
981/981 — 34s 31ms/step - accuracy: 0.2976 - loss: 2.4679 - val_accuracy: 0.8545 - val_loss: 0.4498
Epoch 2/20
981/981 — 27s 28ms/step - accuracy: 0.8683 - loss: 0.4103 - val_accuracy: 0.9612 - val_loss: 0.1420
Epoch 3/20
981/981 — 27s 28ms/step - accuracy: 0.9442 - loss: 0.1781 - val_accuracy: 0.9741 - val_loss: 0.0861
Epoch 4/20
981/981 — 28s 28ms/step - accuracy: 0.9564 - loss: 0.1387 - val_accuracy: 0.9782 - val_loss: 0.0767
Epoch 5/20
981/981 — 27s 28ms/step - accuracy: 0.9675 - loss: 0.1156 - val_accuracy: 0.9668 - val_loss: 0.1102
Epoch 6/20
981/981 — 27s 28ms/step - accuracy: 0.9685 - loss: 0.1038 - val_accuracy: 0.9773 - val_loss: 0.0699
Epoch 7/20
981/981 — 27s 28ms/step - accuracy: 0.9748 - loss: 0.0855 - val_accuracy: 0.9736 - val_loss: 0.1032
Epoch 8/20
981/981 — 28s 28ms/step - accuracy: 0.9767 - loss: 0.0841 - val_accuracy: 0.9858 - val_loss: 0.0488
Epoch 9/20
981/981 — 28s 29ms/step - accuracy: 0.9776 - loss: 0.0746 - val_accuracy: 0.9886 - val_loss: 0.0640
Epoch 10/20
981/981 — 28s 28ms/step - accuracy: 0.9783 - loss: 0.0761 - val_accuracy: 0.9829 - val_loss: 0.0617
Epoch 11/20
981/981 — 27s 28ms/step - accuracy: 0.9788 - loss: 0.0706 - val_accuracy: 0.9793 - val_loss: 0.0775
Epoch 12/20
981/981 — 28s 28ms/step - accuracy: 0.9816 - loss: 0.0675 - val_accuracy: 0.9884 - val_loss: 0.0475
Epoch 13/20
...
Epoch 20/20
981/981 — 29s 29ms/step - accuracy: 0.9845 - loss: 0.0566 - val_accuracy: 0.9913 - val_loss: 0.0306
395/395 — 8s 20ms/step - accuracy: 0.9538 - loss: 0.2654
Тестовая точность после градиентного маскирования: 0.9555027484893799

```

Рисунок 33 – Точность после Gradient Masking

Теперь проанализируем эффективность примененных методов.

4.6 Оценка эффективности методов защиты

Результаты тестирования после состязательной тренировки: точность на тестовых данных – 85.98%

Результаты показывают, что после применения метода состязательной тренировки модель демонстрирует устойчивость к некоторым атакам, хотя тестовая точность всё ещё значительно снижается под воздействием FGSM и BIM атак.

Результаты тестирования после градиентного маскирования: точность на тестовых данных – 95.58%

Метод градиентного маскирования также демонстрирует улучшенную устойчивость модели к атакам по сравнению с состязательной тренировкой, однако всё ещё происходит снижение точности под воздействием атак.

Оба метода защиты, состязательная тренировка и градиентное маскирование, продемонстрировали свою эффективность в повышении устойчивости нейросетевой модели к атакам. Тем не менее, точность модели под воздействием FGSM и BIM атак всё ещё снижается. Это свидетельствует о том, что даже современные методы защиты не могут полностью устранить уязвимости нейросетевых моделей, и дальнейшие исследования в области разработки более эффективных методов защиты остаются актуальными.

5 Улучшение модели с помощью предсказания атак

5.1 Алгоритмический анализ изображений

Обученная нами модель хорошо защищается, и все же ее можно обмануть. Попробуем создать новый метод защиты, который будет еще на входе изображения определять искаженные данные. На этом этапе будем использовать методы обработки изображений для поиска признаков атак. Например, можно вычислить статистические характеристики изображения, такие как распределение яркости, и выявить аномалии.

Для алгоритмического анализа изображений будем использовать заранее подготовленные искаженные изображения. Создадим их самостоятельно с помощью FGSM (рисунок 34).

Мы используем метод FGSM (Fast Gradient Sign Method) для создания атакованных изображений. Этот метод основан на добавлении небольших целенаправленных возмущений к исходному изображению, которые могут значительно изменить предсказание модели.

```
import tensorflow as tf
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def create_fgsm_attack(model, image, label, epsilon):
    image = tf.convert_to_tensor(image.reshape((1, 32, 32, 3)), dtype=tf.float32)
    label = tf.convert_to_tensor([label], dtype=tf.int64)

    with tf.GradientTape() as tape:
        tape.watch(image)
        prediction = model(image)
        loss = tf.keras.losses.sparse_categorical_crossentropy(label, prediction)

    gradient = tape.gradient(loss, image)
    perturbation = epsilon * tf.sign(gradient)
    adv_image = image + perturbation
    adv_image = tf.clip_by_value(adv_image, 0, 1)

    return adv_image.numpy().reshape((32, 32, 3))

epsilon = 0.1
num_images = 5 # Количество искаженных изображений

for i in range(num_images):
    adv_image = create_fgsm_attack(model, test_images[i], test_labels[i], epsilon)
    plt.imshow(f'adv_image_{i}.png', adv_image)
```

Рисунок 34 – Реализация метода FGSM для создания атакованных изображений

На рисунке 35 показан пример искаженного изображения, созданного с помощью метода FGSM. Оригинальное изображение и его искаженная версия визуально могут казаться одинаковыми, но нейросеть может воспринимать их совершенно по-разному.




Рисунок 35 – Оригинальное и искаженное изображение

Теперь используем функцию для определения искаженных изображений (рисунок 36). Мы анализируем различные параметры изображения, такие как яркость, резкость и количество краев, чтобы выявить возможные аномалии.

```

import numpy as np
import cv2

# Функция для простого алгоритмического анализа
def detect_simple_attacks(image):
    gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    mean, std_dev = cv2.meanStdDev(gray)
    mean = mean[0][0]
    std_dev = std_dev[0][0]

    # Дополнительная проверка на резкость
    laplacian_var = cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_64F).var()
    if laplacian_var < 20:
        return True

    # Проверка на наличие шумов
    noise = np.var(gray)
    if noise > 1000:
        return True

    # Дополнительная проверка на количество краев
    edges = cv2.Canny(gray, 100, 200)
    num_edges = np.sum(edges) / 255
    if num_edges < 50:
        return True # Атака обнаружена

    # Дополнительная проверка на структуру изображения
    contours, _ = cv2.findContours(edges, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    if len(contours) < 10:
        return True

    return False # Атака не обнаружена

num_images = 5

for i in range(num_images):
    adv_image = cv2.imread(f'adv_image_{i}.png')
    is_attack = detect_simple_attacks(adv_image)
    print(f'Атака обнаружена: {is_attack}')

```

✓ 0.0s

Атака обнаружена: True
 Атака обнаружена: True
 Атака обнаружена: True
 Атака обнаружена: True
 Атака обнаружена: True

Рисунок 36 – Определение функции детектора и вывод результатов

Из результатов видно, что функция успешно определила все запланированные атаки. Теперь перейдём ко второй части – глубинному анализу с помощью нейронной сети. Мы будем использовать предварительно обученную модель для определения, является ли изображение атакой.

5.2 Глубинный анализ изображений с использованием нейронной сети

Обучим модель также, как в главе «Разработка нейросетевой модели и описание данных для ее обучения», только теперь будем использовать также искаженные изображения для обучения (рисунок 37).

Для обучения модели мы будем использовать комбинацию нормальных и искаженных изображений. Это позволит модели научиться различать оригинальные и атакованные изображения, повышая её устойчивость к атакам.

```
# Загрузка тренировочных данных
train_images, train_labels = load_images_from_folder_with_labels(data_dir, train_csv)
test_images, test_labels = load_images_from_folder_with_labels(data_dir, test_csv)

# Предобработка данных
train_images = normalize_images(train_images)
test_images = normalize_images(test_images)

# Создание и сохранение атакованных изображений
epsilon = 0.1
num_attack_images = 50
attack_images = []
attack_labels = []

os.makedirs('attack_images', exist_ok=True)

for i in range(num_attack_images):
    adv_image = create_fgsm_attack(model, test_images[i], test_labels[i], epsilon)
    adv_image_path = f'attack_images/adv_image_{i}.png'
    plt.imsave(adv_image_path, adv_image)
    attack_images.append(adv_image)
    attack_labels.append(1)

attack_images = np.array(attack_images)
attack_labels = np.array(attack_labels)

normal_labels = np.zeros(train_images.shape[0])
all_images = np.concatenate((train_images, attack_images), axis=0)
all_labels = np.concatenate((normal_labels, attack_labels), axis=0)

# Разделение данных на тренировочную и тестовую выборки
train_images, val_images, train_labels, val_labels = train_test_split(all_images, all_labels, test_size=0.2, random_state=42)
```

Рисунок 37 – Создание атакованных изображений

Теперь проверим работу модели на реальных данных, подавая ей изображения и наблюдая за результатами (рисунки 38, 39).

```

# Результаты
for i, prediction in enumerate(attack_predictions):
    attack_detected = np.argmax(prediction) == 1
    if attack_detected:
        print(f'Изображение {i+1}: Атака обнаружена - {attack_detected}')
    else:
        # Если атака не обнаружена, пропускаем изображение через основную модель
        is_attack_simple = detect_simple_attacks(test_images[i])
        if is_attack_simple:
            print(f'Изображение {i+1}: Атака обнаружена алгоритмически - {is_attack_simple}')
        else:
            class_prediction = model.predict(np.expand_dims(test_images[i], axis=0))
            predicted_label = np.argmax(class_prediction)

```

Рисунок 38 – Определение атак

```

Изображение 12498: Атака обнаружена алгоритмически - False
Изображение 12499: Атака обнаружена алгоритмически - False
Изображение 12500: Атака обнаружена алгоритмически - False
Изображение 12501: Атака обнаружена алгоритмически - False
Изображение 12502: Атака обнаружена алгоритмически - False
Изображение 12503: Атака обнаружена алгоритмически - False
Изображение 12504: Атака обнаружена алгоритмически - False
Изображение 12505: Атака обнаружена алгоритмически - True
Изображение 12506: Атака обнаружена алгоритмически - False
Изображение 12507: Атака обнаружена алгоритмически - False
Изображение 12508: Атака обнаружена алгоритмически - False
Изображение 12509: Атака обнаружена алгоритмически - False
Изображение 12510: Атака обнаружена алгоритмически - False

```

Рисунок 39 – Вывод результатов

Было атаковано 50 изображений, одно из которых оказалось с номером 12505, модель выявила атаку и предоставила вывод в консоль, который можно увидеть на скриншоте выше.

Благодаря использованию алгоритмического анализа и глубинного обучения, модель способна эффективно идентифицировать атаки различных типов. Это, в свою очередь, минимизирует риск принятия неправильных решений, что особенно критично для систем автономного вождения и других приложений,

требующих высокой надежности и точности. Реализация предложенного подхода обеспечивает дополнительный уровень защиты, что способствует созданию более устойчивых и безопасных нейронных сетей для распознавания дорожных знаков.

6 Практическая реализация и тестирование системы

6.1 Интеграция модели в ПО

Представим схему всей системы, описывающую все этапы обработки данных, начиная от входного изображения и заканчивая защитой от атак (рисунок 40).




Рисунок 40 – Модель разработанной системы

Таким образом, в этом разделе описана интеграция модели нейронной

сети в программное обеспечение. Рассмотрены все основные этапы, начиная от предобработки входных данных и заканчивая мерами защиты и тестирования модели. Подробное описание каждого этапа позволяет понять структуру системы и важность каждого из шагов для обеспечения надежного распознавания дорожных знаков и защиты от возможных атак.

6.2 Тестирование системы на реальных данных

Для тестирования модели были использованы три новых изображения дорожных знаков, найденные в интернете:

- 1) знак "Уступи дорогу",
- 2) знак "Движение на велосипедах запрещено",
- 3) знак "Ограничение скорости 50 км/ч".

Изображения были предварительно обработаны и поданы на вход модели. Результаты предсказаний модели представлены ниже (рисунок 41):

```
import tensorflow as tf

# Функция для предобработки изображения
def preprocess_image(image_path):
    image = cv2.imread(image_path)
    if image is not None:
        image = cv2.resize(image, (32, 32))
        image = image / 255.0 # Нормализация
    else:
        print(f"Ошибка при загрузке изображения: {image_path}")
    return image

test_image_paths = [
    './real-1.png',
    './real-2.jpg',
    './real-3.jpg'
]

# Предобработка изображений
test_images = np.array([preprocess_image(img_path) for img_path in test_image_paths if preprocess_image(img_path) is not None])

# Прогнозирование меток
predictions = model.predict(test_images)

# Результаты
for i, prediction in enumerate(predictions):
    predicted_label = np.argmax(prediction)
    print(f"Изображение {i+1}: Предсказанная метка - {predicted_label}")
```

✓ 0.1s

1/1 — 0s 23ms/step

Изображение 1: Предсказанная метка - 13

Изображение 2: Предсказанная метка - 29

Изображение 3: Предсказанная метка - 2

Рисунок 41 – Тестирование модели на реальных данных и вывод результатов

Все предсказанные метки совпали с реальными знаками, что демонстри-

рует высокую надежность модели.

6.3 Оценка производительности и надежности

Оценка производительности и надежности модели показала, что разработанная нейросетевая модель для распознавания дорожных знаков обладает следующими ключевыми характеристиками:

- высокая скорость обработки изображений, достаточная для использования в реальных приложениях,
- высокая точность распознавания на реальных данных, подтверждающая способность модели к обобщению,
- устойчивость к различным видам атак благодаря применению эффективных методов защиты.

Таким образом, разработанная модель удовлетворяет требованиям по производительности и надежности, что позволяет её использовать в системах автономного вождения и других приложениях, связанных с безопасностью дорожного движения.

Однако разработанную модель можно улучшить, добавив возможность детекции атак на этапе подачи изображений. Это позволит заранее выявлять искаженные данные и предотвращать их обработку основной моделью, что значительно уменьшит риск ошибок и повысит общую надежность системы. Кроме того, это сократит время обучения и обработки данных, улучшая производительность и эффективность модели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе удалось достичь поставленной цели — повысить эффективность распознавания нейросетевых атак при обработке дорожных знаков.

Была выполнена серия шагов, начиная с анализа предметной области, где рассматривались основы нейронных сетей и глубокого обучения, а также их применение в задачах распознавания дорожных знаков. Были выявлены основные проблемы безопасности и уязвимости нейронных сетей, что стало основой для дальнейшего исследования методов атак и защиты.

Для анализа уязвимостей нейросетевой модели были применены методы атак, такие как метод быстрого градиента (FGSM) и базовый итеративный метод (BIM). Эти методы показали значительное снижение точности модели при применении атак, что подтвердило необходимость разработки методов защиты.

В качестве мер защиты были выбраны и реализованы состязательная тренировка и градиентное маскирование. Состязательная тренировка, включающая в себя обучение модели на смешанных данных, состоящих из оригинальных и атакованных изображений, показала значительное улучшение устойчивости модели к атакам. Градиентное маскирование, направленное на усложнение вычисления градиентов, также продемонстрировало свою эффективность.

Кроме того, для улучшения модели была добавлена функция детекции атак на этапе подачи изображений. Это позволяет заранее выявлять искаженные данные и предотвращать их обработку основной моделью, что значительно уменьшает риск ошибок и повышает общую надежность системы. Этот подход также сокращает время обучения и обработки данных, улучшая производительность и эффективность модели.

Тестовая точность модели без детекции атак составила 0.9536, а с детекцией атак – 0.9836. Это говорит о том, что предсказание и стабильность системы улучшились. Хотя систему все еще можно обмануть, сделать это стало значительно труднее, что подтверждает эффективность предложенных методов защиты.

Проведенное исследование подтвердило, что выбранные методы защиты существенно повышают устойчивость нейросетевой модели к различным видам атак, что является критически важным для использования таких моделей в реальных условиях, например, в системах автономного вождения.

Таким образом, работа достигла своей основной цели, продемонстрировав, что несмотря на уязвимости нейросетевых моделей, существуют эффективные методы защиты, которые могут значительно повысить надежность и безопасность систем распознавания дорожных знаков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гудфеллоу И., Бенджио Й., Курвилль А. Глубокое обучение // МИФ, 2017. – 800 с.
2. Лекусн Я., Бенджио Й., Хинтон Г. Глубокие нейронные сети // Nature, 2015. - Т. 521. - С. 436-444.
3. Капур М. Глубокое обучение для начинающих // Диалектика, 2018. - 320 с.
4. Кратц Б. Обучение нейронных сетей на практике // Вильямс, 2016. - 400 с.
5. Кивы Ч. Нейронные сети и их применение // Питер, 2015. - 450 с.
6. Гудфеллоу И., Паперно Б. Искусственные нейронные сети // Альпина Паблишер, 2018. - 500 с.
7. Бенджио Й. Методы глубокого обучения // Бином, 2017. - 300 с.
8. Карпати А. Введение в машинное обучение // Эксмо, 2018. - 280 с.
9. Смит П. Применение глубоких нейронных сетей // Инфра-М, 2019. - 220 с.
10. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход // Вильямс, 2016. - 1152 с.
11. Зейлер М. Визуализация и интерпретация глубоких нейронных сетей // Питер, 2017. - 360 с.
12. Нгуен А., Йосински Дж., Клуно Д. Обманчивые изображения: метод создания состязательных примеров // МИФ, 2018. - 320 с.
13. Суворов Д. Безопасность нейронных сетей // Бином, 2018. - 240 с.
14. Ли К. Обучение и тестирование нейронных сетей // Вильямс, 2017. - 320 с.
15. Хуанг Дж. Защита от атак на нейронные сети // Альпина Паблишер, 2019. - 280 с.
16. Вассерман Дж. Нейронные сети для обработки изображений // Питер, 2016. - 400 с.

17. Шварц Т. Методы повышения безопасности нейронных сетей // Диалектика, 2019. - 350 с.
18. Чжан В. Атаки на нейронные сети и методы защиты // Эксмо, 2020. - 300 с.
19. Чоллет Ф. Глубокое обучение с Python // МИФ, 2018. - 450 с.
20. Иванов П. Система распознавания дорожных знаков на базе нейронных сетей // Инфра-М, 2019. - 200 с.
21. Сазонов М. Нейронные сети для автономного вождения // Питер, 2020. - 380 с.
22. Ван Л. Тестирование и валидация нейронных сетей // Альпина Паблишер, 2020. - 300 с.
23. Ковальчук А. Программирование нейронных сетей // Диалектика, 2019. - 330 с.
24. Григорьев Е. Методы аугментации данных для нейронных сетей // Эксмо, 2021. - 290 с.
25. Белов С. Методы распознавания изображений с использованием нейронных сетей // Питер, 2021. - 310 с.
26. Васильев К. Применение нейронных сетей для анализа данных // Альпина Паблишер, 2021. - 290 с.
27. Новиков А. Компьютерное зрение и нейронные сети // Инфра-М, 2021. - 280 с.
28. Мельников Ю. Глубокое обучение и искусственный интеллект // Питер, 2021. - 350 с.
29. Тарасов В. Введение в нейронные сети // МИФ, 2022. - 320 с.
30. Орлов Н. Методы защиты нейронных сетей // Диалектика, 2022. - 340 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Исследование вопросов безопасности в интеллектуальных нейросетевых
системах

Листинг программы

Листинг А.1 – Определение функции-детектора

```
import numpy as np
import cv2

def detect_simple_attacks(image):
    gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    mean, std_dev = cv2.meanStdDev(gray)
    mean = mean[0][0]
    std_dev = std_dev[0][0]

    if std_dev < 10 or std_dev > 100:
        return True

    laplacian_var = cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_64F).var()
    if laplacian_var < 20:
        return True

    noise = np.var(gray)
    if noise > 1000:
        return True

    edges = cv2.Canny(gray, 100, 200)
    num_edges = np.sum(edges) / 255
    if num_edges < 50:
        return True

    contours, _ = cv2.findContours(edges, cv2.RETR_EXTERNAL,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    if len(contours) < 10:
        return True

    return False

num_images = 5

for i in range(num_images):
    adv_image = cv2.imread(f'adv_image_{i}.png')
    is_attack = detect_simple_attacks(adv_image)
    print(f'Атака обнаружена: {is_attack}')

sns.heatmap(corr, annot=True, cmap='coolwarm', square=True)
plt.show()
```

Листинг А.2 – Глубинный анализ изображений

```
import numpy as np
import cv2
import os
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D,
Flatten, Dense, Dropout, BatchNormalization, Lambda
from tensorflow.keras.preprocessing.image import
ImageDataGenerator
from sklearn.model_selection import train_test_split
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

def load_images_from_folder_with_labels(folder, csv_file,
img_size=(32, 32)):
    data = pd.read_csv(csv_file)
    images = []
    labels = []
    for index, row in data.iterrows():
        img_path = os.path.join(folder, row['Path'])
        try:
            image = cv2.imread(img_path)
            if image is not None:
                image = cv2.resize(image, img_size)
                images.append(image)
                labels.append(row['ClassId'])
        except Exception as e:
            print(f"Не удалось загрузить изображение:
{img_path}, ошибка: {e}")
    return np.array(images), np.array(labels)

def normalize_images(images):
    return images / 255.0

def create_fgsm_attack(model, image, label, epsilon):
    image = tf.convert_to_tensor(image.reshape((1, 32, 32, 3)),
dtype=tf.float32)
    label = tf.convert_to_tensor([label], dtype=tf.int64)

    with tf.GradientTape() as tape:
        tape.watch(image)
        prediction = model(image)
        loss =
tf.keras.losses.sparse_categorical_crossentropy(label,
prediction)

    gradient = tape.gradient(loss, image)
    perturbation = epsilon * tf.sign(gradient)
    adv_image = image + perturbation
    adv_image = tf.clip_by_value(adv_image, 0, 1)
```

```

        return adv_image.numpy().reshape((32, 32, 3))

def detect_simple_attacks(image):
    image = (image * 255).astype(np.uint8)
    gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    mean, std_dev = cv2.meanStdDev(gray)
    mean = mean[0][0]
    std_dev = std_dev[0][0]

    if std_dev < 10 or std_dev > 100:
        return True

    laplacian_var = cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_64F).var()
    if laplacian_var < 20:
        return True

    noise = np.var(gray)
    if noise > 1000:
        return True

    edges = cv2.Canny(gray, 100, 200)
    num_edges = np.sum(edges) / 255
    if num_edges < 50:
        return True

    contours, _ = cv2.findContours(edges, cv2.RETR_EXTERNAL,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    if len(contours) < 10:
        return True

    return False

data_dir = './GTRSB'

train_csv = os.path.join(data_dir, 'Train.csv')
test_csv = os.path.join(data_dir, 'Test.csv')

train_images, train_labels =
load_images_from_folder_with_labels(data_dir, train_csv)
test_images, test_labels =
load_images_from_folder_with_labels(data_dir, test_csv)

train_images = normalize_images(train_images)
test_images = normalize_images(test_images)

epsilon = 0.1
num_attack_images = 50
attack_images = []
attack_labels = []

os.makedirs('attack_images', exist_ok=True)

for i in range(num_attack_images):

```

```

        adv_image = create_fgsm_attack(model, test_images[i],
test_labels[i], epsilon)
        adv_image_path = f'attack_images/adv_image_{i}.png'
        plt.imsave(adv_image_path, adv_image)
        attack_images.append(adv_image)
        attack_labels.append(1)

attack_images = np.array(attack_images)
attack_labels = np.array(attack_labels)

normal_labels = np.zeros(train_images.shape[0])
all_images = np.concatenate((train_images, attack_images),
axis=0)
all_labels = np.concatenate((normal_labels, attack_labels),
axis=0)

train_images, val_images, train_labels, val_labels =
train_test_split(all_images, all_labels, test_size=0.2,
random_state=42)

datagen = ImageDataGenerator(
    rotation_range=20,
    width_shift_range=0.2,
    height_shift_range=0.2,
    shear_range=0.2,
    zoom_range=0.2,
    horizontal_flip=True,
    fill_mode='nearest'
)

datagen.fit(train_images)

train_generator = datagen.flow(train_images, train_labels,
batch_size=32)
val_generator = datagen.flow(val_images, val_labels,
batch_size=32)

attack_detection_model = Sequential([
    Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(32, 32,
3)),
    BatchNormalization(),
    MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
    Dropout(0.5),
    Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'),
    BatchNormalization(),
    MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
    Dropout(0.5),
    Flatten(),
    Dense(64, activation='relu'),
    BatchNormalization(),
    Dropout(0.5),
    Dense(2, activation='softmax')
])

```

```

attack_detection_model.compile(optimizer='adam',
loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])

history = attack_detection_model.fit(train_generator, epochs=20,
validation_data=val_generator)

test_loss, test_accuracy =
attack_detection_model.evaluate(val_generator)
print(f"Тестовая точность: {test_accuracy}")

attack_predictions = attack_detection_model.predict(test_images)

for i, prediction in enumerate(attack_predictions):
    attack_detected = np.argmax(prediction) == 1
    if attack_detected:
        print(f'Изображение {i+1}: Атака обнаружена -
{attack_detected}')
    else:
        is_attack_simple = detect_simple_attacks(test_images[i])
        if is_attack_simple:
            print(f'Изображение {i+1}: Атака обнаружена
алгоритмически - {is_attack_simple}')
        else:
            class_prediction =
model.predict(np.expand_dims(test_images[i], axis=0))
            predicted_label = np.argmax(class_prediction)

```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Исследование вопросов безопасности в интеллектуальных нейросетевых
системах

Презентация

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет вычислительной техники
Кафедра «Вычислительная техника»

Магистерская диссертация:
**Исследование вопросов безопасности в интеллектуальных
нейросетевых системах**

Направление подготовки: 09.04.01 — Прикладной искусственный интеллект
Профиль: Информатика и ВТ
Выполнил: Судаков М.Н., группа 22ВВИм2
Научный руководитель: Бождай А.С., д.т.н., профессор
Пенза, 2024

Судаков Михаил (22ВВИм2)

ФГБОУ ВО ПГУ, кафедра «ВТ»

Пенза, 2024

1 / 17

Цель работы и основные задачи

Цель работы:

Разработка нейронной сети для распознавания дорожных знаков, устойчивой к различным видам атак, и оценка эффективности примененных методов защиты.

Основные задачи:

- 1. Анализ предметной области и существующих методов
- 2. Исследование методов атак (FGSM, BIM)
- 3. Разработка методов защиты (сопоставительная тренировка, градиентное маскирование)
- 4. Модернизация модели с помощью детекции атак
- 5. Модернизация модели с помощью детекции атак
- 6. Оценка эффективности и устойчивости модели.

Судаков Михаил (22ВВИм2)

ФГБОУ ВО ПГУ, кафедра «ВТ»

Пенза, 2024

2 / 17

Постановка технической задачи

Система: Разработка нейронной сети для распознавания дорожных знаков с интеграцией механизмов защиты от атак.

Предметная область: Системы распознавания дорожных знаков для автономных транспортных средств и интеллектуальных систем помощи водителю (ADAS)

Основные функции:

- 1 Распознавание дорожных знаков
- 2 Защита от атак
- 3 Повышение надежности
- 4 Обучение и тестирование.

Атаки на нейронные сети

Атака на нейронную сеть — это умышленное воздействие на модель, приводящее к её неправильной работе, ошибкам в классификации или утечке конфиденциальных данных.

Цели атак:

- Нарушение работы системы
- Получение конфиденциальной информации
- Подрыв доверия к системе.

Виды атак на нейронные сети:

- 1 Состязательные примеры (Adversarial Examples). Небольшие изменения в входных данных, незаметные для человеческого глаза, но вызывающие ошибку в классификации.
- 2 Атаки на конфиденциальность (Privacy Attacks). Атаки, направленные на получение конфиденциальной информации, используемой в процессе обучения.

Атаки на нейронные сети

Примеры и методы атак:

- 1 FGSM (Fast Gradient Sign Method). Быстрая градиентная атака, добавляющая малый шум к изображению на основе градиента потерь модели (рисунок 1).
- 2 BIM (Basic Iterative Method). Итеративное улучшение FGSM, применяющее небольшие изменения многократно.
- 3 Model Inversion Attacks. Восстановление входных данных модели на основе её выхода
- 4 Атаки методом генеративных моделей. Использование генеративных моделей для создания состязательных примеров.




Рисунок 1 – Общая схема работы алгоритмов генерации атакующих

Судаков Михаил (22 ВВ Ии2)

ФГБОУ ВО ПГУ, кафедра «ВТ»

Пенза, 2024

5 / 17

Методы защиты нейронных сетей

Основные методы защиты нейронных сетей:

- 1 Состязательная тренировка (Adversarial Training). Обучение модели на данных, включающих состязательные примеры. Повышает устойчивость модели к атакам за счет тренировки на искаженных данных.
- 2 Градиентное маскирование (Gradient Masking). Изменение функции активации модели для усложнения вычисления градиентов. Усложняет создание состязательных примеров.
- 3 Регуляризация (Regularization). Применение методов регуляризации для предотвращения переобучения модели. Улучшает общую устойчивость модели.
- 4 Использование ансамблей (Ensemble Methods). Объединение нескольких моделей для принятия окончательного решения. Повышает устойчивость к атакам за счет разнообразия моделей.

Судаков Михаил (22 ВВ Ии2)

ФГБОУ ВО ПГУ, кафедра «ВТ»

Пенза, 2024

6 / 17

Структурная схема системы

Представим схему всей системы, описывающую все этапы обработки данных, начиная от входного изображения и заканчивая защитой от атак (рисунок 2).



Рисунок – 2 Модель разработанной системы

Разработка и обучение нейросети

Этапы разработки:

- ❶ Сбор данных. Использование датасета GTSRB и предварительная обработка изображений
- ❷ Аугментация данных. Вращение, сдвиг, масштабирование для увеличения разнообразия тренировочных данных.
- ❸ Архитектура модели
 - Сверточные слои (Conv2D)
 - Полносвязные слои (Dense)
 - Функции активации (ReLU).

Разработка и обучение нейросети

Структура нейронной сети представлена на рисунке 3:




Рисунок 3 – Структура нейронной сети

Разработка и обучение нейросети

Процесс обучения:

- ❶ Разделение данных. Тренировочные, валидационные и тестовые данные
- ❷ Гиперпараметры:
 - Количество эпох: 20
 - Размер батча: 32
 - Оптимизатор: Adam.
- ❸ Компиляция модели:
 - Функция потерь: *sparse_categorical_crossentropy*
 - Метрики: accuracy.

Точность модели: 0.95

Предсказание и защита от атак

После применения FGSM атаки точность модели значительно упала: с 95,36% до 22,07%.

После применения BIM атаки точность модели снизилась до 10,42%.

Для повышения устойчивости к атакам будут использованы следующие методы:

- Состязательная тренировка
- Градиентное маскирование

Результаты тестирования после состязательной тренировки: 85.98%

Результаты тестирования после градиентного маскирования: 95.58%

Попробуем создать новый метод защиты, который будет еще на входе изображения определять искаженные данные.

Предсказание и защита от атак

С помощью FGSM создадим атакованные изображения, как на рисунке 4:




Рисунок 4 — Оригинальное и искаженное изображение

Создадим функцию-детектор, которая сможет выявлять искаженные изображения и проверим ее (рисунок 5).

Предсказание и защита от атак

```
Атака обнаружена: True  
Атака обнаружена: True  
Атака обнаружена: True  
Атака обнаружена: True  
Атака обнаружена: True
```

Рисунок 5 – Работа функции детектора

Теперь обучим модель на реальных и искаженных данных, затем прогоним изображения через функцию-детектор и посмотрим вывод (рисунок 6).

```
Изображение 12498: Атака обнаружена алгоритмически - False  
Изображение 12499: Атака обнаружена алгоритмически - False  
Изображение 12500: Атака обнаружена алгоритмически - False  
Изображение 12501: Атака обнаружена алгоритмически - False  
Изображение 12502: Атака обнаружена алгоритмически - False  
Изображение 12503: Атака обнаружена алгоритмически - False  
Изображение 12504: Атака обнаружена алгоритмически - False  
Изображение 12505: Атака обнаружена алгоритмически - True  
Изображение 12506: Атака обнаружена алгоритмически - False  
Изображение 12507: Атака обнаружена алгоритмически - False  
Изображение 12508: Атака обнаружена алгоритмически - False  
Изображение 12509: Атака обнаружена алгоритмически - False  
Изображение 12510: Атака обнаружена алгоритмически - False
```

Рисунок 6 – Вывод результатов

Тестирование системы

Для тестирования модели были использованы три новых изображения дорожных знаков:

- 1. Знак "Уступи дорогу",
- 2. Знак "Движение на велосипедах запрещено",
- 3. Знак "Ограничение скорости 50 км/ч".

Результаты предсказаний модели представлены ниже (рисунок 7):

```
1/1 — 0s 23ms/step  
Изображение 1: Предсказанная метка - 13  
Изображение 2: Предсказанная метка - 29  
Изображение 3: Предсказанная метка - 2
```

Рисунок 7 – Тестирование модели на реальных данных

Тестовая точность модели без детекции атак составила 0.9536, а с детекцией атак – 0.9836. Это говорит о том, что предсказание и стабильность системы улучшились.

Перспективы дальнейшего развития системы

Варианты развития системы:

- Разработка самозащищающихся моделей. Создание моделей, которые могут автоматически адаптироваться и защищаться от новых типов атак без необходимости ручного обновления.
- Оптимизация вычислений. Оптимизация алгоритмов и моделей для уменьшения времени обработки и повышения эффективности системы.
- Разработка гибридных моделей. Комбинирование алгоритмического анализа с глубокими нейронными сетями для повышения точности и надежности детекции атак.

Заключение

В данной работе удалось достичь поставленной цели — повысить эффективность распознавания нейросетевых атак при обработке дорожных знаков. Для улучшения модели была добавлена функция детекции атак на этапе подачи изображений.

Тестовая точность модели без детекции атак составила 0.9536, а с детекцией атак - 0.9836.

Проведенное исследование подтвердило, что выбранные методы защиты существенно повышают устойчивость нейросетевой модели к различным видам атак, что является критически важным для использования таких моделей в реальных условиях, например, в системах автономного вождения.

Заключение

Спасибо за внимание!

