

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА И ГРАФИКА»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН»

Тема проекта: «Анализ и синтез шарнирного четырёхзвенника»
ПГУ 3.15.03.05.01.08.000.ПЗ.

Направление подготовки: 15.03.05-«Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств»
Профиль подготовки: Технология машиностроения

Выполнил: студент Шатаев Б.Р.
группы: 22ММ1

Руководитель:

К.т.н. доцент Шорин В.А.

Работа защищена с оценкой 85 балов
Дата защиты 9.01.24

ПЕНЗА 2023


«УТВЕРЖДАЮ»
Зав кафедрой ТПМГ,
д.т.н., профессор А.Ю. Муйземник
« 6 » сентября 2023 г.

ЗАДАНИЕ 1/8
на курсовой проект по дисциплине «Теория механизмов и машин»

Студенту Шатагалеву БР Гр. 22 ММ1

Тема: «Анализ и синтез шарнирного четырехзвенника»

Шарнирный четырехзвенник



- 1 - кривошип;
2 - шатун;
3 - коромысло;
4 - плоский ремень;
5 - муфта;
6 - электродвигатель с частотой вращения $n = 1000 \text{ мин}^{-1}$

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и 3-х листов графических построений.

Для шарнирного четырехзвенника необходимо провести:

Кинематическое исследование и силовой расчет механизма (лист 1).

1. Построить 12 планов положений механизма согласно равноотстоящим положениям входного звена.
2. Для найденных положений механизма построить 12 планов скоростей (лучше из одного полюса).
3. Построить два плана ускорений для указанных преподавателем положений механизмов.
4. К механизму в указанном положении (на схеме его нужно обвести «жирной» линией) приложить действующие силы (активные заданные и силы инерции с моментами от сил инерций).
5. Разбить механизм на структурные группы Ассура, изобразить их отдельно и произвести их силовой расчет, определив при этом реакции в кинематических парах и уравновешивающую силу. При этом при распределении моментов инерции массу валов считать сосредоточенной в зубчатых колесах, которые считать однородными дисками с диаметрами, равным делительной окружностям.

Динамический синтез механизма по коэффициенту неравномерности движения (лист 2).


1. Построить график зависимости приведенного момента инерции от углов поворота кривошипа (кривошип принимается за звено приведения).
2. Построить график зависимости приведенных моментов от сил сопротивления и движущих сил от углов поворота кривошипа.
3. Построить график зависимости приращения кинетической энергии от углов поворота кривошипа.
4. Исключить угол поворота кривошипа из графиков изменения кинетической энергии и приведенного момента инерции построить диаграмму «энергомасс».
5. Определить момент инерции, размер и вес маховика по заданному коэффициенту неравномерности движения.

Синтез эвольвентной зубчатой передачи (лист 3).

Исходя из условия отсутствия подрезания зубьев определить геометрические параметры зубчатых передач и в приемлемом масштабе на чертеже отразить процесс зацепления.

Исходные данные, задание 1/8				
№ п/п	Наименование параметра	Обозначение	Единица изм.	Числ. знач.
1	Модуль зубчатых колес	m	мм	5
2	Число зубьев колес	$z_1 = z_3$	—	22
		$z_2 = z_4$	—	11
3	Масса звеньев	$m_{z_2} = m_{z_4}$	кг	4
		m_{z_3}		6,5
		$m_1 + m_{z_1}$		8
		m_2		30
		m_3		18
		m_4		18
4	Момент инерции звеньев	J_{S_1}	кг·м ²	0,18
		J_{S_2}		1,2
		J_{S_3}		0,6
5	Момент инерции вращающихся масс электродвигателя	$J_{ав}$	кг·м ²	0,01
6	Момент инерции муфты	$J_{м}$	кг·м ²	0,06
7	Размеры	l_1	м	0,28
		$2l_{BS_2} = l_{BP} = l_{CP} = l_2$		0,6
		l_3		0,56
		l_{AD}		0,7
8	Диаметр шкивов	d	м	0,25
		D		0,4
9	Положение механизма для силового расчета	φ_1	град.	120
10	Козф. пропорциональности (для расчета силы полезного сопротивления $P_{п.с.} = \mu \bar{V}_F$, где $\bar{V}_F$ – скорость точки F)	μ	Н·с/м	28
11	Козф. неравномерности движения	δ	—	0,4
12	Синтез зубчатой передачи		—	$\frac{z_3}{z_4}$

Руководитель курсового проекта
к.т.н., доцент



Шорин В.А.

Дата выдачи задания

« 7 » 09 2023 г.

РЕФЕРАТ

Курсовой проект содержит 3 листа формата А1 графической части, 25 страниц формата А4 расчетно-пояснительной записки, 5 таблиц, 8 библиографических источников.

Ключевые слова: КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА, СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ, ГРУППА АССУРА, СИЛОВОЙ РАСЧЕТ, СИЛА ИНЕРЦИИ, СИЛА ПОЛЕЗНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, РЕАКЦИЯ В КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ПАРЕ, СТОЙКА, ПОЛЗУН, ШАТУН, МОМЕНТ ИНЕРЦИИ, КЛАСС МЕХАНИЗМА, ЭВОЛЬВЕНТА, РЫЧАГ ЖУКОВСКОГО, ПЛАН СКОРОСТЕЙ, ПЛАН УСКОРЕНИЙ, ПЛАН СИЛ, МАХОВИК.

Был проведен структурный анализ механизма, заданного для курсового проектирования, проведено кинематическое исследование механизма, при этом определены линейные и угловые скорости и ускорения характерных точек механизма.

Расчет шестерни производился по первоначальным данным задачи, по расчетам составлялась картина эвольвентного зацепления.

Силовой расчет механизма осуществляется при расчете сил и моментов инерции, приложенных к связям, определении реакций в кинематических парах, величины уравновешивающей силы и проверке с помощью рычага Жуковского.

Было проведено динамическое исследование механизма, результатом которого стало определение наибольшей разницы кинетической энергии для цикла механизма и размера маховика.

					ПГУ 1.3.15.03.08.1.8.000 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	Анализ и синтез шарнирного четырёхзвенного механизма	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Шаталаев Б.Р.	<i>Шаталаев</i>				2	23
Провер.		Шорин В.А.	<i>Шорин</i>			Кафедра «ТОМ» гр. 22ММ1		
Н. контр.								
Утв.								

