

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

Пояснительная записка


к курсовой работе по курсу
«Программирование»
на тему «Разработка программы сложной структуры методом нисходящего
программирования».

Выполнил:
Студент группы 21ВВ1
Кулаков Дмитрий Алексеевич

Принял:
Токарев А.Н.

071

18.06.22



Пенза 2022

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Вычислительной техники

Кафедра "Вычислительная техника"

"УТВЕРЖДАЮ"

Зав. кафедрой ВТ



М.А. Митрохин

«___» _____ 20__ г

ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование по курсу

Программирование

Студенту Кулакову Дмитрию Алексеевичу Группа 21ВВ1

Тема проекта: **Разработка программы сложной структуры методом нисходящего программирования.**

Исходные данные (технические требования) на проектирование
Консольное приложение для обмена сообщениями между пользователями. Отправка и прием сообщений, Введение истории, сохранение истории на диск, Вставка на языке ассемблера.

Обязательные требования к программе:

1. Многомодульность.
2. Использование сложных типов данных – структур, списков, файлов.
3. Режим работы видеосистемы – текстовый / графический.
4. Устройство ввода информации – клавиатура, мышь.
5. Пользовательский интерфейс должен быть построен на основе меню и панели инструментов.
6. Наличие заставки.
7. Операционная система MS Windows.
8. Язык программирования – Си и Ассемблер.
9. Среда разработки ПО – Microsoft Visual Studio.

Объем работы по курсу

1. Расчетная часть

Разработка программы.

2. Графическая часть

Схема данных, схема ресурсов системы, схема работы системы, иерархическая структура программы, схема взаимодействия программы.

3. Экспериментальная часть

Отладка программы.

Срок выполнения проекта по разделам

В соответствии с графиком.

Дата выдачи задания “ 22 ” февраля

Дата защиты проекта “ ”

Руководитель Токарев

Задание получил “ 22 ” февраля 2022г.

Студент Кушов (Кушаков Ф.А.)

Оглавление

Введение	5
1 Постановка задачи.....	7
2 Выбор решения.....	8
3 Описание структуры программы.....	9
4 Описание функционала программы.....	12
5 Руководство пользователя.	13
6 Разработка функции на языке Assembler.	17
7 Тестирование.	18
Заключение.....	24
Приложение «Листинг программы».....	25

Введение

Обмен письмами и телеграммами ушли далеко в прошлое. Сейчас уже практически невозможно представить свою жизнь без смартфонов и прочих гаджетов. Следовательно сообщения и переписки происходят электронным образом, с помощью таких технологий как мессенджеры, об одном из которых и есть эта работа.

Мессенджер – программа для мгновенной отправки сообщений. Предназначен для общения людей. Также можно общаться через соцсети, которые обладают более широким функционалом, но абсолютно не подходят для работы и задач, требующих повышенное внимание. Из-за большого потока контента в современных соцсетях человек не может сосредоточиться на своей задаче. Именно поэтому актуальны мессенджеры.

В период пандемии такие технологии показали свою важность и роль в жизни мира. Поэтому я считаю, что эта отрасль является перспективной для развития уже сейчас и будет многие последующие годы.

Сколько времени вы каждый день проводите в мессенджере? Час, два или даже больше? По данным исследования We Are Social в 2021 году, в среднем россияне проводят в интернете 7 часов 52 минуты в день. Большой процент этого времени приходится на мессенджеры, и столь популярные приложения для общения не могут не влиять на наш образ жизни, коммуникации и в целом на общество и культуру.

Пандемия лишь ускорила эти изменения: сегодня люди вынуждены соблюдать меры осторожности, социальную дистанцию и реже обращаться в живую. Чтобы оставаться на связи, нам на помощь приходят технологии.

Нельзя оставить без внимания и последние события в мире. Сейчас в нашей стране проводится политика импортозамещения для укрепления суверенитета. Проанализировав статистику отечественных программ и информационных систем, можно сделать вывод, что сейчас в России есть только 2 мессенджера Telegram и VK, которые особо популярны и по факту являются монополистами в этой сфере технологий, что делает неконкурентоспособными более новые разработки. Среди отечественных разработок я также изучил:

Куку-AU – мессенджер с забавным названием, тем не менее, предназначенный для серьезных целей. Авторами позиционируется как приложение для общения между российскими бизнесменами и соответствующими службами;

Rugram – мессенджер с патриотическим «привкусом» от кремлевского молодежного движения. Код основан на открытой части программы Telegram, имеются специфические стикеры патриотической направленности;

Avirton – мессенджер, специализирующийся исключительно на управлениях финансами. Например, переводы денег, покупка-продажа акций. Разработчик Дмитрий Караев;

FireChat – любопытная разработка от выпускника МГУ Станислава Шалунова. Данный мессенджер позволяет осуществлять общение даже при полностью отсутствующей сотовой связи и Интернете. Прием и передача сообщений производятся в радиусе до 70 метров напрямую между устройствами, на которых установлено приложение.

Исходя из вышесказанного, я решил проверить свои возможности в реализации похожего программного продукта. Мой результат работы представляет собой консольное приложение, предназначенное для обмена и передачи сообщений в текстовом формате. В дальнейшем эти сообщения сохраняются в файл на неограниченный срок. Так и получается база данных из файлов «чатов», что позволяет просматривать историю сообщений.

1 Постановка задачи

Необходимо разработать консольное приложение для обмена сообщениями между пользователями. Программа должна отправлять и принимать сообщения, вести историю сообщений, сохраняя их на диск.

Нужно разработать интуитивно понятный интерфейс пользователя, определить пункты названия меню. Изучить работу с файлами и с сетевыми интерфейсами. Это необходимо для чёткого понимания функциональности программы.

Приложение должно отвечать следующим требованиям:

1. Многомодульность. Программа должна быть поделена на логические модули. Это упростит дальнейшее совершенствование программы, а также позволит локализовать ошибки.
2. Использование сложных типов данных: массивов, структур, объектов и т.д. Для разработки консольного мессенджера необходимо подробно изучить принципы работы с массивами и объектами для реализации алгоритмов хранения сообщений и взаимодействия с сервером.
3. Режим работы видеосистемы: текстовый/графический. Необходимо определиться с типом управления, видом интерфейса и изучить приёмы реализации графики.
4. Устройство ввода информации: клавиатура/мышь.
5. Пользовательский интерфейс должен быть построен на основе меню или панели инструментов. Необходимо реализовать пользовательское меню команд, с заставкой.
6. Операционная система: MS Windows. При разработке использовать среду MS Windows с системой программирования MS Visual Studio.
7. Язык программирования: Си и Ассемблер.

2 Выбор решения

2.1 Определение необходимых модулей программ

Разработанная программа состоит из двух модулей:

1. Библиотека libcurl-d.dll
2. ibook.exe





Рисунок 1 – структура модулей программы.

Библиотека libcurl-d.dll необходима для реализации взаимодействия программы с сетевыми интерфейсами, была использована для выполнения данной курсовой работы и не модифицировалась. Библиотека предоставляет богатый набор функций и позволяет: совершать get и post запросы на сетевые ресурсы, получать коды ответа от сервера, ответы в формате JSON и страницы html.

Приложение ibook.exe является основным модулем данной курсовой работы и использует функции из библиотеки libcurl-d.dll, удовлетворяя требование модульности курсовой работы. Управление приложением осуществляется путём ввода команд с клавиатуры. При запуске приложение попросит вас ввести номер телефона для авторизации и выведет инструкцию по использованию, после чего мессенджер готов к работе. Программа предназначена для отправки и принятия сообщений между устройствами под управлением ОС Windows. Сообщения предаются на сервер в виде JSON строк POST запросами. Приходят сообщения в качестве ответа от сервера в JSON формате. Приложение даёт возможность просматривать историю сообщений. Вся переписка записывается в файл с именем получателя.

3 Описание структуры программы

Файл «ibook.cpp» - главный файл. Функция «main» – главная функция, в которой вызываются функции, определяющие проверку сервера и дальнейшую работу с сообщениями. Структура программы показана на рисунке 2.






Рисунок 2 – структура программы.

Заголовочный файл «Configuration.h» - файл быстрой настройки, в можно поменять адрес сервера, названия пунктов меню и команд. «ibook.cpp» - главный файл программы, содержит функции: screensaver, expectationCommand и main.

main – содержит вызовы основных функций.

screensaver - рисует заставку посредством вывода строк через printf().

expectationCommand – ожидает true от функций ввода команд и запускает отправку, получение и просмотр сообщений. Также содержит код для вывода инструкции по использованию.

«CheckServer.h» - содержит объявление функций из CheckServer.cpp. CheckServer.cpp – файл в котором реализованы основные функции по работе с сервером: checkServer, getResponseData.

checkServer – функция в которой проводится инициализация объекта библиотеки curl и совершение get запроса на сервер для проверки доступности.

getResponseData – функция записи ответа сервера.

«Messenger.h» - содержит объявление функций из «Messenger.cpp». «Messenger.cpp» - файл проверки вводимых команд в консоли и отправки POST запросов на сервер. Содержит функции: get_nickname,

send_message_comand, get_message_comand, get_history, sendMessage, getMessage.

Функций ввода команд:

get_nickname – реализация ввода телефона пользователя.

send_message_comand – сравнивает образец команды из Configuration.h с введённой строкой в консоли. Возвращает true в случае, если ввели команду отправки сообщений.

get_message_comand – сравнивает образец команды из Configuration.h с введённой строкой в консоли. Возвращает true в случае, если ввели команду проверки новых сообщений.

get_history – сравнивает образец команды из Configuration.h с введённой строкой в консоли. Возвращает true в случае, если ввели команду просмотра истории сообщений.

Функции отправки POST запросов:

sendMessage – отправляет запрос на сервер в теле которого JSON строка (возвращает функция send_message_JSON). Ожидаемым результатом выполнения функции является отправка сообщения на сервер.

getMessage – отправляет запрос на сервер в теле которого JSON строка (возвращает функция get_message_JSON). Ожидаемым результатом выполнения функции является ответ от сервера, в теле которого будет сообщение отправителя или информация об отсутствии сообщений.

«FormatJSON_String.h» - содержит объявления функций из «FormatJSON_String.cpp». «FormatJSON_String.cpp» - файл реализации создания JSON строк. Содержит send_message_JSON, get_message_JSON функции и объявление addStr.

send_message_JSON – функция формирования JSON строки для функции отправки сообщений (sendMessage).

get_message_JSON – функция формирования JSON строки для функции проверки новых сообщений (getMessage).

Файл «addStr.asm» - реализованная в ассемблере функция addStr, выполняет сложение 3-х строк.

«File_manager.h» - содержит объявление функций из «File_manager.cpp». «File_manager.cpp» – файл работы с файлами, содержит функции save_message, readMessages, get_list_file.

save_message – функция сохранения сообщения в файл.

readMessages – функция чтения сообщений из файла.

get_list_file – функция получения списка чатов (сообщений).

4 Описание функционала программы.

Функция «main» – главная функция. В ней происходит запуск всех важных функций. Сначала вызывается функция screensaver() - для отрисовки заставки программы. Затем вызываются функции checkServer() - для проверки подключения к интернету и доступности сервера, get_nickname – для получения номера пользователя и его авторизации.

Далее в функции expectationCommand() выводится инструкция по использованию программы, в которой указаны все команды. В ней реализованы несколько условий для проверки функций команд (send_message_command(), get_message_command(), get_history()) при выполнении которых, вызываются sendMessage(), getMessage(), get_list_file() соответственно.

Доступные команды:

send – после ввода этой команды, от пользователя потребуются ввести номер получателя и сообщение, заменив пробелы на нижнее подчёркивание, после чего сообщение отправится на сервер.

get – проверяет наличие новых сообщений.

lookhistory – показывает чаты со старыми сообщениями, после ввода этой команды необходимо ввести имя интересующего чата для чтения сообщений или ввести команду cancel.

exit – завершение работы программы.

Если пользователь набрал команду send, то вызывается функция sendMessage(), которая отправляет строку из send_message_JSON() на сервер.

Пример JSON строки:

```
{
  "request": {
    "command": " +79270969849",
    "phone": "+79683949871"
  },
  "version": "message_from_+79270969849"
}
```

Ответ от сервера придёт в виде обычной строки, которая сразу же будет выведена в консоль.

Также после ввода сообщения будет вызвана функция save_message(), в которой реализовано сохранение сообщения в файл. Если пользователь набрал команду get, то вызывается функция getMessage(), которая отправляет строку из get_message_JSON() на сервер.

Пример JSON строки:

```
{
  "request": {
    "command": "getMessage",
    "phone": "+79270969849"
  },
  "version": ""
}
```

Ответ от сервера придёт в виде обычной строки, которая сразу же будет выведена в консоль.

Если же ответ будет начинаться с номера телефона, то будет вызвана функция `save_message()`, в которой реализовано сохранение сообщения в файл.


Чтение файлов будет производиться в функции `readMessages()`.

После каждого выполнения команд вызывается функция `expectationCommand()`, вследствие чего мессенджер запускается заново до тех пор, пока не будет введена команда `exit`.

5 Руководство пользователя.

«Консольный мессенджер `ibook`» - консольный мессенджер с сохранением сообщений в файл. При загрузке программы отобразится заставка, с информацией о доступности сервера и с просьбой о вводе вашего номера телефона для авторизации.

В случае успешной проверки сети:



```
C:\Users\Dima\source\repos\ x + v

bbbbbbbb
IIIIIIIIIIb::::b          kkkkkkkk
I:::::Ib::::b          k::::k
I:::::Ib::::b          k::::k
II:::::II b::::b          k::::k
I:::I b::::bbbbbbb  oooooooooo  oooooooooo  k::::k  kkkkkkk
I:::I b:::::bb  oo:::::oo oo:::::oo  k::::k  k::::k
I:::I b:::::b o:::::o k::::k  k::::k
I:::I b::::bbbb::::bo:::::ooooo::::o:::::ooooo::::o  k::::k  k::::k
I:::I b::::b b::::bo::::o  o::::o::::o  o::::ok:::::k::::k
I:::I b::::b b::::bo::::o  o::::o::::o  o::::ok:::::k::::k
I:::I b::::b b::::bo::::o  o::::o::::o  o::::ok:::::k::::k
I:::I b::::b b::::bo::::o  o::::o::::o  o::::ok:::::k::::k
II:::::II b::::bbbbbb::::bo:::::ooooo::::o:::::ooooo::::ok:::::k  k::::k
I:::::I b:::::bb  o:::::o k::::k  k::::k
I:::::I b:::::bb  oo:::::oo oo:::::oo  k::::k  k::::k
IIIIIIIIII bbbbbbbbbbbbbbb  oooooooooo  oooooooooo  kkkkkkkk  kkkkkkk

.....

Кулаков Дмитрий Алексеевич 2022.

Сервер работает!
Введите имя: |
```

В случае если сервер выключен или его url в `Configuration.h` не действителен:

```

I:.....Ib:.....b
II:.....II b:.....b
I:.....I b:.....bbbbbbbb      oooooooooooooo      oooooooooooooo      k:.....k      kkkkkkkk
I:.....I b:.....:bb      oo:.....:oo oo:.....:oo      k:.....k      k:.....k
I:.....I b:.....:b o:.....:o o:.....:o o:.....:o      k:.....k      k:.....k
I:.....I b:.....bbbbbb:.....bo:.....:ooooo:.....:o:.....:ooooo:.....:o      k:.....k      k:.....k
I:.....I b:.....b b:.....bo:.....o o:.....:o:.....o o:.....:ok:.....:k:.....k
I:.....I b:.....b b:.....bo:.....o o:.....:o:.....o o:.....:ok:.....:k:.....k
I:.....I b:.....b b:.....bo:.....o o:.....:o:.....o o:.....:ok:.....:k:.....k
I:.....I b:.....b b:.....bo:.....o o:.....:o:.....o o:.....:ok:.....:k:.....k
II:.....II b:.....bbbbbb:.....bo:.....:ooooo:.....:o:.....:ooooo:.....:ok:.....:k      k:.....k
I:.....I b:.....:b o:.....:o o:.....:o o:.....:ok:.....:k      k:.....k
I:.....I b:.....:b oo:.....:oo oo:.....:oo      k:.....k      k:.....k
IIIIIIIIII bbbbbbbbbbbbbbb      oooooooooooooo      oooooooooooooo      kkkkkkkk      kkkkkkkk

```

Кулаков Дмитрий Алексеевич 2022.

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="http://checkers24.ru/ibook/">here</a>.</p>
</body></html>

```

Введите имя: |

В случае если компьютер не подключен к интернету:

C:\Users\Dima\source\repos\i

+

▼

```

bbbbbb
IIIIIIIIIIb:.....b
I:.....Ib:.....b
I:.....Ib:.....b
II:.....II b:.....b
I:.....I b:.....bbbbbbbb      oooooooooooooo      oooooooooooooo      k:.....k      kkkkkkkk
I:.....I b:.....:bb      oo:.....:oo oo:.....:oo      k:.....k      k:.....k
I:.....I b:.....:b o:.....:o o:.....:o o:.....:o      k:.....k      k:.....k
I:.....I b:.....bbbbbb:.....bo:.....:ooooo:.....:o:.....:ooooo:.....:o      k:.....k      k:.....k
I:.....I b:.....b b:.....bo:.....o o:.....:o:.....o o:.....:ok:.....:k:.....k
I:.....I b:.....b b:.....bo:.....o o:.....:o:.....o o:.....:ok:.....:k:.....k
I:.....I b:.....b b:.....bo:.....o o:.....:o:.....o o:.....:ok:.....:k:.....k
I:.....I b:.....b b:.....bo:.....o o:.....:o:.....o o:.....:ok:.....:k:.....k
II:.....II b:.....bbbbbb:.....bo:.....:ooooo:.....:o:.....:ooooo:.....:ok:.....:k      k:.....k
I:.....I b:.....:b o:.....:o o:.....:o o:.....:ok:.....:k      k:.....k
I:.....I b:.....:b oo:.....:oo oo:.....:oo      k:.....k      k:.....k
IIIIIIIIII bbbbbbbbbbbbbbb      oooooooooooooo      oooooooooooooo      kkkkkkkk      kkkkkkkk

```

Кулаков Дмитрий Алексеевич 2022.

Проверьте подключение к интернету!

Введите имя: |

После ввода вашего номера, будут выведены доступные команды.

```
C:\Users\Dima\source\repos\ x + v

bbbbbbbb
IIIIIIIIIIb:::b kkkkkkkk
I:::Ib:::b k:::k
I:::Ib:::b k:::k
II:::II b:::b k:::k
I:::I b:::bbbbbb oooooooooo oooooooooo k:::k kkkkkkk
I:::I b:::bbbbbb oo:::oo oo:::oo k:::k k:::k
I:::I b:::bo:::o o:::o o:::o k:::k k:::k
I:::I b:::bbbbbbo:::o o:::o o:::o k:::k k:::k
I:::I b:::b b:::bo:::o o:::o o:::o o:::ok:::k:::k
I:::I b:::b b:::bo:::o o:::o o:::o o:::ok:::k:::k
I:::I b:::b b:::bo:::o o:::o o:::o o:::ok:::k:::k
I:::I b:::b b:::bo:::o o:::o o:::o o:::ok:::k:::k
II:::II b:::bbbbbbo:::o o:::o o:::o o:::ok:::k k:::k
I:::I b:::bbbbbbo:::o o:::o o:::o o:::ok:::k k:::k
I:::I b:::bbbbbbo:::o o:::o o:::o o:::ok:::k k:::k
IIIIIIIIII bbbbbbbbbbb oooooooooo oooooooooo kkkkkkkk kkkkkkk

.....

Кулаков Дмитрий Алексеевич 2022.

Сервер работает!
Введите имя: +79270969849
для управления используйте следующие команды:
Для выхода: exit, для отправки сообщения: send, для проверки пришедших сообщений: get, для получения истории сообщений:
lookhistory.
```

После ввода команды `send` введите номер получателя и сообщение которые вы хотите ему отослать (все пробелы замените на нижние подчёркивания).

```
C:\Users\Dima\source\repos\ x + v

I:::I b:::bo:::o o:::o o:::o k:::k k:::k
I:::I b:::bbbbbbo:::o o:::o o:::o o:::ok:::k:::k
I:::I b:::b b:::bo:::o o:::o o:::o o:::ok:::k:::k
I:::I b:::b b:::bo:::o o:::o o:::o o:::ok:::k:::k
I:::I b:::b b:::bo:::o o:::o o:::o o:::ok:::k:::k
II:::II b:::bbbbbbo:::o o:::o o:::o o:::ok:::k k:::k
I:::I b:::bbbbbbo:::o o:::o o:::o o:::ok:::k k:::k
I:::I b:::bbbbbbo:::o o:::o o:::o o:::ok:::k k:::k
IIIIIIIIII bbbbbbbbbbb oooooooooo oooooooooo kkkkkkkk kkkkkkk

.....

Кулаков Дмитрий Алексеевич 2022.

Сервер работает!
Введите имя: +79270969849
для управления используйте следующие команды:
Для выхода: exit, для отправки сообщения: send, для проверки пришедших сообщений: get, для получения истории сообщений:
lookhistory.
send
Введите имя: +79270969848
Hello_my_friend!
Сообщение отправлено
для управления используйте следующие команды:
Для выхода: exit, для отправки сообщения: send, для проверки пришедших сообщений: get, для получения истории сообщений:
lookhistory.
```

После отправки выведется ответ от сервера: «Сообщение отправлено» и инструкция.

Выход:

```
Консоль отладки Microsoft V x + -
I:::I b:::b b:::bo:::o o:::o:::o o:::ok:::k:::k
II:::II b:::bbbb:::bo:::oooo:::oooo:::ok:::k k:::k
I:::I b::: b o::: o:::ok:::k k:::k
I:::I b::: b oo:::oo oo:::oo k:::k k:::k
IIIIIIII bbbbbbbbbbbbbb oooooooooo oooooooooo kkkkkkkk kkkkkkkk

.....

Кулаков Дмитрий Алексеевич 2022.

Сервер работает!
Введите имя: +79270969849
для управления используйте следующие команды:
Для выхода: exit, для отправки сообщения: send, для проверки пришедших сообщений: get, для получения истории сообщений:
lookhistory.
send
Введите имя: +79270969848
Hello_my_friend!
Сообщение отправлено
для управления используйте следующие команды:
Для выхода: exit, для отправки сообщения: send, для проверки пришедших сообщений: get, для получения истории сообщений:
lookhistory.
exit

C:\Users\Dima\source\repos\ibook\Debug\ibook.exe (процесс 2240) завершил работу с кодом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры" ->"Отладка" -> "Ав
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Для получения и проверки новых сообщений введите get:

Ответ сервера в случае, если новые сообщения есть:

```
C:\Users\Dima\source\repos\ x + -
I:::I b:::bbbbbbbbb oooooooooo oooooooooo k:::k kkkkkkk
I:::I b:::bbbbb:::bb oo:::oooo:::oooo:::ok:::k k:::k
I:::I b::: b o::: o:::ok:::k k:::k
I:::I b::: b b o:::oooo:::oooo:::o k:::k k:::k
I:::I b::: b b:::bo:::o o:::o:::o o:::ok:::k:::k
I:::I b::: b b:::bo:::o o:::o:::o o:::ok:::k:::k
I:::I b::: b b:::bo:::o o:::o:::o o:::ok:::k:::k
I:::I b::: b b:::bo:::o o:::o:::o o:::ok:::k:::k
II:::II b:::bbbbbb:::bo:::oooo:::oooo:::ok:::k k:::k
I:::I b::: b o::: o:::ok:::k k:::k
I:::I b::: b oo:::oo oo:::oo k:::k k:::k
IIIIIIII bbbbbbbbbbbbbb oooooooooo oooooooooo kkkkkkkk kkkkkkkk

.....

Кулаков Дмитрий Алексеевич 2022.

Сервер работает!
Введите имя: +79270969848
для управления используйте следующие команды:
Для выхода: exit, для отправки сообщения: send, для проверки пришедших сообщений: get, для получения истории сообщений:
lookhistory.
get
+79270969849: Hello_my_friend!
для управления используйте следующие команды:
Для выхода: exit, для отправки сообщения: send, для проверки пришедших сообщений: get, для получения истории сообщений:
lookhistory.
```

В случае, если новых сообщений нет:

```
C:\Users\Dima\source\repos\ x + v
I:::I b:::b b:::bo:::o o:::o:::o o:::ok:::k
I:::I b:::b b:::bo:::o o:::o:::o o:::ok:::k
I:::I b:::b b:::bo:::o o:::o:::o o:::ok:::k
II:::II b:::bbbb:::bo:::oooo:::oooo:::ok:::k k:::k
I:::I b:::b b:::bo:::o o:::o:::o o:::ok:::k k:::k
I:::I b:::b oo:::oo oo:::oo oo:::oo k:::k k:::k
IIIIIIII bbbbbbbbbbbb oooooooooo oooooooooo kkkkkkkk kkkkkkkk

.....

Кулаков Дмитрий Алексеевич 2022.

Сервер работает!
Введите имя: +79270969848
для управления используйте следующие команды:
Для выхода: exit, для отправки сообщения: send, для проверки пришедших сообщений: get, для получения истории сообщений:
lookhistory.
get
+79270969849: Hello_my_friend!
для управления используйте следующие команды:
Для выхода: exit, для отправки сообщения: send, для проверки пришедших сообщений: get, для получения истории сообщений:
lookhistory.
get
Новых сообщений нет
для управления используйте следующие команды:
Для выхода: exit, для отправки сообщения: send, для проверки пришедших сообщений: get, для получения истории сообщений:
lookhistory.
```

Просмотр истории сообщений произведете с помощью команды lookhistory. Для просмотра нужно ввести имя файла:

```
C:\Users\Dima\source\repos\ x + v
I:::I b:::b b:::bo:::o o:::o:::o o:::ok:::k
II:::II b:::bbbb:::bo:::oooo:::oooo:::ok:::k k:::k
I:::I b:::b b:::bo:::o o:::o:::o o:::ok:::k k:::k
I:::I b:::b oo:::oo oo:::oo oo:::oo k:::k k:::k
IIIIIIII bbbbbbbbbbbb oooooooooo oooooooooo kkkkkkkk kkkkkkkk

.....

Кулаков Дмитрий Алексеевич 2022.

Сервер работает!
Введите имя: +79270969848
для управления используйте следующие команды:
Для выхода: exit, для отправки сообщения: send, для проверки пришедших сообщений: get, для получения истории сообщений:
lookhistory.
lookhistory
Моя история сообщений:
+79270969847.txt +79270969849.txt
Введите интересующее имя чата или cancel - для отмены:
+79270969849.txt

+79270969849: Hello_my_friend!
hello.

для управления используйте следующие команды:
Для выхода: exit, для отправки сообщения: send, для проверки пришедших сообщений: get, для получения истории сообщений:
lookhistory.
```

Ваши сообщения будут выводиться слева без номера.

6 Разработка функции на языке Assembler.

В своей работе я использовал ассемблер для перезаписи и сложения строк.

Например:

```

mov edi, stroka1                ; stroka1 – адрес прибавляемой
строки
lea esi, result

addstr1:                        ; запись данных из места в
оперативной памяти по адресу edi в esi
    mov al, byte ptr[edi]
    mov [esi], al
    inc edi
    inc esi                      ; инкрементирование для
следующего символа
loop addstr1


```


Мной были использованы следующие ассемблерные инструкции: инструкция `mov` выполняет копирование содержимого источника в приемник; инструкция `lea` выполняет запись адреса источника в оперативной памяти в регистр; инструкция `inc` выполняет сложение содержимого приемника с 1; инструкция `loop` передаёт управление к указанной метке, пока в регистре `ecx` не будет 0; `macro` – задаёт макрос, содержимое которого будет подставлено в код программы.

7 Тестирование.

Тестирование проводилось в рабочем порядке, в процессе разработки, после завершения написания программы.

1. Тестирование на автоматическое определение состояния сети.







При запуске программы в консоли должно быть выведено о состоянии сети.

Определение проходит корректно.

1. Тестирование на корректность приёма строк и команд в консоли

Ввод имени пользователя:



Ввод прошёл корректно

2. Проверка корректности формирования JSON строк для дальнейшей их отправки на сервер:

Тест команды send:

```
lookhistory.  
send  
Введите имя: +79270969849  
hello!  
|
```

Имя	Значение	Тип
message	0x008ff404 "hello!"	char[100]
name	0x008ff754 "+79270969849"	char *
recipient	0x008ff470 "+79270969849"	char[13]
str	0x0019d004 "{\n\"request\": {\n\"command\": \"+79270969849\", \"phone\": \"+79270969849\" }, \"version\": \"hello!\" }"	char *

Средство визуализации текста

Выражение: str

Значение:

```
{  
  "request": {  
    "command": "+79270969849",  
    "phone": "+79270969849"  
  },  
  "version": "hello!"  
}
```

Тест команды get:

```
для выхода. exit, для  
lookhistory.  
get  
|
```

Имя	Значение	Тип
name	0x008ff754 "+79270969849"	char *
str	0x0019d004 "{\n\"request\": {\n\"command\": \"\", \"phone\": \"\" }, \"version\": \"\" }"	char *

Средство визуализации текста

Выражение: str

Значение:

```
{  
  "request": {  
    "command": "getMessage",  
    "phone": "+79270969849"  
  },  
  "version": ""  
}
```

Команды работают верно, JSON строки в теле запросов, производимых программой, верны.


3. Проверка корректности записи файлов сообщений.

Команда send:

```
lookhistory.  
send  
Введите имя: +79270969848  
hello1  
Сообщение отправлено  
для управления используйте следующие команды;
```

Результат:

Имя	Состояние	Дата изменения	Тип	Размер
+79270969848.txt	✓	16.06.2022 21:31	Текстовый докум...	1 КБ
ibook.exe	✓	16.06.2022 19:59	Приложение	55 КБ
ibook.pdb	✓	16.06.2022 19:59	Program Debug D...	3 100 КБ
libcurl-d.dll	✓	27.04.2022 0:15	Расширение при...	1 051 КБ
zlibd1.dll	✓	27.04.2022 0:12	Расширение при...	157 КБ




Команда get:

```
для выхода: exit, для отправки сообщения: send, для
lookhistory.
get
+79270969849: hello1
для управления используйте следующие команды:
Для выхода: exit, для отправки сообщения: send, для
lookhistory.
```

Результат:

Имя	Состояние	Дата изменения	Тип	Размер
+79270969848.txt	✓	16.06.2022 21:31	Текстовый докум...	1 КБ
+79270969849.txt	✓	16.06.2022 21:33	Текстовый докум...	1 КБ
ibook.exe	✓	16.06.2022 19:59	Приложение	55 КБ
ibook.pdb	✓	16.06.2022 19:59	Program Debug D...	3 100 КБ
libcurl-d.dll	✓	27.04.2022 0:15	Расширение при...	1 051 КБ
zlibd1.dll	✓	27.04.2022 0:12	Расширение при...	157 КБ




Отправка повторного сообщения:

```

Введите имя: +79270969848
для управления используйте следующие ко
Для выхода: exit, для отправки сообщения
lookhistory.
get
+79270969849: hello1
для управления используйте следующие ко
Для выхода: exit, для отправки сообщения
lookhistory.
send
Введите имя: +79270969849
hello2
Сообщение отправлено

```

Результат:



Запись сообщений в файл работает корректно.

В таблице 1 представлена сводная информация по результатам тестирования.

Таблица 1 – Описание поведения программы при тестировании

Описание теста	Ожидаемый результат	Полученный результат
Запуск программы	Автоматическое определение состояния сети.	Верно
Ввод команд с клавиатуры	Программа корректно принимает команды	Верно
Проверка asm функции сложения строк	Сложение строк производится верно	Верно
Проверка отправки сообщений	Сообщения сохраняются на сервере в файл	Верно
Проверка принятия сообщений	Сообщения доходят до адресата	Верно
Проверка сохранения истории сообщений	Сообщения сохраняются в файл	Верно

В результате тестирования программы было выявлено, что программа функционирует успешно.

Заключение.

При выполнении данной курсовой работы были получены навыки разработки многомодульных программ. Были освоены принципы работы с сервером при помощи библиотеки «curl». Изучены способы создания и обработки POST и GET запросов. Получены знания и навыки по работе с файлами. Получены базовые навыки программирования на языке C и Ассемблера, а также некоторых функций из C++. Изучены способы создания и интеграции с C кодом asm файлов. Получены навыки отладки и тестирования программ.

В рамках данной курсовой работы был написан консольный мессенджер. Данная программа не требует большого количества системных ресурсов и имеет систему команд для удобства и простоты использования.

В дальнейшем, есть идеи по усовершенствованию программы: сделать поддержку сообщений на русском, убрать команду get и проверять сообщения автоматически во втором потоке, перейти на графический интерфейс, изучить и использовать web сокеты для повышения производительности, создать мобильную версию для телефонов и планшетов на языке java, переписать сервер добавив возможность отправки сразу нескольких сообщений (сейчас сообщения записываются на сервере в файл с именем адресата и в случае новых перезаписывают файл).

Приложение «Листинг программы»

Файл «ibook.cpp»

```
/*Консольный мессенджер ibook 2022
*/
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include "CheckServer.h"
#include "Configuration.h"
#include "Messenger.h"
#include "File_manager.h"

void screensaver() {
    printf("\n          bbbbbbbb\n");
    printf("  IIIIIIIIIb:~::~b
kkkkkkkk\n");
    printf("  I:~::~Ib:~::~b
k:~::~k\n");
    printf("  I:~::~Ib:~::~b
k:~::~k\n");
    printf("  II:~::~II b:~::~b
k:~::~k\n");
    printf("    I:~::~I  b:~::~bbbbbbbbbb      ooooooooooooo      ooooooooooooo
k:~::~k  kkkkkkk\n");
    printf("    I:~::~I  b:~::~~::~~::~bb  oo:~::~~::~~::~oo oo:~::~~::~~::~oo
k:~::~k  k:~::~k\n");
    printf("    I:~::~I  b:~::~~::~~::~b o:~::~~::~~::~o:~::~~::~~::~o
k:~::~k  k:~::~k\n");
    printf("    I:~::~I  b:~::~bbbb:~::~~::~bo:~::~~::~oooo:~::~~::~o:~::~~::~oooo:~::~~::~o
k:~::~k  k:~::~k\n");
    printf("    I:~::~I  b:~::~b      b:~::~bo:~::~o      o:~::~o:~::~o
o:~::~ok:~::~~::~k:~::~k\n");
    printf("    I:~::~I  b:~::~b      b:~::~bo:~::~o      o:~::~o:~::~o
o:~::~ok:~::~~::~~::~k\n");
    printf("    I:~::~I  b:~::~b      b:~::~bo:~::~o      o:~::~o:~::~o
o:~::~ok:~::~~::~~::~k\n");
    printf("    I:~::~I  b:~::~b      b:~::~bo:~::~o      o:~::~o:~::~o
o:~::~ok:~::~~::~k\n");
    printf("  II:~::~II
b:~::~bbbbbb:~::~~::~bo:~::~~::~oooo:~::~~::~o:~::~~::~oooo:~::~~::~ok:~::~~::~k k:~::~k\n");
    printf("    I:~::~~::~I b:~::~~::~~::~b
o:~::~~::~~::~o:~::~~::~~::~ok:~::~~::~k k:~::~k\n");
    printf("    I:~::~~::~I b:~::~~::~~::~b  oo:~::~~::~~::~oo oo:~::~~::~~::~oo
k:~::~k  k:~::~k\n");
    printf("  IIIIIIIII bbbbbbbbbbbbbbb      ooooooooooooo      ooooooooooooo
kkkkkkkk  kkkkkkk\n\n");

    for (int i = 0; i <= 110; i++) {
        printf(".");
    };
    use_Unicode;
    printf("\n\n Кулаков Дмитрий Алексеевич 2022.\n\n\n");
}

void expectationCommand(CURL* curl, char* my_name) {
    char command[20];
    use_Unicode;
    printf(manual);
    printf(manualexCommand);
    printf(exitCommand);
    printf(manualMessengerCommand);
}
```

```

printf(sendMessageCommand);
printf(manualMessengerGetCommand);
printf(getMessageCommand);
printf(manualhistory);
printf(history);
printf(".\n");
scanf("%s", command);

if (!send_message_command(command)) {           // если введена команда
sendMessageCommand (смотреть в Configuration.h) запустить функцию отправки сообщения
    sendMessage(curl, my_name);
}
if (!get_message_command(command)) {           // если введена команда
getMessageCommand (смотреть в Configuration.h) запустить функцию проверки сообщений
    getMessage(curl, my_name);
}

if (!get_history(command)) {                   // если введена команда history
(смотреть в Configuration.h) запустить функцию проверки истории сообщений
    get_list_file();
    expectationCommand(curl, my_name);         // повторный запуск
}
}

void main() {
    screensaver();
    char my_name[13];
    CURL* curl = checkServer();                // вызов функции проверки
сервера
    use_Unicode;
    get_nickname(my_name);
    expectationCommand(curl, my_name);
    curl_easy_cleanup(curl);                   // завершение работы curl
}

```

Файл «ibook.h»

```

#include <curl/curl.h>
#pragma once
void expectationCommand(CURL* curl, char* name);

```

Файл «CheckServer.cpp»

```

#include <curl/curl.h>
#include "Configuration.h"
#include "File_manager.h"

void getResponseData(char* data, size_t size, size_t n) {
    /*Функция записи данных при их приёме с помощью опции CURLOPT_WRITEFUNCTION,
data – указатель на принимаемые данные, size – размер принимаемого блока данных, n –
количество блоков данных*/
    char* response;
    response = (char*)(data), (size * n);
    response[strlen(response) - 5] = 0;
    // удаление лишнего символа приходящего в ответе сервера (для будущей
корректной записи в файл)
    if (response[1] == '+') {
        save_message(response + 1, response);
    }
    //сохранение полученных сообщений
    use_UTF_8;
    printf("%s", response);
    // вывод ответа сервера
}

```

```

}

CURL* checkServer() {
    /*Эта функция инициализирует объект curl и проверяет доступность сервера*/
    use_Unicode;
    CURL* curl = curl_easy_init();
    // начинает easy(простую) curl-сессию, возвращает её дескриптор, в
случае неудачи NULL.
    if (curl) {
        // та самая проверка на NULL
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url);
        // задаём url сервера с которым и будем работать
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, getResponseData); //
вызов функции getResponseData для записи полученного ответа от сервера
        if (curl_easy_perform(curl)) {
            // если curl_easy_perform(curl) возвращает 0, то соединение прошло
удачно
            printf("Проверьте подключение к интернету!\n");
        }
        // коды ошибок смотрел тут: https://curl.se/libcurl/c/libcurl-
errors.html
    }
    else {
        printf("Ошибка! дескриптор: NULL\n");
    }
    return curl;
}

```

Файл «CheckServer.h»

```

#pragma once
#include <curl/curl.h>

CURL* checkServer();
void getResponseData(char* data, size_t size, size_t n);

```

Файл «Configuration.h»

```

#pragma once
/*Файл настройки программы
*/
#include <locale.h>
#define use_UTF_8 setlocale(LC_ALL, "ru_RU.UTF-8")
#define use_Unicode setlocale(LC_ALL, "ru")
#define url "http://checkers24.ru/ibook/"
#define manual "для управления используйте следующие команды:\n"
#define manualCommand "Для выхода: "
#define manualMessengerCommand ", для отправки сообщения: "
#define manualMessengerGetCommand ", для проверки пришедших сообщений: "
#define sendMessageCommand "send"
#define getMessageCommand "get"
#define exitCommand "exit"
#define history "lookhistory"
#define gethistory "Моя история сообщений:\n"
#define manualhistory ", для получения истории сообщений: "

```

Файл «Messenger.cpp»

```

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include "Configuration.h"

```

```

#include <curl/curl.h>
#include "CheckServer.h"
#include "ibook.h"
#include "FormatJSON_String.h"
#include "File_manager.h"

void get_nickname(char* name) {
    // функция для ввода телефона
    printf("Введите имя: ");
    scanf("%s", name);
}

bool send_message_command(char* command) {
    // проверка ввода команд
    char ifCommand[] = sendMessageCommand;
    return strcmp(ifCommand, command);
}

bool get_message_command(char* command) {
    // проверка ввода команд
    char ifCommand[] = getMessageCommand;
    return strcmp(ifCommand, command);
}

bool get_history(char* command) {
    // проверка ввода команд
    char ifCommand[] = history;
    return strcmp(ifCommand, command);
}

void sendMessage(CURL* curl, char* name) {
    // отправка JSON строки (из send_message_JSON()) на сервер
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, send_message_JSON(name));
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, getResponseData);
    CURLcode res = curl_easy_perform(curl);
    expectationCommand(curl, name);
    // вызов функции из ibook.cpp для нового запуска мессенджера
}

void getMessage(CURL* curl, char* name) {
    // отправка JSON строки (из get_message_JSON()) на сервер
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, get_message_JSON(name));
    curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, getResponseData);
    CURLcode res = curl_easy_perform(curl);
    // вызов функции из ibook.cpp для нового запуска мессенджера
    expectationCommand(curl, name);
}

```

Файл «Messenger.h»

```

#pragma once
#include <curl/curl.h>
void get_nickname(char* name);
bool send_message_command(char* command);
bool get_message_command(char* command);
bool get_history(char* command);
void sendMessage(CURL* curl, char* name);
void getMessage(CURL* curl, char* name);

```

Файл «FormatJSON_String.cpp»

```

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include "Messenger.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "File_manager.h"

extern "C" char* addStr(char* a, char* b, char* c);
    // функция сложения 3-х строк из .asm файла

char* send_message_JSON(char* name) {
    // функция формирует json строку, из которой сервер сохранит сообщение (поле
    version)

    char recipient[13];
        // получатель
    char message[100];
        // сообщение
    char* str = new char[100];
        // json строка

    get_nickname(recipient);
        // получение номера отправителя
    scanf("%s", &message);
        // получение сообщения
    save_message(recipient, message);
        // сохранение сообщения

    str = addStr(
        (char*)"{"\n\"request\": {"\n\"command\": \" \",
        name, (char*)"\", \"\n\"phone\": \"\"
    );
        // сложение полученных строк пример: {"request": {
"command": " +79270969849", "phone" : "

    /*Костыль!!!*/
    for (int i = 41 + strlen(name); i < 100; i++) {
        //при повторном вызове expectationCommand() строка почему-то получается с
        мусором, форматирование строки
        str[i] = 0;
    }

    str = addStr(
        addStr(str, recipient, (char*)"\"\\n\", \"\n\"version\": \"\"),
        //сложение строк пример полученной строки: {"request": {"command": "
        +79270969849", "phone" : "+79270969879"}, "version" : "hello!"}
        message, (char*)"\"\\n\"");
    return str;
}

char* get_message_JSON(char* name) {
    char* str = new char[100];

    str = addStr(
        (char*)"{"\n\"request\": {"\n\"command\": \"getMessage\", \"\n\"phone\":
        \"\",
        name,
        (char*)"\"\\n\", \"\n\"version\": \"\"\\n\"");
    /*Костыль!!!*/
    for (int i = 70 + strlen(name); i < 100; i++) {
        str[i] = 0;
    }
    return str;
}

```

Файл «FormatJSON_String.h»

```
#pragma once
char* send_message_JSON(char* name);
char* get_message_JSON(char* name);
```

Файл «addStr.asm»

```
includelib legacy_stdio_definitions.lib
.386
.model flat,stdcall
extern printf:near
extern scanf:near

;макрос в котором реализовано вычисление длины строк
len macro str:REQ
    cld
    mov edi,str
    mov esi,edi
    mov ecx, 0ffffffffh;
    xor al, al
    repne scasb
    sub edi,esi
    dec edi
    mov ecx, edi
endm

;вывод длин строк
printLen macro
    push ecx
    push edi
    push offset formatOutput
    call printf
    add esp, 4
    pop ecx
endm

.data
formatOutput db "%d", 10, 0
result db "
"

.code
public addStr
addStr proc C, stroka1:DWORD, stroka2:DWORD, stroka3:DWORD ;процедура
    принимает 3 строки и возвращает их склеенный результат

    mov ecx, 0
    len stroka1 ;вычисление длины первой
строки
    ;printLen ;вывод длины (для отладки)
    mov edi,stroka1
    lea esi, result

addstr1: ;запись данных из места в
оперативной памяти по адресу edi в esi
    mov al, byte ptr[edi]
    mov [esi],al
    inc edi
    inc esi ;инкрементирование для
следующего символа
loop addstr1
    push esi
    len stroka2 ;вычисление длины второй строки
```

```

        ; printLen                                ; вывод длины (для отладки)
        mov edi, stroka2
        pop esi
addstr2:                                ; запись данных из места в
оперативной памяти по адресу edi в esi
        mov al, byte ptr[edi]
        mov [esi], al
        inc edi
        inc esi                                ; инкрементирование для
следующего символа
loop addstr2
        push esi
        len stroka3                                ; вычисление длины третьей строки
        ; printLen                                ; вывод длины (для отладки)
        mov edi, stroka3
        pop esi
addstr3:                                ; запись данных из места в
оперативной памяти по адресу edi в esi
        mov al, byte ptr[edi]
        mov [esi], al
        inc edi
        inc esi                                ; инкрементирование для
следующего символа
loop addstr3

        mov eax, offset result
        ret
addStr endp
end

```

Файл «File_manager.cpp»

```

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <cstdio>
#include <Windows.h>
#include "Configuration.h"

extern "C" char* addStr(char* a, char* b, char* c);
// функция сложения 3-х строк из .asm файла

void save_message(char* nameFile, char* message) {

    char fileName[13]{};

    for (int i = 0; i < 12; i++) {
        fileName[i] = nameFile[i];
    }

    nameFile = addStr(fileName, (char*)".", (char*)"txt");
    // получение имени файла
    /*Костыль!!!*/
    for (int i = strlen(fileName) + 4; i < 20; i++) {
        // при повторном вызове expectationCommand() строка почему-то получается с
        мусором, форматирование строки
        nameFile[i] = 0;
    }
    FILE* file;
    file = fopen(nameFile, "a");
    // открытие файла
    fprintf(file, "%s\n", message);
    // запись
    fclose(file);
}

```

```

void readMessages(char* file) {
    //чтение сообщений
    FILE* fp;
    char string[1000] = "";
    if ((fp = fopen(file, "r")) == NULL)
    {
        printf("Не удалось открыть файл\n");
    }
    bool otherMessage = 0;
    while (!feof(fp)) {
        if (otherMessage) {
            // сообщения отправителя
            otherMessage = 0;
            printf("%s\n", string);
        }
        else {
            if (string[0] == '+') {
                otherMessage = 1;
                // обнаружение сообщений отправителя
                printf("%s", string);
                // имя отправителя
            }
            else {
                printf("%s\n", string);
                // мои сообщения
            }
        }
        fscanf(fp, "%s[\n]", &string);
    }
    printf("\n");
}

void get_list_file() {
    // получение списка файлов
    const char fileTypes[] = "*.txt";

    WIN32_FIND_DATA FindFileData;
    HANDLE hf = FindFirstFileA(fileTypes, &FindFileData);

    use_Unicode;
    printf(gethistory);
    if (hf != INVALID_HANDLE_VALUE) {
        do {
            printf("%s ", FindFileData.cFileName);
        } while (FindNextFileA(hf, &FindFileData));
        FindClose(hf);
    }
    printf("\nВведите интересующее имя чата или cancel – для отмены:\n");
    char file[17];
    scanf("%s", file);
    if (strcmp(file, (char*)"cancel")) {
        readMessages(file);
    }
}

```

Файл «File_manager.h»

```

#pragma once
void save_message(char* nameFile, char* message);
void get_list_file();

```