

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет

вычислительной техники

Кафедра

«Вычислительная техника»

Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Профиль подготовки: «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»

Выпускная квалификационная работа бакалавра

на тему

База данных универсального дизассемблера
Диздек архитектуры IA-32

Студент Щетинин Щетинин Кирилл Александрович
(подпись, дата) (ФИО полностью)

Руководитель О.В. Кулагин О.В. Кулагин
(подпись, дата) (фамилия, инициалы)

Нормоконтролёр А.В. Кучин А.В. Кучин
(подпись, дата) (фамилия, инициалы)

Работа допущена к защите (протокол зас. кафедры от 03.06.2020 г. № 12)

Заведующий кафедрой М.А. Митрохин М.А. Митрохин
(подпись) (фамилия, инициалы)

Работа защищена с отметкой отлично (протокол заседания ГЭК от 17.06.2020 № 14)

Секретарь ГЭК Е.И. Гурин Е.И. Гурин
(подпись) (фамилия, инициалы)

Пенза 2020

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет

вычислительной техники

Кафедра

«Вычислительная техника»

«Утверждаю»

Заведующий кафедрой

 М.А. Митрохин

«30» апреля 2020 г.

ЗАДАНИЕ

Выпускная квалификационная работа бакалавра

1. Студент Щетинин Кирилл Александрович гр. 16BB1 факультета вычислительной техники

2. Тема работы База данных универсального дизассемблера диздек архитектуры IA-32

Тема утверждена приказом ПГУ №0335 от " 30 " апреля 2020 г.

3. Руководитель бакалаврской работы Кулагин О.В.,




4. Задание на работу (назначение разработки, исходные данные и т.п.)

Разработать и отладить приложение, предназначенное для дизассемлирования заданных пользователем команд. Разработать и отладить базу данных демонстрирующее работоспособность разработанного программного модуля.

5. Перечень подлежащих разработке вопросов


Требуется произвести анализ предметных областей: ассемблирование и дизассемблирование, рассмотреть основные языки программирования для создания приложений, изучить функционал языка программирования Delphi

6. Календарный график выполнения работы

№ п/п	Наименование этапов работы	Объем работы	Срок выполнения	Подпись руководителя
1.	Изучение предметной области	10	24.02.2020 - 04.03.2020	
2.	Анализ требований	10	05.03.2020 - 14.03.2020	
3.	Выбор технологий, применяемых при проектировании и разработке	10	15.03.2020 - 24.03.2020	
4.	Разработка структуры проекта	10	25.03.2020 - 03.04.2020	
5.	Разработка Базы данных	15	04.04.2020 - 18.04.2020	
6.	Разработка приложения	35	19.04.2020 - 22.05.2020	
7.	Оформление пояснительной записки	10	23.05.2020 - 08.06.2020	

Дата выдачи задания "13" февраля 2020г.

Руководитель бакалаврской работы  9.06.20 О.В. Кулагин
(подпись, дата)

Задание к исполнению принял студент  30.04.2020 Щетинин К.А.
(подпись, дата)

Работу к защите допустить
Декан факультета  Фионова Л.Р.
(подпись, дата)

Реферат

Бакалаврская работа содержит 103 листа, 14 рисунков, 3 таблицы, 5 источников, 2 приложения.

IA-32, DELPHI, ДИЗАССЕМБЛИРОВАНИЕ, ДЕКОМПИЛЯЦИЯ

Объектом исследования является приложение, предназначенное для дизассемблирования и декомпиляции.

Предметом исследования является организация алгоритмов дизассемблирования.

Цель работы – разработать приложение, предназначенное для дизассемблирования и декомпиляции.

Объектом разработки является приложение, обеспечивающая выполнение следующих функций: декомпиляция, дизассемблирование.

В результате проведенной работы было разработано приложение, удовлетворяющая поставленную задачу, а именно: декомпиляция, дизассемблирование.

					ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	База данных универсального дизассемблера диздек архитектуры IA-32 Пояснительная записка	Лит.	Лист	Листов	
Разраб.		Щетинин К.А.	<i>Щетинин К.А.</i>	3.5.20					
Провер.		Кулагин О.В.	<i>Кулагин О.В.</i>	9.6.20			2	98	
Н. Контр		Кучин А.В.				ФВТ, каф. ВТ гр. 16ВВ1			
Утверд.		Митрохин М.А.							

Содержание

Введение.....	6
1.Алгоритмы дизассемблирования.....	7
1.1 Базовый алгоритм дизассемблирования	7
1.2 Алгоритм линейной развертки	7
1.3 Алгоритм рекурсивного спуска.	8
2 Общая характеристика Delphi.....	11
3. Общая характеристика дизассемблера Диздек.	19
4. Формат машинной команды архитектуры IA-32	20
5. Принцип построения дизассемблера Диздек.	25
6.Пример работы	28
7.Охрана труда.....	36
Заключение	39
Список используемых источников.....	40
Приложение А. Листинг программы на Delphi.....	41
Приложение Б.Презентация	99

Введение

Дизассемблирование – преобразование программы на машинном языке к ее ассемблерному представлению. Декомпиляция – получение кода языка высокого уровня из программы на машинном языке или ассемблере. Декомпиляция – достаточно сложный процесс. Это обусловлено следующими причинами:

Процесс компиляции происходит с потерями. В машинном языке нет имен переменных и функций, и тип данных может быть определен только по производимым над ними операциям. Наблюдая пересылку 32-х бит данных, требуется значительная работа, чтобы определить, являются ли эти данные целым числом, дробью или указателем. – Компиляция — это операция типа множество-множество. Компиляция и декомпиляция могут быть выполнены множеством способов. Поэтому результат декомпиляции может значительно отличаться от исходного кода. – Декомпиляторы в значительной степени зависимы от конкретного языка и библиотек. – Необходимо точное дизассемблирование исполняемого файла. Любая ошибка на фазе дизассемблирования размножится в результирующем коде.

Цель инструментов дизассемблирования заключается в содействии исследованию функционирования программ, когда их исходные коды не доступны. Наиболее распространенные цели дизассемблирования: – анализ вредоносного программного обеспечения; – анализ уязвимостей программного обеспечения с закрытым исходным кодом; – анализ совместимости программного обеспечения с закрытым исходным кодом; – валидация компилятора; – отображение команд программы в процессе отладки.

1.Алгоритмы дизассемблирования

1.1 Базовый алгоритм дизассемблирования

- 1) Первым шагом в процессе дизассемблирования является идентификация кодового сегмента. Так как команды обычно смешаны с данными, то дизассемблеру необходимо их разграничить.
- 2) Получив адрес первой команды, необходимо прочитать значение, содержащееся по этому адресу (или смещению в файле) и выполнить табличное преобразование двоичного кода операции в соответствующую ему мнемонику языка ассемблера.
- 3) Как только команда была обнаружена и декодирована, ее ассемблерный эквивалент может быть добавлен к результирующему листингу. После этого необходимо выбрать одну из разновидностей синтаксиса языка ассемблера.
- 4) Далее необходимо перейти к следующей команде и повторить предыдущие шаги до тех пор, пока каждая команда файла не будет дизассемблирована.

1.2 Алгоритм линейной развертки

Алгоритм линейной развертки использует прямолинейный подход при выборе очередной команды для дизассемблирования: где завершается код одной команды - начинается код новой. В результате, наиболее сложной задачей становится определение первой команды. Дизассемблирование начинается с первого байта в сегменте кода и последовательно продвигается, обрабатывая команды одну за другой, пока не будет достигнут конец сегмента. При этом не производится попыток понять логику передач управления в программе посредством распознавания команд перехода таких, например, как условия. Главное преимущество алгоритма линейной развертки состоит в

					ПГУ 2.090301. 39.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		5

полном покрытии кодового сегмента. Одним из основных недостатков является невозможность распознать данные, если они совмещены с кодом. Это очевидно из листинга 1.1, демонстрирующего результат дизассемблирования функции при помощи данного алгоритма. Эта функция содержит конструкцию switch. Компилятор принял решение реализовать switch как таблицу переходов. Более того, компилятор предпочел разместить таблицу переходов внутри самой функции. Конструкция `jump` по адресу 401250 ссылается на таблицу адресов начиная с 410257. К сожалению, дизассемблер рассматривает ее как набор команд и неверно генерирует соответствующее представление на языке ассемблера.

```

40123f: 55          push    ebp
401240: 8b ec       mov     ebp,esp
401242: 33 c0       xor     eax,eax
401244: 8b 55 08     mov     edx,DWORD PTR [ebp+8]
401247: 83 fa 0c     cmp     edx,0xc
40124a: 0f 87 90 00 00 00 ja      0x4012e0
❶ 401250: ff 24 95 57 12 40 00 jmp     DWORD PTR [edx*4+0x401257]
❷ 401257: e0 12       loopne 0x40126b
401259: 40          inc     eax
40125a: 00 8b 12 40 00 90 add     BYTE PTR [ebx-0x6ffffbfee],cl
401260: 12 40 00     adc     al,BYTE PTR [eax]
401263: 95          xchg    ebp,eax
401264: 12 40 00     adc     al,BYTE PTR [eax]
401267: 9a 12 40 00 a2 12 40 call    0x4012:0xa2004012
40126e: 00 aa 12 40 00 b2 add     BYTE PTR [edx-0x4dffbfbee],ch
401274: 12 40 00     adc     al,BYTE PTR [eax]
401277: ba 12 40 00 c2 mov     edx,0xc2004012
40127c: 12 40 00     adc     al,BYTE PTR [eax]
40127f: ca 12 40     lret    0x4012
401282: 00 d2       add     dl,dl
401284: 12 40 00     adc     al,BYTE PTR [eax]
401287: da 12       ficom   DWORD PTR [edx]
401289: 40          inc     eax
40128a: 00 8b 45 0c eb 50 add     BYTE PTR [ebx+0x50eb0c45],cl
401290: 8b 45 10     mov     eax,DWORD PTR [ebp+16]
401293: eb 4b       jmp     0x4012e0

```

Рисунок 1 — Алгоритм линейной развёртки

1.3 Алгоритм рекурсивного спуска.

Алгоритм рекурсивного спуска использует концепцию передачи управления, определяющую, должна ли команда быть дизассемблирована по наличию или отсутствию на нее ссылок от других команд. Для понимания алгоритма рекурсивного спуска, полезно классифицировать команды в

зависимости от их влияния на счетчик команд CPU. Команды, не влияющие на счетчик команд. После выполнения такой команды управление переходит непосредственно к следующей команде. Примерами такой команды может послужить арифметические, такие как `add`; Для подобных команд процесс дизассемблирования такой же как и при линейной развертке. Команды условного перехода. Команды условного перехода, такие как `x86 jnz`, образуют две возможных ветви исполнения. Поскольку в статическом контексте обычно невозможно определить исход проверки условия, алгоритм рекурсивного спуска дизассемблирует обе ветви. Адрес целевой ветви добавляется в список адресов для последующего дизассемблирования. Дизассемблирование продолжается последовательно, так, как если бы условие было ложно. Команды безусловного перехода. Безусловные переходы приводят к нарушению последовательного порядка исполнения команд. Команда, получающая управление после выполнения безусловного перехода, может располагаться от него на значительном расстоянии. Кроме того, как видно из листинга 1.1, команды, следующие непосредственно за командой безусловного перехода не исполняются вообще. Таким образом, необходимость в их дизассемблировании отпадает. Алгоритм рекурсивного спуска пытается определить адрес назначения безусловного перехода и занести его в список адресов для последующего дизассемблирования. К сожалению, не все безусловные переходы могут быть корректно обработаны данным алгоритмом. Когда адрес назначения перехода зависит от параметра, получаемого в процессе исполнения, его определение методами статического анализа становится невозможным. Команды вызова функции. Команды вызова функции работают сходным образом с командами безусловных переходов (включая невозможность определить адрес назначения команды, такой как `call eax`), за исключением того, что после выполнения функции, управление обычно возвращается команде, следующей за ее вызовом. При

этом, как и в случае с условными переходами, образуются две ветви исполнения. Адрес назначения команды `call` добавляется в список адресов для последующего дизассемблирования, в то время как команда, следующая за `call`, дизассемблируется с использованием алгоритма линейной развертки. Алгоритм рекурсивного спуска может оказаться неэффективным в случае, если при возвращении из вызываемой функции поведение программы отклоняется от ожидаемого. Например, в коде функции может преднамеренно модифицироваться адрес возврата. Команды возврата. В некоторых случаях, алгоритм рекурсивного спуска терпит неудачу. Команда возврата из функции (например, `ret x86`) не предоставляет информации о том, какая команда будет выполнена далее. Если бы программа была на самом деле запущена, управление было бы передано по адресу, расположенному на вершине стека. У дизассемблера нет возможности доступа к стеку. Вместо этого дизассемблирование внезапно останавливается. В этом случае алгоритм рекурсивного спуска обращается к списку отложенных адресов, и процесс дизассемблирования возобновляется. Этот рекурсивный процесс отражает смысл названия алгоритма. Алгоритм рекурсивного спуска превосходно разделяет код и данные. Главным же недостатком такого подхода является неспособность распознавать ветви, образуемые такими командами как `jump` и `call`, использующими для адресации таблицы поиска. Несмотря на это, в сочетании с эвристиками для распознавания указателей на код, алгоритм рекурсивного спуска способен обеспечить хорошее покрытие кода в сочетании с прекрасным разделением кода и данных.

2 Общая характеристика Delphi

Delphi— императивный, структурированный, объектно-ориентированный, высокоуровневый язык программирования со строгой статической типизацией переменных. Основная область использования — написание прикладного программного обеспечения.

Этот язык программирования является диалектом языка Object Pascal. Изначально язык Object Pascal относился к несколько другому языку, который был разработан в фирме Apple в 1986 году группой Ларри Теслера[2]. Однако, начиная с Delphi 7[3] в официальных документах компании Borland название Delphi стало использоваться для обозначения языка, ранее известного как Object Pascal.

Изначально среда разработки Delphi была предназначена исключительно для разработки приложений Microsoft Windows, затем был реализован вариант для платформ Linux (под торговой маркой Kylix), однако после выпуска в 2002 году Kylix 3 его разработка была прекращена, и вскоре было объявлено о поддержке Microsoft .NET, которая, в свою очередь, была прекращена с выходом Delphi 2007.

В настоящее время, наряду с поддержкой разработки 32 и 64-разрядных программ для Windows, реализована возможность создавать приложения для Apple Mac OS X (начиная с Embarcadero Delphi XE2), iOS (включая симулятор, начиная с XE4 посредством собственного компилятора), Google Android (начиная с Delphi XE5)[4], а также Linux Server x64 (начиная с версии 10.2 Tokyo).

Независимая, сторонняя реализация среды разработки проектом Lazarus (Free Pascal, в случае компиляции в режиме совместимости с Delphi) позволяет

использовать его для создания приложений на Delphi для таких платформ, как Linux, Mac OS X и Windows CE.

Также предпринимались попытки использования языка в проектах GNU (например, Notepad GNU) и написания компилятора для GCC (GNU Pascal). При создании языка (и здесь качественное отличие от языка C) не ставилось задачи обеспечить максимальную производительность исполняемого кода или лаконичность исходного кода для экономии оперативной памяти. Изначально язык ставил во главу угла стройность и высокую читаемость, поскольку был предназначен для обучения дисциплине программирования. Эта изначальная стройность в дальнейшем, как по мере роста аппаратных мощностей, так и в результате появления новых парадигм, упростила расширение языка новыми конструкциями.

Так, сложность объектного C++, по сравнению с C, выросла весьма существенно и затруднила его изучение в качестве первого языка программирования, чего нельзя сказать об Object Pascal относительно Pascal. Ниже перечислены некоторые отличия синтаксических конструкций Delphi от семейства C-подобных языков (C/C++/Java/C#):

- В Delphi формальное начало любой программы чётко отличается от других участков кода и должно располагаться в определённом, единственном в рамках проекта, исходном файле с расширением `dpr` (тогда как другие файлы исходных текстов программы имеют расширение `pas`).

С-подобных языках программирования в качестве входа обычно используется глобальная функция или статический метод с именем `main` и определённым списком параметров, причём такая функция может быть расположена в любом из файлов исходного текста проекта.

- В Delphi идентификаторы типов, переменных, а равно и ключевые слова читаются независимо от регистра: например, идентификатор SomeVar полностью эквивалентен somevar. Регистро-зависимые идентификаторы в начале компьютерной эпохи ускоряли процесс компиляции, и кроме того, позволяли использовать очень короткие имена, порой отличающиеся лишь регистром.

И хотя к настоящему времени обе эти практики – использование нескольких идентификаторов, различающихся лишь регистром, равно как и чрезмерная их лаконичность, осуждены и не рекомендованы к применению, практически все унаследованные от С языки – C++, Java, C# – являются регистро-зависимыми, что, с одной стороны, требует достаточно большой внимательности к объявлению и использованию идентификаторов, а с другой — принуждает писать более строгий код, когда каждая переменная имеет чётко определённое имя (вариации регистра могут вызвать путаницу и ошибки).

- В Delphi в исходных файлах .pas (которые, как правило, и содержат основное тело программы) на уровне языковых средств введено строгое разделение на интерфейсный раздел и раздел реализации. В интерфейсной части содержатся лишь объявления типов и методов, тогда как код реализации в интерфейсной части не допускается на уровне компиляции. Подобное разделение свойственно также языкам C/C++, где в рамках культуры и парадигмы программирования вводится разделение на заголовочные и собственно файлы реализации, но подобное разделение не обеспечивается на уровне языка или компилятора.

В C# и Java такое разделение утрачено вовсе – реализация метода, как правило, следует сразу же после его объявления. Инкапсуляция обеспечивается лишь принадлежностью метода к той или иной области

видимости. Для просмотра одной только интерфейсной части модуля исходного кода используются специальные средства.

- В Delphi метод или функция чётко определяются зарезервированными для этого ключевыми словами `procedure` или `function`, тогда как в C-подобных языках различие обуславливается ключевым словом, определяющим тип возвращаемого значения:
- Тем сложнее в C#/C++ выглядят такие конструкции, как объявление типа «указатель на метод». В Delphi начало и конец программного блока выделяются ключевыми словами `begin` и `end`, тогда как в C-подобных языках программирования для этих целей используются фигурные скобки: `{ }`. Таким образом, возможно, в Delphi достигается лучшая читаемость кода для лиц с ослабленным зрением. С другой стороны, фигурные скобки могут быть более интуитивными при визуальном восприятии, выполняя функцию пиктограммы. В Delphi начало и конец программного блока выделяются ключевыми словами `begin` и `end`, тогда как в C-подобных языках программирования для этих целей используются фигурные скобки: `{ }`. Таким образом, возможно, в Delphi достигается лучшая читаемость кода для лиц с ослабленным зрением. С другой стороны, фигурные скобки могут быть более интуитивными при визуальном восприятии, выполняя функцию пиктограммы. В Delphi операция присвоения значения переменной обозначается при помощи двоеточия со знаком равенства, `:=`, что является заимствованием из математической нотации. Знак равенства без двоеточия — это оператор проверки равенства, возвращающий булево значение. Напротив, в C-подобных языках оператором присваивания является одинарный знак равенства, а оператором проверки равенства — двойной, `==`. В силу того,

что в этих языках программирования присваивание является лишь выражением, возвращающим значение переменной слева, не так уж редки следующие неочевидные для новичка ошибки. В Delphi объектное и объектно-ориентированное программирование хоть и поощряется, однако не является единственно возможным. Так, допустимо (в отличие от C#) объявление и использование глобальных или статических функций и переменных.

Язык C# принудительно объектен. Глобальные, без привязки к классу, функции запрещены. Value-типы, наподобие структур struct, унаследованы от общего типа C#, несмотря на то, что сами по себе они не могут быть унаследованы (то есть, наследование структур в C# запрещено). Вместе с тем, экземпляры классов C# являются неявно-ссылочными типами, как и в Delphi.

Поскольку системные вызовы в Windows (как, впрочем, и в POSIX-системах наподобие Linux, Mac OS) формально необъектны, взаимодействие C#-кода с ними затруднено даже без учёта разной парадигмы управления временем жизни переменных в памяти. Delphi не имеет подобных ограничений.

Несмотря на такую акцентированную на объектность парадигму, в C# отсутствует понятие виртуального конструктора, то есть создания экземпляра класса, точный тип которого на этапе компиляции неизвестен, а известен лишь базовый класс этого экземпляра. Отчасти этот недостаток может быть скомпенсирован посредством интерфейсов или reflection, однако подобные решения не являются стандартными для языка.

- Для наиболее гибкой и эффективной реализации объектно-ориентированного подхода в Delphi, введены два механизма полиморфного вызова: классический виртуальный, а также динамический:

если в случае классического виртуального вызова, адреса всех виртуальных функций будут содержаться в таблице виртуальных методов каждого класса, то в случае с динамическим вызовом указатель на метод существует лишь в таблице того класса, в котором он был задан или перекрыт.

Таким образом, для динамического вызова из класса D метода класса A, переопределённого в B, потребуется выполнить поиск в таблицах методов классов D, A и B.

Подобная оптимизация имеет своей целью уменьшение размера статической памяти, занимаемой под таблицы методов. Экономия может быть существенна для длинных иерархий классов, с очень большим количеством виртуальных методов. В C-подобных языках динамические полиморфные вызовы не применяются.

- В отличие от C# язык Delphi допускает создание (инстанциацию) экземпляра класса, содержащего абстрактные (не имеющие реализации) методы. Чтобы исключить возможность создания экземпляра класса недостаточно объявить в нём абстрактные методы. Необходимо использовать в описании класса ключевое слово `abstract`. Таким образом, в настоящее время классы, имеющие абстрактные методы (в отличие от ранних реализаций Delphi), не считаются абстрактными. При помощи механизма виртуальных функций код базового класса, имеющего абстрактные методы, определяет на этапе выполнения, перекрыт ли в фактическом экземпляре класса конкретный абстрактный метод, и в зависимости от этого или вызывает перекрытый метод или создаёт исключение `EAbstractError`.

Также Delphi допускает перекрытие любого конкретного виртуального метода базового класса абстрактным в классе-потомке:

Прежде чем перейти к сравнению языковой реализации свойств, заметим, что сопоставление этих двух примеров наглядно показывает, что язык C# провоцирует, во-первых, злоупотребление фигурными скобками (что не так страшно в виду краткости их написания), и, во-вторых, нагромождение обязательных спецификаторов доступа к каждому члену класса; в Delphi (как и в C++) однажды объявленный спецификатор применяется ко всем последующим членам. Также, если в Delphi возможна привязка свойства к значению поля, то в C# они всегда снабжаются методами доступа, с использованием скобок составной команды (кроме автоматических свойств). Методы эти, в отличие от Delphi, не могут быть объявлены виртуальными, равно как не могут быть вызваны непосредственно.

Метод доступа в C# всегда относится к одному, и только к одному свойству, тогда как для Delphi это утверждение, вообще говоря, неверно. Более того, один и тот же метод может быть использован для реализации доступа к существенно различным свойствам. Языки Java и C# были изначально спроектированы для создания программ, работающих в управляемой среде, где управлением временем жизни объектов занимается эта среда: так что ручное управление памятью не допускается. Удобство и безопасность этого подхода негативно влияют на производительность.

Попытки снизить издержки сборки мусора могут привести к существенному искажению стиля программирования

В Delphi не существует автоматического управления памятью: (в классических компиляторах языка) экземпляры классов создаются и удаляются вручную, тогда как для некоторых типов — интерфейсов, строк и динамических массивов задействован механизм подсчёта ссылок. Ни один из этих подходов, вообще говоря, не гарантирует отсутствия утечек памяти, но,

с другой стороны, проблема отзывчивости не актуальна, временные издержки управления памяти малы, и, что важнее, очевидны. Также, при отсутствии утечек, общий объём задействованной оперативной памяти существенно меньше, чем у аналогичных приложений, полагающихся на сборщик мусора.

					ПГУ 2.090301. 39.001 ПЗ	Лист
						16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

3. Общая характеристика дизассемблера Диздек.

Диздек предназначен для дизассемблирования исполняемых модулей программ разных процессоров с формированием для этих модулей:

- 1) ассемблерных текстов и единообразных математизированных низкоуровневых описаний программ, пригодных для дальнейших равносильных преобразований;
- 2) математических описаний алгоритмов программ на основе оригинального математического аппарата – алгебры последовательностей индексных объектов-соответствий (АПИОС) [3-6], позволяющего исключить операторы адресных переходов из описания программы;
- 3) текстов программ на языках программирования высокого уровня (ЯПВУ): Паскаль в версии Дельфи 6.0 (далее – Паскаль-Дельфи), и Си.
- 4) описаний схем узлов ПЛИС на языке описания аппаратуры Verilog для аппаратной реализации алгоритма программы в виде узла на ПЛИС.

4. Формат машинной команды архитектуры IA-32

Префиксы - необязательные однобайтные элементы машинной команды. Назначение префиксов - изменить действия, выполняемые командой. Префиксы могут указываться программистом явно при написании исходного текста программы, либо их, по определенным соображениям, может вставить ассемблер. Процессор распознает префиксы по их значениям. Машинная команда может иметь до четырех префиксов одновременно. В памяти префиксы предшествуют команде. Порядок их следования при этом может быть любым.

Код операции - обязательный элемент, описывающий операцию, выполняемую командой. Код операции может занимать от одного до трех байт. Для некоторых машинных команд часть битов кода операции может находиться в байте mod r/m .

Многим командам соответствует несколько кодов операций, каждый из которых определяет нюансы выполнения операции. Отметим, что поле кода операции не имеет однозначной структуры. В зависимости от конкретных команд, не обязательно разных с точки зрения языка ассемблера, оно может иметь в своем составе от одного до трех элементов. Один из этих трех элементов является непосредственно кодом операции или ее частью, остальные уточняют детали операции. Такое строение поля кода операции усложняет, в частности, процесс дизассемблирования. Для определения размера и границ очередной команды необходимо полностью проанализировать ее поле кода операции.

Рассмотрим назначение дополнительных битов поля кода операции:

					ПГУ 2.090301. 39.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		18

Поле	Назначение
d	Определяет направление передачи данных: 0 - передача данных из регистра reg в память (или регистр), адресуемую полем r/m; 1 - передача данных из памяти (или регистра), адресуемой полем r/m, в регистр reg. При наличии байта sib адрес операнда в памяти формируется с учетом содержимого этого байта
s	Задаёт необходимость расширения 8-разрядного непосредственного операнда до 16 или 32 бита. Старшие биты при этом заполняются значением старшего (знакового) бита исходного 8-разрядного операнда
w	Определяет размер данных, которыми оперирует команда: байт, слово, двойное слово: 0 - 8 битов; 1 - 16 битов для 16-разрядного размера операндов или 32 бита для 32-разрядного размера операндов
reg	Определяет регистр, используемый в команде. Значение поля зависит от поля w, в том числе если поле w отсутствует

Таблица 1 — дополнительные коды операций

Последующие поля машинной команды определяют характеристики и местоположение операндов, участвующих в операции, и особенности их использования.

Байт режима адресации mod r/m – иногда называемый постбайтом, несет информацию об операндах и режиме адресации. Большинство команд процессора Intel -двухоперандные. Операнды могут находиться в памяти, а также в одном или двух регистрах. Архитектура IA-32 не допускает, чтобы оба операнда команды находились в памяти. Если операнд находится в памяти, то байт mod r/m определяет компоненты (смещение, базовый и индексный регистры), используемые для вычисления его эффективного адреса. Байт mod r/m состоит из трех полей.

— Поле mod (два бита) определяет способ адресации и количество байтов, занимаемых в команде адресом операнда (поле смещения в команде). Поле mod используется совместно с полем r/m, которое определяет способ модификации адреса операнда полем смещения в команде. Поле mod в комбинации с полем r/m образует 32 возможных значения, обозначающих один из восьми регистров и 24 режима адресации.

Способы адресации
Поле смещения в команде отсутствует и адрес операнда определяется содержимым базового и/или индексного регистра. Какие именно регистры потребуются для вычисления эффективного адреса, определяется значением этого байта.
Поле смещения в команде присутствует, занимает один байт и модифицируется содержимым базового и/или индексного регистра.
Поле смещения в команде присутствует, занимает два или четыре байта (в зависимости от значения, действующего по умолчанию или определяемого префиксом размера адреса) и модифицируется содержимым базового и/или индексного регистра.

Операндов в памяти нет - они находятся в регистрах. Это же значение байта *mod* используется в случае, когда команда работает с непосредственным операндом

Таблица 2 — Способы адресации

— Поле *reg* (3 бита) определяет либо регистр, находящийся в команде на месте второго операнда, либо возможное расширение кода операции.

— Поле *r/m* используется совместно с полем *mod* и определяет либо регистр, находящийся в команде на месте первого операнда (если *mod* = 11), либо базовые и индексные регистры, применяемые для вычисления эффективного адреса (совместно с полем смещения в команде).

В архитектуре Intel один из операндов обязательно находится в регистре, и он может быть первым или вторым. Расположение первого и второго операндов в формате команды фиксировано. Но, например, команда *mov* может выполнять пересылку как из регистра в память, так и из памяти в регистр. В машинном представлении это одна и та же команда. В ее поле *reg* будет содержаться код регистра, а в поле *r/m* - код режима адресации. Эти две команды будут различаться только одним битом *d*, который определяет направление передачи. Если в команде участвуют два регистра, то в этом случае вступает в силу правило: поле *reg* определяет второй операнд, а поле *r/m* - первый.

Байт масштаба, индекса и базы (Scale-Index-Base - *sib*) используется для расширения возможностей адресации операндов. На наличие байта *sib* в машинной команде указывает сочетание одного из значений 01 или 10 поля *mod* и значения поля *r/m* = 100. Байт *sib* состоит из трех элементов.

— В поле масштаба (*ss*) размещается масштабный множитель для индексного компонента *index*, занимающего следующие три бита байта *sib*. В

поле `ss` может содержать значение 1, 2, 4 или 8. При вычислении эффективного адреса на это значение будет умножаться содержимое индексного регистра.

— Поле `index` позволяет хранить номер индексного регистра, содержимое которого применяется для вычисления эффективного адреса операнда.

— Поле `base` требуется для хранения номера базового регистра, содержимое которого также применяется для вычисления эффективного адреса операнда. В качестве базового и индексного регистров могут использоваться большинство регистров общего назначения.

Поле смещения в команде - это 8-, 16- или 32-разрядное целое число со знаком, представляющее собой полностью или частично значение эффективного адреса операнда.

5. Принцип построения дизассемблера Диздек.

Основные подходы к построению дизассемблеров можно условно поделить на два типа. Первый тип предполагает построение дизассемблеров с жестким алгоритмом работы, который пользователь никак не может изменить. По такому типу построено большинство существующих дизассемблеров, включая, например, известный дизассемблер Sourcer. Второй тип предполагает построение интерактивных дизассемблеров, алгоритм работы которых конечный пользователь может менять в выгодную для себя сторону. Так построен дизассемблер IDA, в котором пользователь может при помощи встроенного Си-подобного языка практически полностью переписать его функции. С одной стороны, интерактивность дизассемблера позволяет опытному пользователю исправлять недостатки создателей дизассемблера и модифицировать его под свои нужды. Но с другой стороны, использование дизассемблера IDA при верификационных испытаниях любой программы вынудит экспертную организацию одновременно верифицировать две программы: 1) исследуемую программу, и 2) Си-подобную программу, модифицирующую функции дизассемблера.

Поэтому, указанный Си-подобный язык является недостатком дизассемблера IDA, а не его достоинством.

Другими неприятными особенностями IDA являются: 1) его и 2) полное отсутствие технической документации на него. Подстройка инструментального программного обеспечения (ПО) под нужды конечного пользователя действительно является ценным свойством. В Диздеке возможность подстройки пакета под нужды конечного пользователя решается совершенно по-другому, чем в IDA. А автоматическая реконструкция управляющих программных конструкций делает ненужным такие, использованные в IDA «красивости», как стрелки, обозначающие связи в

					ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		23

программе, и всплывающие окна с текстами подпрограмм. Однако, возможность перехода в дизассемблированной программе по указанному в команде адресу и возможность возврата на один ход назад в Диздеке существуют.

В Диздеке создан своего рода инструментарий и однородные информационные структуры (списки), с помощью которых можно решать самые разные задачи по дизассемблированию. Эти компоненты названы объектами. К ним относятся:

- 1) подпрограмма, дизассемблирующая очередную команду,
- 2) список косвенных переходов,
- 3) список точек входа,
- 4) список безусловных переходов.

Кроме объектов существуют также переменные, к которым можно получить доступ извне. Они названы элементами. К ним относятся:

- 1) адрес дизассемблируемой команды,
- 2) адрес команды, следующей за дизассемблируемой командой,
- 3) адрес перехода из управляющей команды,
- 4) адрес команды, подлежащей дизассемблированию,
- 5) начальный адрес интервала дизассемблирования,
- 6) конечный адрес интервала дизассемблирования,
- 7) номер используемой точки входа в программу по списку точек входа,
- 8) 32-разрядный указатель на регистр, определяющий косвенный переход,
- 9) переменная-признак косвенного перехода.

В процессе дизассемблирования могут встречаться разные ситуации, которые в дальнейшем будут названы условиями. Это прежде всего следующие ситуации:

- 1) обнаружение косвенного адресного перехода,

- 2) обнаружение косвенного вызовы подпрограммы,
- 3) обнаружение прямого адресного перехода,
- 4) обнаружение прямого вызовы подпрограммы,
- 5) достижение конца пути дизассемблирования,
- 6) начало дизассемблирования.

При необходимости могут пользователем могут быть введены и дополнительные условия.

Работа программируемой настройки Диздека сводится к подбору для каждого условия соответствующей управляющей последовательности, которые названы управляющими записями. В них могут выполняться различные действия с объектами и элементами. При возникновении соответствующего условия в процессе своей работы, Диздек обращается к набору управляющих записей – словарю – и извлекает для исполнения оттуда нужную запись. Так управляющие записи определяют конкретный алгоритм работы Диздека. Это может быть и самый примитивный алгоритм, дизассемблирующий все команды подряд без какого-либо их анализа, и алгоритм дизассемблера Sourcer, в котором производится анализ точек входа и отслеживаются адресные переходы. В Диздеке не решена проблема дизассемблирования самомодифицирующегося кода. Ее решение требует постановки соответствующей работы.

Таким образом Диздек предоставляет пользователю некоторый инструментарий, а порядок его использования определяет конечный пользователь при помощи словаря из 29-40 управляющих записей (СУЗ). Исследовать СУЗ можно и без знания правил их написания – Диздек сам сформирует их разъяснения на русском языке.

6.Пример работы

После дизассемблирования программа разбивается на базовые блоки и управляющие команды. Последние преобразуются при помощи АПИОС в конструкции ЯПВУ.

Исходная программа	Декомпилированная программа (главный модуль)
<pre> .asect "vect", 0000h B INIT .asect "ТЕКСТ", 0020h INIT SETC INTM MAR *,AR7 LAR AR3,#8000h LDP #0H LACC #0017H LACC #000FH SAMM 2AH LACC #0FFFFH SAMM 28H LACC #0FFFFH SAMM 28H ZAP SACL * XOP7 LAR AR7,#8000h LACC #0FFFFH SAMM 19H TOZU SAR AR7,*+ CMPR 3 BCND TOZU, TC LAR AR7,#8001h LACC #5a51h SACL * </pre>	<pre> unit KPM2OZUC; interface uses SysUtils, GLOBAL, KPM2OZUC_SBB; procedure GLAV_KPM2OZUC; implementation procedure GLAV_KPM2OZUC; var i:word; adres:longword; begin adres:=\$00000000; repeat case adres of \$00000041:begin {Блок № 1} KPMBazblok3; adres:=\$00000044; end; \$00000000:begin {Блок № 2} KPMBazblok1; repeat KPMBazblok2; until not(((regm[\$0005] shr 11) and \$00000001)=1); adres:=\$00000041; end; else begin writeln(perekod(' - Сформирован непредусмотренный адрес:'),inttohex(adres,8),'h.');</pre>

XOP5 NOP	end;
CLRC XF	end;
.end	until adres=\$00000044;
	end;
	end.

Таблица 3 – Пример декомпилированной программы.




Рисунок.2 - Основное окно программы Диздек.




Рисунок.3 - Подменю «Редактирование».




Рисунок.4 - Подменю «Декомпиляция».




Рисунок.5 - Параметры декомпиляции.




Рисунок.6 - Подменю «Обход».




Рисунок.9 - Основное окно Диздека с выбранным входным файлом и прерываниями.




Рисунок.10 - . Окно, предлагающее создать файл с именем «Новый файл прерываний».

По нажатии кнопки «Да» в программе сохранится имя вновь введенного файла и появится окно редактирования назначений прерываний, представленное на рис. 11.

Распределение аппаратных прерываний для исследуемой программы		
Аппаратные прерывания	Их вектора	Использование аппаратных прерываний
RESET - НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС ПРОГРАММЫ	0000h	Начало программы
INT1 - Внешнее прерывание INT1	0002h	Прерывание от датчика точного времени
INT2 - Внешнее прерывание INT2	0004h	Прерывание от центрального процессора 2.
INT3 - Внешнее прерывание INT3	0006h	Прерывание псевдопорта.
TINT - Прерывание таймера	0008h	
RINT - Прерывание приема последовательного порта 1	000ah	
XINT - Прерывание передачи последовательного порта 1	000ch	
TRNT - Прерывание приема последовательного порта TDM	000eh	
TXNT - Прерывание передачи последовательного порта TDM	0010h	
INT4 - Внешнее прерывание INT4	0012h	
TRAP - Внутреннее прерывание	0022h	
NMI - Немаскируемое прерывание	0024h	

Готово Сохранить файл распределения прерываний

Рисунок.11 - Окно редактирования назначений аппаратных прерываний.




Рисунок.12 - Окно, предупреждающее о невозможности продолжения дизассемблирования.

После загрузки ранее дизассемблированного файла можно продолжить его дизассемблирование обычным порядком. На рис. 13 представлено окно дизассемблера по окончании дизассемблирования.




Рисунок.13 - Вид программы по окончании процесса дизассемблирования.




Рисунок.14 - Вид длинных описаний команды в отдельном окне.

7.Охрана труда

Появление современных компьютеров произвело техническую революцию во всех сферах жизни человека. Но не смотря на огромный вклад, внесённый данными устройствами, нельзя отрицать и негативных сторон данного технического прогресса. Главный недостаток современных компьютеров заключается в их негативном влиянии на здоровье человека. Для минимизации негативного влияния компьютера были разработаны требования по безопасности, при работе с ПЭВМ.

В состав данных требований входят следующие пункты:

- ПЭВМ должны соответствовать требованиям настоящих санитарных правил, и каждый их тип подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе с оценкой в испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке;
- допустимые уровни звукового давления и уровней звука, создаваемых ПЭВМ, не должны превышать установленных норм;
- временные допустимые уровни электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ, не должны превышать установленных норм;
- концентрации вредных веществ, выделяемых ПЭВМ в воздух помещений, не должны превышать предельно допустимых концентраций, установленных для атмосферного воздуха;
- мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ (на электронно-лучевой трубке) при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 1 мкЗв/час (100 мкР/час);

					ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		34

- документация на проектирование, изготовление и эксплуатацию ПЭВМ не должна противоречить требованиям настоящих Санитарных правил.

Также необходимо чтобы используемое ПЭВМ, поддерживало возможность поворота корпуса и его фиксации в установленном положении. Расцветка ПЭВМ должна состоять из спокойных цветов, не отвлекающих внимание.

При организации условий труда также следует учитывать, требования к освещённости рабочего места сотрудника:

- помещения, предназначенные для размещения рабочих мест пользователей персональных компьютеров, должны иметь естественное и искусственное освещение;
- естественное освещение помещений, предназначенных для размещения рабочих мест, должно осуществляться через световые проемы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток;
- в случае иной ориентации световых проемов, необходимо предусматривать эффективные средства регулирования интенсивности естественного освещения;
- оконные проемы в помещениях, предназначенных для использования компьютеров, необходимо оборудовать устройствами регулирования интенсивности естественного освещения типа жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.

Уровень шума в рабочем помещении, также регулируется санитарными нормами. Зачастую главным источником шума в рабочем помещении является офисное оборудование. Для снижения подобного шума необходимо предусмотреть специализированные амортизирующие прокладки,

предусмотренные нормативными документами. Уровень шума на рабочих местах не должен превышать 50 дБА.

Соблюдение описанных ранее мер является обязательным требованием для любого рабочего места, так как оно позволяет снизить уровень негативного влияния на здоровье человека при работе с ПЭВМ.

					ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		36

Заключение

В данной работе было разработано выполняющее, дизассемблирование и декомпиляцию. Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, в котором пользователь может выбирать необходимые ему процедуры. После чего можно наблюдать за ходом выполнения работы.

Приложение разрабатывалась с использованием объектно ориентированного языка программирования Delphi. Язык удовлетворяет требованию строгой статистической типизации переменных, что повышает наглядность и читаемость кода. Также средства языка позволили относительно просто анализировать заданные алгоритмы.

В дальнейшем приложение можно улучшить, добавив новую функцию, позволяющую выполнить дизассемблирование и декомпиляцию динамического кода.

В ходе выполнения работы, были получены навыки о приложения. Улучшены навыки разработки в среде Delphi 2007. Получен дополнительный опыт и расширены знания по языку Delphi.

					ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		37

Список используемых источников

1. Владислав Пирогов. Ассемблер и дизассемблирование. — СПб.: «БХВ-Петербург», 2006.
2. В.И. Юров. ASSEMBLER, 2-е издание. — СПб.: «Питер», 2003.
3. М.Ю.Гусенко. Вопросы обратной трансляции программного обеспечения специального назначения — Информационные технологии, №4, 2002.
4. М.Ю.Гусенко. декомпиляция типов данных исполняемых программ —

Приложение А. Листинг программы на Delphi

```
unit MAIN;

interface

uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls,
Menus,
    StdCtrls, Dialogs, Buttons, Messages, ExtCtrls, ComCtrls,
StdActns,
    ActnList, ToolWin, ImgList, struktura, Grids, Clipbrd;

type
    TMainForm = class(TForm)
        MainMenu1: TMainMenu;
        File1: TMenuItem;
        FileOpenItem: TMenuItem;
        FileCloseItem: TMenuItem;
        Help1: TMenuItem;
        N1: TMenuItem;
        FileExitItem: TMenuItem;
        HelpAboutItem: TMenuItem;
        FileSaveItem: TMenuItem;
        FileSaveAsItem: TMenuItem;
        Edit1: TMenuItem;
        CopyItem: TMenuItem;
        PasteItem: TMenuItem;
        StatusBar: TStatusBar;
        ActionList1: TActionList;
        EditCut1: TEditCut;
        EditCopy1: TEditCopy;
        EditPaste1: TEditPaste;
        FileNew1: TAction;
        FileSave1: TAction;
        FileExit1: TAction;
        FileOpen1: TAction;
        FileSaveAs1: TAction;
        WindowCascade1: TWindowCascade;
        WindowTileHorizontal1: TWindowTileHorizontal;
        WindowArrangeAll1: TWindowArrange;
```

					ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		39

```

WindowMinimizeAll1: TWindowMinimizeAll;
HelpAbout1: TAction;
FileClose1: TWindowClose;
WindowTileVertical1: TWindowTileVertical;
ToolBar2: TToolBar;
ToolButton1: TToolButton;
ToolButton2: TToolButton;
ToolButton3: TToolButton;
ToolButton5: TToolButton;
ToolButton6: TToolButton;
ToolButton7: TToolButton;
ImageList1: TImageList;
ToolButton8: TToolButton;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
MZNEPE1: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
ToolButton9: TToolButton;
ToolButton10: TToolButton;
ToolButton11: TToolButton;
ToolButton12: TToolButton;
ToolButton13: TToolButton;
ToolButton14: TToolButton;
DOS: TToolButton;
ToolButton15: TToolButton;
WindowsDOS1: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
DOSWindows1: TMenuItem;
ToolButton16: TToolButton;
N6: TMenuItem;
N7: TMenuItem;
N8: TMenuItem;
N9: TMenuItem;
ToolButton17: TToolButton;
ToolButton18: TToolButton;
N11: TMenuItem;
ToolButton19: TToolButton;
N12: TMenuItem;
ToolButton20: TToolButton;
N13: TMenuItem;
N14: TMenuItem;

```

```

N10: TMenuItem;
ToolButton4: TToolButton;
ToolButton21: TToolButton;
N15: TMenuItem;
ToolButton22: TToolButton;
N16: TMenuItem;
ToolButton23: TToolButton;
ToolButton25: TToolButton;
ToolButton26: TToolButton;
N17: TMenuItem;
ToolButton24: TToolButton;
N18: TMenuItem;
ToolButton27: TToolButton;
N19: TMenuItem;
N20: TMenuItem;
ToolButton28: TToolButton;
ToolButton29: TToolButton;
N21: TMenuItem;
ToolButton30: TToolButton;
N22: TMenuItem;
N23: TMenuItem;
ToolButton31: TToolButton;
ToolButton32: TToolButton;
KrugDiz: TToolButton;
KRGDiz: TMenuItem;
N24: TMenuItem;
Apios: TMenuItem;
ToolButton33: TToolButton;
ToolButton34: TToolButton;
N25: TMenuItem;
ToolButton35: TToolButton;
N26: TMenuItem;
ToolButton36: TToolButton;
N27: TMenuItem;
N28: TMenuItem;
N29: TMenuItem;
ToolButton37: TToolButton;
procedure FileOpen1Execute(Sender: TObject);
procedure HelpAbout1Execute(Sender: TObject);
procedure FileExit1Execute(Sender: TObject);
procedure Nachalo(Sender: TObject);

```

```

procedure FormResize(Sender: TObject);
procedure N3Click(Sender: TObject);
procedure N4Click(Sender: TObject);
procedure MZNEPE1Click(Sender: TObject);
procedure UMobf(var Msg: TMessage);
message UM_obf;
procedure UMMMain(var Msg: TMessage);
message UM_Main;
procedure DOSClick(Sender: TObject);
procedure ToolButton2Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton15Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton16Click(Sender: TObject);
procedure N9Click(Sender: TObject);
procedure FileCloseItemClick(Sender: TObject);
procedure N11Click(Sender: TObject);
procedure N12Click(Sender: TObject);
procedure N10Click(Sender: TObject);
procedure Ret(Sender: TObject);
procedure N16Click(Sender: TObject);
procedure N17Click(Sender: TObject);
procedure N18Click(Sender: TObject);
procedure N20Click(Sender: TObject);
procedure N21Click(Sender: TObject);
procedure N23Click(Sender: TObject);
procedure KrugDizClick(Sender: TObject);
procedure KRGDizClick(Sender: TObject);
procedure ApiosClick(Sender: TObject);
procedure N25Click(Sender: TObject);
procedure N26Click(Sender: TObject);
procedure N28Click(Sender: TObject);
procedure N29Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
procedure CreateMDIChild(const Name: string);
procedure CreateTSP(const Name, FN: string; const
X, Y, SHir, Vis: integer);
procedure CreateGSP(const Name, FN: string; const
X, Y, SHir, Vis: integer);
procedure CreateMZF;
procedure CreatePEF;
procedure CreateNEF;
procedure CreateOBF(const FN: String);

```

```

        procedure CreateOUTosf;
        procedure CreateTDPRER;
        procedure vivodDIZ;
        procedure VydeliDannye;
        procedure ZapRegis;
        procedure ZapRegisPol;
    public
        { Public declarations }
    end;

var
    MainForm: TMainForm;

implementation

{$R *.dfm}

uses CHILDWIN, about, Unit1, outTOosf, SUZRed, MZFail, PEFail,
NEFail, RPR,
        SLUZHfun, FailOBF, Dizassembler, Spisok, GlavSpisok,
OKCANCL1, SRGP,
        Pardek;

procedure TMainForm.VydeliDannye;
var f,fosp:file of byte;
    a,b,c,d,opersis:byte;
    zag1,zag2:longword;
    fa,a1,a2:longint;
    j,j1:longint;
    fpr:file of promfile;
    zpr:promfile;
    mc:masblok;
begin
    assignfile(f,ChangeFileExt(failv, '.obf'));
    reset(f);
    assignfile(fosp,ChangeFileExt(failv, '.osp'));
    rewrite(fosp);
    read(f,a,b,c,d,opersis);
    tipslova:=b and $03;
    write(fosp,a,b,c,d,opersis);
    read(f,a,b,c,d);

```

```

write(fosp,a,b,c,d);
closefile(f);
assignfile(fpr,ChangeFileExt(failv,'.dap'));
reset(fpr);
dlin:=filesize(fpr);
dlt:=0;
Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] .Perform(UM_Glav,2,55);

for j:=1 to ub do begin
mc:=mbb[j];
a1:=mc.sec2;
a2:=mc.sec4;
seek(fpr,mc.fp);
zag2:=0;
for j1:=a1 to a2 do begin
read(fpr,zpr);
if zpr.pd=0 then begin
if zag2=0 then begin
d:=0;
zag1:=j1;
fa:=filepos(fosp);
write(fosp,d,d,d,d,d,d,d,d);
end;
zag2:=zag2+1;
case tipslova of
0:write(fosp,zpr.k4);
1:write(fosp,zpr.k3,zpr.k4);
2:write(fosp,zpr.k1,zpr.k2,zpr.k3,zpr.k4);
end;
end else if zag2>0 then begin
seek(fosp,fa);
LongWordToByte(zag1,a,b,c,d);
write(fosp,a,b,c,d);
LongWordToByte(zag2-1,a,b,c,d);
write(fosp,a,b,c,d);
seek(fosp,filesize(fosp));
zag2:=0;
end;
dlt:=dlt+1;
Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] .Perform(UM_Glav,1,(100*dlt) div dlin);

```

					ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		44

```

end;
if zag2>0 then begin
  seek(fosp,fa);
  LongWordToByte(zag1,a,b,c,d);
  write(fosp,a,b,c,d);
  LongWordToByte(zag2-1,a,b,c,d);
  write(fosp,a,b,c,d);
  seek(fosp,filesize(fosp));
  zag2:=0;
end;
end;
fa:=filesize(fosp);
closefile(fosp);
if fa<12 then erase(fosp);
closefile(fpr);
end;

procedure TMainForm.UMMain(var Msg: TMessage);
var f2:file of zaptvh;
    f4:file of bezret;
    fa:longword;
    szp,s2,s,stv,skp,sbp,s3:string;
    j,j1,i,z,a,b1:longint;
    kpr:kosreg;
    adrs,kl:longword;
    b:bezret;
    f3:file of kosreg;
begin
  s2:= '          ';
  case Msg.WParam of
    1:begin
      szp:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Запись ОЗУ
программ')]).FileName;
      if fileexists(szp) then begin
        assignfile(f2,szp);
        reset(f2);
        fa:=filesize(f2)-1;
        TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Запись ОЗУ
программ')]).ListBox1.Items.Add('          Таких команд -
'+IntToStr(fa+1));
        closefile(f2);
        for j:=0 to fa do begin

```

```

        s2:=vibTVH(szp,j);
        TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Запись программ')]).ListBox1.Items.Add(copy(s2,1,pos('h',s2)));
        dlt:=dlt+5;
    end;
end else begin
    TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Запись программ')]).ListBox1.Items.Add(' Данная программа не записывает память программ!');
    end;
end;
2:begin
    skip:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Косвенные переходы')]).FileName;
    if fileexists(skip) then begin
        assignfile(f3,skip);
        reset(f3);
        fa:=filesize(f3)-1;
        closefile(f3);
        s:='Пр-к : П.Р.К          Адрес команды : Точка входа, на
которой она обнаружена          Регистр (адрес:модификатор (Название
регистра))';
        TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Косвенные переходы')]).ListBox1.Items.Add('          Таких команд - '+IntToStr(fa+1));
        TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Косвенные переходы')]).ListBox1.Items.Add(s);
    end else TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Косвенные переходы')]).ListBox1.Items.Add(' Таких команд - 0');
    if fileexists(skip) then for j:=0 to fa do begin
        chitKP(skip,j,j1,kpr);
        s:=IntToHex(kpr.pr,2)+'h: ';
        if (kpr.pr and $04)<>0 then s:=s+'П.' else s:=s+'-.';
        if (kpr.pr and $02)<>0 then s:=s+'Р.' else s:=s+'-.';
        if (kpr.pr and $01)<>0 then s:=s+'К' else s:=s+'-';
        s:=s+copy(s2,1,12-length(s))+IntToHex(ByteToLongword(kpr.adres1,kpr.adres2,kpr.adres3,kpr.adres4),8)+'h
'+IntToHex(ByteToLongword(kpr.t1,kpr.t2,kpr.t3,kpr.t4),8)+'h
'+ImRegistra(TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие параметры.')] ).ListBox1,ByteToWord(kpr.areg1,kpr.areg2),ByteToWord(kpr.am1,kpr.am2));
        TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Косвенные переходы')]).ListBox1.Items.Add(s);
    end;
end;

```

```

        end;
    end;
3:begin
    stv:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Точки
входа')]).FileName;
    if FileExists(stv) then begin
        TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Точки
входа')]).ListBox1.Items.Clear;
        TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Точки
входа')]).ListBox1.Sorted:=srttvh;
        assignfile(f2,stv);
        reset(f2);
        fa:=filesize(f2)-1;
        TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Точки
входа')]).ListBox1.Items.Add(' Точек входа - '+IntToStr(fa+1));
        TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Точки
входа')]).ListBox1.Items.Add(' Точек входа - '+IntToStr(fa+1));
        closefile(f2);
        i:=0;
        b1:=0;
        TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Переходы
программы!')]).ListBox1.Items.Clear;
        TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Переходы
программы!')]).ListBox1.Items.Add('Отсутствуют.');
```

из

из

```

        for j:=0 to fa do begin
            s2:=vibTVH(stv,j);
            if pos('НЕ ИСПОЛЬЗ',s2)<>0 then i:=i+1;
            s3:=copy(s2,1,pos('h',s2)-1);
            z:=heks(s3,16,a);
            a:=perehod(z,0);
            if kons.usl=26 then begin
                b1:=b1+1;
                TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Переходы
программы!')]).ListBox1.Items.Add(s3+'h');
```

из

```

                kons.usl:=0;
            end;
            TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Точки
входа')]).ListBox1.Items.Add(copy(s2,1,pos('h',s2))+'
'+copy(s2,pos(':',s2)+1,255));
        end;
        if
            b1>0
            then
            TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Переходы
программы!')]).ListBox1.Items.Strings[0]:='Таких
            переходов
            '+IntToStr(b1);

```

```

        TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Точки
входа')]).ListBox1.Items.Strings[1]:='      Неиспользованных      -
'+IntToStr(i);
        end;
        end;
5:begin

sbp:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Подпрограммы')]).File
Name;

        if FileExists(sbp) then begin
            assignfile(f2,sbp);
            reset(f2);
            fa:=filesize(f2)-1;

TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Подпрограммы')]).ListBox1.
Items.Add(' Их найдено '+IntToStr(fa+1)+'.' );

TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Подпрограммы')]).ListBox1.
Sorted:=true;
            closefile(f2);
            for j:=0 to fa do begin
                s2:=vibTVH(sbp,j);

TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Подпрограммы')]).ListBox1.
Items.Add(copy(s2,1,pos('h',s2)));
                end;
                erase(f2);
                for j:=1 to fa+1 do begin

s:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Подпрограммы')]).ListBo
x1.Items.Strings[j];
                    delete(s,pos('h',s),255);
                    adrs:=heks(s,16,i);
                    zapisTVH(sbp,adrs);
                end;

TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Подпрограммы')]).ListBox1.
Sorted:=false;
                end
                else
TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Подпрограммы')]).ListBox1.
Items.Add(' Отсутствуют.' );
                end;
6:begin

```

					ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		48

```

        sbp:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Подпрограммы
без RET')]).FileName;
        if FileExists(sbp) then begin
            assignfile(f4,sbp);
            reset(f4);
            fa:=filesize(f4)-1;
            TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Подпрограммы без
RET')]).ListBox1.Items.Add(' Их найдено '+IntToStr(fa+1)+' ');
            TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Подпрограммы без
RET')]).ListBox1.Sorted:=true;
            for j:=0 to fa do begin
                read(f4,b);
                kl:=ByteToLongword(b.d1,b.d2,b.d3,b.d4);
                adrs:=ByteToLongword(b.a1,b.a2,b.a3,b.a4);
                TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Подпрограммы без
RET')]).ListBox1.Items.Add(IntToHex(adrs,8)+'h -
'+IntToHex(adrs+kl-1,8)+'h');
            end;
            closefile(f4);
            rewrite(f4);
            for j:=1 to fa+1 do begin
                s:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Подпрограммы
без RET')]).ListBox1.Items.Strings[j];
                s2:=copy(s,1,pos('h',s)-1);
                delete(s,1,pos('h',s)+3);
                delete(s,pos('h',s),255);
                adrs:=heks(s,16,i);
                kl:=heks(s,16,i)-adrs+1;
                LongwordToByte(adrs,b.a1,b.a2,b.a3,b.a4);
                LongwordToByte(kl,b.d1,b.d2,b.d3,b.d4);
                write(f4,b);
            end;
            closefile(f4);
            TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Подпрограммы без
RET')]).ListBox1.Sorted:=false;
        end
    else
        TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Подпрограммы без
RET')]).ListBox1.Items.Add(' Отсутствуют. ');
    end;

4:TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Подпрограммы')]).ListBox
1.Items.Add('Информационное сообщение: '+mSUZ[1,Msg.LParam]);
end;

```

```

end;

procedure TMainForm.vivodDIZ;
var i:longword;
    s,s1,s2,sfp:string;
    zpf:promfile;
    fp:file of promfile;
begin
    TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).Gauge2.Progress:=0;
    sfp:=ChangefileExt(failv,'.dap');
{промежуточный файл}
    if FileExists(sfp) then begin
        assignfile(fp,sfp);
        reset(fp);
        dlin:=FileSize(fp);

TGSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Дизассемблированная
программа')] ).StringGrid1.RowCount:=dlin+1;
        Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] .Perform(UM_Glav,2,60);
        for i:=0 to dlin-1 do begin
            read(fp,zpf);

s1:=IntToHex(ByteToLongword(zpf.a1,zpf.a2,zpf.a3,zpf.a4),8)+'h';
            s2:=s1;

TGSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Дизассемблированная
программа')] ).StringGrid1.Cells[0,i+1]:=s1;
                s:='';
                if (zpf.p and $80)>0 then s:=s+'7';
                if (zpf.p and $40)>0 then s:=s+'6';
                if (zpf.p and $20)>0 then s:=s+'5';
                if (zpf.p and $10)>0 then s:=s+'4';
                if (zpf.p and $08)>0 then s:=s+'3';
                if (zpf.p and $04)>0 then s:=s+'2';
                if (zpf.p and $02)>0 then s:=s+'1';
                if (zpf.p and $01)>0 then s:=s+'+';

s1:=IntToHex(ByteToLongword(zpf.k1,zpf.k2,zpf.k3,zpf.k4),8)+'h';

TGSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Дизассемблированная
программа')] ).StringGrid1.Cells[1,i+1]:=s1;

```

					ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		50

```

TGSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Дизассемблированная
программа')]).StringGrid1.Cells[4,i+1]:=copy(s,18,255);

TGSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Дизассемблированная
программа')]).StringGrid1.Cells[2,i+1]:=zpf.mnem;
        if StrPos(zpf.mnem, '***') <> nil then
TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ошибочные
строки!')]).ListBox1.Items.Add(s2);

TGSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Дизассемблированная
программа')]).StringGrid1.Cells[3,i+1]:=zpf.mat;
        Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] .Perform(UM_Glav,1,(100*i) div (dlin-1));
        end;
        closefile(fp);
        TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] .Gauge.Progress:=0;
        TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] .Gauge2.Progress:=0;
        end;
end;

procedure TMainForm.UMobf(var Msg: TMessage);
var s:string;
    i:integer;
begin
    daiobf:=1;
    case Msg.WParam of
    0:CreateOUTosf;
    1:begin
        s:=TipEXE(failv);
        if s='MZ' then CreateMZF;
        if s='NE' then CreateNEF;
        if s='PE' then CreatePEF;
        end;
    2:begin
        case Msg.LParam of
        0:begin
            for i:=MDIChildCount-1 downto 0 do
                if (not(MDIChildren[i]
Nil))and(not(MDIChildren[i] is TMDIChild)) then
                    MDIChildren[i].Destroy;

```

```

        TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).sfail.Caption:=failv;
    end;
1:begin
    i:=MDIChildCount;
    repeat
        if MDIChildren[i] is TOUTosf then begin
            MDIChildren[i].Destroy;
            i:=-1;
        end else i:=i-1;
    until i=-1;
    end;
end;
end;
3:CreateTDPREER;
end;
//daiofb:=0;
end;

procedure TMainForm.CreateMDIChild(const Name: string);
var
    Child: TMDIChild;
begin
    Child := TMDIChild.Create(Application);
    Child.Caption := Name;
end;

procedure TMainForm.CreateTSP(const Name, FN: string; const
X, Y, SHir, Vis: integer);
var Child: TTSP;
    s:string;
    f4:textfile;
    j:integer;
    dlt, dlin:longword;
begin
    TSPotkr:=true;
    Child := TTSP.Create(Application);
    Child.FileName:=FN;
    Child.Caption := Name;
    if Name='Точки входа' then Child.ListBox1.Sorted:=true
        else Child.ListBox1.Sorted:=false;
    Child.Top:=Y;

```

```

Child.Left:=X;
Child.Verh:=Y;
Child.Levo:=X;
Child.Width:=SHir;
Child.Height:=Vis;
Child.ListBox1.Width:=Child.Width-10;
Child.ListBox1.Height:=Child.Height-30;
Child.Constraints.MaxWidth:=Child.Width;
Child.Constraints.MaxHeight:=Child.Height;
if Name='Ассемблерный текст программы' then begin
  listing:=0;
  dlin:=SizeByte(FN);
  assignfile(f4,FN);
  reset(f4);
  dlt:=0;
  repeat
    readln(f4,s);
    dlt:=dlt+length(s);
    j:=pos(#9,s);
    if j<>0 then repeat
      insert('      ',s,j);
      delete(s,pos(#9,s),1);
      j:=pos(#9,s);
    until j=0;
    Child.ListBox1.Items.Add(s);
    Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] .Perform(UM_Glav,1,(100*dlt) div dlin);
    until eof(f4);
    closefile(f4);
    Child.ListBox1.ItemIndex:=listing;
  end;
end;

procedure TMainForm.CreateGSP(const Name,FN: string; const
X,Y,SHir,Vis: integer);
var
  Child: TGSP;
begin
  Child := TGSP.Create(Application);
  Child.Top:=Y;
  Child.Left:=X;
  Child.Caption := Name;

```

```

Child.Verh:=Y;
Child.Levo:=X;
Child.Width:=SHir;
Child.Height:=Vis;
Child.FileName:=FN;
Child.Shirina:=SHir;
Child.StringGrid1.Width:=Child.Width-10;
Child.StringGrid1.Height:=Child.Height-30;
Child.Constraints.MaxWidth:=Child.Width;
Child.Constraints.MaxHeight:=Child.Height;
end;

procedure TMainForm.CreatePEF;
begin
    TPEF.Create(Application);
end;

procedure TMainForm.CreateTDPRER;
begin
    TDPRER.Create(Application);
end;

procedure TMainForm.CreateOBF(const FN:string);
begin
    imobf:=FN;
    TOBFF.Create(Application);
end;

procedure TMainForm.CreateOUTosf;
begin
    TOUTosf.Create(Application);
end;

procedure TMainForm.CreateNEF;
begin
    TNEF.Create(Application);
end;

procedure TMainForm.CreateMZF;
begin
    TMZF.Create(Application);
end;

```

```

end;

procedure TMainForm.FileOpen1Execute(Sender: TObject);
begin
  FileCloseItemClick(Sender);
  zptvh:=false;
  TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Memo1.Clear;
  TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).failClick(Sender);
  ZapRegis;
end;

procedure TMainForm.HelpAbout1Execute(Sender: TObject);
begin
  AboutBox.ShowModal;
end;

procedure TMainForm.FileExit1Execute(Sender: TObject);
begin
  Close;
end;

procedure TMainForm.Nachalo(Sender: TObject);
var s:string;
begin
  ischipoisk:=false;
  APIOSpar:='';
  failRGP:='';
  RGSTZap.nomer:=-1;
  RGSTZap.stroka:='';
  RGSTZap.WR:=true;
  RGSTZap.RD:=false;
  krugom:=false;
  koneckruga:=false;
  krugpervij:=true;
  KrugUk:=0;
  KrugUTVH:=0;
  ProgDekom:='';
  ischistroku:='';
  listing:=0;
  ischibit:=false;

```

					ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		55

```

TSPotkr:=false;
zakokno:=false;
bobf:=false;
failv:='';
s:=paramstr(1);
katprog:=ExtractFilePath(ExpandFileName('Dizdek.exe'));
katAPIOS:=katprog;
katPas:=katprog;
katSi:=katprog;
katVerilog:=katprog;
katVyh:=katprog;
delete(katVyh,length(katVyh),1);
ChDir(katprog);
katsbd:=katprog+'BAZADAN\';
failproc:=katprog+'PROCESOR.KOD';
failv:='';
vsegoform:=Screen.FormCount;
zptvh:=false;
srttvh:=true;
if FileExists(s) then failv:=s;
end;

procedure TMainForm.FormResize(Sender: TObject);
var k:integer;
begin
  PX:=MainForm.ClientWidth-5;
  PY:=MainForm.ClientHeight;
  k:=OknoPoImeni(Screen,'Общие параметры. ');
  if k<0 then CreateMDIChild('Общие параметры. ');
end;

procedure TMainForm.N3Click(Sender: TObject);
var f3:file of zaptvh;
    ztvh:zaptvh;
    a,c:byte;
    i,j:longint;
    s,stv,s1,skp,szp,sbp:string;
    f2:file of zprer;
    z:zprer;
    f4:textfile;
    x,y,ya1,ya2,sa:integer;

```

```

        b:file of byte;
        k,fpr:boolean;
        tv:longword;
        t1,t2:TDateTime;
begin
    if pos('.obf',lowercase(ExtractFileName(failv)))<>0 then
AdresaOBF(failv);
        KrugUTVH:=0;
        vysota:=3*(TSH div 4)-3;
        ya1:=3*(TSH div 4);
        sa:=(TSH div 4) div 2;
        ya2:=ya1+sa;
        ChDir(katprog);
        ucetadresa:=true;
        fpr:=false;
        s:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).sprer.Caption;
        fprer:=ChangeFileExt(failv, '.spr');
        if (fprer<>s)and(s<>'') then begin
            fprer:=s;
            fpr:=true;
        end else if FileExists(fprer) then DeleteFile(fprer);
        TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).Memol.Clear;
        if zptvh then begin
            assignfile(f3,ChangeFileExt(failv, '.twh'));
            reset(f3);
            repeat
                read(f3,ztvh);
                tv:=ByteToLongword(ztvh.a1,ztvh.a2,ztvh.a3,ztvh.a4);
                TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).Memol.Lines.Add(IntToHex(tv,8));
            until eof(f3);
            closefile(f3);
            reset(f3);
            i:=0;
            j:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).PRER.Items.Count;
            repeat
                read(f3,ztvh);
                tv:=ByteToLongword(ztvh.a1,ztvh.a2,ztvh.a3,ztvh.a4);
                s:='. Вектор: '+IntToHex(tv,8)+'h';

```

```

        s1:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).PRER.Items.Strings[i];
        if                                pos(s,s1)<>0                                then
TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).PRER.Checked[i]:=true;
        i:=i+1;
        until (i=j) or (eof(f3));
        predprer:=tv;
        closefile(f3);
    end;
    TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).Gauge2.Progress:=0;
    TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).Gauge.Progress:=0;
    s:=ChangeFileExt(failv, '.dap');
    if FileExists(s) then DeleteFile(s);
    s:=ChangeFileExt(failv, '.das');
    if FileExists(s) then DeleteFile(s);
    if not zptvh then begin
        stv:=ChangeFileExt(failv, '.tvh');
        DeleteFile(stv);
        DeleteFile(ChangeFileExt(failv, '.twh'));
    end else stv:=ChangeFileExt(failv, '.tvh');
    s1:=ChangeFileExt(failv, '.lst');
    if not FileExists(s1) then s1:=ChangeFileExt(failv, '.asm');
    if FileExists(s1) then begin
        vysota:=2*(TSH div 4)-3;
        ya1:=vysota+3;
        ya2:=ya1+sa;
        CreateTSP('Ассемблерный текст программы',s1,(PX div
3),3*(TSH div 4),2*(PX div 3)-2,(TSH div 4));
    end;

    daiobf:=1;
    daimz:=0;
    bobf:=false;
    if mSUZ[1,1]='1' then begin
        MessageBox(0,'Не выбран файл словаря управляющих записей,
необходимый для работы
программы.', 'ВНИМАНИЕ!', mb_Ok+mb_iconstop);
        exit;
    end else
        if failv<>' ' then begin

```

```

        if krugom then koneckruga:=false
            else koneckruga:=true;
t1:=Time;
repeat
    s:=ChangeFileExt(failv, '.kp');
    if FileExists(s) then DeleteFile(s);
    s:=ChangeFileExt(failv, '.bp');
    if FileExists(s) then DeleteFile(s);
    s:=ChangeFileExt(failv, '.brt');
    if FileExists(s) then DeleteFile(s);
    s:=ChangeFileExt(failv, '.ret');
    if FileExists(s) then DeleteFile(s);
    s:=ChangeFileExt(failv, '.osp');
    if FileExists(s) then DeleteFile(s);
    s:=ChangeFileExt(failv, '.zp');
    if FileExists(s) then DeleteFile(s);
    for i:=MDIChildCount-1 downto 0 do
        if (not(MDIChildren[i] =
Nil))and(not(MDIChildren[i] is TMDIChild)) then
            if (MDIChildren[i].Caption<>'Ассемблерный
текст программы') then MDIChildren[i].Destroy;
            if (TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).PRER.Items.Count<>0)and(not fprer) then begin
                kolp:=0;
                for i:=0 to
TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).PRER.Items.Count-1 do
                    if
TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).PRER.Checked[i] then kolp:=kolp+1;
                    if (not FileExists(fprer))and(kolp>0) then begin
                        assignfile(f2,fprer);
                        rewrite(f2);
                    end;
                    for i:=0 to
TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).PRER.Items.Count-1 do begin
                        if
TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).PRER.Checked[i] then begin
                            s1:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).PRER.Items.Strings[i];
                            delete(s1,1,pos(' . Вектор: ',s1)+9);
                            delete(s1,pos('h',s1),255);

```

```

        a:=heks(s1,16,j);
        if
        (FileExists(fprer))and(TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen
        ,'Общие параметры.']))).sprer.Caption='') then begin
            LongwordToByte(a,z.a1,z.a2,z.a3,z.a4);
            z.p:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
            параметры.']))).PRER.Items.Strings[i];
            delete(z.p,pos(' . Бектор: ',z.p),255);
            z.s:='';
            reset(f2);
            seek(f2,filesize(f2));
            write(f2,z);
            closefile(f2);
        end;
        zapisTVH(stv,a);
        zapisTVH(ChangeFileExt(failv,'.twh'),a);
        end;
    end;

    end;
    zakokno:=true;
    if pos('.out',lowercase(failv))<>0 then begin
        failv:=ChangeFileExt(failv,'.obf');
        TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
        параметры.']))).sfail.Caption:=failv;
        end;
        if
        (pos('.exe',lowercase(failv))<>0)or(pos('.dll',lowercase(failv))
        <>0) then begin
            s:=TipEXE(failv);
            if s='MZ' then begin
                daimz:=0;
                CreateMZf;
            end;
            if s='NE' then CreateNEF;
            if s='PE' then CreatePEF;
            failv:=ChangeFileExt(failv,'.obf');
            TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
            параметры.']))).sfail.Caption:=failv;
            end;
            if pos('.obf',lowercase(failv))<>0 then begin
                assignfile(b,failv);
            end;
        end;
    end;
end;

```

```

reset(b);
read(b,a,c);
closefile(b);
kodim(ByteToWord(a,c) div 4,failproc,processor);
kons.obekt:=0;
kons.perem:=0;
kons.a1:=0;
kons.a2:=0;
kons.a3:=0;
kons.a4:=0;
kons.a5:=0;
kons.a6:=0;
kons.NTV:=0;
kons.NKPa:=0;
kons.NKPm:=0;
kons.usl:=0;

{=====
=====}

s:=ChangeFileExt(failv, '.dap');
skp:=ChangeFileExt(failv, '.kp');
szp:=ChangeFileExt(failv, '.zp');
sbp:=ChangeFileExt(failv, '.bp');
stv:=ChangeFileExt(failv, '.tvh');
CreateTSP('Запись ОЗУ программ',szp,(PX div 3),ya1,(PX div
6),sa);
CreateTSP('ПОИСК.', '', (PX div 3),ya2,(PX div 6),sa);
CreateTSP('Косвенные переходы',skp,(PX div 3)+(PX div
6),ya1,(PX div 6),sa);
CreateTSP('Переходы из программы!',skp,(PX div 3)+2*(PX
div 6),ya1,(PX div 6),sa);
CreateTSP('Подпрограммы',ChangeFileExt(failv, '.ret'), (PX
div 3)+2*(PX div 6),ya2,(PX div 6),sa);
CreateTSP('Подпрограммы без
RET',ChangeFileExt(failv, '.brt'), (PX div 3)+3*(PX div 6),ya2,(PX
div 6)-2,sa);
CreateTSP('Точки входа',stv,(PX div 3)+(PX div 6),ya2,(PX
div 6),sa);
CreateTSP('Ошибочные строки!',stv,(PX div 3)+3*(PX div
6),ya1,(PX div 6)-2,sa);
CreateGSP('Дизассемблированная программа',s,PX div
3,0,2*(PX div 3)-3,vysota+3);
vivodDIZ;

```

```

vydeliDannye;

{=====
=====}

if KrugDiz.Down then begin
    s:=ChangeFileExt(failv, '.osp');
    if FileExists(s) then AdresaOBF(s)
        else KrugUTVH:=0;

KolvoOshibok:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ошибочные
строки!')]).ListBox1.Items.Count;
    if KolvoOshibok>0 then begin
        if krugpervij then begin
            KrugDiz.Down:=false;
            KRGDiz.Checked:=false;
            koneckruga:=true;
            MessageBox(0, 'Обнаружены ошибочные строки в программе
(см. окошко "Ошибочные строки!"). Дальнейшее "круговое"
дизассемблирование невозможно.', 'Сообщение программы
Диздек.', mb_Ok+mb_iconinformation);
        end else begin
            i:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Memol.Lines.Count-1;
            s:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Memol.Lines[i];
            TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Memol.Lines[i]:='';
            TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ошибочные
строки!')]).ListBox1.Items.Clear;
            KrugUk:=KrugUk+1;
            KrugMas[KrugUk]:=Heks(s, 16, j);
            N9.Click;
        end;
        krugpervij:=false;
    end else begin
        krugpervij:=false;
        i:=0;
        repeat
            i:=i+1;
            k:=Koddannyh(KrugTVH[i], koneckruga);
        until (not k) or (i=KrugUTVH);
        if KrugUTVH=1 then DeleteFile(s);
        if k then begin

```

```

        krugom:=false;
        if koneckruga then begin
            krugom:=false;
        {      k2:=true;}
            KrugDiz.Down:=false;
            s:="Круговое"           дизассемблирование           программы
завершено.'+#10+#13;
            if KrugUk=0 then s:=s+'Скрытых данных в программе нет.'
                else begin
                    s:=s+'В программе имеются скрытые данные.
Их начальные адреса:'+#10+#13;
                    for i:=1 to KrugUk do s:=s+' -
'+IntToHex(KrugMas[i],8)+'h'+#10+#13;;
                    end;
                    StrPCopy(proms,s);
                    MessageBox(0,proms,'Сообщение           программы
Диздек.',mb_Ok+mb_iconinformation);
                    end;
                end else begin
                    if KrugUTVH>0 then begin
                        TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).Memol.Lines.Add(IntToHex(KrugTVH[i],8));
                        N9.Click;
                    end else begin
                        koneckruga:=true;
                        StrPCopy(proms,"Круговое"           дизассемблирование
программы завершено.'+#10+#13+'Скрытых данных в программе нет. ');
                        MessageBox(0,proms,'Сообщение           программы
Диздек.',mb_Ok+mb_iconinformation);
                        end;
                    end;
                end;
            end;

{=====}
=====}

        end;
        KrugDiz.Down:=krugom;
        KRGDiz.Checked:=krugom;
    until koneckruga;
    N18Click(Sender);
    t2:=Time;

```

```

    TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Vrem.Caption:='Продолжительность      декомпиляции
программы: '+TimeToStr(t2-t1);

    end else MessageBox(0, 'Не выбран входной файл!', 'Ошибка
программы Диздек', mb_Ok+mb_iconstop);

    TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge.Progress:=0;

    TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge2.Progress:=0;

    end;

procedure TMainForm.N4Click(Sender: TObject);
var s:string;
begin
    daiobf:=0;
    if pos('.obf', lowercase(failv)) <> 0 then begin
        TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Memol.Clear;
        CreateOBF(failv);
    end else
    if pos('.out', lowercase(failv)) <> 0 then begin
        CreateOUTosf;
    end else
    if
(pos('.exe', lowercase(failv)) <> 0) or (pos('.dll', lowercase(failv))
<> 0) then begin
        s:=TipEXE(failv);
        if s='MZ' then begin
            daimz:=0;
            CreateMZf;
        end;
        if s='NE' then CreateNEF;
        if s='PE' then CreatePEF;
    end;
end;

procedure TMainForm.MZNEPE1Click(Sender: TObject);
var s:string;
    i:integer;
begin
    for i:=MDIChildCount-1 downto 0 do
        if (not(MDIChildren[i] = Nil)) and (not(MDIChildren[i] is
TMDIChild)) then

```

```

        MDIChildren[i].Close;
        if failv='' then MessageBox(0,'Необходимо сначала открыть
ЕХЕ-файл формата PE или NE.', 'Сообщение программы
Диздек',mb_Ok+mb_iconexclamation)
        else
            if
(pos('.exe',lowercase(failv))<>0)or(pos('.dll',lowercase(failv))
<>0) then begin
                s:=TipEXE(failv);
                if s='MZ' then daimz:=0;
                if s='NE' then daimz:=1;
                if s='PE' then daimz:=1;
                CreateMZf;
            end else MessageBox(0,'Заглушку MZ можно посмотреть только у
исполняемых ЕХЕ-файлов форматов PE и NE. У других файлов ее
нет.', 'Сообщение программы Диздек',mb_Ok+mb_iconexclamation);
        end;

        procedure TMainForm.DOSClick(Sender: TObject);
        var s:string;
            z,x,y,n,k:integer;
        begin
            if TSPotkr then begin
                TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).Gauge2.Progress:=0;
                TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).Gauge.Progress:=0;
                if TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Ассемблерный текст
программы')] ).ListBox1.SelCount=0 then begin
                    n:=0;
                    k:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Ассемблерный текст
программы')] ).ListBox1.Items.Count-1;
                end else begin
                    x:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Ассемблерный текст
программы')] ).ListBox1.SelCount;
                    y:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Ассемблерный текст
программы')] ).ListBox1.ItemIndex;
                    if y=0 then begin
                        n:=0;
                        k:=x-1;
                    end else
                        if TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Ассемблерный текст
программы')] ).ListBox1.Selected[y-1] then begin
                            k:=y;
                            n:=y-x+1;

```

```

        end else begin
            n:=y;
            k:=y+x-1;
        end;
    end;
    dlin:=k-n+1;
    x:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge.MaxValue;
    y:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge.minValue;
    for z:=n to k do begin
        dlt:=z-n;

s:=perekod(TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ассемблерный
текст программы')] ).ListBox1.Items[z], 'dos');
        TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ассемблерный      текст
программы')] ).ListBox1.Items[z]:=s;
        TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge.Progress:=dlt*(x-y) div dlin;
    end;
    TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge.Progress:=0;
    end else MessageBox(0, 'Кодировку шрифта можно менять только в
листинге (исходном тексте программы) в окне "Ассемблерный текст
программы".', 'Сообщение      программы
Диздек', mb_Ok+mb_iconexclamation);
    end;

procedure TMainForm.ToolButton2Click(Sender: TObject);
var f:textfile;
    i,x,y:integer;
begin
    if TSPotkr then begin
        TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge.Progress:=0;
        x:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge.MaxValue;
        y:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge.minValue;
        dlin:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ассемблерный
текст программы')] ).ListBox1.Count-1;

assignfile(f, TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ассемблерный
текст программы')] ).FileName);

```

```

rewrite(f);
for i:=0 to dlin do begin

writeln(f, TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ассемблерный
текст программы'))).ListBox1.Items[i]);
    TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge.Progress:=i*(x-y) div dlin;
    end;
    closefile(f);
    TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge.Progress:=0;
    end else  MessageBox(0, 'Сохранить можно только листинг
(исходный текст программы) с модифицированной кодировкой из окна
"Ассемблерный текст программы".', 'Сообщение программы
Диздек', mb_Ok+mb_iconexclamation);
    end;

procedure TMainForm.ToolButton15Click(Sender: TObject);
var s:string;
    z,x,y,n,k:integer;
begin
    if TSPotkr then begin
        TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge2.Progress:=0;
        TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge.Progress:=0;
        if TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ассемблерный текст
программы'))).ListBox1.SelCount=0 then begin
            n:=0;
            k:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ассемблерный текст
программы'))).ListBox1.Items.Count-1;
        end else begin
            x:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ассемблерный текст
программы'))).ListBox1.SelCount;
            y:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ассемблерный текст
программы'))).ListBox1.ItemIndex;
            if y=0 then begin
                n:=0;
                k:=x-1;
            end else
                if TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ассемблерный текст
программы'))).ListBox1.Selected[y-1] then begin
                    k:=y;
                    n:=y-x+1;
                end
            end
        end
    end
end

```

```

end else begin
    n:=y;
    k:=y+x-1;
end;
end;
dlin:=k-n+1;
x:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge.MaxValue;
y:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge.MinValue;
for z:=n to k do begin
    dlt:=z-n;

s:=perekod(TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ассемблерный
текст программы')] ).ListBox1.Items[z], 'win');
    TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ассемблерный      текст
программы')] ).ListBox1.Items[z]:=s;
    TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge.Progress:=dlt*(x-y) div dlin;
end;
    TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Gauge.Progress:=0;
end else MessageBox(0, 'Кодировку шрифта можно менять только в
листинге (исходном тексте программы) в окне "Ассемблерный текст
программы".', 'Сообщение      программы
Диздек', mb_Ok+mb_iconexclamation);
end;

procedure TMainForm.ToolButton16Click(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
    if TSPotkr then begin
        TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ассемблерный      текст
программы')] ).ListBox1.ItemIndex:=0;
        for                               i:=0                               to
TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ассемблерный      текст
программы')] ).ListBox1.Items.Count-1 do
            TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Ассемблерный      текст
программы')] ).ListBox1.Selected[i]:=true;
        end else MessageBox(0, 'Не открыто окно "Ассемблерный текст
программы".', 'Сообщение      программы
Диздек', mb_Ok+mb_iconexclamation);
end;
end;

```

```

procedure TMainForm.N9Click(Sender: TObject);
var stv:string;
    a:Longint;
    i,j,k,m:longint;
    s1:string;
    f2:file of zaptvh;
    fa:longword;
begin
if failv<>' ' then begin
    stv:=ChangeFileExt(failv, '.tvh');
    if FileExists(stv) then begin
        assignfile(f2,stv);
        erase(f2);
    end;
    if FileExists(ChangeFileExt(failv, '.twh')) then begin
        assignfile(f2,ChangeFileExt(failv, '.twh'));
        erase(f2);
    end;
    for i:=0 to TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).PRER.Items.Count-1 do begin
        if TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).PRER.Checked[i] then begin
            s1:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).PRER.Items.Strings[i];
            delete(s1,1,pos(' . Бектор: ',s1)+9);
            delete(s1,pos('h',s1),255);
            a:=heks(s1,16,j);

            zapistVH(stv,a);
            zapistVH(ChangeFileExt(failv, '.twh'),a);
        end;
    end;
    k:=0;
    j:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Memo1.Lines.Count;
    i:=0;
    repeat
        s1:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Memo1.Lines[i];
        if s1<>' ' then begin
            a:=heks(s1,16,m);
            if m<>0 then begin

```

```

        TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Memo1.SelStart:=k;
        TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Memo1.SelLength:=length(s1);
        StrPCopy(proms, 'В шестнадцатеричном числе: '+s1+' имеется
недопустимый символ. ');
        MessageBox(0,proms, 'Внимание!', mb_OK+mb_iconexclamation);
    end else begin
        zapisTVH(stv, a);
        zapisTVH(ChangeFileExt(failv, '.twh'), a);
    end;
end;
k:=k+length(s1)+2;
i:=i+1;
until (i=j) or (m<>0);
if m=0 then begin
    zptvh:=true;
    assignfile(f2, stv);
    reset(f2);
    fa:=filesize(f2)-1;
    closefile(f2);
end;
end else MessageBox(0, 'Выбирать и сохранять точки входа можно
только после открытия входного
файла.', 'ВНИМАНИЕ!', mb_OK+mb_iconinformation);
end;

procedure TMainForm.FileCloseItemClick(Sender: TObject);
begin
    Perform(UM_obf, 2, 0);
end;

procedure TMainForm.N12Click(Sender: TObject);
var i, a, b, c, j: longint;
    s, s1: string;
    G: TGridRect;
    ass: array [0..255] of char;
begin
    if not ischibit then s1:=ansilowercase(ischistroku)
        else s1:=ischistroku;
    if s1='' then MessageBox(0, 'Для поиска введена пустая строка,
а должна быть введена непустая.', 'ВНИМАНИЕ!', mb_OK+mb_iconerror)

```

```

else begin

TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'ПОИСК.')] ).ListBox1.Clear;

TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'ПОИСК.')] ).ListBox1.Sorted
:=true;
    if ActiveMDIChild is TGSP then begin
        b:=TGSP(ActiveMDIChild).StringGrid1.RowCount;
        a:=TGSP(ActiveMDIChild).Stolbec;
        i:=TGSP(ActiveMDIChild).Stroka;
        c:=i;
        repeat
            s:=TGSP(ActiveMDIChild).StringGrid1.Cells[a,i];
            if not ischibit then s:=ansilowercase(s);
            i:=i+1;
            j:=pos(s1,s);
            if ischipoisk then begin
                if j<>0 then begin

s:=TGSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Дизассемблированная
программа')] ).StringGrid1.Cells[0,i-1];

TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'ПОИСК.')] ).ListBox1.Items.
Add(s);

                end;
                j:=0;
            end;
        until (i=b) or (j<>0);
        i:=i-1;
        if not ischipoisk then
            if pos(s1,s)<>0 then begin
                TGSP(ActiveMDIChild).StringGrid1.LeftCol:=0;
                TGSP(ActiveMDIChild).StringGrid1.TopRow:=i;
                G.Left:=a;
                G.Right:=a;
                if i=TGSP(ActiveMDIChild).StringGrid1.RowCount-1 then
G.Bottom:=i
                                                                 else
G.Bottom:=i+1;
                G.Top:=i;
                TGSP(ActiveMDIChild).StringGrid1.Selection:=G;
                TGSP(ActiveMDIChild).Stroka:=G.Bottom;
            end else begin

```

```

        StrPCopy (ass, 'Подстрока
: '#10+'#13+'#10+'#13+ischistroku+'#10+'#13+'#10+'#13+' в столбце
'+IntToStr(a)+' ниже строки '+IntToStr(c)+' нигде не
встречается. ');
        MessageBox (0, ass, 'ВНИМАНИЕ!', mb_OK+mb_iconexclamation);
    end;
end;
if (ActiveMDIChild is
TTSP) and (TTSP (ActiveMDIChild).Caption='Ассемблерный текст
программы') then begin
    b:=TTSP (ActiveMDIChild).ListBox1.Count;
    i:=TTSP (ActiveMDIChild).ListBox1.ItemIndex;
    c:=i;
    repeat
        s:=TTSP (ActiveMDIChild).ListBox1.Items.Strings[i];
        if not ischibit then s:=ansilowercase(s);
        i:=i+1;
    until (i=b) or (pos (s1,s)<>0);
    i:=i-1;
    if pos (s1,s)<>0 then begin
        TTSP (ActiveMDIChild).ListBox1.Selected[i]:=true;
        if b>i+1 then
            TTSP (ActiveMDIChild).ListBox1.ItemIndex:=i+1
        else TTSP (ActiveMDIChild).ListBox1.ItemIndex:=i;
        listing:=TTSP (ActiveMDIChild).ListBox1.ItemIndex;
    end else begin
        StrPCopy (ass, 'Подстрока
: '#10+'#13+'#10+'#13+ischistroku+'#10+'#13+'#10+'#13+' в столбце
'+IntToStr(a)+' ниже строки '+IntToStr(c)+' нигде не
встречается. ');
        MessageBox (0, ass, 'ВНИМАНИЕ!', mb_OK+mb_iconexclamation);
    end;
end;
end;
end;

procedure TMainForm.N11Click(Sender: TObject);
begin
    DlgPoisk.Showmodal;
    if ischistroku<>' ' then N12Click(Sender);
end;

procedure TMainForm.N10Click(Sender: TObject);

```

```

var p:byte;
    a,b,i:integer;
    s,s1:string;
    c:longint;
begin
    if ActiveMDIChild is TGSP then begin
        chislok:=0;
        a:=0;
        b:=0;

s:=TGSP(ActiveMDIChild).StringGrid1.Cells[3,TGSP(ActiveMDIChild)
.Stroka];

s1:=TGSP(ActiveMDIChild).StringGrid1.Cells[0,TGSP(ActiveMDIChild)
.Stroka];
        delete(s1,length(s1),1);
        c:=heks(s1,16,a);
        StrPCopy(mp,s);
        p:=0;
        p:=p or zapadresa(7);           {адресный переходъ}
        StrPCopy(mp,s);
        p:=p or zapadresa(9);           {подпрограмма с RET}
        StrPCopy(mp,s);
        p:=p or zapadresa(11);          {подпрограмма без RET}
        case chislok of
            0:MessageBox(0,'В  выбранной  команде  нет  ни  адресных
переходов,                               ни                               вызовов
подпрограмм','ВНИМАНИЕ!',mb_OK+mb_iconinformation);
            1:begin
                prk:=kuk[1];
                i:=prk.perehod;
                prk.adres:=c;
                kuk[1]:=prk;
                a:=i div $10000;
                b:=i mod $10000;
                Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Дизассемблированная
программа')].Perform(UM_Pereh,a,b);
            end
            else begin
                CreateTSP('В данной команде несколько адресных переходов.
Выберите  нужный  из  них  двойным  щелчком  мыши.','Пустое
место',0,vysota+3,PX-5,(TSH div 4));

```

```

TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'В данной команде
несколько адресных переходов. Выберите нужный из них двойным
щелчком мыши.')] ).ListBox1.Items.Add(s);

```

```

for i:=1 to chislok do begin

```

```

    prk:=kuk[i];

```

```

    prk.adres:=c;

```

```

    kuk[i]:=prk;

```

```

    if prk.p=0 then TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'В
данной команде несколько адресных переходов. Выберите нужный из
них                                двойным                                щелчком
мыши.')] ).ListBox1.Items.Add(IntToHex(prk.perehod,8));

```

```

        end;

```

```

    end;

```

```

end;

```

```

end else MessageBox(0,'Для перемещения по адресным переходам
необходимо выбрать команду в окне "Ассемблерный текст
программы"', 'ВНИМАНИЕ!', mb_OK+mb_iconinformation);

```

```

end;

```

```

procedure TMainForm.Ret(Sender: TObject);

```

```

var a,b,i:integer;

```

```

begin

```

```

    if failv<>' ' then begin

```

```

        prk:=kuk[1];

```

```

        i:=prk.adres;

```

```

        a:=i div $10000;

```

```

        b:=i mod $10000;

```

```

        Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Дизассемблированная
программа')] .Perform(UM_Pereh,a,b);

```

```

    end;

```

```

end;

```

```

procedure TMainForm.N16Click(Sender: TObject);

```

```

var s:string;

```

```

    i:integer;

```

```

begin

```

```

    if ActiveMDIChild is TGSP then begin

```

```

        i:=TGSP(ActiveMDIChild).Stroka;

```

```

        s:=TGSP(ActiveMDIChild).StringGrid1.Cells[0,i];

```

```

        delete(s,length(s),1);

```

```

        Clipboard.Open;

```

```

        Clipboard.AsText:=s;

```

```

        Clipboard.Close;

```

```

        TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Memo1.Lines.Add(s);
        N9Click(Sender);

        end else MessageBox(0, 'Для записи адреса дизассемблируемой
команды в качестве точки входа необходимо выбрать команду в окне
"Ассемблерный текст
программы"', 'ВНИМАНИЕ!', mb_OK+mb_iconinformation);
        end;

procedure TMainForm.N17Click(Sender: TObject);
var s1,s,skp,szp,sbp,stv,sf:string;
    j:longint;
    f4:textfile;
    x,y,ya1,ya2,sa:integer;
begin
    if pos('.obf',lowercase(ExtractFileName(failv)))<>0 then
begin
        vysota:=3*(TSH div 4)-3;
        if pos('.obf',lowercase(ExtractFileName(failv)))<>0 then
AdresaOBF(failv);
        KrugUTVH:=0;
        sf:=ChangeFileExt(failv, '.twh');
        if failv<>' ' then begin
        if FileExists(sf) then begin
            zptvh:=true;
            Perform(UM_obf,2,0);
            ucetadresa:=false;
            Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] .Perform(UM_Soob,0,0);
            s1:=ChangeFileExt(failv, '.lst');
            if not FileExists(s1) then s1:=ChangeFileExt(failv, '.asm');
            ya1:=3*(TSH div 4);
            sa:=(TSH div 4) div 2;
            ya2:=ya1+sa;
            if FileExists(s1) then begin
                CreateTSP('Ассемблерный текст программы',s1,(PX div
3),3*(TSH div 4),2*(PX div 3)-2,(TSH div 4));
                vysota:=2*(TSH div 4)-3;
                ya1:=vysota+3;
                ya2:=ya1+sa;
                dlin:=SizeByte(s1);
            end;
            s:=ChangeFileExt(failv, '.dap');

```

```

    skp:=ChangeFileExt(failv, '.kp');
    szp:=ChangeFileExt(failv, '.zp');
    sbp:=ChangeFileExt(failv, '.bp');
    stv:=ChangeFileExt(failv, '.tvh');
    CreateTSP('Запись ОЗУ программ',szp,(PX div 3),ya1,(PX div
6),sa);
    CreateTSP('ПОИСК.',',', (PX div 3),ya2,(PX div 6),sa);
    CreateTSP('Косвенные переходы',skp,(PX div 3)+(PX div
6),ya1,(PX div 6),sa);
    CreateTSP('Переходы из программы!',skp,(PX div 3)+(PX div
6),ya2,(PX div 6),sa);
    CreateTSP('Подпрограммы',ChangeFileExt(failv, '.ret'), (PX
div 3)+3*(PX div 6),ya1,(PX div 6)-2,sa);
    CreateTSP('Подпрограммы без
RET',ChangeFileExt(failv, '.brt'), (PX div 3)+3*(PX div 6),ya2,(PX
div 6)-2,sa);
    CreateTSP('Точки входа',stv,(PX div 3)+2*(PX div 6),ya1,(PX
div 6),sa);
    CreateTSP('Ошибочные строки!',stv,(PX div 3)+2*(PX div
6),ya2,(PX div 6),sa);
    CreateGSP('Дизассемблированная программа',s,PX div
3,0,2*(PX div 3)-3,vysota+3);
    vivodDIZ;
end else begin
    StrPCopy(proms, 'Не найден
файл'+#10+#13+sf+#10+#13+#10+#13+'Это, скорее всего, признак
того, что исходный файл'+#10+#13+failv+#10+#13+'еще не
дизассемблировался. Дизассемблируйте его соответствующей
командой, кнопкой или нажатием F9.');
```

MessageBox(0,proms, 'ВНИМАНИЕ!',mb_OK+mb_iconerror);
 end;
 end else MessageBox(0, 'Необходимо сначала открыть файл
программы, подлежащей
дизассемблированию.', 'ВНИМАНИЕ!',mb_OK+mb_iconinformation);
 end else MessageBox(0, 'Для продолжения дизассемблирования
необходимо открыть файл с расширением
OVF.', 'ВНИМАНИЕ!',mb_OK+mb_iconinformation);
end;

procedure TMainForm.Nl8Click(Sender: TObject);
var sfl,s,tvhobf,tvhprer,shrft:string;
 f:file of byte;
 kodp,i,ctv,cp:word;
 a,b,c,d,opersis:byte;

```

zag1:longword;
f2:file of zaptvh;
fa,a1,a2,ap,av:longint;
szp,s2,stv,skp,sbp:string;
j,j1,il:longint;
kpr:kosreg;
f3:file of kosreg;
neis,samod,kosp,zd,skd:boolean;
fpr:file of promfile;
zpr:promfile;
mc:masblok;
lst:TComboBox;
lss,lso:string;
begin
if ub>0 then begin
ctv:=0;
cp:=0;
neis:=false;
skd:=false;
sfl:=ChangeFileExt(failv, '.rtf');
samod:=false;
kosp:=false;
shrft:='24';
assignfile(f,ChangeFileExt(failv, '.obf'));
reset(f);
zag1:=filesize(f);
closefile(f);
if FileExists(sfl) then DeleteFile(sfl);
rtf(0,sfl);
StrPCopy(proms, 'Отчет о дизассемблировании файла
'+ExtractFileName(failv)+'.');
stp(sfl,1,'ц','32','жн');
StrPCopy(proms, ' ');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
StrPCopy(proms, '1. Имя файла: ');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'ж');
StrPCopy(proms, ExtractFileName(failv)+'.');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
StrPCopy(proms, '2. Объем файла: ');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'ж');
StrPCopy(proms, ToChkiVChislo(zag1)+' байт.');
```

					ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		77

```

stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');

StrPCopy(proms,'3. Каталог, в котором хранится файл: ');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'ж');
StrPCopy(proms,ExtractFilePath(failv)+'.');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');

assignfile(f,failv);
reset(f);
read(f,a,b);
c:=b and $03;
kodp:=ByteToWord(a,b) div 4;
{kodim(kodp,failproc,s);}
StrPCopy(proms,'4. Процессор: ');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'ж');
StrPCopy(proms,processor+'.');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
StrPCopy(proms,'5. Виды слов исполняемого модуля: ');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'ж');
ed:=$0001 shl c;
ce:=c;
tipslova:=c;
case c of
  0:s:='байты.';
  1:s:='слова (16 бит).';
  2:s:='двойные слова (32 бита).';
  3:s:='четырёхкратные слова (64 бита).';
end;
StrPCopy(proms,s);
stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
read(f,opersis);
case opersis of
  0:s:=' Никакая не используется.';
  1:s:=' MS-DOS, формат файлов COM.';
  2:s:=' MS-DOS, формат файлов MZ.';
  3:s:=' MS Windows 3.x (формат файлов NE).';
  4:s:=' MS Windows 95/98/XP/NT 3.5 (формат файлов PE).';
  5:s:=' OS/2.';
end;
s:=s;
StrPCopy(proms,'6. Используемая операционная система: ');

```

```

stp(sfl,1,'ш',shrft,'ж');
StrPCopy(proms,s);
stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');

read(f,a,b);
zag1:=ByteToLongword(0,0,a,b);
av:=0;
StrPCopy(proms,'7.      Адресное      пространство,      занимаемое
программой. ');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'жн');
for j:=1 to ub do begin
mc:=mbb[j];
a1:=mc.sec2;
a2:=mc.sec4;
av:=av+a2+1-a1;
StrPCopy(proms,' 7.'+IntToStr(j)+'.' +IntToHex(a1,8)+'h -
'+IntToHex(a2,8)+'h. ');
if j<>ub then stp(sfl,1,'ш',shrft,'н')
else stp(sfl,1,'ш',shrft,'');
end;
StrPCopy(proms,' - Всего слов в программе: '+IntToStr(av)+'
или '+IntToHex(av,8)+'h. ');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'жкн');
StrPCopy(proms,'8. Точки входа в программу. ');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'жн');
s:=' 8.1. Указанные в самом исполняемом модуле (их
'+IntToStr(zag1)+' шт.): ';
StrPCopy(proms,s);
stp(sfl,1,'ш',shrft,'ж');
tvhobf:='';
for i:=1 to zag1 do begin
read(f,a,b,c,d);
s:=IntToHex(ByteToLongword(a,b,c,d),8);
tvhobf:=tvhobf+Uppercase(s)+' ';
s:=s+'h';
if zag1=1 then s:=s+'.' else begin
if i<>zag1 then s:=s+', ' else s:=s+'.';
end;
StrPCopy(proms,s);
stp(sfl,1,'ш',shrft,'');
end;
StrPCopy(proms,' ');

```

```

    stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
    tvhprer:='';
    StrPCopy(proms,' 8.2. Вектора прерываний, выбранные вручную
или автоматически при дизассемблировании. ');
    stp(sfl,1,'ш',shrft,'жн');
    a:=1;
    for i:=0 to TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')).PRER.Items.Count-1 do begin
        if TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')).PRER.Checked[i] then begin
            s:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')).PRER.Items.Strings[i];
            s2:=s;
            delete(s2,1,pos('. Вектор: ',s2)+9);
            delete(s2,pos('h',s2),255);
            tvhprer:=tvhprer+Uppercase(s2)+' ';
            StrPCopy(proms,' 7.2.'+IntToStr(a)+'.'+' '+s);
            stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
            a:=a+1;
        end;
    end;
    cp:=a-1;

    StrPCopy(proms,' 8.3. Введенные вручную или автоматически
после анализа частично дизассемблированной программы: ');
    stp(sfl,1,'ш',shrft,'ж');
    a:=0;
    if TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')).Memo1.Lines.Count>0 then begin
        zag1:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')).Memo1.Lines.Count-1;
        for i:=0 to zag1 do begin
            s:=Uppercase(TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')).Memo1.Lines.Strings[i]);
            if (pos(s,tvhobf)=0)and(pos(s,tvhprer)=0) then begin
                s:=s+'h';
                a:=a+1;
                if zag1=1 then s:=s+'.' else begin
                    if i<>zag1 then s:=s+', ' else s:=s+'.';
                end;
                StrPCopy(proms,s);
                stp(sfl,1,'ш',shrft,'');
            end;
        end;
    end;

```

```

        end;
    end;
end;
if a=0 then begin
    StrPCopy(proms, '          Точки входа вручную не
вводились. ');
    stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
end else begin
    StrPCopy(proms, ' ');
    stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
    StrPCopy(proms, 'ВНИМАНИЕ: ');
    stp(sfl,1,'ш',shrft,'пк');
    StrPCopy(proms, '    Использован режим "кругового
дизассемблирования" - режим поиска скрытых точек входа в программу
по критерию отсутствия недопустимых кодов команд в блоке
дизассемблируемых команд. ');
    stp(sfl,1,'ш',shrft,'кн');
    s:='    Всего введено таким образом '+IntToStr(a);
    s2:=copy(s,length(s),1);
    ctv:=a;
    if s2='1' then s:=s+' точка входа.'
        else if (s2='2')or(s2='3')or(s2='4') then s:=s+'
точки входа.'
        else s:=s+' точек входа.';
    StrPCopy(proms,s);
    stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
end;

s2:='          ';
szp:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Запись          ОЗУ
программ')]).FileName;
fa:=-1;
StrPCopy(proms,'9.    Адреса команд, записывающих память
программ. ');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'ж');
if fileexists(szp) then begin
    samod:=true;
    fa:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Запись          ОЗУ
программ')]).ListBox1.Count-1;
    s:=' (их '+IntToStr(fa)+' шт.): ';
    StrPCopy(proms,s);
    stp(sfl,1,'ш',shrft,'ж');
    for j:=1 to fa do begin

```

```

s:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Запись
программ')]).ListBox1.Items.Strings[j];
s:=copy(s,1,pos('h',s));
if fa=1 then s:=s+'.' else begin
if j<>fa then s:=s+', ' else s:=s+'.';
StrPCopy(proms,s);
stp(sfl,1,'ш',shrft,'');
end;
end;
StrPCopy(proms,' ');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
end else begin
StrPCopy(proms,': Таких команд в данной программе нет.');
```

stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');

```

end;

StrPCopy(proms,'10. Адреса команд косвенных переходов.');
```

stp(sfl,1,'ш',shrft,'ж');

```

skp:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Косвенные
переходы')]).FileName;
if fileexists(skp) then begin
lst:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).ListBox1;
kosp:=true;
fa:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Косвенные
переходы')]).ListBox1.Count-2;
s:=' (их '+IntToStr(fa)+' шт.) ';
StrPCopy(proms,s);
stp(sfl,1,'ш',shrft,'ж');
```

StrPCopy(proms,' представлены в табл. 1.');

```

stp(sfl,1,'ш',shrft,'жн');
StrPCopy(proms,'Таблица 1.');
```

stp(sfl,1,'п',shrft,'жн');

```

StrPCopy(proms,' ');
stp(sfl,1,'ш','16','н');
```

StrPCopy(proms,'Преобразуйте текст в таблицу под строкой
"Таблица 1" следующей командой:');

```

stp(sfl,1,'ш','16','кн');
```

StrPCopy(proms,' - Для редактора Word версий 2003 или ниже:
"Таблица/Преобразовать/Текст в таблицу" с разделителем % и
автоподбором по содержимому.');

```

stp(sfl,1,'ш','16','кн');
```

```

StrPCopy(proms, ' - Для редактора Word версий 2007 или выше:
"Вставка/Таблица/Преобразовать в таблицу" с разделителем % и
автоподбором по содержимому. ');
stp(sfl, 1, 'ш', '16', 'кн');
StrPCopy(proms, ' ');
stp(sfl, 1, 'ш', '16', 'н');
StrPCopy(proms, 'Признак:П.Р.К%Адрес команды%Точка входа, на
которой она обнаружена%Регистр, определяющий косвенный переход
(адрес:модификатор (Название регистра)) ');
stp(sfl, 1, 'ш', shrft, 'н');
for j:=0 to fa-1 do begin
  chitKP(skip, j, j1, kpr);
  s:=IntToHex(kpr.pr, 2)+'h: ';
  if (kpr.pr and $04)<>0 then s:=s+'П.' else s:=s+'-.';
  if (kpr.pr and $02)<>0 then s:=s+'P.' else s:=s+'-.';
  if (kpr.pr and $01)<>0 then s:=s+'K' else s:=s+'-';
  lss:=' - {'+IntToHex(ByteToWord(kpr.areg1, kpr.areg2), 4)+'}
{' +IntToHex(ByteToWord(kpr.am1, kpr.am2), 4)+'}';
  il:=0;
  repeat
    lso:=lst.Items[il];
    il:=il+1;
  until (il=lst.Items.Count) or (pos(lss, lso)<>0);
  if pos(lss, lso)<>0 then begin
    delete(lso, pos(lss, lso), 255);
    lss:=IntToHex(ByteToWord(kpr.areg1, kpr.areg2), 4)+'h      :
'+IntToHex(ByteToWord(kpr.am1, kpr.am2), 4)+'h'+ ' ('+lso+')';
    end
else
lss:=IntToHex(ByteToWord(kpr.areg1, kpr.areg2), 4)+'h      :
'+IntToHex(ByteToWord(kpr.am1, kpr.am2), 4)+'h';

s:=s+'%'+IntToHex(ByteToLongword(kpr.adres1, kpr.adres2, kpr.adres
3, kpr.adres4), 8)+'h%'+IntToHex(ByteToLongword(kpr.t1, kpr.t2, kpr.
t3, kpr.t4), 8)+'h%'+lss;
  StrPCopy(proms, s);
  stp(sfl, 1, 'ш', shrft, 'н');
end;
end else begin
  StrPCopy(proms, ' ');
  stp(sfl, 1, 'ш', shrft, 'н');
  StrPCopy(proms, '      Таких команд в данной программе нет. ');
  stp(sfl, 1, 'ш', shrft, 'н');
end;

```

```

        stv:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Точки
входа')]).FileName;
        StrPCopy(proms, '11. Точки входа, обнаруженные в программе при
дизассемблировании. ');
        stp(sfl,1,'ш',shrft,'ж');
        if fileexists(stv) then begin
            fa:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Точки
входа')]).ListBox1.Count-2;
            StrPCopy(proms, ' (их '+IntToStr(fa)+' шт.): ');
            stp(sfl,1,'ш',shrft,'ж');
            s2:='';
            for j:=2 to fa+1 do begin
                s:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Точки
входа')]).ListBox1.Items.Strings[j];
                if pos('HE',s)<>0 then begin
                    s2:='жп';
                    neis:=true;
                end;
                StrPCopy(proms, copy(s,1,pos('h',s)));
                stp(sfl,1,'ш', '20', s2);
                if fa=1 then s:='.' else
                    if j<>fa then s:=', ' else s:='.';
                StrPCopy(proms,s);
                stp(sfl,1,'ш', '20', '');
            end;
            StrPCopy(proms, ' ');
            stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
            if neis then begin
                StrPCopy(proms, 'Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены
точки входа, не использованные при дизассемблировании. ');
                stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
            end;
        end;

sbp:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Подпрограммы')]).File
Name;
        StrPCopy(proms, '12. Адреса подпрограмм, обнаруженные при
дизассемблировании. ');
        stp(sfl,1,'ш',shrft,'ж');
        if fileexists(sbp) then begin

```

```

fa:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Подпрограммы')]).ListBo
ox1.Count-1;
    s:=' (их '+IntToStr(fa)+' шт.): ';
    StrPCopy(proms,s);
    stp(sfl,1,'ш',shrft,'ж');
    for j:=1 to fa do begin

s:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Подпрограммы')]).ListBo
ox1.Items.Strings[j];
    s:=copy(s,1,pos('h',s));
    if fa=1 then s:=s+'.' else begin
        if j<>fa then s:=s+', ' else s:=s+'.';
        StrPCopy(proms,s);
        stp(sfl,1,'ш',shrft,'');
    end;
end;
StrPCopy(proms,' ');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
end else begin
    StrPCopy(proms,' ');
    stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
    StrPCopy(proms,'    Таких команд в данной программе нет. ');
    stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
end;

s:=ChangeFileExt(failv,'.osp');
if FileExists(s) then begin
    skd:=true;
    StrPCopy(proms,'13. В этой программе обнаружены скрытые
данные. ');
    stp(sfl,1,'ш',shrft,'жн');
    StrPCopy(proms,' 13.1. Имя файла, куда они помещены -
'+s+'. ');
    stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
    StrPCopy(proms,' 13.2. Начальные и конечные адреса этих
данных. ');
    stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
    assignfile(f,s);
    reset(f);
    seek(f,9);

```

```

i:=1;
repeat
  read(f,a,b,c,d);
  zag2:=ByteToLongword(a,b,c,d);
  read(f,a,b,c,d);
  zag3:=ByteToLongword(a,b,c,d);
  StrPCopy(proms,'13.2.'+IntToStr(i)+'.'
'+IntToStr(i)':'
'+IntToHex(zag2,8)+'h
'+IntToHex(zag3+zag2,8)+'h. ');
  stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
  if ed=1 then seek(f,filepos(f)+zag3+1)
    else seek(f,filepos(f)+(zag3+ed-1)*ed);
  i:=i+1;
  dlt:=dlt+1;
until eof(f);
closefile(f);
s:='14. ';
end else begin
  s:='13. ';
end;

```

Блок
-

```

StrPCopy(proms,s+TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общи
е параметры.']))Vrem.Caption+'. ');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'жн');
StrPCopy(proms,' ');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');

StrPCopy(proms,'Заключение. ');
stp(sfl,1,'ц',shrft,'жпн');
StrPCopy(proms,'Дизассемблирование программы ');
stp(sfl,1,'ш',shrft,'');
if (ctv=0)and(cp>1) then s:='было полностью автоматическим'
else begin
  s:='';
  if ctv>0 then s:='потребовало ручного ввода
дополнительных точек входа в количестве '+IntToStr(ctv)+' штук';
  if cp>0 then
    if s<>'' then s:=s+' и указания аппаратных прерываний
в количестве '+IntToStr(cp)+' штук'
    else s:='потребовало указания аппаратных
прерываний в количестве '+IntToStr(cp)+' штук';

```

```

        end;
        s:=s+'. ';
        StrPCopy(proms,s);
        stp(sfl,1,'ш',shrft,'');
        if not(samod or kosp) then begin
            StrPCopy(proms,'Программа не содержит косвенных переходов и
элементов саомодификации. ');
            stp(sfl,1,'ш',shrft,'');
        end else begin
            s:='';
            if samod then s:='Программа является саомодифицирующей
(см. п. 9). ';
            if kosp then s:=s+'Программа содержит косвенные переходы
(см. п. 10). ';
            StrPCopy(proms,s);
            stp(sfl,1,'ш',shrft,'');
        end;
        if neis then begin
            StrPCopy(proms,'Дизассемблер использовал не все точки входа
(см. п. 11). ');
            stp(sfl,1,'ш',shrft,'');
        end;
        if skd then begin
            StrPCopy(proms,'В программе обнаружены исходные данные или
скрытый программный код (см. п. 13). ');
            stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
        end;
        StrPCopy(proms,' ');
        stp(sfl,1,'ш',shrft,'н');
        zd:=false;

        rtf(2,sfl);
        StrPCopy(proms,'Сформирован отчет в
файл: '+#10+#13+sfl+#10+#13+#10+#13+'Преобразуйте текст под
строкой "Таблица 1", если она есть, в таблицу командой редактора
Word "Таблица/Преобразовать/Текст в таблицу" с разделителем % и
автоподбором по содержанию. ');
        MessageBox(0,proms,'ВНИМАНИЕ!',mb_OK+mb_iconinformation);
        end else MessageBox(0,'Для формирования отчета о
дизассемблировании необходимо сначала либо дизассемблировать файл
(по F9), либо открыть ранее дизассемблированный файл (по
F10).','ВНИМАНИЕ!',mb_OK+mb_iconexclamation);
    end;

```

```

procedure TMainForm.N20Click(Sender: TObject);
var tbs:array [0..255] of char;
    s:string;
begin
    s:=ChangeFileExt(failv, '.osp');
    if FileExists(s) then begin
        CreateOBF(s);
    end else begin
        StrPCopy(tbs, 'Не найден
файл: '+#10+#13+s+#10+#13+#10+#13+'Скрытых данных в этой программе
нет. ');
        MessageBox(0, tbs, 'ВНИМАНИЕ!', mb_OK+mb_iconinformation);
    end;
end;

procedure TMainForm.N21Click(Sender: TObject);
var i,a:integer;
    s:string;
begin
    i:=OknoPoImeni(Screen, 'Файл промежуточного формата с кодами
команд или данных');
    if i>=0 then begin
        a:=TOBFF(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Файл
промежуточного формата с кодами команд или
данных')]).ListBox2.Items.Count-1;
        for i:=0 to a do begin
            s:=TOBFF(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Файл
промежуточного формата с кодами команд или
данных')]).ListBox2.Items.Strings[i];
            TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).Memo1.Lines.Add(s);
        end;
        N9Click(Sender);
    end else MessageBox(0, 'Сначала необходимо открыть окно "Файл
промежуточного формата с кодами команд или данных" командой
"Обход/Просмотр скрытых данных в программе" или нажатием клавиши
F4.', 'ВНИМАНИЕ!', mb_OK+mb_iconexclamation);
end;

procedure TMainForm.N23Click(Sender: TObject);
begin
    SUZRd.Showmodal;
end;

```

```

    TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).zSUZ.Caption:=failSUZ;
end;

procedure TMainForm.KrugDizClick(Sender: TObject);
begin
    KRGDiz.Checked:=KrugDiz.Down;
    krugom:=KrugDiz.Down;
    krugpervij:=true;
    koneckruga:=false;
end;

procedure TMainForm.KRGDizClick(Sender: TObject);
begin
    KrugDiz.Down:=KRGDiz.Checked;
    krugom:=KRGDiz.Checked;
    krugpervij:=true;
    koneckruga:=false;
end;

procedure TMainForm.ApiosClick(Sender: TObject);
var s,s1,s2,sf:string;
    o:integer;
    f:file of byte;
    a,b:byte;
    kodp:word;
begin
    if (failv<>'') and (pos('.obf',lowercase(failv))<>0) then
begin
    N29Click(Sender);
    if PPardek then begin
        s:=katAPIOS+'APIOS.exe';
        if FileExists(s) then begin
            DeleteFile(ChangeFileExt(failv, '.ext'));
            StrPCopy(proms, s+' '+APIOSpar);
            o:=WinExec(@proms, sw_ShowNormal);
            if o<=31 then case o of
                0:MessageBox(0, 'Для запуска программы
APIOS.exe системе не хватает памяти или ресурсов.', 'Сообщение
программы Диздек.', mb_Ok+mb_iconstop);
                ERROR_BAD_FORMAT:begin

```

```

StrPCopy(proms, 'Ошибка в
файле: '+#10+#13+s+#10+#13+#10+#13+'Либо он не является EXE-файлом
формата PE, либо у него искажен образ.');
```

```

MessageBox(0,proms, 'Сообщение
Диздек.',mb_Ok+mb_iconstop);
```

программы

```
end;
```

```
end;
```

```
end else begin
```

```

StrPCopy(proms, 'Не
'+#10+#13+#10+#13+s+#10+#13+#10+#13+'Найдите
"APIOS.exe" и повторите это действие снова.');
```

программа
программу

```

MessageBox(0,proms, 'Сообщение
Диздек.',mb_Ok+mb_iconstop);
```

программы

```
end;
```

```
repeat
```

```
until Fileexists(ChangeFileExt(failv, '.ext'));
```

```
if progDekom<>' ' then
```

```
if FileExists(ProgDekom) then begin
```

```

StrPCopy(proms, ProgDekom+'
'+ChangeFileExt(failv, '.kfg')+'');
```

```
o:=WinExec(@proms, sw_ShowNormal);
```

```
if o<=31 then case o of
```

```

0:MessageBox(0, 'Для запуска выбранной
программы синтеза текста (PASKAL.EXE, Si.EXE, Verilog.EXE) системе
не хватает памяти или ресурсов.', 'Сообщение
Диздек.',mb_Ok+mb_iconstop);
```

```
ERROR_BAD_FORMAT:begin
```

```

StrPCopy(proms, 'Ошибка в
файле: '+#10+#13+progDekom+#10+#13+#10+#13+'Либо он не является
EXE-файлом формата PE, либо у него искажен образ.');
```

```

MessageBox(0,proms, 'Сообщение
Диздек.',mb_Ok+mb_iconstop);
```

программы

```
end;
```

```
end;
```

```
end else begin
```

```

StrPCopy(proms, 'Не
'+#10+#13+progDekom+#10+#13+#10+#13+'Найдите ее и повторите это
действие снова.');
```

программа

```

MessageBox(0,proms, 'Сообщение
Диздек.',mb_Ok+mb_iconstop);
```

программы

```

        end;
    end;
    end else MessageBox(0,'Сначала надо выбрать входной файл с
расширением          ОВФ.', 'Сообщение          программы
Диздек.',mb_Ok+mb_iconstop);
    end;

procedure TMainForm.ZapRegis;
var f:file of rabp;
    z:rabp;
    b:file of byte;
    c,d:byte;
    e,i,j:word;
    s:string;
    n,k:longword;
begin
    if (pos('.obf',failv)<>0)and(failv<>'') then begin
        assignfile(b,failv);
        reset(b);
        read(b,c,d);
        e:=ByteToWord(c,d) div 4;
        closefile(b);
        s:=katSBD+'Proc'+IntToHex(e,4)+'.rfp';
        assignfile(f,s);
        reset(f);
        for i:=3 to 8 do begin
            seek(f,filesize(f)-9+i);
            read(f,z);
            n:=StrToInt(z.mat);
            k:=StrToInt(z.mnem);
            if not((n=0)and(k=0)) then
                for j:=n to k do begin
                    seek(f,j);
                    read(f,z);
                    if (i>3)and(i<8) then
                        delete(z.mat,pos(':',z.mat),255);
                    registr:=z.mat+' - '+z.mnem;
                    Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] .Perform(UM_Glav,3,0);
                end;
            end;
        end;
        closefile(f);
    end;
end;

```

```

    end;
end;

procedure TMainForm.ZapRegisPol;
var f:file of ZapisRGP;
    z:ZapisRGP;
    fl:file of dpf;
    zl:dpf;
    b:file of byte;
    c,d,r:byte;
    e,i,j:word;
    s:string;
    n,k:longword;
begin
    if FileExists(failRGP) then begin
        assignfile(b,failv);
        reset(b);
        read(b,c,d);
        e:=ByteToWord(c,d) div 4;
        closefile(b);
        s:=katSBD+'Proc'+IntToHex(e,4)+'.rff';
        assignfile(fl,s);
        reset(fl);
        repeat
            read(fl,zl);
        until (zl.im)='разрядность адресов';
        closefile(fl);
        razriadAdresa:=StrToInt(IntToHex(zl.zn1,8));
        r:=razriadAdresa div 4;

        assignfile(f,failRGP);
        reset(f);
        for i:=1 to filesize(f) do begin
            read(f,z);
            registr:=z.imia+ ' - {'+IntToHex(z.adres,r)+'}
{' +IntToHex(((z.zona*$1000)+(z.StarBit*$40)+z.dlina),4)+'}';
            Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] .Perform(UM_Glav,3,0);
            end;
            closefile(f);
        end;
    end;
end;

```

					ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		92

```

procedure TMainForm.N25Click(Sender: TObject);
var k:integer;
    s,s1,sk:string;
    a,b:word;
    z,i:longword;
    zpr:promfile;
    fp:file of promfile;
begin
    k:=OknoPoImeni(Screen,'Дизассемблированная программа');
    if k<>-1 then begin
        Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')]].Perform(UM_Glav,4,0);
        k:=RGSTZap.nomer;
        if k<>-1 then begin
            RGSTZap.znachenie:=0;
            s:=RGSTZap.stroka;
            s1:=s;
            delete(s1,1,pos('{',s1));
            delete(s1,pos('}',s1),255);
            RGSTZap.adres:=heks(s1,16,k);
            delete(s,1,pos('{',s));
            delete(s,1,pos('{',s));
            delete(s,pos('}',s),255);
            a:=heks(s,16,k);
            RGSTZap.segment:=a div $1000;
            a:=a mod $1000;
            RGSTZap.nachalo:=a div $40;
            b:=a mod $40;
            RGSTZap.konec:=RGSTZap.nachalo-b+1;
            if RGSTZap.WR then begin
                sk:='_zuWR';
                if RGSTZap.Proverka=1 then begin
                    s:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')]]) .Chislo.Text;
                    if s<>' ' then begin
                        if copy(s,length(s),1)<>'h' then try
                            RGSTZap.Proverka:=1;
                            RGSTZap.znachenie:=StrToInt(s);
                        except

```

```

        on EConvertError do MessageBox(0,'Ошибка преобразования
десятичного числа!','Сообщение программы
Диздек.',mb_Ok+mb_iconstop);
    end else begin
        RGSTZap.znachenie:=heks(copy(s,1,length(s)-1),16,k);
        if k=0 then begin
            RGSTZap.Proverka:=1;
        end else
            MessageBox(0,'Ошибка преобразования
шестнадцатеричного числа!','Сообщение программы
Диздек.',mb_Ok+mb_iconstop);
        end;
    end else MessageBox(0,'Не введено число (десятичное или
шестнадцатеричное), которое надо искать.'+#10+#13+' Признаком
шестнадцатеричного числа - буква h на конце.','Сообщение программы
Диздек.',mb_Ok+mb_iconstop);
    end;

    if RGSTZap.Proverka=2 then begin

        end;
    end;
    if RGSTZap.RD then sk:='_zuRD';

z:=TGSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Дизассемблированная
программа')]).StringGrid1.RowCount-1;
    assignfile(fp,ChangefileExt(failv,'.dap'));
    reset(fp);

TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'ПОИСК.')] ).ListBox1.Items.
Clear;

TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'ПОИСК.')] ).ListBox1.Sorted
:=true;
    for i:=1 to z do begin
        read(fp,zpr);

s1:=IntToHex(ByteToLongword(zpr.a1,zpr.a2,zpr.a3,zpr.a4),8)+'h';
        StrCopy(proms,' ');
        StrCopy(proms,zpr.mat);
        StrCopy(mp,proms);
        if VyborRegistra(0,sk) then
            TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'ПОИСК.')] ).ListBox1.Items.
            Add(s1);
        end;
    end;

```

```

k:=TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'ПОИСК.')] ).ListBox1.Count;

TTSP(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'ПОИСК.')] ).ListBox1.Items.
Add(' Найдено '+IntToStr(k)+' строка. ');
    closefile(fp);
    end else MessageBox(0,'В окошке "Регистры (выбор дв.
щелчком)" окна "Общие параметры" не выбран регистр. Поиск
невозможен.','Сообщение программы
Диздек.',mb_Ok+mb_iconexclamation);
    end else MessageBox(0,'Не обнаружено окно с
дизассемблированной программой. Поиск невозможен.','Сообщение
программы Диздек.',mb_Ok+mb_iconexclamation);
    end;

procedure TMainForm.N26Click(Sender: TObject);
begin
    RGP.Showmodal;
    TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).LabelRGP.Caption:=failRGP;
    if (fileexists(failRGP))and(failv<>'') then begin
        Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] .Perform(UM_Glav,5,0);
        ZapRegis;
        ZapRegisPol;
    end;
end;

procedure TMainForm.N28Click(Sender: TObject);
begin
    if TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).LoadRGP.Execute then begin
        failRGP:=TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).LoadRGP.FileName;
        if pos('.rgp',failRGP)=0 then failRGP:=failRGP+'.rgp';
        TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] ).LabelRGP.Caption:=failRGP;
        if (fileexists(failRGP))and(failv<>'') then begin
            Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen,'Общие
параметры.')] .Perform(UM_Glav,5,0);
            ZapRegis;
            ZapRegisPol;
        end;
    end;
end;

```

```

    end else begin
        failRGP:='';
        TMDIChild(Screen.Forms[OknoPoImeni(Screen, 'Общие
параметры.')] ).LabelRGP.Caption:=failRGP;
        end;
    end;

    procedure TMainForm.N29Click(Sender: TObject);
    begin
        Form2.Showmodal;
    end;

    end.

```

					ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		96

Приложение Б.Презентация

База данных универсального дизассемблера диздек архитектуры IA-32

Автор работы: студент группы 16BB1 Щетинин К.А.

Научный руководитель: к.т.н. Кулагин О.В.


Пенза 2020

Цель и объекты работы


- Цель работы – разработать базу данных для приложения диздек.
- Объектом разработки является приложение, обеспечивающая дизассемблирование.
- В результате проведенной работы было разработано приложение, решающее поставленную задачу.

					ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		97


Формат команды в IA-32




Основное окно программы Диздек.



Подменю «Редактирование».



Подменю «Декомпиляция».




Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ


Лист

99


Подменю «Декомпиляция».




Подменю «Декомпиляция».




Окно для формирования списка пользовательских регистров.




Окно редактирования СУЗ программы Диздек.



Основное окно Диздека с выбранным входным файлом и прерываниями.



Окно, предлагающее создать файл с именем «Новый файл прерываний».



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ


Лист

102


Окно редактирования назначений аппаратных прерываний.




Окно, предупреждающее о невозможности продолжения дизассемблирования.



Вид программы по окончании процесса дизассемблирования.



Вид длинных описаний команды в отдельном окне.



Вывод

- В ходе данной работы было реализовано приложение для дизассемблирования, и были приобретены навыки работы с языком программирования Delphi. При реализации поставленной задачи были получены следующие результаты:
- проведён анализ современных способов и алгоритмов дизассемблирования;
- разработана база данных, позволяющая провести проверку на правильность дизассемблирования ;

Спасибо за внимание

					ПГУ 2.090301.39.001 ПЗ	Лист
						105
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		