

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет

Кафедра

вычислительной техники

«Вычислительная техника»

Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»


Профиль подготовки: «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему


СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Студент


(подпись, дата)

29.05.23 Григорьева Д. Д.
(ФИО полностью)

Руководитель


(подпись, дата)

05.06.23 Зинкин С. А.
(фамилия, инициалы)

Нормоконтролёр


(подпись, дата)

05.06.23 А. С. Бычков
(фамилия, инициалы)

Работа допущена к защите (протокол зас. кафедры от 2.06.2023 г. № 14)

Заведующий кафедрой


(подпись)


М.А. Митрохин
(фамилия, инициалы)

Работа защищена с отметкой

отлично

(протокол заседания ГЭК от 06.06.2023 № 1)

Секретарь ГЭК


(подпись)

Е.И. Гурин
(фамилия, инициалы)

Пенза 2023

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет

вычислительной техники

Кафедра

«Вычислительная техника»

«Утверждаю»

Заведующий кафедрой

М.А. Митрохин

«26» 04 2023 г.

**ЗАДАНИЕ
НА БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ**

1. Студентка Григорьева Дарья Дмитриевна гр. 19ВВВ1 факультета вычислительной техники

2. Тема работы «Средства для проведения психологического тестирования с использованием нейронной сети»

Тема утверждена приказом ПГУ № 458/0 от "26" апреля 2023г.

3. Руководитель бакалаврской работы д. т. н., профессор Зинкин С. А.





4. Задание на работу (назначение разработки, исходные данные и т.п.)

Разработать приложение «Средства для проведения психологического тестирования с использованием нейронной сети», проводящее тестирование методом Роршаха, классифицирующее введенные пользователем ответы с помощью нейронной сети. Приложение должно иметь понятный пользовательский интерфейс, отображать результаты и сохранять в базу данных формата CSV.

5. Перечень подлежащих разработке вопросов


Требуется произвести анализ предметных областей: изучить аналоги существующих приложений, осуществляющих психологическое тестирование, изучить актуальные способы реализации нейронных сетей, включая методы машинного и глубокого обучения. Необходимо изучить функционал фреймворков *PySide6*, *Keras*, *Sklearn*, *Tensorflow*. Так же необходимо изучить библиотеку для работы с данными формата CSV - *Pandas*.

6. Календарный график выполнения работы

№ п/п	Наименование этапов работы	Объем работы	Срок выполнения	Подпись руководителя
1.	Изучение предметной области	50	26.04.2023- 30.04.2023	
2.	Анализ требований	10	01.05.2023- 02.05.2023	
3.	Выбор технологий, применяемых при проектировании в разработке	50	03.05.2023- 07.05.2023	
4.	Описание алгоритмов	40	08.05.2023- 11.05.2023	
5.	Разработка приложения «Средства для проведения психологического тестирования с использованием нейронной сети»	150	12.05.2023- 29.05.2023	
6.	Оформление пояснительной записки	24	20.05.2023- 31.05.2023	

Дата выдачи задания "26" апреля 2023г.


Руководитель бакалаврской работы



(подпись, дата)


Зинкин С. А.

Задание к исполнению принял студент



(подпись, дата)

Григорьева Д. Д.

Работу к защите допустить
Декан факультета

(подпись, дата)

06.06.23 Фионова Л. Р.

Реферат

Бакалаврская работа содержит 95 лст., 23 рис., 4 табл., 3 прил. и 13 источ.

АНАЛИЗ ДАННЫХ, БИНАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВ, НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ.

Цель работы - приложение, осуществляющее постановку предварительного диагноза по тесту Роршаха, интерпретирующее введенные пользователем ответы с помощью нейронной сети.

Объект работы - десктопное приложение, выполняющее следующие функции:

- сбор ответов пользователя по каждому изображению теста Роршаха;
- классификация ответов по категориям «Ответы по животным и популярные ответы» с помощью нейронных сетей;
- подсчет баллов и постановка предварительного диагноза;
- сохранение результатов в базу данных и отображение на экране пользовательского приложения.

В ходе реализации данной работы был изучен метод проведения психологического тестирования Роршаха, методы анализа и классификации текстовых данных с помощью машинного и глубокого обучения нейронных сетей.

Во время реализации данной работы были разработаны: алгоритм проведения теста Роршаха с интерпретацией введенного пользователем ответа с помощью нейронных сетей, десктопное приложение на базе фреймворка *PySide6* с сохранением результата в базу данных формата *CSV*.

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Средства для проведения психологического тестирования с использованием нейронной сети	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Григорьева Д.Д.					2	
Провер.		Зинкин С. А.				ФВТ, каф. ВТ гр. 19BBB1		
Н. Контр.		Бычков А. С.						
Утверд.		Митрохин М.А.						

Оглавление

Перечень сокращений и обозначений.....	4
Введение	5
1 Средства для проведения психологического тестирования с использованием нейронной сети.....	8
1. 1 Анализ предметной области	8
1. 1. 1 Обзор аналогов.....	12
1. 1. 2 Анализ требований к разработке	15
1. 1. 3 Выбор архитектуры приложения	17
1. 1. 4 Выбор языка программирования	18
1. 1. 5 Выбор библиотек	19
1. 1. 6 Выбор среды разработки.....	21
1. 2 Проектирование и разработка	22
1. 2. 1 Разработка нейронной сети	22
1. 2. 2 Разработка Байесовского классификатора.....	28
1. 2. 3 Реализация пользовательского интерфейса.....	33
1. 3 Анализ результатов.....	42
1. 3. 1 Тестирование приложения.....	43
2 Охрана труда	45
1. 4 Потенциальные опасности и вредности при работе с ЭВМ.....	45
1. 4. 1 Общие принципы охраны труда при работе с ЭВМ	45
4. 1. 1 Физические факторы	46
4. 1. 2 Психологические факторы.....	46
4. 1. 3 Организационные факторы.....	47
4. 2 Классификация и категорирование помещения, в котором производится разработка программного обеспечения с использованием ЭВМ.....	47

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						2
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4. 2. 1	Значение классификации и категорирования помещения.....	47
4. 2. 2	Категории помещений.....	48
3. 1. 1	Факторы, влияющие на выбор классификации	49
3. 1. 1	Меры по обеспечению безопасности помещения	49
3. 2	Классификация помещений для работы с ЭВМ по взрывопожарной и пожарной опасности	50
3. 2. 1	Классификация помещений по взрывопожарной опасности ...	50
3. 1. 1	Классификация помещений по пожарной опасности	51
3. 1. 1	Применение мер безопасности.....	52
4. 1	Санитарно-гигиеническая характеристика производства	52
4. 1. 1	Физическое окружение	52
4. 1. 2	Эргономика рабочего места.....	53
4. 1. 3	Клавиатуры и мыши	53
4. 1. 4	Гигиена рабочего места.....	53
4. 2	Расчет контура заземления производственного помещения, где установлены персональные ЭВМ.....	54
4. 2. 1	Определение требований к контуру заземления	54
4. 2. 2	Расчет сопротивления заземления	54
2. 1. 1	Выбор и размещение заземляющих устройств.....	55
2. 1. 2	Проверка эффективности заземления.....	55
	Заключение	57
	Список используемых источников	58
	Приложение А - <i>UML</i> -диаграммы.....	60
	Приложение Б - Листинг программы.....	64
	Приложение В - Презентация	90

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Перечень сокращений и обозначений

CSS (Cascading Style Sheets) - каскадные таблицы стилей.

CSV (Comma-Separated Values) - текстовый формат представления табличных данных.

GUI (Graphical User Interface) - графический интерфейс пользователя.

IDE (Integrated Development Environment) - интегрированная среда разработки.

UML (Unified Modeling Language) - унифицированный язык моделирования.

XML (eXtensible Markup Language) - расширяемый язык разметки.

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Введение

Тест Роршаха или «пятна Роршаха» — психодиагностический тест для исследования личности, опубликован в 1921 году швейцарским психиатром и психологом Германом Роршахом. Тест состоит из 10 чёрно-белых, чёрно-красных и цветных симметричных изображений (Рис 1), похожих на чернильные или акварельные пятна. Тестируемый должен рассмотреть изображения и описать то, что он видит на них. Проводя исследование среди 405 испытуемых, Роршах заметил, что некоторые категории ответов свидетельствуют об определённых свойствах личности, показал, чем ответы здоровых людей отличаются от ответов психически больных. Роршах сумел формализовать ответы в таблицу с помощью кодов для последующей удобной трактовки. Методика получила известность уже после смерти Роршаха, её изучением занимались такие психологи и психиатры как С. Бек, М. Гертц, Б. Клопфер, З. Пиотровский, Д. Рапапорт, Э. Бом - они и сформировали основные 5 подходов к использованию теста. Бек и Гертц придерживались классического взгляда и предпочтение отдавали стандартизации тестирования и сбору данных, Клопфер основывался на психоаналитической интерпретации формальных характеристик ответов, Пиотровский проводил исследования теста на больных органическими патологиями головного мозга, Рапапорт и Шафер начали попытки отслеживания психодинамики испытуемых, Бом опубликовал наиболее близкое к классической идее Роршаха руководство по интерпретации ответов. Из-за разногласий между подходами, исследования теста начали значительно сокращаться, хотя сам тест являлся одним из наиболее часто используемых проективных тестов, занимал 1,3,4 места в США в 70-80х годах. В 1961 году Джон Экснер сравнил эти методики оценки и объединил их в одну систему оценки, которая используется до сих пор и является наиболее популярной - «Интегративная система Экснера»[1]. Концепция теста Роршаха в рамках данной системы позволяет использовать его для обнаружения достаточно тонких и глубоко скрытых нарушений в различных сферах

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

психической деятельности. Исследования теста в основном затрагивали интерпретацию ответов, а сами изображения и их формализация изменений не претерпели.



Рисунок 1 - Тест Роршаха

Уникальность теста заключается в том, что в его основе лежит проективная гипотеза, которая предполагает, что малоструктурированный стимульный материал наиболее точно отражает психологическую организацию человека [2]. Испытуемый называет ответ сам, а не выбирает один из предложенных вариантов.

Наиболее значимое отличие теста Роршаха от других проективных методик тестирования (Люшера, Сонди, Маркерта) - *Bewegung* - явление, в котором тестируемый на карточках видит движение. В результате тестирования Роршах выяснил, что здоровые люди, наблюдающие движение на статичных картинках имеют богатое воображение, а люди, имеющие психические расстройства, - склонность к нереалистичным фантазиям [3].

Тест Роршаха получил широкое распространение в клинической психологии, психиатрии, судебной экспертизе. В настоящее время тест Роршаха используется для диагностики заболеваний, таких как:

- задержка психического развития у детей;
- атеросклероз;
- шизофрения
- алкогольные делирий;
- опухоли мозга;

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- депрессия;
- эпилепсия или эпилептоидная психопатия
- И др [4].

Актуальность данной дипломной работы заключается в том, что тест Роршаха является одним из наиболее известных мировых методов для индикации свойств личности и установки наличия отклонений психики. Тест занимает лидирующие позиции среди методов, используемых в клинической практике на протяжении более 60 лет. Однако, традиционные методы оценки этого теста требуют высокой квалификации психолога и могут быть подвержены субъективным ошибкам, а существующее на данный момент онлайн-тестирование содержит варианты ответов, вследствие чего является неликвидным. В этой связи, использование нейронной сети для сбора и обработки данных тестирования методом Роршаха представляет собой перспективный подход, который позволяет увеличить точность и объективность результатов тестирования, а так же самостоятельно формализовать ответы быстрее, чем человек. Кроме того, разработка такого алгоритма может значительно упростить процесс проведения тестирования и снизить затраты на обучение психологов.

Цель работы - приложение, осуществляющей постановку предварительного диагноза по тесту Роршаха, интерпретирующее введенные пользователем ответы с помощью нейронной сети.

Задачи:

1. Изучить существующие методы и алгоритмы анализа данных для проведения психологического тестирования.
2. Разработать методы обработки и классификации данных теста Роршаха.
3. Изучить способы проектирования и разработки десктопного приложения с использованием фреймворка *PySide6* для проведения теста Роршаха с использованием нейронной сети.
4. Разработать алгоритмы обработки ответов и построения моделей

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

нейронных сетей для проведения теста Роршаха.

5. Изучить преимущества и недостатки существующих средств для проведения теста Роршаха с использованием нейронной сети и определить наиболее эффективные методы для создания десктопного приложения.
6. Разработать прототип десктопного приложения для проведения теста Роршаха на основе нейронной сети с использованием фреймворка *PySide6*.
7. Провести тестирование и оценку эффективности разработанного приложения на базе реальных данных.
8. Описать результаты исследования в дипломной работе и сделать выводы о возможностях и перспективах использования нейронных сетей для проведения теста Роршаха.

1 Средства для проведения психологического тестирования с использованием нейронной сети

1. 1 Анализ предметной области

В ходе проведения теста, экспериментатор не может давать оценку ответам испытуемого, подсказывать, только задавать уточняющие вопросы на определённом этапе тестирования. Тест проходит в 4 этапа, затем ответы формализуются и выдаётся результат [5].

Первый этап. Тестируемый рассматривает карточки с изображениями, которые даются ему в определённой последовательности, и задаётся вопрос «Что вы видите на данном изображении? Какие образы напоминают вам эти пятна?» Время не ограничивается. Если испытуемый не может дать ответ, ему предлагается повернуть изображение. Поворот карточки фиксируется экспериментатором:

∧ - основное положение карточки;

> — - верхний край карточки справа,

∨ - таблица перевёрнута;

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

← - верхний край таблицы слева.

Время фиксируется по минутной стрелке часов.

Второй этап. Экспериментатор проводит уточняющий опрос, содержащий слова «Где?», «Почему?», «Как?», не нарушающие личностного восприятия испытуемого, и задаёт вопросы «Двигается ли увиденный образ?» и «Важен ли цвет для распознавания этого образа?»

Третий этап. Экспериментатор уточняет, можно ли данные детерминанты (цвет, оттенки, движение) применить к другим ответам.

Четвёртый этап. Данный этап необходим для определения пределов чувствительности испытуемого. Определяется:

- может ли испытуемый интегрировать детали изображения в целое;
- может ли он представить движение человеческих образов на изображениях;
- может ли он воспринимать цвет и популярные образы.

На этом этапе экспериментатор может задавать конкретные и уточняющие вопросы, может продемонстрировать популярные образы, предложить испытуемому указать на приятные и неприятные цвета.

Результаты тестирования формализуются по следующим параметрам:

1. Локализация. Ответ включает часть или всё изображение? Локализация кодируется символами *W* (целое или почти целое изображение), *DW* (испытуемый чётко видит одну деталь, а остальной образ додумывается), *WS* (белое пространство).
2. Детерминанты. Важен ли цвет или светотень для интерпретации ответа? Можно ли увидеть указанный образ на монохромном изображении? При формализации: *M* означает движение; *FC* (доминирование формы), *CF* (цветоформовые ответы), *C* (доминирование цвета) - цветовые формы, *FC* (высокая контрастность), *CF* (поверхностный эффект не дифференцирован), *C* (испытуемый игнорирует элемент формы, встречается только в тяжёлой патологии), *FK* (светотень способствует эффекту глубины), *K* (свет, заполняющий пространство) - светотень.

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

3. Содержание ответов. Содержание кодируется символами, например «*Ti*» означает огонь, «(*Hd*)» - части человеческих фигур. Редкие содержания кодируются целым словом.
4. Оригинальность. Под неоригинальными ответами Роршах подразумевал интерпретации, которые даются каждым третьим испытуемым, для каждой карточки имеется свой список популярных ответов. Данный параметр кодируется *Orig+* и *Orig-*, означающие оригинальность и неоригинальность ответа соответственно. Популярные ответы - ответы, встречающиеся примерно у 15% испытуемых [6]. Список популярных ответов на каждую карточку представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Популярные ответы на тест Роршаха

Номер карточки	Популярные ответы
1	Летучая мышь, бабочка, птица, человек.
2	Человек, медведь, слон, собака.
3	Человек.
4	Летучая мышь, бабочка.
5	Летучая мышь, бабочка, птица.
6	Черепашка.
7	Облако.
8	Собака, ящерица, тигр.
9	Голова человека.
10	Краб, осьминог, паук, собака, кролик, заяц, лев.

5. Уровень формы. Оценка чёткости восприятия изображения даётся в цифрах, которые могут суммироваться:
 - 0,5 - определённому образу приписывается неопределённая концепция;
 - 1,0 - тестируемый пытается сопоставить концепцию с образом;

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- 1,5 - ложные (конфубуляторные) ответы DW ;
- 2,0 - концепция не совпадает с образом.

После проведения тестирования выполняются расчёты: посчитывается общее количество ответов, определяется среднее время реакции, отдельно считаются целостные интерпретации, где $F+\%$ - количество ответов с чёткой формой к общему числу ответов (R), $A\%$ - процент ответов по животным ($A+Ad$) к общему числу ответов, $P\%$ - количество популярных ответов к общему числу ответов, $Orig\%$ - количество оригинальных ответов к общему числу. Далее посчитывается количество ответов по каждой локализации и самый важный параметр - соотношение ответов по цвету и движению. M приравнивается к 1, FC - 0,5, $CF = 1$, $C = 1,5$. Все значения суммируются и выявляется соотношение ответов, в которых наблюдается движение (M) к общему числу ответов (C). В зависимости от результата различают 5 типов переживаний:

1. коартированный узкий - цифры с обеих сторон соотношения равны 0 или 1;
2. коартированный суженный - до 3 с каждой стороны;
3. амбиэквальный - высокие оценки с обеих сторон (больше 3);
4. интроверсивный - преобладание ответов с движением;
5. экстратензивный - преобладание C .

Индекс реалистичности (Ri) вычисляется по наличию ответов:

1. наличие движения на карточке 3;
2. ответ «летучая мышь» на карточке 5;
3. ответ с наличием животного, находящегося в розовой области на карточке 8;
4. ответ с наличием животного на карточке на карточке 10.

За каждый такой ответ даётся 2 балла, в сумме количество баллов по этому критерию не должно быть больше 8 [5].

Тестируемые с одинаковыми заболеваниями часто дают одинаковые ответы на некоторые категории вопросов, используя эту закономерность и исходя из полученных результатов, ставится предварительный диагноз [7]. В данной работе используются предварительные диагнозы расстройств,

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						11
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

представленные в таблице 2.

Таблица 2 - Показатели теста Роршаха при различных заболеваниях

Показатель теста	Показатели, %				
	Здоровые тестируемые	Больные с алкогольным делирием	Больные с острым психозом	Больные с атеросклерозом	Органические поражения головного мозга
Популярные ответы (<i>orig/p</i>)	>90	20	—*	29	>25
Ответы по животным (<i>A</i>)	30-35	60	—*	50	—*
Ответы с чёткой формой (<i>F</i>)	70-80	<50	67	70	>70
Количество ответов по движению (<i>M</i>)	<10	7	10	10	>10
Целостные ответы (<i>W</i>)	65-70	27	42	28	—*
Ответы на белый фон (<i>S</i>)	—*	4,8	—*	—*	—*
Ответы на мелкие детали (<i>d</i>)	—*	58	7	3	—*
Цветовые ответы и первичные по цвету (<i>C</i>)	16	7	16	5	<90

Примечание: * - данный показатель не влияет на результат

1. 1. 1 Обзор аналогов

Использование нейронных сетей для проведения теста Роршаха не проводилось. В качестве альтернативы тестирования специалистом,

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						12
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

существуют онлайн-тесты с вариантами ответов. Данные тесты не могут дать точную оценку личности, так как именно отсутствие правильного ответа или вариантов выбора даёт возможность составить более полную и приближенную к реальности картину психологического состояния человека. В процессе тестирования не должно быть никаких отвлекающих факторов, которые могут "натолкнуть" тестируемого на тот или иной ответ, поэтому данные тесты можно рассматривать как развлекательные, они не могут использоваться во врачебной практике в отличие от программы для тестирования с использованием нейронной сети со свободным вариантом ответа.

Сравнение наиболее известных из вышеописанных онлайн-тестов по наличию основных параметров, необходимых для формализации ответа представлено в таблице 3.

Таблица 3 - Анализ аналогов разрабатываемой программы

Категории вопросов, необходимых для интерпретации	Тест Роршаха на testometrika (Рис. 2)	Тест Роршаха на psytests (Рис. 3)	Тест Роршаха на LML (Рис. 4)
Локализация	+	-	+
Детерминанты (форма)	±	-	-
Детерминанты (движение)	+	-	+
Детерминанты (цвет или светотень)	±	-	-
Содержание ответа	+	+	+
Оценка уровня формы	-	-	-

Как видно из таблицы, рассмотренные онлайн-тесты обладают большим количеством недостатков.

Тест на «testometrika»[8] опрашивает наиболее подробно, однако отсутствуют уточняющие вопросы по категориям «Оценка уровня формы» и

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						13
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

«Детерминанты (светотень), а вопросы по детерминантам цвета и формы объединены в один. Варианты ответа для категории «Содержание ответа» включают в себя всего 4 неоригинальных пункта.



Рисунок 2 - Тест Роршаха на «testometrika»

Опрос на «psytests»[9] имеет более полный список содержания ответов, но в нём полностью отсутствуют уточняющие вопросы по остальным категориям.





Рисунок 3 - Тест Роршаха на «psytests»

Опрос на «LML» [10] предлагает варианты ответов из категории «Содержание ответов», которые являются заведомо неоригинальными.

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						14
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		



Вопрос 1 из 10

Что вы здесь видите? Что это может быть?

- ☐ Из целого пятна я вижу человека, несколько человек, лицо человека. Человек в движении (идет, танцует, прыгает, поет и т.д.) либо принял неестественную позу
- ☐ Из целого пятна я вижу человека, несколько человек, лицо человека. Человек неподвижен (стоит, лежит, сидит, думает и т.д.)
- ☐ Из целого пятна я вижу фигуру животного (одного или нескольких), морду животного – медведя, кошку, собаку, летучую мышь, жука и т.д. Животное движется (бежит, прыгает, виляет хвостом и т.д.)
- ☐ Из целого пятна я вижу фигуру животного (одного или нескольких), морду животного – медведя, кошку, собаку, летучую мышь, жука и т.д. Животное неподвижно (стоит, лежит, сидит и т.д.)
- ☐ Из целого пятна я вижу фантастическое или мифологическое существо(а) – ведьму, дьявола, дракона, зльфу, гоблина и т.д. Существо движется (бежит, прыгает, летит, разговаривает и т.д.)
- ☐ Из целого пятна я вижу фантастическое или мифологическое существо(а) – ведьму, дьявола, дракона, зльфу, гоблина и т.д. Существо неподвижно

Создание безопасного полигона

Рисунок 4 - Тест Роршаха на «LML»

1. 1. 2 Анализ требований к разработке

Целью работы является разработка приложения для проведения теста Роршаха.

Требования к приложению:

Возможность проведения психологического тестирования методом Роршаха;

- обработка результатов тестирования с использованием нейронной сети;
- возможность сохранения результатов тестирования в базу данных;
- возможность просмотра результатов тестирования из базы данных;
- приложение должно быть кроссплатформенным и работать на операционных системах *Windows*, *Linux* и *macOS*;
- интерфейс приложения должен быть интуитивно понятным и удобным для использования.

Данное приложение может использоваться врачами для проведения персонального тестирования или постановки предварительного диагноза или людьми, не имеющими медицинского образования в рамках самообследования.

Варианты использования приложения представлены на Рисунке 5.

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						15
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		




Рисунок 5 - UML-диаграмма вариантов использования

При сравнительном анализе аналогичных разработок для проведения психологического тестирования методом Роршаха было выявлено несколько основных типов приложений.

Первый тип - это веб-приложения, которые работают в браузере и требуют постоянного подключения к интернету. Такие приложения могут быть менее удобными в использовании, так как требуют загрузки страниц и обработки запросов на сервере. Этот вариант реализации является не самым удобным, так как тестирования могут проходить люди, страдающие психическими заболеваниями, одним из проявлений которых является паранойя, при которой пользователи будут отказываться проходить тестирование, зная, что их ответы и предварительный диагноз будут передаваться по сети. Многие организации отказываются работать с веб-приложениями, так как они более уязвимы к атакам и утечке данных, особенно когда речь идёт о медицинских диагнозах.

Второй тип - это десктопные приложения, которые работают на локальном

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

компьютере и не требуют постоянного подключения к интернету. Они обладают более высокой производительностью и скоростью работы, так как не требуют загрузки страниц и обработки запросов на сервере. Также такие приложения могут иметь более удобный и интуитивно понятный интерфейс.

Третий тип - это мобильные приложения, которые работают на смартфонах и планшетах. Они могут быть удобными в использовании в случае, если необходимо проводить тестирование вне офиса или лаборатории. Главным недостатком таких приложений является сравнительно маленькое расширение экрана, при котором неудобно рассматривать изображения, что является важным пунктом при проведении теста Роршаха.

Таким образом, десктопное приложение представляет собой более удобное и эффективное решение для проведения данного тестирования. Оно обладает высокой производительностью и скоростью работы, не зависит от интернет-соединения и может иметь более удобный интерфейс, чем веб-приложения.

Данное приложение будет запускаться пользователем на компьютере, результаты тестирования будут сохраняться в базу данных в формате csv, что не займёт много места на стандартном персональном компьютере. Сервер так же имеет пользовательский интерфейс для проведения тестирования, что позволяет пользователям, проводящим самообследование не в медицинском учреждении, запускать только одно приложение, а не его клиентскую и серверную часть.

Так как приложение будет использоваться пользователями без медицинского образования, формулировка уточняющих вопросов должна быть понятной, сам тест должен сопровождаться подробной инструкцией.

1. 1. 3Выбор архитектуры приложения

Пользователь запускает тест, рассматривает изображение, пишет ответ в поле ввода, отвечает на уточняющие вопросы, и отправляет информацию для подсчёта баллов по каждой картинке. Пользователь так же может отказаться

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						17
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

отвечать на вопрос, нажав на кнопку «Отказаться от ответа». После ответа на последнее изображение, на экране отображается предварительный диагноз, результаты которого сохраняются в базу данных. Переходит к следующему изображению, после обработки ответов сервером - пользователь получает интерпретацию. Приложение состоит из клиентской и серверной части.

Требования к разработке:

- создание класса для клиентской части приложения, который будет содержать методы для взаимодействия с пользовательским интерфейсом;
- разработка пользовательского интерфейса с помощью *PySide6*, включая элементы управления для отображения картинок теста Роршаха, кнопки для отправки запросов на сервер и отображения результатов тестирования;
- создание класса, который будет содержать методы для загрузки обученной нейронной сети для обработки ответов;
- реализация функционала для сохранения результатов тестирования

1. 1. 4Выбор языка программирования

Так как приложение будет использовать нейронные сети для реализации приложения был выбран язык *Python*, имеющий наибольшее количество библиотек для машинного и глубокого обучения [11]. *Python* имеет большое и активное сообщество разработчиков, что привело к созданию множества мощных библиотек и фреймворков для построения нейронных сетей, включая *TensorFlow*, *Keras* и *Sklearn*. Простота использования *Python* делает его отличным выбором для отладки и тестирования нейронных сетей, а многие популярные фреймворки включают встроенные инструменты тестирования и отладки для дальнейшей оптимизации процесса разработки. *Python* предлагает множество библиотек, которые можно использовать для визуализации моделей нейронных сетей, что упрощает понимание результатов и выявление любых потенциальных проблем. Простота, универсальность и поддержка библиотек делают *Python* популярным выбором для машинного обучения и разработки

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						18
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

нейронных сетей.

Помимо удобства в создании и обучении нейронных сетей, *Python* является интерпретируемым языком, что означает, что код может выполняться немедленно без необходимости компиляции, что ускоряет процесс разработки.

1. 1. 5Выбор библиотек

Для создания нейронной сети был выбран *Keras* - фреймворк, созданный для глубокого обучения, написанный на *Python*. Он распространяется бесплатно, позволяет создавать различные типы нейронных сетей, а так же может работать с большим количеством библиотек глубокого обучения. *Keras* имеет модульный подход, то есть к нему можно подключать низкоуровневые библиотеки, наиболее удобная - *TensorFlow* - одна из ведущих платформ глубокого обучения, которая была выбрана для глубокого обучения [12].

Для реализации наивного байесовского классификатора, выбран фреймворк *skit-learn* - это библиотека для машинного обучения на языке *Python*. Она содержит множество инструментов и алгоритмов для классификации, регрессии, кластеризации, предварительной обработки данных и многих других задач машинного обучения. Библиотека содержит большой набор алгоритмов для различных задач машинного обучения. *Scikit-learn* использует оптимизированные алгоритмы и структуры данных, что обеспечивает высокую скорость работы.

Нейронные сети будут обучаться на датасетах формата csv, для работы с ними будет использоваться библиотека *Pandas* - это библиотека для работы с данными на языке *Python*. Она предоставляет удобные структуры данных для хранения и манипуляции с таблицами и временными рядами, он также может автоматически определить типы данных для каждого столбца. Библиотека *Pandas* предоставляет широкий спектр функций и методов для работы с данными, сохраненными в формате csv. Это включает в себя выборку данных, манипулирование, агрегацию, преобразование, объединение и группировку. *Pandas* предоставляет высокопроизводительную работу с данными и обработку

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

больших объемов данных из csv файлов.

Для наглядной демонстрации результатов работы нейронных сетей выбрана библиотека *Matplotlib* - это библиотека для построения графиков и визуализации данных на языке программирования *Python*. Она позволяет строить множество разнообразных типов графиков и диаграмм, включая линейные графики, графики рассеяния, гистограммы, и многое другое. *Matplotlib* имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет легко создавать и настраивать графики. Она также имеет отличную документацию и обширную базу знаний, что делает ее простой для изучения. *Matplotlib* поддерживает множество разнообразных типов графиков, что позволяет отобразить множество различных видов данных. Она также позволяет делать анимации, настраивать шрифты и оси, и многое другое. *Matplotlib* может легко интегрироваться с другими библиотеками *Python* для научных вычислений, такими как *NumPy* и *Pandas*.

Для работы с массивами данных выбрана библиотека *NumPy* (*Numerical Python*) – это библиотека для языка программирования *Python*, которая предоставляет многочисленные массивы данных, классы для работы с линейной алгеброй, преобразования Фурье и возможности для интеграции с кодом, написанным на языках программирования *C/C++*, *Fortran* и др. *NumPy* использует оптимизированный код на языке *C* для многомерных массивов, что позволяет выполнять операции над ними быстрее, чем встроенные типы данных *Python*. *NumPy* предоставляет множество функций для создания, модификации и обработки массивов и матриц, таких как транспонирование, решение уравнений, свертки и *NumPy* может легко интегрироваться с другими библиотеками *Python* для научных вычислений, такими как *SciPy*, *Pandas* и *Matplotlib*, расширяя возможности языка в области научных вычислений.

Для создания графического интерфейса приложения - библиотека *PySide6*. *PySide6* является официальной библиотекой для разработки графического интерфейса пользователя (*GUI*) на языке *Python*, поддерживаемой *Qt Company*.

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						20
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Главными её преимуществами являются кроссплатформенность (поддерживается на *Windows, Linux, MacOS*) и широкий набор инструментов. *PySide* имеет редактор для создания интерфейса, в то время как большинство библиотек на *Python*, реализующие *GUI*, позволяют создавать дизайн только написанием кода.

1. 1. 6Выбор среды разработки

PyCharm — это интегрированная среда разработки (*IDE*) для языка программирования Python, которая специально разработана, чтобы помочь разработчикам писать код более эффективно и результативно. Интерфейс IDE представлен на Рисунке 6.

Преимущества PyCharm включают в себя:

1. PyCharm обладает мощным и удобным редактором кода с подсветкой синтаксиса, автодополнением и другими возможностями для ускорения написания кода;

2. PyCharm предоставляет различные инструменты для отладки, включая поддержку использования интерактивной консоли, наблюдение за значениями переменных и брейкпоинты;

3. PyCharm имеет встроенные инструменты для управления зависимостями проекта, включая интеграцию с *pip* и поддержку виртуальных сред;

4. PyCharm предоставляет поддержку всех основных систем контроля версий, таких как *Git, Mercurial, SVN* и другие;

5. PyCharm работает на различных операционных системах, включая *Windows, macOS* и *Linux*;

6. PyCharm Community Edition является бесплатной и открытой программой с открытым исходным кодом.

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						21
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		




Рисунок 6 - PyCharm

1. 2 Проектирование и разработка

Перед запуском программы выполняется инициализация нейронной сети, осуществляющей бинарную классификацию, введенных пользователем ответов, по категориям «Животное», «Не животное».

Автоматически загружается первое изображение, на ответ на которое должен дать пользователь, после нажатия кнопок «Отказаться от ответа» или «Отправить ответ» изображение сменяются. После нажатия на кнопку «Отправить ответ» все введенные пользователем данные сохраняются для последующей интерпретации, а данные их текстового поля ввода классифицируются нейронными сетями. После того, как данные прошли обработку, интерактивные кнопки снова становятся доступными для нажатия, а изображение сменяется на следующее, после ответа на последнее изображение, в окне приложения отображается предварительный диагноз. Предварительный диагноз так же сохраняется в базу данных формата csv вместе с введенным именем пользователя.

1. 2. 1 Разработка нейронной сети

Для классификации ответа пользователя по категориям «Животное», «Не

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						22
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

животное» рациональней использовать бинарную классификацию с применением глубокого обучения, так как упоминание животного может встретиться в любой части предложения.

Создадим датасет для обучения и тренировки модели, представленный на Рисунке 7. Датасет формата *csv* содержит названия животных и простые слова, второй столбец содержит результаты классификации: 1 - слово относится к категории «Животные», 0 - нет.

Рисунок 7 - Датасет для обучения нейронной сети

Изменим созданный датасет

```
import pandas as pd
data = pd.read_csv('animal-names.csv', sep=';', names=['text',
'label'], encoding='cp1251', nrows = 2029)
labels = data['label']
texts = data['text']
data.to_csv('out.csv', sep=',', index=False)
```

Так как *keras* не работает напрямую с *csv*, невозможно сразу передать в модель данные, необходимо выполнить преобразование в бинарную матрицу. Преобразование для каждой колонки выполняется отдельно, так как они разных типов данных. Для текстовых данных преобразование выполняется с помощью библиотечной функции *Vectorizer()*, для колонки результата -

					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПГУ1.090301.04.001 ПЗ
					23

преобразование в массив *np.array*.

```
# Инициализация векторизатора
vectorizer = CountVectorizer(binary=True)

# Преобразование данных в бинарную матрицу
x_train =
vectorizer.fit_transform(dataframe['text']).toarray().astype('float32')

y_train = np.asarray(dataframe['label']).astype('float32')
```

Полученные данные необходимо разделить на обучающие и валидационные.

```
x_val = x_train[-1000:]
y_val = y_train[-1000:]
x_train = x_train[:-1000]
y_train = y_train[:-1000]
```

Далее необходимо сконструировать нейронную сеть и научить её отличать названия животных от остальных слов. Для этого добавим несколько полносвязных слоёв с операцией активации *relu* - блок линейной ретификации, преобразующий в 0 отрицательные значения, а остальные распределяет в интервале [0;1], благодаря чему результат работы функции можно рассматривать как вероятность. Создадим модель и добавим слои. Количество скрытых нейронов в слое не должно быть больше удвоенного размера входного слоя. Последний слой выводит скалярное значение.

```
model = Sequential()
model.add(Dense(16, activation='relu', input_shape=num_words))
model.add(Dense(16, activation='relu'))
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
```

При компиляции модели добавим оптимизатор и функцию потерь для перекрёстной энтропии, так она даёт наиболее точные результаты при выполнении бинарной классификации. В качестве метрики будем отслеживать точность.

```
model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='rmsprop',
metrics=['accuracy'])
```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						24
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Обучим модель.

```
result = model.fit(x_train, y_train, epochs=4, batch_size=512,  
validation_data=(x_val, y_val))
```

После обучения модели, с помощью библиотеки `matplotlib` выведем график потерь и точности работы модели. Точность повышается, а потери падают с количеством эпох, что видно на Рисунках 8 и 9.




Рисунок 8 - График потерь модели при обучении

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						25
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		




Рисунок 9 - График точности модели при обучении

Так как это бинарная классификация, показатели довольно низкие, изменим параметры обучения модели, как видно на Рисунках 10 и 11, потери падают, а точность повышается практически до 1.

```
result = model.fit(x_train, y_train, epochs=24, batch_size=64,
validation_data=(x_val, y_val))
```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						26
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		




Рисунок 10 - График потерь модели при обучении после изменения параметров




Рисунок 11 - График точности модели при обучении после изменения параметров

Если полученное предсказание равно 0, введённое слово не распознаётся как «Животное» и возвращается 0, если распознаётся - возвращается 1.

```
count = np.where(prediction > 0.5, 1, 0)
```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						27
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

if count == [[0]]:
    return 0
elif count == [[1]]:
    return 1

```

Нейронная сеть обучена, результат работы представлен на Рисунке 12.

```

большая фиолетовая бабочка
1/1 [=====] - 0s 87ms/step
Prediction: [[0.98138803]]
1

```

Рисунок 12 - Результат работы нейронной сети

1. 2. 2Разработка Байесовского классификатора

Наиболее рациональным является использование наивного Байесовского классификатора или наивного Байеса - алгоритма машинного обучения для многоклассовой классификации, так как он прост в реализации, потребляет меньше памяти в сравнении с другими методами классификации и работает с высокой скоростью.

Наивный Байес объединяет модель и правило решения. Он представляет собой формулу, вычисляющую условные вероятности, основанную на теореме Байеса - это простая математическая формула, используемая для вычисления условных вероятностей.

$$p(C|F_1, \dots, F_n) = \frac{p(C)p(F_1, \dots, F_n|C)}{p(F_1, \dots, F_n)} \quad (1)$$

где C - класс,

F_n - признаки.

Если в введённом пользователем ответе, встречается слово или словосочетание из категории «Популярные ответы», ответ является популярным и переменная p увеличивается на 1. Вариант с использованием поиска популярного ответа в строке ответа не подходит, так как пользователь может использовать синонимы или изменить склонение и падеж. В таком случае ответ будет являться популярным, но функция поиска расценит его как

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						28
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		


false.

Для классификации текста по категориям популярных ответов используется наивный Байесовский классификатор, он сортирует введенный пользователем текст по категориям:

- летучая мышь,
- бабочка,
- птица,
- человек,
- медведь,
- слон,
- собака,
- черепаха,
- облако,
- ящерица,
- тигр,
- голова человека,
- краб,
- осьминог,
- паук,
- кролик,
- заяц,
- лев
- остальное.

Для обучения модели, создаётся датасет в формате *csv*, представленный на рисунке 13. Для каждой вышеописанной категории написано от 18 до 35 предложений.

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						29
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		



При первом запуске классификатора до обучения процент правильных ответов по категориям составлял 0.7222222222222222, что видно на Рисунке 14.

Рисунок 14 - Результаты работы наивного Байесовского классификатора до подбора параметров

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						30
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Для удобства представим метрику на графике *pyplot*.

```
def isPopular(inputTxt):  
    scores = []  
    alpha = [0.1, 0.5, 1.0, 2.5, 3.5, 4.5, 5.0, 6.5, 8.5,  
10.0]  
  
    for i in alpha:  
        clf = MultinomialNB(alpha=i)  
        # Обучение  
        clf.fit(x_train, labels)  
        # Определение категории введённого текста  
        x_test = vectorizer.transform(inputTxt)  
        result = clf.predict(x_test)  
        scores.append(accuracy_score(result,  
train_data['label']))  
  
    plt.plot(alpha, scores)  
    plt.xticks(alpha)  
    plt.yticks(scores)  
    plt.xlabel("alpha")  
    plt.ylabel("accuracy_score")  
    plt.show()
```

Изменим параметр *alpha*, который будем передавать при обучении модели. Рассмотрим *alpha* в пределах [0.1, 0.5, 1.0, 2.5, 3.5, 4.5, 5.0, 6.5, 8.5, 10.0]. Наилучший результат модель показала при *alpha*=0.1, что видно на графике Рисунка 15.

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						31
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		




Рисунок 15 - График зависимости точности от alpha наивного Байесовского классификатора

Изменим параметр alpha в соответствии с графиком, на результатах работы модели, представленных на Рисунке 16, видно, что точность прогноза повысилась до 0.9444444.

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						32
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

Метрика ассигасы: 0.9444444444444444
Правильные результаты: 0          летучая мышь
1          бабочка
2          птица
3          человек
4          медведь
5          слон
6          собака
7          черепаха
8          облако
9          ящерица
10         тигр
11         голова человека
12         краб
13         осьминог
14         паук
15         кролик
16         заяц
17         лев
Name: label, dtype: object
Результаты классификации: ['летучая мышь' 'бабочка' 'птица' 'человек' 'медведь' 'слон' 'птица'
'черепаха' 'облако' 'ящерица' 'тигр' 'голова человека' 'краб' 'осьминог'
'паук' 'кролик' 'заяц' 'лев']

```

Рисунок 16 - Результаты работы наивного Байесовского классификатора после подбора параметров

Добавим проверку точности результата. Если она меньше 0.5, функция будет возвращать категорию «другое». Это означает, что введенный текст не подходит ни под одну категорию популярных ответов.

```

if max(predicted_probabilities) > 0.5:
    return result
return "другое"

```

1. 2. 3Реализация пользовательского интерфейса

Для разработки интуитивно понятного пользовательского интерфейса, было выбрано приложение *Figma*.

Figma — это инструмент для совместной разработки интерфейсов, который позволяет командам создавать, создавать прототипы и собирать отзывы в одном месте. Это программа для векторного рисования, которая позволяет дизайнерам создавать масштабируемые фигуры, размеры которых можно изменять, не теряя качества. Он предлагает множество преимуществ, в том числе *Figma* позволяет дизайнерам создавать интерактивные прототипы,

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						33
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

которые исследуют, как пользователь может взаимодействовать с их проектами. *Figma* позволяет дизайнерам создавать интерактивные прототипы, которые исследуют, как пользователь может взаимодействовать с их проектами.

Так как разработка пользовательского интерфейса будет проводиться в *Qt Designer* на *XML* с использованием *CSS* основным преимуществом *Figma* является возможность получить описание созданного элемента на языке *CSS*.

Так как при проведении теста не должно быть факторов, отвлекающих пользователя, было принято решение использовать приглушённые оттенки в качестве основной палитры цветов.

Приложение будет предназначено для свободного использования, поэтому интерфейс должен быть интуитивно понятным и простым, например, обладать подписями к полям ввода, читаемым шрифтом, изменением стиля интерактивного элемента при взаимодействии пользователя с ним. В результате разработки дизайна приложения с учётом всех вышеописанных требований, был получен результат, представленный на рисунке 17.

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						34
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Тест Роршаха

Ваше имя

Таблица 1 из 10

1. Что Вы видите на картинке?

2. Увиденное имеет чёткую форму?

☐ Да
 ☐ Нет

3. Изображение движется или искажается?

☐ Да
 ☐ Нет

4. В какой части таблицы Вы увидели образ?

☐ Всё изображение или большая его часть
 ☐ Часть большого пятна
 ☐ Отдельные пятна или мелкие детали
 ☐ Белый фон
 ☐ Другое

5. На ваш ответ повлияли цвет или форма?

☐ Важнее форма, цвет вторичен
 ☐ Важнее цвет, форма вторична
 ☐ Важен только цвет

Отказаться от ответа

Отправить ответ

Рисунок 17 - Дизайн пользовательского интерфейса, разработанный в Figma

Для реализации пользовательского интерфейса был выбран фреймворк *PySide6*. *PySide* имеет удобный редактор интерфейса *QtDesigner*, которым и проводилась разработка. Дизайн приложения описывается на языке *XML* с использованием *CSS*.

Стиль элементов задаётся на языке *CSS* в окне *styleSheets*. Код,

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						35
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

представленный ниже, описывает дизайн главного окна приложения, в результате рисунке 18.

```
*{background-color: #F2E6DF;
font-family: Montserrat Alternates;}

QPushButton {border-radius: 25px;
background-color: #D9C5C1; }

QPushButton:hover:enabled {
background-color: white;
border: 2px solid #D9C5C1; }

QPushButton:enabled { background-color: #D9C5C1;}

QLabel { background: transparent; }
QTextEdit, QLineEdit {background-color: #D9C5C1;
color: #362121;
padding-left: 10px;}

QRadioButton { background: transparent; }
QRadioButton::indicator {
width: 11px;
height: 11px;
border-radius: 5px;
background-color: #D9C5C1;
}
QRadioButton::indicator::checked{
border: 3px solid #F2E6DF;
background-color: #362121;
border-radius: 4px;
width: 7px;
height: 7px;
}
```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						36
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		




Рисунок 18 - Дизайн пользовательского интерфейса, разработанный в *Qt Designer*

Созданный интерфейс сохраняется с расширением *ui*, для дальнейшей работы необходимо конвертировать его в формат *py*. Конвертация осуществляется командой в консольной строке программы разработки:

```
Pyside6-uic main.ui -o MainWindow.py
```

После конвертации, код, написанный выше на *CSS*, на языке *Python* будет выглядеть следующим образом:

```
self.scrollAreaWidgetContents.setSizePolicy(sizePolicy)
self.scrollAreaWidgetContents.setMinimumSize(QSize(830,
1300))
self.scrollAreaWidgetContents.setCursor(QCursor(Qt.ArrowCursor))
self.scrollAreaWidgetContents.setLayoutDirection(Qt.LeftToRight)
self.scrollAreaWidgetContents.setStyleSheet(u"*{background-color:
#F2E6DF;\n"
"font-family: Montserrat Alternates;}\n"
"\n"
"QPushButton {border-radius: 25px;\n"
"background-color: #D9C5C1; }\n"
"\n"
"QPushButton:hover:enabled { \n"
"background-color: white;\n"
```

Для запуска приложения и последующего добавления функционала

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						37
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

создаём отдельный класс и добавляем в него конструктор.

```
class Main(QMainWindow):  
    def __init__(self):  
        super(Main, self).__init__()  
        self.ui = Ui_MainWindow()  
        self.ui.setupUi(self)
```

Особенностью данного приложения является отсутствие вариантов выбора увиденного на изображении. Поле ввода, представленное на Рисунке 19, передаёт полученное значение в нейронные сети, которые классифицируют изображение по параметрам «животное», «популярное». Так как только эти 2 параметра являются необходимыми критериями для постановки предварительного диагноза.

The image shows a user interface element consisting of a light orange rectangular container. Inside this container, at the top, is the text '1. Что Вы видите на картинке?' in a small, dark font. Below the text is a large, rounded rectangular input field with a light beige background and a thin dark border.

Рисунок 19 - Поле ввода

Далее пользователь выбирает один из предложенных вариантов на каждый уточняющий вопрос и нажимает на любую из кнопок отправки (Рисунок 20).

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						38
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2. Увиденное имеет чёткую форму?

☐ Да

☐ Нет

3. Изображение движется или искажается?

☐ Да

☐ Нет

4. В какой части таблицы Вы увидели образ?

☐ Всё изображение или большая его часть

☐ Часть большого пятна

☐ Отдельные пятна или мелкие детали

☐ Белый фон

☐ Другое

5. На ваш ответ повлияли цвет или форма?

☐ Важнее форма, цвет вторичен

☐ Важнее цвет, форма вторична

☐ Важен только цвет

Отказаться от ответа

Отправить ответ

Рисунок 20 - Интерактивные поля отправки ответа и ответов на уточняющие вопросы

Вне зависимости от выбора кнопки, посчитывается количество нажатий, и в интерфейсе отображается изображение под номером, равному числу нажатий, на Рисунке 21 представлен вид приложения после одного нажатия кнопки, что соответствует изображению № 2.

```
# Загрузка изображения по порядковому номеру
def setImg(self, numCard):
    pixmap =
QPixmap(('cards/{numCard}.jpg').format(numCard=numCard))
    self.ui.cardImg.setPixmap(pixmap)
@Slot()
def countSlideNumber(self):
    self.slideNumber += 1
    match self.slideNumber:
        case 0:
            self.setImg(1)
        case 1:
```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						39
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        self.setImg(2)
    case 2:
        self.setImg(3)
    case 3:
        self.setImg(4)
    case 4:
        self.setImg(5)
    case 5:
        self.setImg(6)
    case 6:
        self.setImg(7)
    case 7:
        self.setImg(8)
    case 8:
        self.setImg(9)
    case 9:
        self.setImg(10)
    case _:
        self.ui.cardImg.setText(self.chooseDiagnosis())
        for i in self.elements_to_hide:
            I.hide()

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						40
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		




Рисунок 21 - Смена изображения после одного нажатия на кнопку

Каждый выбранный или введённый пользователем параметр, сохраняется в переменную, затем посчитывается общее число ответов (количество нажатий на кнопку «Отправить ответ») и высчитывается процентное соотношение. Процентные соотношения по каждому параметру сравниваются с заданными показателями, при наличии совпадений пользователь получает сообщение о предварительном диагнозе.

Подсчёт ответа по категории в процентах

```
def countScoreInPercent(self, param):
    return param / self.numberOfReplies * 100
```

После отправки последнего ответа, вычисляется процент ответов, затем сравнивается и отображается на экране пользователя в соответствии с диагнозом так, как показано на Рисунке 21.

```
if (scoreP>90 and 30>scoreA>35 and 70>scoreF>80 and
scoreM<10 and 65<scoreW<70 and 14<scoreC<18):
```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						41
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        self.diagnosis = "Здоровый тестируемый"
    elif (18>scoreP>22 and 58>scoreA>62 and scoreF<50 and
5>scoreF>9 and 25>scoreW>29 and 4>scoreS>7 and 56>scoreD>60 and
5>scoreC>9):
        self.diagnosis = "Больные с алкогольным делирием"
    elif (65>scoreF>69 and 8>scoreM>12 and 40>scoreW>44 and
5>scoreD>9 and 14>scoreC>18):
        self.diagnosis = "Больные с остбредовыми формами
шизофрении"
    elif (27>scoreP>31 and 48>scoreA>52 and 68>scoreF>72 and
8>scoreM>12 and 26>scoreW>30 and 1>scoreD>5 and 3>scoreC>7):
        self.diagnosis = "Атеросклероз"
    elif (scoreP>25 and scoreF>70 and scoreM>10 and
scoreC<90):
        self.diagnosis = "Органические поражения головного
мозга"
    else:
        self.diagnosis = "Ваши показатели не подходят к
категориям, которые тестирует данное приложение"
        # Сохранение результата в базу данных
        with open('result.csv', mode='a', newline='') as file:
            writer = csv.writer(file)
            writer.writerow([self.ui.nameInput.toPlainText(),
self.diagnosis])
        return "Предварительный диагноз: "+self.diagnosis

```

Предварительный диагноз: Органические поражения головного мозга

Рисунок 22 - Отображение диагноза на экране пользователя

1. 3 Анализ результатов

Было реализовано десктопное приложение с применением фреймворка

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						42
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

PySide6, осуществляющее тестирование и постановку предварительного диагноза по тесту Роршаха с интерпретацией введённых пользователем ответов с помощью наивного Байсовского классификатора, реализованного на основе библиотеки *skit-learn* и нейронной сети, осуществляющей бинарную классификацию на основе библиотеки *keras*. Для обучения нейронных сетей были созданы датасеты в формате *csv*, загрузка которых осуществлялась с помощью библиотеки *pandas*.

1. 3. 1 Тестирование приложения

Тестирование приложения проводилось путём введения данных из открытых протоколов больных, имеющих один из диагнозов, предварительную постановку которого осуществляет данное приложение [13]. Введённые данные одного из тестируемых с диагнозом «Острые бредовые формы шизофрении» представлены в Таблице 4.

Таблица 4 - Ответы тестируемого с диагностированными острыми бредовыми формами шизофрении

Вопрос	Ответ тестируемого									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Что вы видите на картинке?	Летучая мышь	Отверстие в стене	Кувшин	Животные	Летучая мышь	Ручка в чернилах	Два зайчика из	Два хомяка	Бокал	Цветы жёлтой
Увиденное имеет чёткую форму?	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да

Продолжение Таблицы 4.

Вопрос	Ответ тестируемого									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изображение движется или искажается?	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
В какой части таблицы вы увидели и образ?	Всё пятно	Всё пятно	Всё пятно	Всё пятно	Всё пятно	Всё пятно	Всё пятно	Всё пятно	Всё пятно	Всё пятно
На ваш ответ повлиял цвет или форма?	Форма	Форма	Форма	Форма	Форма	Форма	Цвет	Форма	Форма	Цвет

Предварительный диагноз совпал с диагнозом, поставленным врачом, что подтверждает точность и правильность работы приложения.

Окно клиентского приложения, с выведенным предварительным

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						44
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

диагнозом представлено на Рисунке 23.




Рисунок 23 - Предварительный диагноз, поставленный приложением

2 Охрана труда

1. 4 Потенциальные опасности и вредности при работе с ЭВМ

1. 4. 1 Общие принципы охраны труда при работе с ЭВМ

При работе с электронно-вычислительными машинами (ЭВМ) возникают определенные потенциальные опасности и вредности для здоровья работников. Для обеспечения безопасности и здоровья персонала необходимо придерживаться следующих принципов охраны труда:

1. Работодатель и работники должны быть осведомлены о требованиях безопасности, правилах использования ЭВМ и соблюдать их в процессе работы.
2. Работники, особенно те, кто проводит длительное время за ЭВМ, должны проходить регулярные медицинские осмотры для выявления возможных проблем здоровья, связанных с работой.
3. Рабочее место должно быть организовано с учетом принципов эргономики, чтобы минимизировать физическую нагрузку на работников и предотвратить возникновение травм и заболеваний опорно-двигательной

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						45
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

системы.

4. Работодатель должен обеспечить обучение работников правилам безопасной работы с ЭВМ и предоставлять им необходимую информацию о потенциальных опасностях и мерах предосторожности.

4. 1. 1 Физические факторы

При работе с ЭВМ работники могут подвергаться воздействию электромагнитных полей и излучению. Возможные источники включают мониторы, клавиатуры, системные блоки и другое компьютерное оборудование. Эти факторы могут вызывать негативное влияние на здоровье, такое как утомляемость глаз, головные боли и электромагнитная чувствительность. Поэтому необходимо проводить соответствующие исследования, обеспечивать соответствие стандартам и рекомендациям по радиационной безопасности и применять защитные меры.

Недостаточное освещение или неправильное расположение источников света на рабочем месте может вызывать утомление глаз и затруднять восприятие информации на мониторе. Высокий уровень шума также может оказывать негативное воздействие на работников, приводить к стрессу и ухудшению концентрации. Рекомендуется обеспечивать достаточное освещение рабочей зоны и принимать меры по снижению шума, например, использовать звукоизолирующие материалы или наушники с пассивной звукоизоляцией.

4. 1. 2 Психологические факторы

Длительная работа на мониторе может приводить к ухудшению зрения и развитию синдрома компьютерного зрения. Симптомы включают раздражение глаз, сухость, жжение и размытость зрения. Для снижения нагрузки на глаза рекомендуется соблюдать режим работы и перерывов, выполнять упражнения для глаз и использовать антибликовые экраны или очки.

Длительное нахождение в статическом положении и неправильная поза

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						46
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

могут вызывать боли в спине, шее, плечах и руках. Рекомендуется использовать эргономичное оборудование, такое как регулируемые стулья и столы, чтобы обеспечить правильную позу и поддерживать оптимальное положение тела.

4. 1. 3Организационные факторы

Длительная непрерывная работа за ЭВМ может приводить к усталости и снижению производительности. Работодатель должен установить регламентированные перерывы для отдыха и расслабления, а также способствовать эффективному использованию рабочего времени.

Работа с ЭВМ может быть связана со стрессом, особенно в случаях, когда требуется справляться с высоким объемом информации или работать под давлением сроков. Работодатель должен предоставлять поддержку работникам, обеспечивать психологическую безопасность и регулярно проводить оценку психоэмоционального состояния персонала.

Работодатель может разрабатывать программы тренировок, включающие упражнения для глаз, шеи, спины и рук, чтобы снизить напряжение и предотвратить развитие травм и заболеваний. Также могут проводиться профилактические мероприятия, такие как лекции, семинары или консультации по охране труда при работе с ЭВМ.

4. 2 Классификация и категорирование помещения, в котором производится разработка программного обеспечения с использованием ЭВМ

4. 2. 1Значение классификации и категорирования помещения

При разработке программного обеспечения с использованием ЭВМ особое внимание должно уделяться безопасности и охране труда. Классификация и категорирование помещения, где происходит работа, играют важную роль в определении требований к безопасности, организации рабочего пространства и

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						47
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

применяемых мер предосторожности. Классификация помещения основывается на его характеристиках и рисках, связанных с работой с ЭВМ, и позволяет разработать соответствующие стратегии по обеспечению безопасности персонала.

4. 2. 2 Категории помещений

Помещения в которых проводится разработка, можно разделить на категории:

1. Открытые помещения (open space).

Открытые помещения являются одной из наиболее распространенных форм организации рабочего пространства при разработке программного обеспечения. Они характеризуются отсутствием физических перегородок между рабочими местами и способствуют коммуникации и взаимодействию сотрудников. Однако, открытые помещения могут иметь негативное влияние на концентрацию и приватность работников, поэтому необходимо принять соответствующие меры для минимизации возможных рисков, такие как обеспечение акустической и визуальной изоляции, использование перегородок или зон для индивидуальной работы.

2. Изолированные помещения

Изолированные помещения предоставляют работникам более приватное и независимое рабочее пространство. Это могут быть кабинеты или отдельные офисы, где каждый сотрудник имеет свое собственное рабочее место. Изолированные помещения обеспечивают более высокий уровень концентрации и предотвращают отвлечения. Однако, они также могут создавать ощущение изоляции и затруднять коммуникацию между сотрудниками. Поэтому важно найти баланс между приватностью и коллаборацией, обеспечивая возможности для взаимодействия и общения.

3. Смешанные помещения

Смешанные помещения представляют собой комбинацию открытых и изолированных пространств. Они могут быть организованы в виде зон с

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						48
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

открытыми рабочими пространствами для коллективной работы и переговоров, а также отдельными кабинетами или офисами для индивидуальной работы или встреч. Такой подход позволяет совместить преимущества открытого и изолированного рабочего пространства, обеспечивая комфортные условия для разработчиков программного обеспечения.

3. 1. 1 Факторы, влияющие на выбор классификации

При выборе классификации и категоризации помещения для разработки программного обеспечения следует учитывать ряд факторов:

1. Размер команды и ее структура: Большие команды могут требовать открытых пространств для облегчения коммуникации, в то время как небольшие команды могут предпочитать более индивидуальные рабочие места.
2. Чувствительность информации: Если работа включает обработку конфиденциальных данных или интеллектуальной собственности, может потребоваться более изолированное рабочее пространство для обеспечения конфиденциальности.
3. Требования к безопасности: В зависимости от характера проекта или организации могут быть дополнительные требования к безопасности, такие как ограниченный доступ к помещению или применение физических мер защиты.

3. 1. 1 Меры по обеспечению безопасности помещения

Не зависимо от выбранной классификации помещения, необходимо принимать меры для обеспечения безопасности и охраны труда. Важными мерами являются:

- Обеспечение достаточного освещения и хорошей вентиляции.
- Предоставление эргономичной мебели и оборудования, чтобы предотвратить развитие травм и заболеваний опорно-двигательной системы.
- Обеспечение надлежащего уровня шума и контроль за радиационной

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						49
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

безопасностью, если применимо.

- Предоставление возможностей для перерывов и отдыха, чтобы снизить утомление и повысить эффективность работы.
- Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности и эвакуационных планов.

3. 2 Классификация помещений для работы с ЭВМ по взрывопожарной и пожарной опасности

При работе с электронно-вычислительными машинами (ЭВМ) существует определенный уровень взрывопожарной и пожарной опасности. Электроника, электрические компоненты и проводка могут стать источниками возгорания или взрыва, если не соблюдаются соответствующие меры предосторожности. Поэтому важно классифицировать помещения, в которых производится работа с ЭВМ, с учетом этих опасностей и применять соответствующие меры по предотвращению пожаров и взрывов.

3. 2. 1 Классификация помещений по взрывопожарной опасности

По пожароопасности помещения можно классифицировать по следующим категориям:

1. Помещения, относящиеся к категории А.

Помещения категории А представляют наибольшую взрывопожарную опасность. В них находятся источники горения, такие как большие серверные помещения, где размещаются серверы и сетевое оборудование. Такие помещения требуют строгого соблюдения норм и правил пожарной безопасности, а также применения специальных систем пожаротушения, например, газовых или аэрозольных систем.

2. Помещения, относящиеся к категории Б.

Помещения категории Б имеют умеренную взрывопожарную опасность. Это могут быть помещения разработчиков программного обеспечения, где размещаются компьютеры и периферийные устройства. Для таких помещений

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						50
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

требуется обеспечение надлежащей проводки и электрического оборудования, регулярная проверка на наличие коротких замыканий и перегрузок, а также применение систем автоматического пожаротушения и аварийного отключения электропитания.

3. Помещения, относящиеся к категории В.

Помещения категории В имеют наименьшую взрывопожарную опасность. Это могут быть офисы или рабочие пространства, где происходит непосредственная работа с ЭВМ, но без больших серверных комнат. Такие помещения требуют соблюдения правил электробезопасности, регулярной проверки электрического оборудования и использования средств пожаротушения, таких как огнетушители.

3. 1. 1Классификация помещений по пожарной опасности

По пожароопасности помещения можно классифицировать по следующим категориям:

1. Помещения, относящиеся к классу А.

Помещения класса А отличаются высокой пожарной опасностью. Это могут быть помещения с большим количеством горючих материалов или легковоспламеняющихся жидкостей, таких как склады электронных компонентов или хранилища запасных частей. Для таких помещений требуется установка автоматических систем пожаротушения, регулярная инспекция пожарной безопасности и наличие планов эвакуации.

2. Помещения, относящиеся к классу Б.

Помещения класса Б имеют умеренную пожарную опасность. Это могут быть офисные помещения или помещения с ограниченным количеством горючих материалов. Для таких помещений требуется обеспечение наличия огнетушителей, систем предупреждения пожара и планов эвакуации.

3. Помещения, относящиеся к классу В.

Помещения класса В имеют низкую пожарную опасность. Это могут быть обычные офисные помещения или рабочие пространства, где используется

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						51
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

минимальное количество горючих материалов. Для таких помещений требуется регулярная проверка электропроводки, наличие огнетушителей и организация тренировок по эвакуации в случае пожара.

3. 1. 1 Применение мер безопасности

Вне зависимости от классификации и категории помещений, в которых производится работа с ЭВМ, важно применять меры безопасности для предотвращения пожаров и взрывов. Это включает следующие меры:

1. Регулярная проверка и техническое обслуживание электрического оборудования.
2. Использование огнетушителей и систем пожаротушения соответствующего типа и класса.
3. Обучение персонала правилам пожарной безопасности и проведение тренировок по эвакуации.
4. Создание планов эвакуации и размещение соответствующих указателей и выходных путей.

4. 1 Санитарно-гигиеническая характеристика производства

Санитарно-гигиенические условия на рабочем месте играют важную роль в поддержании здоровья и благополучия работников. Компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, включают в свою структуру офисы, где размещаются электронно-вычислительные машины (ЭВМ), и поэтому необходимо провести санитарно-гигиеническую характеристику производства для обеспечения безопасных и здоровых условий работы.

4. 1. 1 Физическое окружение

Освещение является одним из ключевых факторов, влияющих на комфорт и здоровье работников. Офисы, в которых размещаются ЭВМ, должны обеспечивать достаточный уровень освещения, чтобы избежать напряжения

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						52
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

глаз и усталости. Рекомендуется использовать натуральное освещение, где это возможно, и дополнительное искусственное освещение для поддержания комфортной рабочей среды.

Хорошая вентиляция является неотъемлемой частью санитарно-гигиенических условий в офисных помещениях. Она способствует поддержанию свежего воздуха и удалению загрязнений и вредных веществ из воздуха. Помещения должны быть оборудованы эффективной системой вентиляции или иметь доступ к достаточному количеству свежего воздуха.

4. 1. 2Эргономика рабочего места

Рабочая мебель должна быть эргономичной и поддерживать правильное положение тела работника. Столы и стулья должны быть регулируемые по высоте, чтобы обеспечить оптимальное положение спины, шеи и рук. Кроме того, необходимо предоставить достаточное пространство для размещения компьютерного оборудования и периферийных устройств.

4. 1. 3Клавиатуры и мыши

Клавиатуры и мыши, используемые при работе с ЭВМ, также должны быть эргономичными. Они должны обеспечивать удобное и естественное положение рук и предотвращать нагрузку на запястья и пальцы. Компания должна предоставить сотрудникам возможность выбора оптимальных устройств и обеспечить их регулярную проверку и обслуживание.

4. 1. 4Гигиена рабочего места

Офисы компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, должны иметь соответствующие санитарные помещения, такие как туалеты и умывальники, которые должны быть чистыми и обеспечивать удобные условия для работников.

Рабочее пространство должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечить удобство и безопасность работников. Это включает поддержку

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						53
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

порядка и чистоты на рабочих столах, размещение кабелей и проводов таким образом, чтобы они не создавали помехи и рисковали споткнуться, а также наличие удобного доступа к необходимым материалам и оборудованию.

4. 2 Расчет контура заземления производственного помещения, где установлены персональные ЭВМ

Контур заземления является важной составляющей системы электробезопасности в производственных помещениях, где установлены персональные электронно-вычислительные машины (ЭВМ). Он обеспечивает надежное заземление для защиты от электростатического разряда и предотвращения повреждений оборудования и травмирования работников. В данной главе будет представлен расчет контура заземления производственного помещения с установленными персональными ЭВМ.

4. 2. 1 Определение требований к контуру заземления

Перед проведением расчета контура заземления необходимо определить требования, предъявляемые к системе заземления в производственном помещении с ЭВМ. Эти требования могут включать:

☐ Необходимость обеспечения низкого уровня сопротивления заземления для эффективного отвода токов короткого замыкания и предотвращения повышенного напряжения на оборудовании и корпусах ЭВМ.

☐ Защита от электростатического разряда для предотвращения повреждений электронных компонентов и сбоев в работе ЭВМ.

☐ Соответствие нормативным требованиям и стандартам безопасности, установленным в отрасли или регулируемыми органами.

4. 2. 2 Расчет сопротивления заземления

Расчет сопротивления заземления является важной частью процесса проектирования контура заземления. Для этого необходимо учитывать следующие факторы:

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						54
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1. Форма и размеры помещения могут влиять на выбор и размещение заземляющих устройств. Необходимо учесть размеры комнаты, расположение стен и распределение персональных ЭВМ для определения оптимального места размещения заземляющих электродов.
2. Тип грунта, на котором расположено производственное помещение, может влиять на сопротивление заземления. Различные типы грунта имеют различные электрические свойства, и это следует учитывать при расчете сопротивления заземления.

2.3 Количество и мощность персональных ЭВМ

Количество и мощность установленных персональных ЭВМ влияют на сопротивление заземления. Чем больше ЭВМ, тем больше токов короткого замыкания может потребоваться отвести, и тем ниже должно быть сопротивление заземления.

2.1. 1 Выбор и размещение заземляющих устройств

На основе расчета сопротивления заземления необходимо выбрать и разместить заземляющие устройства в производственном помещении. Это могут быть заземляющие электроды, заземляющие полосы или другие подобные устройства. Размещение должно быть таким, чтобы обеспечить эффективное заземление для всего оборудования и минимизировать риски электростатического разряда.

2.1. 2 Проверка эффективности заземления

После установки заземляющих устройств необходимо проверить их эффективность. Это может быть выполнено с помощью измерительных приборов для проверки сопротивления заземления и электростатического потенциала в производственном помещении.

Расчет контура заземления производственного помещения с установленными персональными ЭВМ является важным шагом в обеспечении безопасной и надежной работы системы электробезопасности. Правильное

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						55
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

определение требований, расчет сопротивления заземления, выбор и размещение заземляющих устройств и проверка их эффективности помогут минимизировать риски электростатического разряда и обеспечить безопасные условия работы с персональными ЭВМ.

					<i>ПГУ1.090301.04.001 ПЗ</i>	Лист
						56
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Заключение

В ходе реализации данной работы был изучен метод проведения психологического тестирования Роршаха, методы анализа и классификации текстовых данных с помощью машинного и глубокого обучения нейронных сетей.

Так же были получены навыки создания десктопного приложения с помощью фреймворка *PySide6* на языке *Python 3.10*, усовершенствованы навыки объектно-ориентированного программирования и графической реализации пользовательского интерфейса.

Во время реализации данной работы были разработаны: алгоритм проведения теста Роршаха с интерпретацией введённого пользователем ответа с помощью нейронных сетей, десктопное приложение на базе фреймворка *PySide6* с сохранением результата в базу данных формата *CSV*.

В дальнейшем программу можно усовершенствовать, расширив количество предварительных диагнозов, которые может классифицировать данное приложение. Так же точность постановки предварительного диагноза данным приложением может улучшить возможность пользователя давать множественные ответы на каждую из карточек.

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						57
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Список используемых источников

1. Jr. John E. Exner The Rorschach: A Comprehensive System, Vol 1: Basic Foundations. - Volume One edition изд. - Wiley, 1993. - 642 с.
2. Ванеян С. С. Тест Роршаха: случайности восприятия и закономерности воображения // Современная терапия в психиатрии и неврологии. - 2014. - №2. - С. 45-52.
3. Эткинд А. М. Тест Роршаха и структура психического образа // Вопр. психологии. 1981 № 5. С. 106-115.
4. Бурлачук Л. Ф. Проблема исследования бессознательного психического проективными методами // Бессознательное: Природа, функции, методы исследования, Тбилиси, 1978. Т.3. С. 638-643.
5. Белый Б. И. Тест Роршаха. Практика и теория / Под ред. Л. Н. Собчик. — СПб.: ООО «Каскад», 2005. - 240 с.
6. Pramod Kumar POPULAR RESPONSES IN THE RORSCHACH TEST // Psychoiogia. - 1962. - №5. - С. 161-169.
7. Интегративная система Экснера // Child-psy URL: <https://www.child-psy.ru/inkblots/422.html> (дата обращения: 24.04.2023).
8. Чернильные пятна Роршаха: все ли в порядке с вашей психикой? // testometrika URL: <https://testometrika.com/personality-and-temper/rorschach-test/> (дата обращения: 24.04.2023).
9. Тест Роршаха с множественным выбором, MCRT // Психологические тесты онлайн URL: <https://psytests.org/classic/hemcr.html> (дата обращения: 24.04.2023).
10. Тест Роршаха: пройди онлайн без смс и регистрации! // LML URL: <http://lmlnews.ru/test-rorshaha/> (дата обращения: 24.04.2023).
11. Кольцов Д. М. Python. Полное руководство. - СПб: Издательство Наука и Техника, 2022. - 480 с.
12. Франсуа Шолле Глубокое обучение на Python. - СПб: Питер, 2022. - 400 с.

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						58
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

13. James R. Choca, PhD RORSCHACH PROTOCOL REPORT: 2017. - 16 с.

					<i>ПГУ1.090301.04.001 ПЗ</i>	Лист
						59
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		


Приложение А

(Обязательное)

Средства для проведения психологического тестирования с
использованием нейронной сети
UML-диаграммы

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						60
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		


Приложение А.1 - Диаграмма последовательностей




						ПУ1.090301.04.002 Д14		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Средства для проведения психологического тестирования с использованием нейронной сети УМЛ-диаграмма последовательностей	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Григорьева Д.Д.						
Пров.		Зинкин С.А.						
Т.контр.								
Реценз								
И.контр.		Бычков А.С.				Лист	Листов	
Утв.		Митрохин М.А.					ФВТ, каф. ВТ гр. 19BBB1	

					ПУУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						61
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Приложение А.2 - Диаграмма классов



Приложение А.3 - Диаграмма деятельности



Приложение Б

(Обязательное)

Средства для проведения психологического тестирования с
использованием нейронной сети

Листинг программы

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						64
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Файл mainwindow.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-

from PySide6.QtCore import (QCoreApplication, QDate, QDateTime,
QLocale,
    QMetaObject, QObject, QPoint, QRect,
    QSize, QTime, QUrl, Qt)
from PySide6.QtGui import (QBrush, QColor, QConicalGradient,
QCursor,
    QFont, QFontDatabase, QGradient, QIcon,
    QImage, QKeySequence, QLinearGradient, QPainter,
    QPalette, QPixmap, QRadialGradient, QTransform)
from PySide6.QtWidgets import (QApplication, QButtonGroup,
QGridLayout, QLabel,
    QLineEdit, QMainWindow, QPushButton, QRadioButton,
    QScrollArea, QSizePolicy, QSpacerItem, QTextEdit,
    QWidget)

class Ui_MainWindow(object):
    def setupUi(self, MainWindow):
        if not MainWindow.setObjectName():
            MainWindow.setObjectName(u"MainWindow")
        MainWindow.resize(850, 800)
        sizePolicy = QSizePolicy(QSizePolicy.Minimum,
QSizePolicy.Minimum)
        sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
        sizePolicy.setVerticalStretch(0)

sizePolicy.setHeightForWidth(MainWindow.sizePolicy().hasHeightForW
idth())

        MainWindow.setSizePolicy(sizePolicy)
        MainWindow.setMinimumSize(QSize(850, 800))
        MainWindow.setMaximumSize(QSize(850, 800))
        MainWindow.setStyleSheet(u"")
        self.centralwidget = QWidget(MainWindow)
        self.centralwidget.setObjectName(u"centralwidget")
```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						65
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

sizePolicy.setHeightForWidth(self.centralwidget.sizePolicy().hasHeightForWidth())

        self.centralwidget.setSizePolicy(sizePolicy)
        self.centralwidget.setStyleSheet(u"background-color:
#F2E6DF;\n"
"font-family: Montserrat Alternates;\n"
"QPushButton { border-radius: 25px;\n"
"background-color: #D9C5C1; }\n"
"QLabel { background: transparent }")
        self.scrollArea = QScrollArea(self.centralwidget)
        self.scrollArea.setObjectName(u"scrollArea")
        self.scrollArea.setEnabled(True)
        self.scrollArea.setGeometry(QRect(0, 0, 850, 800))
        sizePolicy1 = QSizePolicy(QSizePolicy.Preferred,
QSizePolicy.Preferred)
        sizePolicy1.setHorizontalStretch(0)
        sizePolicy1.setVerticalStretch(0)

sizePolicy1.setHeightForWidth(self.scrollArea.sizePolicy().hasHeightForWidth())

        self.scrollArea.setSizePolicy(sizePolicy1)
        self.scrollArea.setMinimumSize(QSize(810, 800))
        self.scrollArea.setLayoutDirection(Qt.LeftToRight)
        self.scrollArea.setWidgetResizable(False)
        self.scrollAreaWidgetContents = QWidget()

self.scrollAreaWidgetContents.setObjectName(u"scrollAreaWidgetContents")

        self.scrollAreaWidgetContents.setEnabled(True)
        self.scrollAreaWidgetContents.setGeometry(QRect(0, 0,
830, 1300))

sizePolicy.setHeightForWidth(self.scrollAreaWidgetContents.sizePolicy().hasHeightForWidth())

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						66
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        self.scrollAreaWidgetContents.setSizePolicy(sizePolicy)
        self.scrollAreaWidgetContents.setMinimumSize(QSize(830,
1300))

self.scrollAreaWidgetContents.setCursor(QCursor(Qt.ArrowCursor))

self.scrollAreaWidgetContents.setLayoutDirection(Qt.LeftToRight)

self.scrollAreaWidgetContents.setStyleSheet(u"*{background-color:
#F2E6DF;\n"
    "font-family: Montserrat Alternates;}\n"
    "\n"
    "QPushButton {border-radius: 25px;\n"
    "background-color: #D9C5C1; }\n"
    "\n"
    "QPushButton:hover:enabled { \n"
    "background-color: white;\n"
    "border: 2px solid #D9C5C1; }\n"
    "\n"
    "QPushButton:enabled { background-color: #D9C5C1;}\n"
    "\n"
    "QLabel { background: transparent; }\n"
    "QTextEdit, QLineEdit {background-color: #D9C5C1;\n"
    "color: #362121;\n"
    "padding-left: 10px;}\n"
    "\n"
    "QRadioButton { background: transparent; }\n"
    "QRadioButton::indicator {\n"
    "width: 11px; \n"
    "height: 11px; \n"
    "border-radius: 5px;\n"
    "background-color: #D9C5C1;\n"
    "}\n"
    "QRadioButton::indicator::checked{ \n"
    "border: 3px solid #F2E6DF;\n"

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						67
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

"background-color: #362121;\n"
"border-radius: 4px;\n"
"width: 7px; \n"
"height: 7px; \n"
"}")

self.gridLayoutWidget =
QWidget(self.scrollAreaWidgetContents)
self.gridLayoutWidget.setObjectName(u"gridLayoutWidget")
self.gridLayoutWidget.setGeometry(QRect(20, 20, 741,
1230))

self.gridLayout = QGridLayout(self.gridLayoutWidget)
self.gridLayout.setSpacing(6)
self.gridLayout.setObjectName(u"gridLayout")
self.gridLayout.setContentsMargins(30, 10, 10, 10)

sizePolicy2 = QSizePolicy(QSizePolicy.Minimum,
QSizePolicy.Fixed)
sizePolicy2.setHorizontalStretch(0)
sizePolicy2.setVerticalStretch(0)

# row 0
self.testLabel = QLabel(self.gridLayoutWidget)
self.testLabel.setObjectName(u"testLabel")
self.testLabel.setMinimumSize(QSize(0, 0))
self.testLabel.setStyleSheet(u"font-size: 40px;")
self.gridLayout.addWidget(self.testLabel, 0, 0, 1, 1)

self.nameInput = QTextEdit(self.gridLayoutWidget)
self.nameInput.setObjectName(u"nameInput")

sizePolicy2.setHeightForWidth(self.nameInput.sizePolicy().hasHeightForWidth())

self.nameInput.setSizePolicy(sizePolicy2)
self.nameInput.setMinimumSize(QSize(250, 30))
self.nameInput.setText("Ваше имя: ")

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						68
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

self.nameInput.setMaximumHeight(30)
self.nameInput.setStyleSheet(u"border-radius: 5px;")
self.gridLayout.addWidget(self.nameInput, 0, 1, 1, 1)

# row 1 spacer
self.horizontalSpacer = QSpacerItem(40, 20,
QSizePolicy.Expanding, QSizePolicy.Minimum)
self.gridLayout.addItem(self.horizontalSpacer, 1, 0, 1,
2)

# row 2
self.cardImg = QLabel(self.gridLayoutWidget)
self.cardImg.setObjectName(u"cardImg")
sizePolicy3 = QSizePolicy(QSizePolicy.Maximum,
QSizePolicy.Maximum)
sizePolicy3.setHorizontalStretch(0)
sizePolicy3.setVerticalStretch(40)

sizePolicy3.setHeightForWidth(self.cardImg.sizePolicy().hasHeightF
orWidth())

self.cardImg.setSizePolicy(sizePolicy3)
self.cardImg.setMinimumSize(QSize(0, 0))
self.cardImg.setMaximumSize(QSize(720, 400))
self.cardImg.setLayoutDirection(Qt.LeftToRight)
self.cardImg.setStyleSheet(u"background-color: #D9C5C1;")
self.gridLayout.addWidget(self.cardImg, 2, 0, 1, 2)

# row 3
self.carlLabel = QLabel(self.gridLayoutWidget)
self.carlLabel.setObjectName(u"carlLabel")
self.carlLabel.setMinimumSize(QSize(0, 0))
font = QFont()
font.setFamilies([u"Montserrat Alternates"])
font.setItalic(True)
self.carlLabel.setFont(font)

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						69
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

self.carlLabel.setStyleSheet(u"")
self.gridLayout.addWidget(self.carlLabel, 3, 0, 1, 2)

# row 4 spacer
self.horizontalSpacer_2 = QSpacerItem(40, 20,
QSizePolicy.Expanding, QSizePolicy.Minimum)
self.gridLayout.addItem(self.horizontalSpacer_2, 4, 0, 1,
2)

# row 5
self.whatLbl = QLabel(self.gridLayoutWidget)
self.whatLbl.setObjectName(u"whatLbl")
self.whatLbl.setMinimumSize(QSize(0, 0))
self.gridLayout.addWidget(self.whatLbl, 5, 0, 1, 2)

# row 7
self.whatInput = QTextEdit(self.gridLayoutWidget)
self.whatInput.setObjectName(u"whatInput")
sizePolicy4 = QSizePolicy(QSizePolicy.Maximum,
QSizePolicy.Minimum)
sizePolicy4.setHorizontalStretch(0)
sizePolicy4.setVerticalStretch(0)

sizePolicy4.setHeightForWidth(self.whatInput.sizePolicy().hasHeigh
tForWidth())
self.whatInput.setSizePolicy(sizePolicy4)
self.whatInput.setMinimumSize(QSize(0, 85))
self.whatInput.setMaximumSize(QSize(750, 85))
self.whatInput.setStyleSheet(u"border-radius: 10px;")
self.gridLayout.addWidget(self.whatInput, 6, 0, 1, 2)

# row 7 spacer
self.horizontalSpacer_3 = QSpacerItem(40, 20,
QSizePolicy.Expanding, QSizePolicy.Minimum)
self.gridLayout.addItem(self.horizontalSpacer_3, 7, 0, 1,

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						70
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2)

```
# row 8
self.formLbl = QLabel(self.gridLayoutWidget)
self.formLbl.setObjectName(u"formLbl")
self.formLbl.setMinimumSize(QSize(0, 0))
self.gridLayout.addWidget(self.formLbl, 8, 0, 1, 2)
```

```
# row 9-10
```

```
self.formYesRadioBtn =
QRadioButton(self.gridLayoutWidget)
self.formYesRadioBtn.setObjectName(u"formYesRadioBtn")
self.formYesRadioBtn.setMinimumSize(QSize(0, 0))
self.gridLayout.addWidget(self.formYesRadioBtn, 9, 0, 1,
```

2)

```
self.formNoRadioBtn = QRadioButton(self.gridLayoutWidget)
self.formNoRadioBtn.setObjectName(u"formNoRadioBtn")
self.formNoRadioBtn.setMinimumSize(QSize(0, 0))
self.gridLayout.addWidget(self.formNoRadioBtn, 10, 0, 1,
```

2)

```
self.formGroup = QButtonGroup(MainWindow)
self.formGroup.setObjectName(u"formGroup")
self.formGroup.addButton(self.formYesRadioBtn)
self.formGroup.addButton(self.formNoRadioBtn)
```

```
# row 11 spacer
```

```
self.horizontalSpacer_4 = QSpacerItem(40, 20,
QSizePolicy.Expanding, QSizePolicy.Minimum)
self.gridLayout.addItem(self.horizontalSpacer_4, 11, 0,
1, 2)
```

```
# row 12
```

```
self.actionLbl = QLabel(self.gridLayoutWidget)
```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						71
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        self.actionLbl.setObjectName(u"actionLbl")
        self.actionLbl.setMinimumSize(QSize(0, 0))
        self.gridLayout.addWidget(self.actionLbl, 12, 0, 1, 2)

        # row 13-14
        self.actionYesRadioBtn =
QRadioButton(self.gridLayoutWidget)

self.actionYesRadioBtn.setObjectName(u"actionYesRadioBtn")
        self.actionYesRadioBtn.setMinimumSize(QSize(0, 0))
        self.actionYesRadioBtn.setStyleSheet(u"")
        self.gridLayout.addWidget(self.actionYesRadioBtn, 13, 0,
1, 2)

        self.actionNoRadioBtn =
QRadioButton(self.gridLayoutWidget)
        self.actionNoRadioBtn.setObjectName(u"actionNoRadioBtn")
        self.actionNoRadioBtn.setMinimumSize(QSize(0, 0))
        self.gridLayout.addWidget(self.actionNoRadioBtn, 14, 0,
1, 2)

        self.actionGroup = QButtonGroup(MainWindow)
        self.actionGroup.setObjectName(u"actionGroup")
        self.actionGroup.addButton(self.actionYesRadioBtn)
        self.actionGroup.addButton(self.actionNoRadioBtn)

        # row 15 spacer
        self.horizontalSpacer_5 = QSpacerItem(40, 20,
QSizePolicy.Expanding, QSizePolicy.Minimum)
        self.gridLayout.addItem(self.horizontalSpacer_5, 15, 0,
1, 2)

        # row 16
        self.partLbl = QLabel(self.gridLayoutWidget)
        self.partLbl.setObjectName(u"partLbl")

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						72
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        self.partLbl.setMinimumSize(QSize(0, 0))
        self.gridLayout.addWidget(self.partLbl, 16, 0, 1, 2)

        # row 17-21
        self.allPartRadioBtn =
QRadioButton(self.gridLayoutWidget)
        self.allPartRadioBtn.setObjectName(u"allPartRadioBtn")
        self.allPartRadioBtn.setMinimumSize(QSize(0, 0))
        self.gridLayout.addWidget(self.allPartRadioBtn, 17, 0, 1,
2)

        self.partPartRadioBtn =
QRadioButton(self.gridLayoutWidget)
        self.partPartRadioBtn.setObjectName(u"partPartRadioBtn")
        self.partPartRadioBtn.setMinimumSize(QSize(0, 0))
        self.gridLayout.addWidget(self.partPartRadioBtn, 18, 0,
1, 2)

        self.partSeparateRadioBtn =
QRadioButton(self.gridLayoutWidget)

        self.partSeparateRadioBtn.setObjectName(u"partSeparateRadioBtn")
        self.partSeparateRadioBtn.setMinimumSize(QSize(0, 0))
        self.gridLayout.addWidget(self.partSeparateRadioBtn, 19,
0, 1, 2)

        self.partBackRadioBtn =
QRadioButton(self.gridLayoutWidget)
        self.partBackRadioBtn.setObjectName(u"partBackRadioBtn")
        self.partBackRadioBtn.setMinimumSize(QSize(0, 0))
        self.gridLayout.addWidget(self.partBackRadioBtn, 20, 0,
1, 2)

        self.partOtherRadioBtn =
QRadioButton(self.gridLayoutWidget)

```

					<p style="text-align: center;"><i>ПГУ1.090301.04.001 ПЗ</i></p>	Лист
						73
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

self.partOtherRadioBtn.setObjectName(u"partOtherRadioBtn")
    self.partOtherRadioBtn.setMinimumSize(QSize(0, 0))
    self.gridLayout.addWidget(self.partOtherRadioBtn, 21, 0,
1, 2)

    self.partGroup = QButtonGroup(MainWindow)
    self.partGroup.setObjectName(u"partGroup")
    self.partGroup.addButton(self.allPartRadioBtn)
    self.partGroup.addButton(self.partPartRadioBtn)
    self.partGroup.addButton(self.partSeparateRadioBtn)
    self.partGroup.addButton(self.partBackRadioBtn)
    self.partGroup.addButton(self.partOtherRadioBtn)

    # row 22 spacer
    self.horizontalSpacer_6 = QSpacerItem(40, 20,
QSizePolicy.Expanding, QSizePolicy.Minimum)
    self.gridLayout.addItem(self.horizontalSpacer_6, 22, 0,
1, 2)

    # row 23
    self.signLbl = QLabel(self.gridLayoutWidget)
    self.signLbl.setObjectName(u"signLbl")
    self.signLbl.setMinimumSize(QSize(0, 0))
    self.gridLayout.addWidget(self.signLbl, 23, 0, 1, 2)

    # row 24 - 26
    self.signFormColorRadioBtn =
QRadioButton(self.gridLayoutWidget)

    self.signFormColorRadioBtn.setObjectName(u"signFormColorRadioBtn")
    self.signFormColorRadioBtn.setMinimumSize(QSize(0, 0))
    self.gridLayout.addWidget(self.signFormColorRadioBtn, 24,
0, 1, 2)

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						74
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        self.signColorFormRadioBtn =
QRadioButton(self.gridLayoutWidget)

self.signColorFormRadioBtn.setObjectName(u"signColorFormRadioBtn")
        self.signColorFormRadioBtn.setMinimumSize(QSize(0, 0))
        self.gridLayout.addWidget(self.signColorFormRadioBtn, 25,
0, 1, 2)

        self.signColoRadioBtn =
QRadioButton(self.gridLayoutWidget)
        self.signColoRadioBtn.setObjectName(u"signColoRadioBtn")
        self.signColoRadioBtn.setMinimumSize(QSize(0, 0))
        self.gridLayout.addWidget(self.signColoRadioBtn, 26, 0,
1, 2)

self.signGroup = QButtonGroup(MainWindow)
self.signGroup.setObjectName(u"signGroup")
self.signGroup.addButton(self.signFormColorRadioBtn)
self.signGroup.addButton(self.signColorFormRadioBtn)
self.signGroup.addButton(self.signColoRadioBtn)

# row 27 spacer
self.horizontalSpacer_7 = QSpacerItem(40, 20,
QSizePolicy.Expanding, QSizePolicy.Minimum)
        self.gridLayout.addItem(self.horizontalSpacer_7, 27, 0,
1, 2)

# row 28
self.rejectionBtn = QPushButton(self.gridLayoutWidget)
self.rejectionBtn.setObjectName(u"rejectionBtn")
self.rejectionBtn.setMinimumSize(QSize(150, 50))

self.rejectionBtn.setCursor(QCursor(Qt.PointingHandCursor))
        self.rejectionBtn.setStyleSheet(u"")
        self.rejectionBtn.setCheckable(True)

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						75
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```
sizePolicy2.setHeightForWidth(self.rejectionBtn.sizePolicy().hasHeightForWidth())

        self.rejectionBtn.setSizePolicy(sizePolicy2)
        self.gridLayout.addWidget(self.rejectionBtn, 28, 0, 1, 1)


        self.sendBtn = QPushButton(self.gridLayoutWidget)
        self.sendBtn.setObjectName(u"sendBtn")

sizePolicy2.setHeightForWidth(self.sendBtn.sizePolicy().hasHeightForWidth())

        self.sendBtn.setSizePolicy(sizePolicy2)
        self.sendBtn.setMinimumSize(QSize(150, 50))
        self.sendBtn.setCursor(QCursor(Qt.PointingHandCursor))
        self.sendBtn.setStyleSheet(u"")
        self.sendBtn.setCheckable(True)
        self.gridLayout.addWidget(self.sendBtn, 28, 1, 1, 1)


        self.scrollArea.setWidget(self.scrollAreaWidgetContents)
        MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
        self.retranslateUi(MainWindow)

        QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)
# setupUi

def retranslateUi(self, MainWindow):

MainWindow.setWindowTitle(QCoreApplication.translate("MainWindow",
u"\u0422\u0435\u0441\u0442\u0440\u043e\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435", None))

self.signColorFormRadioBtn.setText(QCoreApplication.translate("Main
nWindow", u"\u0412\u0430\u0436\u0435\u043c\u043e\u0439 \u0446\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e",
\u0446\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e", \u0446\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e",
None)))
```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						76
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```
self.formYesRadioBtn.setText(QCoreApplication.translate("MainWind  
ow", u"\u0414\u0430", None))
```

```
self.partSeparateRadioBtn.setText(QCoreApplication.translate("Main  
Window", u"\u041e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435  
\u043f\u044f\u0442\u0442\u0434\u0430 \u0438\u0438\u0438\u0438  
\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438  
\u0438\u0438\u0438\u0438\u0442\u0438\u0438\u0438\u0438", None))
```

```
self.rejectionBtn.setText(QCoreApplication.translate("MainWindow",  
u"\u041e\u0442\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0442\u044c\u044f  
\u0438\u0442 \u0438\u0442\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0442\u0438", None))
```

```
self.allPartRadioBtn.setText(QCoreApplication.translate("MainWind  
ow", u"\u0412\u0441\u044b  
\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438  
\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438 \u0438\u0438\u0438\u0438\u0438\u044c\u0448\u0438\u0438\u044f  
\u0438\u0438\u0438\u0438\u0438 \u0447\u0438\u0438\u0438\u0442\u044c", None))
```

```
self.testLabel.setText(QCoreApplication.translate("MainWindow",  
u"\u0422\u0438\u0442\u0442\u0438\u0442\u0442  
\u0422\u0438\u0438\u0440\u0448\u0438\u0438\u0445\u0438\u0445\u0438", None))
```

```
self.formNoRadioBtn.setText(QCoreApplication.translate("MainWind  
ow", u"\u0414\u0438\u0442", None))
```

```
self.cardImg.setText("")
```

```
self.actionNoRadioBtn.setText(QCoreApplication.translate("MainWind  
ow", u"\u0414\u0438\u0442", None))
```

```
self.partOtherRadioBtn.setText(QCoreApplication.translate("MainWin  
dow", u"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438\u0438\u0438\u0438", None))
```

```
self.signColoRadioBtn.setText(QCoreApplication.translate("MainWind
```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						77
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

ow", u"\u0412\u0430\u0436\u0435\u043d
\u0442\u043e\u043b\u044c\u0430\u043e \u0446\u0432\u0435\u0442",
None))

    #if QT_CONFIG(whatsthis)

self.carlLabel.setWhatsThis(QCoreApplication.translate("MainWindow
", u"<html><head/><body><p
align=\"center\"><br/></p></body></html>", None))

    #endif // QT_CONFIG(whatsthis)

self.carlLabel.setText(QCoreApplication.translate("MainWindow",
u"\u0422\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0430 1 \u0438\u0437\u0437\u0438\u0438",
None))

self.sendBtn.setText(QCoreApplication.translate("MainWindow",
u"\u0415\u0442\u0438\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c
\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442", None))

self.partBackRadioBtn.setText(QCoreApplication.translate("MainWind
ow", u"\u0412\u043e\u043b\u044b\u0439 \u0446\u043e\u043d", None))

self.signLbl.setText(QCoreApplication.translate("MainWindow", u"5.
\u0412\u0430\u0432\u0438\u0448 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442
\u0438\u043e\u0432\u0438\u0438\u0446\u0438\u0446\u0438\u0438
\u0446\u0432\u0435\u0442 \u0438\u043b\u0438\u0438
\u0446\u043e\u0440\u0438\u0438?", None))

self.formLbl.setText(QCoreApplication.translate("MainWindow", u"2.
\u0422\u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u043e\u0435
\u0438\u0438\u0438\u0438\u0442
\u0447\u0451\u0442\u0430\u0443\u044e
\u0446\u043e\u0440\u0438\u0438\u0443?", None))

self.partLbl.setText(QCoreApplication.translate("MainWindow", u"4.
\u0412 \u0430\u0430\u0430\u043e\u043e\u0439

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						78
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		


```

from PySide6.QtCore import Slot
from PySide6.QtGui import QPixmap
from PySide6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
import sys

from neural.animal import Animal
from neural.popular import Popular
from ui.MainWindow import Ui_MainWindow

class Main(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super(Main, self).__init__()
        self.ui = Ui_MainWindow()
        self.ui.setupUi(self)
        self.ui.sendBtn.clicked.connect(self.countSlideNumber)
        self.ui.sendBtn.clicked.connect(self.countScore)

self.ui.rejectionBtn.clicked.connect(self.countSlideNumber)
        self.ui.cardImg.setPixmap(QPixmap('cards/1.jpg'))

        self.slideNumber = int(0)
        self.p, self.a, self.f, self.m, self.w, self.s, self.d,
self.c = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
        self.numberOfReplies = int(0)
        self.elements_to_hide = [self.ui.carlLabel,
self.ui.whatLbl, self.ui.whatInput, self.ui.formLbl,
self.ui.formYesRadioBtn, self.ui.formNoRadioBtn,
        self.ui.actionLbl,
self.ui.actionYesRadioBtn, self.ui.actionNoRadioBtn,
self.ui.partLbl, self.ui.allPartRadioBtn, self.ui.partPartRadioBtn,
        self.ui.partSeparateRadioBtn,
self.ui.partBackRadioBtn, self.ui.partOtherRadioBtn,
self.ui.signLbl, self.ui.signFormColorRadioBtn,

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						80
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        self.ui.signColorFormRadioBtn,
self.ui.signColoRadioBtn, self.ui.rejectionBtn, self.ui.sendBtn]

# Загрузка изображения по порядковому номеру
def setImg(self, numCard):
    pixmap =
QPixmap(('cards/{numCard}.jpg').format(numCard=numCard))
    self.ui.cardImg.setPixmap(pixmap)

# Подсчёт ответа по категории в процентах
def countScoreInPercent(self, param):
    return param / self.numberOfReplies * 100

# Подсчёт количества ответов по животным
def countAnimal(self, score):
    if score == 1:
        self.a += 1
    return self.a

# Подсчёт количества популярных ответов
def countPopular(self, category):
    if (category != "другое"):
        match self.slideNumber:
            case 0:
                if (category == "летучая мышь" or "бабочка" or
"птица" or "человек"):
                    self.p += 1
            case 1:
                if (category == "медведь" or "слон" or
"собака" or "человек"):
                    self.p += 1
            case 2:
                if (category == "человек"):
                    self.p += 1
            case 3:

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						81
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        if (category == "летучая мышь" or "бабочка"):
            self.p += 1
    case 4:
        if (category == "летучая мышь" or "бабочка" or
"птица"):
            self.p += 1
    case 5:
        if (category == "черепаха"):
            self.p += 1
    case 6:
        if (category == "облако"):
            self.p += 1
    case 7:
        if (category == "собака" or "ящерица" or
"тигр"):
            self.p += 1
    case 8:
        if (category == "голова человека"):
            self.p += 1
    case 9:
        if (category == "краб" or "осьминог" or "паук"
or "собака" or "кролик" or "заяц" or "лев"):
            self.p += 1
    return self.p

# Соответствие ответа критериям, постановка преддиагноза
def chooseDiagnosis(self):
    scoreP = self.countScoreInPercent(self.p)
    scoreA = self.countScoreInPercent(self.a)
    scoreF = self.countScoreInPercent(self.f)
    scoreM = self.countScoreInPercent(self.m)
    scoreW = self.countScoreInPercent(self.w)
    scoreS = self.countScoreInPercent(self.s)
    scoreD = self.countScoreInPercent(self.d)
    scoreC = self.countScoreInPercent(self.c)

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						82
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        if (scoreP>90 and 30>scoreA>35 and 70>scoreF>80 and
scoreM<10 and 65<scoreW<70 and 14<scoreC<18):
            self.diagnosis = "Здоровый тестируемый"
        elif (18>scoreP>22 and 58>scoreA>62 and scoreF<50 and
5>scoreF>9 and 25>scoreW>29 and 4>scoreS>7 and 56>scoreD>60 and
5>scoreC>9):
            self.diagnosis = "Больные с алкогольным делирием"
        elif (65>scoreF>69 and 8>scoreM>12 and 40>scoreW>44 and
5>scoreD>9 and 14>scoreC>18):
            self.diagnosis = "Больные с остбредовыми формами
шизофрении"
        elif (27>scoreP>31 and 48>scoreA>52 and 68>scoreF>72 and
8>scoreM>12 and 26>scoreW>30 and 1>scoreD>5 and 3>scoreC>7):
            self.diagnosis = "Атеросклероз"
        elif (scoreP>25 and scoreF>70 and scoreM>10 and
scoreC<90):
            self.diagnosis = "Органические поражения головного
мозга"
        else:
            self.diagnosis = "Ваши показатели не подходят к
категориям, которые тестирует данное приложение"
            # Сохранение результата в базу данных
            with open('result.csv', mode='a', newline='') as file:
                writer = csv.writer(file)
                writer.writerow([self.ui.nameInput.toPlainText(),
self.diagnosis])
            return "Предварительный диагноз: "+self.diagnosis

    @Slot()
    def countScore(self):
        self.numberOfReplies += 1
        what_result = self.ui.whatInput.toPlainText()
        self.p =
self.countPopular(Popular.isPopular(what_result))

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						83
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        self.a = self.countAnimal(Animal.isAnimal(what_result))

        if self.ui.formYesRadioBtn.isChecked(): #f (ответы с
чёткой формой)
            self.f += 1
        if self.ui.actionYesRadioBtn.isChecked(): #m (ответы по
движению)
            self.m += 1
        if self.ui.allPartRadioBtn.isChecked(): #w (целостные
ответы)
            self.w += 1
        if self.ui.partBackRadioBtn.isChecked(): #s (ответы на
белый фон)
            self.s += 1
        if self.ui.partSeparateRadioBtn.isChecked(): #d (ответы
на мелкие детали)
            self.d += 1
        if self.ui.signColorFormRadioBtn.isChecked() or
self.ui.signColoRadioBtn.isChecked(): #c (цветоформовые ответы и
первичные по цвету)
            self.c += 1

    @Slot()
    def countSlideNumber(self):
        self.slideNumber += 1
        match self.slideNumber:
            case 0:
                self.setImg(1)
            case 1:
                self.setImg(2)
            case 2:
                self.setImg(3)
            case 3:
                self.setImg(4)

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						84
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        case 4:
            self.setImg(5)
        case 5:
            self.setImg(6)
        case 6:
            self.setImg(7)
        case 7:
            self.setImg(8)
        case 8:
            self.setImg(9)
        case 9:
            self.setImg(10)
        case _:
            self.ui.cardImg.setText(self.chooseDiagnosis())
            for i in self.elements_to_hide:
                i.hide()

if __name__ == "__main__":
    app = QApplication(sys.argv)
    window = Main()
    window.show()

    sys.exit(app.exec())

```

Файл popular.py

```

import pandas as pd
from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer

class Popular():
    """наивный байес, категоризация популярного ответа"""
    global data, labels, texts, vectorizer, clf, x_train
    global train_data
    data= pd.read_csv('neural/popular.csv', sep=';',

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						85
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

names=['label', 'text'], encoding='cp1251')    # Dataset по
категориям

train_data = pd.read_csv('neural/test-popular.csv', sep=';',
names=['label', 'text'],

                                encoding='cp1251') # Dataset по
категориям

labels = data['label']
texts = data['text']
# Инициализация векторизатора
vectorizer = CountVectorizer()
# Преобразование текста в числовые векторы
x_train = vectorizer.fit_transform(texts)
# Инициализация наивного байеса
clf = MultinomialNB(alpha=0.1)
# Обучение
clf.fit(x_train, labels)

@staticmethod
def isPopular(inputTxt):
    # Определение категории введённого текста
    x_test = vectorizer.transform([inputTxt])
    result = clf.predict(x_test)[0]
    predicted_probabilities = clf.predict_proba(x_test)[0]

    if max(predicted_probabilities) > 0.2:
        return result
    return "другое"

```

Файл animal.py

```

import pandas as pd
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						86
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.utils import shuffle

class Animal():
    """нейронная сеть, бинарная классификация животное/ не
    животное"""
    global model, x_train, y_train, x_val, y_val, vectorizer
    # Загрузка датасета
    dataframe = pd.read_csv("neural/animal-names.csv",
names=['text', 'label'], sep=',', header=None, nrows=2000)
    dataframe = shuffle(dataframe)

    # Инициализация векторизатора
    vectorizer = CountVectorizer(binary=True)

    # Преобразование данных в бинарную матрицу
    x_train =
vectorizer.fit_transform(dataframe['text']).toarray().astype('float32')

    y_train = np.asarray(dataframe['label']).astype('float32')
    # Разделение данных на тренировочные и проверочные
    x_val = x_train[-1000:]
    y_val = y_train[-1000:]
    x_train = x_train[:-1000]
    y_train = y_train[:-1000]

    # Создание модели
    model = Sequential()
    model.add(Dense(16, activation='relu'))
    model.add(Dense(16, activation='relu'))
    model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
    # Компиляция модели
    model.compile(loss='binary_crossentropy',
optimizer='rmsprop', metrics=['acc'])

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						87
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

# Обучение модели
result = model.fit(x_train, y_train, epochs=24,
batch_size=64, validation_data=(x_val, y_val))

@staticmethod
def isAnimal(inputTxt):
    new_data = pd.Series([str(inputTxt)])
    new_binary_matrix =
vectorizer.transform(new_data).toarray()
    prediction = model.predict(new_binary_matrix)
    result_label = np.where(prediction > 0.5, 1, 0)
    if result_label == [[0]]:
        return 0
    elif result_label == [[1]]:
        return 1

# result_dict = result.history
# loss = result_dict['loss']
# val_loss = result_dict['val_loss']
# epochs = range(1, len(result_dict['acc']) + 1)
#
# plt.plot(epochs, loss, 'bo', label='Потери при обучении')
# plt.plot(epochs, val_loss, 'b', label='Потери при
проверке')
# plt.xlabel('Эпохи')
# plt.ylabel('Потери')
# plt.legend()
# plt.show()
#
# plt.clf()
# acc = result_dict['acc']
# val_acc = result_dict['val_acc']
#
# plt.plot(epochs, acc, 'bo', label='Точность при обучении')

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						88
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

# plt.plot(epochs, val_acc, 'b', label='Точность при
проверке')
# plt.xlabel('Эпохи')
# plt.ylabel('Потери')
# plt.legend()
# plt.show()

```

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						89
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Приложение В

(Обязательное)

Средства для проведения психологического тестирования с
использованием нейронной сети

Презентация

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						90
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

<h1>Средства для проведения психологического тестирования с использованием нейронной сети</h1>		Автор работы: студентка гр. 19ВВВ1 Григорьева Д.Д. Научный руководитель: д.т.н., профессор кафедры ВТ Зинкин С. А. Пенза, 2023			
					

<h2>Цель и объект работы</h2>	
<p>Цель работы – приложение, осуществляющей постановку предварительного диагноза по тесту Роршаха, интерпретирующее введенные пользователем ответы с помощью нейронной сети.</p> <p>Объект работы – десктопное приложение, выполняющее следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сбор ответов пользователя по каждому изображению теста Роршаха; • классификация ответов по категориям «Ответы по животным и популярные ответы» с помощью нейронных сетей; • подсчет баллов и постановка предварительного диагноза; • сохранение результатов в базу данных и отображение на экране пользовательского приложения. 	

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						91
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Тест Роршаха

Тест Роршаха — психодиагностический тест для исследования личности, опубликован в 1921 году швейцарским психиатром и психологом Германом Роршахом. Тест состоит из 10 чёрно-белых, чёрно-красных и цветных симметричных изображений, похожих на чернильные пятна.

Это одна из самых известных методик, используемых в психологической практике, на сегодняшний день




Анализ аналогов

В качестве аналогов были выбраны веб-приложения, проводящие тестирование методом Роршаха.

Главным недостатком таких тестов является отсутствие свободного ответа на вопрос «Что вы видите на картинке?»

Именно отсутствие правильного ответа или вариантов выбора даёт возможность составить более полную и приближённую к реальности картину психологического состояния человека.




					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						92
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		




Используемые технологии

В качестве языка разработки выбран Python 3.10



Библиотека для создания графического интерфейса



Библиотека машинного обучения



Фреймворк глубокого обучения




Библиотека машинного обучения





Библиотека для работы с данными




Библиотека для математических вычислений





Создание нейронной сети, выполняющей бинарную классификацию

Для обучения модели был создан датасет формата csv





На графиках представлены точность и потери при обучении модели до подбора параметров




Создание наивного Байесовского классификатора

$$p(C|F_1, \dots, F_n) = \frac{p(C)p(F_1, \dots, F_n|C)}{p(F_1, \dots, F_n)}$$

где C - класс,
Fn - его признаки



Для обучения модели
был так же создан
датасет формата csv,
содержащий простые
предложения на русском и
категории, к которым они
принадлежат



На графике представлена зависимость точность предсказания от параметра α .
Точность классификации составляет ~0.7



Исходные данные: A

Предложение (предметы):	Категория: имя
1	кабан
2	кабан
3	кабан
4	кабан
5	кабан
6	кабан
7	кабан
8	кабан
9	кабан
10	кабан
11	кабан
12	кабан
13	кабан
14	кабан
15	кабан
16	кабан
17	кабан
18	кабан
19	кабан
20	кабан
21	кабан
22	кабан
23	кабан
24	кабан
25	кабан
26	кабан
27	кабан
28	кабан
29	кабан
30	кабан
31	кабан
32	кабан
33	кабан
34	кабан
35	кабан
36	кабан
37	кабан
38	кабан
39	кабан
40	кабан
41	кабан
42	кабан
43	кабан
44	кабан
45	кабан
46	кабан
47	кабан
48	кабан
49	кабан
50	кабан
51	кабан
52	кабан
53	кабан
54	кабан
55	кабан
56	кабан
57	кабан
58	кабан
59	кабан
60	кабан
61	кабан
62	кабан
63	кабан
64	кабан
65	кабан
66	кабан
67	кабан
68	кабан
69	кабан
70	кабан
71	кабан
72	кабан
73	кабан
74	кабан
75	кабан
76	кабан
77	кабан
78	кабан
79	кабан
80	кабан
81	кабан
82	кабан
83	кабан
84	кабан
85	кабан
86	кабан
87	кабан
88	кабан
89	кабан
90	кабан
91	кабан
92	кабан
93	кабан
94	кабан
95	кабан
96	кабан
97	кабан
98	кабан
99	кабан
100	кабан

Точность классификатора при $\alpha=1$

Исходные данные: B

Предложение (предметы):	Категория: имя
1	кабан
2	кабан
3	кабан
4	кабан
5	кабан
6	кабан
7	кабан
8	кабан
9	кабан
10	кабан
11	кабан
12	кабан
13	кабан
14	кабан
15	кабан
16	кабан
17	кабан
18	кабан
19	кабан
20	кабан
21	кабан
22	кабан
23	кабан
24	кабан
25	кабан
26	кабан
27	кабан
28	кабан
29	кабан
30	кабан
31	кабан
32	кабан
33	кабан
34	кабан
35	кабан
36	кабан
37	кабан
38	кабан
39	кабан
40	кабан
41	кабан
42	кабан
43	кабан
44	кабан
45	кабан
46	кабан
47	кабан
48	кабан
49	кабан
50	кабан
51	кабан
52	кабан
53	кабан
54	кабан
55	кабан
56	кабан
57	кабан
58	кабан
59	кабан
60	кабан
61	кабан
62	кабан
63	кабан
64	кабан
65	кабан
66	кабан
67	кабан
68	кабан
69	кабан
70	кабан
71	кабан
72	кабан
73	кабан
74	кабан
75	кабан
76	кабан
77	кабан
78	кабан
79	кабан
80	кабан
81	кабан
82	кабан
83	кабан
84	кабан
85	кабан
86	кабан
87	кабан
88	кабан
89	кабан
90	кабан
91	кабан
92	кабан
93	кабан
94	кабан
95	кабан
96	кабан
97	кабан
98	кабан
99	кабан
100	кабан

Точность классификатора при $\alpha=0.1$

Интерпретация результатов

Данное приложение ставит предварительный диагноз по следующим заболеваниям:


- ☐ алкогольный делирий;
- ☐ острая бредовая форма шизофрении;
- ☐ атеросклероз;
- ☐ органические поражения головного мозга;
- ☐ здоровый тестируемый.

Тестируемые с одинаковыми заболеваниями часто дают одинаковые ответы на некоторые категории вопросов, используя эту закономерность и исходя из полученных результатов, ставится предварительный диагноз.




Создание графического интерфейса приложения

Для создания прототипа приложения было выбрано приложение Figma, для реализации – фреймворк PySide6



					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						96
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Релизованный графический интерфейс



Было реализовано десктопное приложение с применением фреймворка PySide6, осуществляющее тестирование и постановку предварительного диагноза по тесту Роршаха с интерпретацией введённых пользователем ответов с помощью наивного Байсовского классификатора, реализованного на основе библиотеки `skit-learn` и нейронной сети, осуществляющей бинарную классификацию на основе библиотеки `keras`. Для обучения нейронных сетей были созданы датасеты в формате `csv`, загрузка которых осуществлялась с помощью библиотеки `pandas`.

Результаты работы



					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						97
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Спасибо за
внимание

					ПГУ1.090301.04.001 ПЗ	Лист
						98
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		